

## All About Gaming

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



## SELLING POINTS

- Rapid IPS - Bietet eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms GTG, optimiert Farben und Helligkeit des Bildschirms
- WQHD Auflösung - Erlebe atemberaubende Details und Bilder
- 240Hz - Schnelle Bildwiedergabe ohne Kompromisse
- 1ms Reaktionszeit - Schlieren freies Gaming ohne Tearing
- HDR 400 - Erlebe eine klare und farbenfrohe Farbdarstellung wie nie zuvor
- Typ-C Anschluss - Ermöglicht die Stromversorgung von Geräten (bis zu 65 W) und die einfache Verbindung mit jedem Gerät
- Night Vision - Intelligenter Schwarztuner zur Aufhellung des Bildes durch Hervorhebung der feinen Details in dunklen Bereichen
- Rahmenloses Design - Genieße ein ultimatives Spielerlebnis
- 178° Blickwinkel - Mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178° bleiben Farben und Details auch aus größeren Winkeln scharf
- Anti-Flicker & Less-Blue-Light - Lange Spielesessions ohne Einschränkungen
- Verstellbare Halterung - Ändere die Position des Monitors für maximale Ergonomie



1. 5 Wege Joystick Navigation
2. Stromanschluss
3. Kopfhörerausgang
4. 2x HDMI™ (2.0b)
5. 1x Display Port (1.4a)
6. USB Typ-C (65W PD Charging)

## SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377032063
	UPC	824142308592
	UCC14	10824142308599
Model	Produktname	G274QPXDE
	Artikelnummer	9S6-3CC29H-041
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H) x 335.664(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	Rapid IPS
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	G-SYNC Compatible
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
	Helligkeit (nits)	400
	HDR Brightness (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	76.08~380.4 KHz(H) / 48~240 Hz(V)
	Bildwiederholrate	240HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	1ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119%/93%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	103%/94%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	136%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	145%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	116%/97%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	108%/97%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	108%/98%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	107%/96%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	136%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	145%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	79%/78%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	77%/77%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 240Hz)
HDMI™	2560 x 1440 (Up to 144Hz)	
DVI	N/A	
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	26
	Power Typ	External Adaptor 19V 5.79A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Adapter's KC safety Number	HU10450-13034
	Stromkabel-Art	C5
	PD Output	Type C
	PD Output Power	65W
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-45° ~ 45°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
Rahmenloses Design	Yes	
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 196.5 x 402.1
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 7.74 x 15.83
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 69.8 x 362.5
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 2.75 x 14.27
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	242.2 x 196.5 x 399.2
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.54 x 7.74 x 15.72
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	5.95
	Bruttogewicht (kg)	8.1
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.92
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return