

ENGAGE 45 SE

Llamadas con teléfono de escritorio manos libres y claridad cristalina.

- Micrófono optimizado para ofrecer una grar calidad de voz con audio de banda ancha.
- > Compatible con el adaptador Engage 55 USB (Link 400) y la base Engage 65.
- > Certificación de seguridad DECT y cifrado FIPS de 256 bits de grado militar.
- Un diseño duradero para entornos concurridos
- > Rango inalámbrico de hasta 150 metros
- > Diseño ligero para confort todo el día.









| Product name | e | Engage 45 SE Stereo | Engage 45 SE Mono | Engage 45 SE Convertible |
|-------------------------|---|--|--|--|
| Información general | Qué hay en la caja | | Auricular, Cable adaptador del teléfono, Documentos de usuario, eUnidad base del auricular, Cable de alimentación eléctrica | |
| | Dimensiones del embalaje (an. x pr. x al.) | 190mm x 95mm x 147mm 7.48in x 3.74in x 5.79in | 190mm x 95mm x 147mm 7.48in x 3.74in x 5.79in | 145mm x 95mm x 190mm 5.71ir x 3.74in x 7.48in |
| | Peso de los auriculares | 83g 2.93oz | 57g 2.01oz | 21g 0.74oz |
| | Características y funciones LED | Responder/Finalizar llamada, Estado de la batería, Busylight, indicación de acoplamiento del soporte para escritorio, Estado de actualización de firmware, Llamada entrante, Silenciar/Activar, Indicador de energía, Subir/Bajar volumen | Responder/Finalizar llamada, Estado de la batería, Busylight, indicación de acoplamiento del soporte para escritorio, Estado de actualización de firmware, Llamada entrante, Silenciar/Activar, Indicador de energía, Subir/Bajar volumen | Responder/Finalizar llamada, Estado de la batería, Busylight, indicación de acoplamiento del soporte para escritorio, Estado de actualización de firmware, Llamada entrante, Silenciar/Activar, Indicador de energía, Subir/Bajar volumen |
| Audio | Rango de frecuencia del altavoz | 40Hz - 16000Hz | 40Hz - 16000Hz | 40Hz - 16000Hz |
| | Ancho de banda del altavoz (modo conversación) | 150Hz - 6800Hz | 150Hz - 6800Hz | 150Hz - 6800Hz |
| | Tipo de micrófono | Micrófono dual | Micrófono dual | Micrófono dual |
| | Protección acústica para usuarios | PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, EU Noise at Work, G616 | PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, EU Noise at Work, G616 | PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, EU Noise at Work, G616 |
| | Ancho de banda del micrófono | 100Hz - 10000Hz | 100Hz - 10000Hz | 100Hz - 10000Hz |
| Software y aplicaciones | Software y/o aplicaciones compatibles | Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress | Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress | Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress |
| Ajuste y comodidad | Formato del auricular | Diadema por encima de la oreja | Diadema para la cabeza por encima de la oreja (banda de cuello como accesorio) | Earhook, headband (neckband as accessory) |
| Batería | Tiempo de conversación | Hasta 13 horas (con busylight desactivado) | Hasta 13 horas (con busylight desactivado) | Hasta 9 horas (con busylight desactivado) |
| | Carga con cable (depende del cable) | USB-C™ | USB-C™ | USB-C™ |
| | Modo de reposo | Sí | Sí | Sí |
| | Tiempo de carga | Hasta 90 minutos | Hasta 90 minutos | Hasta 120 minutos |
| | Estado de la batería en % tras 30 min/60 min | 40% después de 30 minutos de carga y 80% después de 60 minutos de carga | 40% después de 30 minutos de carga y 80% después de 60 minutos de carga | 40% después de 30 minutos de carga y 80% después de 60 minutos de carga |
| | Tipo de batería | Batería de iones de litio recargable | Batería de iones de litio recargable | Batería de iones de litio recargable |
| | Batería intercambiable por el usuario | Sí | Sí | No |

| Conectividad | Wireless technology | DECT | DECT | DECT |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Rango de operación | Hasta 150m 490ft | Hasta 150m 490ft | Hasta 100m 330ft |
| Información ampliada | Consumo energía | Hasta 0.65A / 7.5V / 4.875W | Hasta 0.65A / 7.5V / 4.875W | Hasta 0.65A / 7.5V / 4.875W |
| | Temperatura de funcionamiento | -10°C a 55°C 14°F a 131°F | -10°C a 55°C 14°F a 131°F | -10°C a 55°C 14°F a 131°F |
| | Temperatura de almacenamiento | -5°C a 45°C 23°F a 113°F | -5°C a 45°C 23°F a 113°F | -5°C a 45°C 23°F a 113°F |

| TIPO DE PRODUCTO | REF. | DESCRIPCIÓN | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Productos | 9653-523-111 | Jabra Engage 45 SE - Mono | |
| | 9655-523-111 | Jabra Engage 45 SE - Convertible | |
| | 9659-523-111 | Jabra Engage 45 SE - Stereo | |
| Accesorios | 14101-60 | Almohadillas Jabra Engage - 5 parejas para auriculares Estéreo | |
| | 14101-72 | Almohadillas Jabra Engage - 1 pareja para auriculares Estéreo | |
| | 14101-73 | Almohadillas Jabra Engage - 2 piezas para Mono | |
| | 14121-34 | Almohadilla de diadema para la cabeza Jabra Engage | |
| | 14121-37 | Jabra Engage Mono Neckband | |
| | 14121-38 | Diadema de cuello Jabra Engage para auriculares Convertible | |
| | 14121-39 | Jabra Engage Mono Headband | |
| | 14121-40 | Diadema para la cabeza Jabra Engage para auriculares Convertible | |
| | 14121-41 | Paquete de ganchos para la oreja y EarGels para Jabra Engage Convertible | |
| | 14151-09 | Paquete de batería para Jabra Engage | |
| | 14207-42 | Fuente de alimentación para Jabra Engage | |
| | 14207-79 | Jabra Engage Desk Stand USB-A (Stereo/Mono) | |
| | 14207-80 | Jabra Engage Desk Stand USB-C (Stereo/Mono) | |
| | 14207-81 | Jabra Engage Desk Stand USB-A (Convertible) | |
| | 14207-82 | Jabra Engage Desk Stand USB-C (Convertible) | |
| | 14401-41 | Jabra Engage SE Replacement Headset - Mono | |
| | 14401-46 | Jabra Engage SE Replacement Headset - Stereo | |
| | 14401-51 | Jabra Engage SE Replacement Headset - Convertible | |

Tenga en cuenta que las distintas regiones utilizan frecuencias DECT diferentes. Por lo tanto, es importante seleccionar la referencia adecuada para la región en la que se utilizarán los auriculares.

Descargue la última versión de este documento en: jabra.com/es-es/support