



المواصفات الفنية

طباعة حجم متعدد بنقرة واحدة نعم	
برامج التشغيل	برنامج تشغيل رسومات نقطية لنظامي التشغيل Windows و macOS. برنامج تشغيل HP-GL/2 لنظام التشغيل Windows. برنامج تشغيل HP Click لنظام التشغيل Windows 11
مميزات الأمان	HP Wolf Essential Security: بدء التشغيل الآمن مع مجموعة وظائف الأمان المضمنة في الأجهزة؛ التحقق من توقيع التعليمات البرمجية للبرامج الثابتة؛ التحديثات التلقائية للبرامج الثابتة؛ تم تمكين إعادة توجيه HTTPS افتراضياً؛ SNMPv1/2 للقراءة فقط افتراضياً؛ SNMPv3 معطل افتراضياً؛ ذاكرة محمية من الكتابة؛ أمان الخرطوشة HP؛ كلمة مرور فريدة؛ تعطيل منافذ USB 1.2، 802.1x، IPv4 و IPv6؛ التوافق مع CA/JD
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
المنتج	1317 × 605 × 932 مم
الشحن	1470 × 575 × 590 مم
الوزن	
المنتج	35.4 كجم
الشحن	56 كجم
مضمن	
محتويات صندوق المنتج	طابعة HP DesignJet T650 مقاس 36 بوصة وحامل طباعة ووحدة تغذية تلقائية للورق وغطاء للبكرة ورأس الطباعة وخرائطيش حبر لمهيدية وعمود دوران ودليل مرجعي سريع وملصق الإعدادات وسلك الطاقة
برامج وحلول HP	تطبيق HP Click لنظامي التشغيل Windows و macOS. برنامج تشغيل HP Click لنظام التشغيل Windows 11. تطبيق HP لنظام التشغيل Windows و macOS و Android و iOS
التطبيقات البيئية	
درجة الحرارة عند التشغيل	5 إلى 40 ° درجة مئوية
درجة الرطوبة أثناء التشغيل	رطوبة نسبية 20 إلى 80%
الارتفاع أثناء التشغيل	حتى 3000 م
درجة حرارة التخزين	25- إلى 55 ° درجة مئوية
بلاستيك مُعاد تدويره في الطباعة	40%
صوتيات	
ضغط الصوت	الطباعة: 42 ديسيبل (أ) (التشغيل). >16 ديسيبل (أ) (التوقف عن العمل)
طاقة الصوت	الطباعة: 5.8 بل (أ) (التشغيل). >3.4 بل (أ) (التوقف عن العمل)
الطاقة	
الاستهلاك	>35 واط (الطباعة). >5.6 واط (الاستعداد). >2.1 واط (السكون). >0.2 واط (إيقاف التشغيل)
المتطلبات	جهد الإدخال (ضبط آلي): 100 - 240 فولت (±10%) 50/60 هرتز). 1200 مللي أمبير كحد أقصى
الشهادات والتوافق	
السلامة	
الولايات المتحدة وكندا (اعتماد جمعية المعايير الكندية؛ الاتحاد الأوروبي (الامتثال لتوجيه LVD و EN 60950-1 و EN 62368)؛ روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان (EAC)؛ أوكرانيا (UA)؛ سنغافورة (اعتماد هيئة المعايير والإنتاجية السنغافورية)؛ الصين (شهادة الاعتماد الصني الإلزامية؛ الأرجنتين (اعتماد معهد المعايير الأرجنتيني)؛ الهند (مكتب المعايير الهندية؛ المكسيك (NYPE)	
توافق الكهرومغناطيسي	
متوافقة مع متطلبات الفئة B، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية (قواعد FCC) وكندا (ICES) والاتحاد الأوروبي (توجيهات EMC/RED) وأستراليا (ACMA) ونيوزيلندا (RSM) والصين (CCC) واليابان (VCCI)؛ معتمدة كمنتج من الفئة B: كوريا (KCC)	
المواصفات البيئية	
ENERGY STAR: توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)؛ توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) للاتحاد الأوروبي؛ توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) للاتحاد الاقتصادي الأوروبي؛ توجيه تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها وتقييدها (REACH)؛ توجيه المنتجات المرتبطة بالطاقة (ErP)؛ الفئة الذهبية ضمن مبادرة Climate+ لبرنامج أداة تقييم التأثير البيئي للمنتجات الإلكترونية (EPEAT)؛ شهادة Ecologo UL	
الضمان	ضمان محدود على الأجهزة لمدة سنتين.
بلد المنشأ	China (ACJ, B1K, B19, BCD, ABG, AKV); Switzerland (AC4, B19, BCD); Thailand (B1K, ABA)

استخدم أحبار الطباعة ورؤوسها الأصلية من HP و مواد طباعة التصميمات العرضية من HP للاستمتاع بتجربة متنسقة عالية الجودة وإداء مرتفع الكفاءة مما يجنبك التطفل عن العمل. تم تصميم هذه المكونات بالغة الأهمية وتصنيعها مفا لتقدم طباعة محسّنة. كما تم تصميم الأحبار الأصلية من HP لزيادة فترة استخدام رؤوس الطباعة من HP. بادر بحماية استثمارك في طباعة HP عن طريق استخدام الأحبار الأصلية من HP للحصول على الحماية الكاملة لضمان HP. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة HPInks أو <https://hp.com/go/OriginalHPInks>

مواد الطباعة الأصلية العرضية التصميم من HP

Q1396A ورق مقوى عام من HP (معتمد من [®]FSC[®]) (قابل لإعادة التدوير)⁶ 610 مم × 45.7 أمتار؛ C6019B ورق مطلي من HP (معتمد من [®]FSC[®]) (قابل لإعادة التدوير)⁶ 610 مم × 45.7 أمتار؛ C6029C ورق مطلي ثقيل الوزن من HP (معتمد من [®]FSC[®]) (قابل لإعادة التدوير)⁶ 610 مم × 30.5 أمتار

للاطلاع على القائمة الشاملة بمواد الطباعة العرضية التصميم من HP، يرجى مراجعة HPLFMedia.com.

الصيانة والدعم

U06BVE دعم HP من يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات لطباعة DesignJet T650 مقاس 36 بوصة؛ U06BWE دعم HP من يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات لطباعة DesignJet T650 مقاس 36 بوصة؛ U06BXE دعم HP من يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات لطباعة DesignJet T650 مقاس 36 بوصة

تقدم خدمات دعم HP خدمات التثبيت والدعم الممتد (على سبيل المثال، لمدة سنتين 3 و 4 و 5 سنوات). لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة <http://www.hp.com/go/cpc>

طباعة	
سرعة الطباعة	بسرعة 25 ثانية/صفحة على ورق مقاس A1 و82 مطبوعاً مقاس A1 في الساعة ¹
دقة الطباعة	حتى 2400 × 1200 نقطة محسنة في البوصة
التقنية	تقنية نفث الحبر حرارياً من HP
الهوامش	اللفة: 5 × 5 × 5 مم ورقة: 5 × 5 × 17 مم (التغذية اليدوية)؛ 5 × 5 × 5 مم (درج الإدخال) أحبار مستندة إلى الأصباغ (سماوي وأرجواني وأصفر)؛ أحبار مستندة إلى الأصضبة (أسود)
أنواع الحبر	4 خراطيش (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)
خرائطيش الطباعة، العدد	5.5 بيكولتر (سماوي وأرجواني وأصفر)؛ 12 بيكولتر (أسود)
قطرة الحبر	80 مل (أسود)؛ 38 مل (أسود)؛ 29 مل (سماوي وأرجواني وأصفر) لكل خرطوشة
حجم خرطوشة الطباعة	تنتج كمية 20 مل من الحبر 101 صفحة مقاس A1، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات الصيانة الدورية ²
إنتاجية الصفحات	1 (سماوي وأرجواني وأصفر والأسود)
رؤوس الطباعة	1376
فوهات رأس الطباعة	±0.1% ³
دقة الخط	0.02 مم
الحد الأدنى لعرض الخط	8 ترات * دقيقة/كثافة 2.10 ⁴
أقصى كثافة بصرية	
وسائط الطباعة	
التطبيقات	
المناولة	
أقصى عرض لمواد الطباعة	
لفات الوسائط	
حجم اللفة	
الحد الأقصى لوزن البكرة	
الحد الأقصى لقطر البكرة	
حجم الورق	
أحجام الوسائط القياسية المدعومة	
وزن مواد الطباعة الموصى به	
شمك مواد الطباعة (الحد الأقصى)	
أنواع مواد الطباعة	
وحدة تحكم مضمنة	
الذاكرة	
القرص الثابت	
لغات الطباعة الأصلية	
إمكانات الاتصال	
الواجهات	
مسارات الطباعة	
تم تمكين الطباعة عن بعد	

معلومات الطلب

المنتج	طابعة HP DesignJet T650 بمقاس 36 بوصة
الملحقات	عمود دوران لطابعات HP DesignJet بحجم 36 بوصة
مستلزمات الطباعة الأصلية من HP	تطبيق HP Click، برنامج تشغيل HP Click، تطبيق HP، برنامج تشغيل الطباعة لنظامي التشغيل Windows و macOS، برنامج تشغيل HP-GL/2 لنظام التشغيل Windows، Apple AirPrint، خدمة الطباعة الافتراضية لنظام Android، دعم الطباعة لنظام التشغيل ChromeOS، الطباعة عبر البريد الإلكتروني
3ED58A	تقديم استبدال رؤوس الطباعة HP 713 DesignJet
3ED67A	خرطوشة الحبر السماوي HP 712 DesignJet سعة 29 مل
3ED68A	خرطوشة الحبر الأرجواني HP 712 DesignJet سعة 29 مل
3ED69A	خرطوشة الحبر الأصفر HP 712 DesignJet سعة 29 مل
3ED70A	خرطوشة الحبر الأسود HP 712 DesignJet سعة 38 مل
3ED71A	خرطوشة الحبر الأسود HP 712 DesignJet سعة 80 مل
3ED77A	الحزمة الثلاثية لخرائطيش الحبر السماوي HP 712 DesignJet سعة 29 مل
3ED78A	الحزمة الثلاثية لخرائطيش الحبر الأرجواني HP 712 DesignJet سعة 29 مل
3ED79A	الحزمة الثلاثية لخرائطيش الحبر الأصفر HP 712 DesignJet سعة 29 مل

الحواشي السفلية للمواصفات

- 1 زمن الطباعة الميكانيكي. تتم الطباعة في الوضع السريع مع تشغيل الوضع الاقتصادي باستخدام ورق أبيض ساطع من HP بنفث الحبر (مقوى) وأحبار HP الأصلية. وقد يختلف الأداء الفعلي بناءً على مجموعة متنوعة من الشروط، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تكوين الشبكة.
- 2 تم الحساب مع الأخذ في الاعتبار إجراء عمليتي تنظيف عاديتين لرأس الطباعة واستخدام الحبر مع رسومات CAD مقاس A1 بخطوط بالأسود وبالألوان وتغطية نقاط البكسل بنسبة 5.2%.
- 3 ±0.1% من طول المنتج المحدد أو 0.2± مم (إنهما أكبر) عند 23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50 إلى 60% والطباعة على مواد طباعة A0 من HP في الوضع "الأفضل" أو "العادي" مع التغذية بנק ورق مقفول ثقيل الوزن من HP وأحبار أصلية من HP.
- 4 باستخدام مواد طباعة صور فائقة لامعة سريعة الجفاف من HP مع أحبار HP الأصلية.
- 5 للاطلاع على رمز الترخيص C115319-FSC® للعلامة التجارية BMG. راجع <http://www.fsc.org>. وللإطلاع على رمز الترخيص FSC®-C017543 للعلامة التجارية HP، راجع <http://www.fsc.org>.
- 6 يمكن إعادة التدوير من خلال برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات، ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضماناً إضافياً، وتحتل شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء قبية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

نوفمبر 2025

ورقة البيانات طابعة HP DesignJet T650 بمقاس 36 بوصة

