




*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

مذهلة - جودة تحقق أرباحاً عالية

- يمكنك تحقيق أرباح أعلى للمهام من خلال مجموعة ألوان أوسع تصل إلى 30% بسرعة عالية - مع الحفاظ على لمعان مواد الطباعة وملامسها.
- تميز عن طريق مجموعة واسعة من اللاتقات والديكورات - الأغشية الرقيقة والفيل والمنسوجات عديمة الرائحة ذات الإضاءة الخلفية.
- تكوينات ألوان وجودة متنسقة عبر أسطولك العالمي باستخدام HP Configuration Center³.

قابلية التوسيع - مع نمو أعمالك

- دمج التحسينات المستقبلية مع منصة قابلة للتطوير جاهزة لتلبية احتياجات العمل المتطورة.
- الآن يمكنك الوفاء بمتطلبات أوقات التسليم في وقت قصير جداً بسرعات تصل إلى 89 متراً² (958 قدم²) في الساعة⁴.
- قلل من إهدار الحبر وسهل سير العمل بواسطة التنظيف التلقائي لرأس الطباعة والواجهة البديهية.
- اطبع عن بعد وراقب أسطول الطابعات مع HP Live Production المضمن في خطة خدمة الطباعة الاحترافية من HP⁵.

مستدامة - حاصلة على شهادات بيئية

- صُممت هذه الطابعة لتدوم طويلاً⁶ بفضل تصميمها القابل للتطوير.
- وفر مساحة عمل مريحة - حيث تتبع الأحبار المعتمدة على الماء الحصول على مطبوعات عديمة الرائحة² ولا توجد ملوثات هواء خطيرة⁷.
- حقق التميز من خلال عرض يفي بمتطلبات الشهادات البيئية، مثل UL ECOLOGO[®] 8 و GREENGUARD[®] 9.
- ساهم في الاقتصاد الدائري باستخدام برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners¹⁰ وقاعدة بيانات الوسائط البديلة من كلوريد البولي فينيل PVC¹¹.

الحواشي السفلية للمراسلة

¹ استناداً إلى اختبارات أجريت بتكليف من HP ونفذتها شركة Venture Electronics Spain وقارنت نطاقات أحبار HP Latex Gen 4 بنطاقات البدائل المنافسة الرائدة باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية. أجري الاختبار في الظروف نفسها لكل الطابعات لقياس هدف ECI2002 باستخدام مقياس الطيف الضوئي FD-9 من Konica Minolta.

² استناداً إلى اختبارات أجريت بتكليف من HP ونفذتها شركة Odournet وتنطبق على أحبار HP Latex. تم إجراء الاختبارات وفقاً لإرشادات VDI 3882 حيث تم وصف أحبار 832 و 873 بأنها "ضعيفة" في شدة الرائحة و "محايدة" للون المتعة. توجد مجموعة واسعة من مواد الطباعة بأنماط روائح شديدة الاختلاف. وقد تؤثر بعض مواد الطباعة على مستوى روائح المطبوعات النهائية.

³ يتوفر محتوى التدريب المجاني من HP Learn و HP Print Beat و HP Print Mobile و HP PrintOS Mobile. ومركز التكوين من HP مجاناً لجميع طابعات HP المتوافقة مع HP PrintOS. يلزم توفر حساب HP PrintOS واتصال بالإنترنت وجهاز متصل يدعم إمكانية الاتصال بالإنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.printos.com>.

⁴ وفقاً لاختبار HP الداخلي. الوضع الخارجي باستخدام 3 مسارات و6 ألوان بنسبة 90%: بينما يتم نسخ نمط CMYK والمحسّن باستخدام رؤوس طباعة مزدوجة متناظرة، يعتمد Light Cyan Light Magenta و Overcoat على رؤوس طباعة فردية.

⁵ يتوفر نظام HP Live Production مع HP PrintOS للمشاركين في خطة HP Professional Print Services Plus. يرجى استشارة ممثل HP الخاص بك للحصول على معلومات حول مدى التوفر والغطاء الجغرافية. يلزم توفر حساب HP PrintOS واتصال بالإنترنت وجهاز متصل يدعم إمكانية الاتصال بالإنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.printos.com>.

⁶ استناداً إلى الخطة طويلة الأجل لمستلزمات التصميمات العرضية من HP. لا يزال ما لا يقل عن 70% من الطابعات المركبة من الجيل السابق قيد الاستخدام في عام 2024. وبمبلغ متوسط عمر الطابعات المستخدمة ما بين 6 و7 سنوات وتعود سنة تصنيع 50% على الأقل من الطابعات إلى < 6 سنوات.

⁷ تم اختبار أحبار HP Latex من حيث "ملوثات الهواء الخطرة". كما تم تعريفها في قانون الهواء النقي، وفق اختبار "أسلوب" 311 لوكالة حماية البيئة الأمريكية (تم إجراء الاختبار عام 2013) ولم يتم الكشف عن أي ملوثات.

⁸ معتمدة من UL ECOLOGO[®] سلسلة طابعات HP 832 و HP 872 و HP 873 و HP 882 و FS50 و FS60.

⁹ ينطبق على أحبار HP Latex. يشير اعتماد UL GREENGUARD Gold وفق مواصفات UL 2818 إلى أن المنتجات معتمدة وفقاً لمعايير GREENGUARD التي وضعتها مؤسسة UL والخاصة بالانبعاثات الكيميائية المنخفضة في الهواء في الأماكن المغلقة أثناء استخدام المنتج. حجم غرفة غير محدود ومزينة بالكامل: 33.4 أمتار² (360 قدم²) في بيئة مكتبية: 94.6 (1,018 ft²) m2 في بيئة الفصل الدراسي. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://www.ul.com/gg> أو <http://www.greenguard.org> للحصول على الشهادات.

¹⁰ راجع <http://www.greenguard.org> لتفضل بزيارة <http://www.hp.com/recycle> للاطلاع على كيفية المشاركة وأماكن توافر برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners. ومع ذلك، قد لا يتوافر هذا البرنامج في منطقتك. أما في المناطق التي لا يتوفر بها هذا البرنامج وفيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الأخرى غير الخاضعة لهذا البرنامج، راجع سلطات التخلص من النفايات المحلية لديك لمعرفة طرق التخلص من النفايات بطريقة سليمة.

¹¹ قام خبراء تطبيقات HP بتقييم كاتالوج الوسائط المدرجة في HP Media Locator استناداً إلى معايير داخلية للتعرف على تلك الوسائط التي توفر حلولاً بديلة ذات فوائد بيئية معينة مقارنة بالوسائط النموذجية داخل نفس نوع التطبيق. يتم توفير المعلومات الموجودة في محدد مصدر مواد الطباعة من قبل مورزي مواد الطباعة. لا تتحمل شركة HP مسؤولية صحة المعلومات المقدمة من شركات خارجية والمنشورة على موقع HP الإلكتروني. راجع <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator> الإلكتروني.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/latex-fs50-series> انضم إلى المجتمع واعثر على الأدوات وتحدث مع الخبراء. تفضل بزيارة مركز معرفة HP Latex على موقع <https://lkc.hp.com>

المواصفات الفنية

إمكانات الاتصال	
الواجهات	Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
المنتج	167 × 138 × 574 سم;
الشحن	181 × 191 × 586 سم;
الوزن	
المنتج	1323 كجم;
الشحن	2110 كجم;
مضّمّن	
محتويات صندوق المنتج	طابعة HP Latex FS50 W، رؤوس طباعة، محور دوران 126 بوصة (اثان)، ، خادم طباعة داخلي من HP، شاشة تعمل باللمس، برنامج الوثائق، دليل المستخدم، حوامل لحواف الوسائط، نماذج مواد طباعة أصلية من HP، مستلزمات تنظيف، مسدس هواء مضغوط، طقم أدوات صيانة بواسطة المستخدم
الوظائف البيئية	
درجة الحرارة عند التشغيل	15 إلى 30 درجة مئوية ;
درجة الرطوبة أثناء التشغيل	من 20 إلى 70% رطوبة نسبية (بدون تكثف)
صوتيات	
ضغط الصوت	الطابعة: 71 ديسيبل (A) (وضع التشغيل)، 58 ديسيبل (A) (وضع السكون)
الطاقة	
الاستهلاك	13-12 كيلوواط (أثناء الطباعة)، 510 واط (بوضع الاستعداد)، 110 واط (بوضع انخفاض الطاقة)، 100 واط (عند إيقاف التشغيل)
المتطلبات	الجهد الكهربائي للإدخال 200-240/415 فولت من محول دلتا ستارواي ثلاثية الأطوار مع حماية التاريض 50/60 هرتز؛ 56/35 أمبير
الاعتماد	
السلامة	متوافقة مع IEC 62368-1: الولايات المتحدة وكندا (مدرجة في CSA)؛ الاتحاد الأوروبي (متوافقة مع، EN12100، EN13849-1، EN60204-1، EN10101-1، EN10101-1) ،أوكرانيا (UA)
التوافق الكهرومغناطيسي	متوافقة مع متطلبات الفئة A: الولايات المتحدة الأمريكية (قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وكندا (ICES) والاتحاد الأوروبي (توجيه التوافق الكهرومغناطيسي) وأستراليا (ACMA) ونيوزيلندا (RSM) وكوريا (KCC)
المواصفات البيئية	متوافقة مع WEEE وRoHS (الاتحاد الأوروبي والصين وأوكرانيا) وREACH وعلامة CE
الضمان	ضمان محدود لمدة سنة واحدة على الأجهزة

استخدم أحبار الطباعة ورؤوسها الأصلية من HP ومواد طباعة التصميمات العريضة من HP للاستمتاع بتجربة متسقة عالية الجودة وأداء مرتفع الكفاءة مما يحنيك التعطل عن العمل. تم تصميم هذه المكونات بالغة الأهمية وتصنيعها معًا لتقدم نظام طباعة محسّنًا، كما تم تصميم الأحبار الأصلية من HP لزيادة فترة استخدام رؤوس الطباعة من HP. بادر بحماية استثمارك في طباعة HP عن طريق استخدام الأحبار الأصلية من HP للحصول على الحماية الكاملة لضمان HP. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة HPInksOriginalhttps://hp.com/go/Original

مواد الطباعة الأصلية العريضة التصميم من HP

ورق ملصقات بجودة الصور الفوتوغرافية من HP؛ فينيل HP Optimal Gloss Air GRP (متوافق مع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)^(٢))؛ فماش لاصق قابل للإزالة من HP (متوافق مع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)^(٢))؛ لفاته معتمدة فائقة مزدوجة الأوجه 15 أونصة من HP (متوافقة مع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)^(٢))

للاطلاع على القائمة الشاملة بمواد الطباعة العريضة التصميم من HP، يرجى مراجعة HPLFMedia.com.

الصيانة والدعم

U95SKE دعم الأجهزة لمدة عامين من HP بخطة الصيانة Plus مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لـ HP FS50 باللون الأبيض (داخل الضمان)؛ U95SLE دعم الأجهزة لمدة 3 أعوام من HP بخطة الصيانة Plus مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة HP FS50 باللون الأبيض (داخل الضمان)؛ U95SME دعم الأجهزة لمدة 4 أعوام من HP بخطة الصيانة Plus مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة HP FS50 باللون الأبيض (داخل الضمان)؛ U95SNE دعم الأجهزة لمدة 5 أعوام من HP بخطة الصيانة Plus مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة HP Latex FS50 باللون الأبيض (داخل الضمان)

تقدم خدمات دعم HP خدمات التثبيت والدعم الممتد (على سبيل المثال، لمدة سنتين و3 و4 و5 سنوات). لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة http://www.hp.com/go/cpc

طابعة	سرعة الطباعة
121 متر ^٢ /الساعة (مربور)؛ 89 متر ^٢ /الساعة (3 مرات مربور)؛ 69 متر ^٢ /الساعة (4 مرات مربور)؛ 49 متر ^٢ /الساعة (6 مرات مربور)؛ 38 متر ^٢ /الساعة (8 مرات مربور)؛ 29 متر ^٢ /الساعة (10 مرات مربور)؛ 54 متر ^٢ /الساعة - نقطة بيضاء (60%)؛ 17 متر ^٢ /الساعة - طباعة الأبيض فوق الألوان (بنسبة 100%؛ 10 متر ^٢ /الساعة - 3 طبقات (بنسبة 60%) 3.3 متر ^٢ /الساعة - 5 طبقات؛	
دقة الطباعة	حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة
التقنية	تقنيات HP Latex Printing Technologies
أنواع الحبر	أحبار HP Latex المعتمدة على الماء
خرائطيش الحبر	9 (أسود، سماوي، سماوي فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني، أصفر، محبسن HP Latex. طبقة إضافية HP Latex، أبيض)
حجم الخرطوشة	5 لترات (ألوان) قابلة للترقية إلى 10 لترات مع B3SG0A: 3 لترات (أبيض)
رؤوس الطباعة	9 (HP Latex Universal، HP Latex تحسين HP Latex، أبيض HP Latex واحد)
اعتمادية الطباعة على المدى الطويل	أقصى تفاوت للألوان (95% من الألوان) = dE2000 2
وسائط الطباعة	
التطبيقات	
رسومات المعارض والفعاليات؛ الديكورات؛ لوحات العرض؛ لافتات العرض الخارجي؛ الملصقات الداخلية؛ اللافتات؛ صناديق الإعلانات المضادة - شرائح الفيلم؛ نقاط الشراء/البيع؛ المنسوجات؛ ملصقات وسائل النقل؛ ورق الجدران، رسومات النوافذ	
المناولة	من لفافة إلى لفافة، تعتمد على الوجهين، لفافتان مزدوجتان (اختياري)، سقوط حر من اللقافة (اختياري)، وحدة تجميع حبر (اختياري)
لفات الوسائط	1 م (2 مع طقم بكرات مزدوجة اختياري)
حجم اللافة	حتى 3.2 متر (لقافة واحدة)؛ حتى 2 × 1.6 متر (اختياري لفاقتين) حتى 2 × 1.53 متر (اختياري لفاقتين كبيرتين)؛
الحد الأقصى لوزن البكرة	حتى 160 كجم (لقافة واحدة)؛ حتى 300 كجم (اختياري مع محول لفافة)؛ حتى 70 كجم (اختياري مع طقم لفاقتين مزدوج)؛ حتى 2 × 200 كجم (اختياري مع طقم لفاقتين كبيرتين مزدوج)؛
الحد الأقصى لقطر البكرة	30 سم (اختياري 40 سم محول لفافة)؛
أقصى عرض لمواد الطباعة	3.2 متر (لقافة واحدة)؛ حتى 2 × 1.60 متر (لفافتان مزدوجتان اختياري)؛ 2 × 1.53 متر (لقافة مزدوجة كبيرة اختياري)؛
الشمك	حتى 0.4 مم (افراضي)؛ حتى 2.0 مم (مع ضبط الإعداد الخاص لارتفاع آلية تغذية الورق)؛
أنواع مواد الطباعة	لافتات، لوحات فينيل ذاتية اللصق، شرائح فيلم، ورق، أغشية جدران، ألواح كانفاس، مواد صناعية، أقمشة، أنسجة شبكية، منسوجات ^١

معلومات الطالب

المنتج	9T923C
الملحقات	طابعة HP Latex FS50 W
3Y0K4A	طقم وحدة تجميع الحبر HP Latex 2700/FS
474X9A	HP Latex 2700/FS Jumbo Dual Roll Kit
474Y0A	HP Latex 2700/FS Ink Collector Foams Kit
4J0X0A	طقم اسطوانة مزدوجة بحجم 126" من HP
4R4W4A	عمود دوران 126" من HP
4R4W5A	HP Latex 126-in Roll Freefall Kit
4R4W7A	أسطوانة تحويلية مقاس 126 بوصة من HP
79D06A	HP Latex 2700/FS Edge Holder Kit
B3SG0A	ترقية حبر عالي السعة من سلسلة HP Latex FS
G1K80B	HP 126-in Dual Roll Spindle
L2E28A	HP Latex Jumbo Dual Roll Split Spindles
M2J33A	مقصات مدمجة HP Latex
T4E58B	طقم خادم لمواد الطباعة HP Latex
مستلزمات الطباعة الأصلية من HP	
8G4G4A	خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z21A	رأس طباعة اللون الأبيض HP 886 Latex
G0Z22A	رأس طباعة محبسن HP 886 Latex
G0Z24A	رأس الطباعة HP 886 Latex
G0Z28A	خرطوشة الحبر السماوي HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z29A	خرطوشة الحبر الأرجواني HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z30A	خرطوشة الحبر الأصفر HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z31A	خرطوشة الحبر الأسود HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z32A	خرطوشة الحبر السماوي الفاتح HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z33A	خرطوشة الحبر الأرجواني الفاتح HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z34A	خرطوشة حبر محبسن HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z35A	خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z44A	خرطوشة الحبر الأبيض HP 883 Latex سعة 3 لترات
G0Z45A	مجموعة تنظيف رؤوس الطباعة HP 883 Latex

الحواشي السفلية للمواصفات

قد يختلف الأداء تبعًا لمواد ووسائط الطباعة المستخدمة – للمزيد من المعلومات، راجع http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator للحصول على أفضل النتائج. استخدم منسوجات لا تتمدد. لزوم وجود وحدة تجميع حبر اختيارية عند الطباعة على المنسوجات المسامية.

² هذا المنتج لا يحتوي على مواد مدرجة على أنها من المواد المثيرة للقلق الشديد (155) وفقًا للملحق الرابع عشر بتوجيه EU REACH المنشور في 16 يونيو 2014 بتركيزات تتجاوز 0.1%. لمعرفة حالة المواد المثيرة للقلق الشديد في منتجات HP، راجع إعلان HP REACH المنشور على موقع المنتجات والمستلزمات الاستهلاكية للطباعة من HP.

LP, HP Development Company, © Copyright 2025 HP. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP عن مسؤوليتها عن أي أخطاء قبية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

أبريل 2025
eg-or

ورقة البيانات
طابعة HP Latex FS50 W

