

حقوق نتائج مذهلة باستخدام طابعة ذات أنساع هائل يمكنها زيادة الإنتاجية وتحسين التكاليف



- يمكنك تحقيق أرباح أعلى للمهام من خلال مجموعة ألوان أوسع تصل إلى 1:30¹ بسرعة عالية - مع الحفاظ على لمعان مواد الطباعة وملمسها.
- حقق التميز مستعيناً بمجموعة واسعة من اللاتانات والديكورات - الأغشية الرقيقة² والفينيل والمنسوجات عديمة الرائحة ذات الإضاءة الخلفية.
- تكوينات ألوان وجودة منسقة عبر أسطولك العالمي باستخدام HP Configuration Center³

- دمج التحسينات المستقبلية مع منصة قابلة للتطوير جاهزة لتلبية احتياجات العمل المتطورة.
- الآن يمكنك الوفاء بمتطلبات أوقات التسليم في وقت قصير جدًا بسرعات تصل إلى 89 مترًا² (958 قدمًا²) في الساعة.
- قلل التكاليف بمرور الوقت بفضل سعة الجبر المحسنة التي تبلغ 10 لترات ورؤوس الطباعة التي يمكنك استبدالها بنفسك.
- اطبع عن بُعد وراقب HP Live Production مع HP Live Production المضمن في خطة خدمة الطباعة الاحترافية من HP.

- صُممت هذه الطابعة لتدوم طويلاً بفضل تصميمها القابل للتطوير.
- أنشئ مساحة عمل مريحة – حيث تتيج الأحبار المعتمدة على الماء الحصول على مطبوعات عديمة الرائحة² ولا توجد ملوثات هواء خطيرة⁷.
- تميز عن طريق عرض يستوفي الشهادات البيئية، مثل [8] UL ECOLOGO® وUL GREENGUARD®⁹.
- ساهم في الاقتصاد الدائري باستخدام برنامج شركاء الكوبك HP Planet Partners¹⁰ وقاعدة بيانات الوسيائط البديلة من كلوريد البول، فينيل PVC.

١ استناداً إلى اختبارات أجريت بتكليف من HP وفنتها شركة Venture Electronics Spain وأقرت نطاقات أحيار 4 HP Latex Gen 6 نطاقات البدائل المنافسة الرائدة باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية. أجرى الاختبار في الظروف نفسها لكل الطابعات لقياس هدف ECICI2002 باستخدام مقاييس الطبغ الضوئي FD-9 من Minolta Konica.

٢ استناداً إلى اختبارات أجريت بتكليف من HP وفنتها شركة Odourenet وتطبق على أحيار HP Latex تم. لم إجراء الاختبارات وفقاً لإرشادات VDI 3882 حيث تم وصف أحيار 832 و 873 بأنها "ضعيفة" في شدة الرائحة و"محايدة" للون المتعة. توجد مجموعة واسعة من مواد الطباعة بأنماط راجع شديدة الاختلاف. وقد تؤثر بعض مواد الطباعة على مستوى روائح المطبوعات النهائية.

٣ توقع محتوى التدريب المجاني من HP Print Beats. HP Learn من أجل اللوائح والتجارب. HP Printos Mobile. مركز التكوين من مجانا لجميع طابعات HP Printos مع HP Printos. يلزم توفر حساب HP Printos واتصال بالإنترنت لجهاز متصل يدعم إمكانية الاتصال بالإنترنت. لمزيد من المعلومات راجع <http://www.printtos.com>.

٤ وفقًا لاختبار LPA الداخلي، المضاد التجاري يستخدم 6 مسارات و6 إناون بنسبة 90٪. بينما يتم نسخ نمط CMYK والمحسن باستخدام رؤوس طباعة مزدوجة متناظرة، يعتمد Light Cyan Light Magenta Overcoat على رؤوس طباعة فردية.

٥ وفقًا لنظام HP Production Live للمشكرين في خطة HP Professional Print Services Plus، يرجى استشارة ممثل HP الخاص بك للحصول على معلومات حول مدى التوفر و/أو النقطية الجغرافية. يلزم توفر حساب HP Printos واتصال بالإنترنت وجهاز متصل يمكنه إقامة اتصال بالإنترنت. لمزيد من المعلومات راجع <http://www.printtos.com>.

٦ استناداً إلى العظة طويلة الأجل لمستلزمات التصميمات العرضة من HP، لا يزال ما لا يقل عن 70٪ من الطابعات المركبة من الجيل السابق قيد الاستخدام في عام 2024. وبإعطاء متوسط عمر الطابعات المستخدمة ما بين 6 و7 سنوات ونهود سنة تصنيع 50٪ على الأقل من الطابعات التي < 6 سنوات.

٧ تم اختبار أحيار HP Latex مع حيث "موانات الهواء الخطرة"، كما تم تعريفها في قانون الهواء النقي. وفق اختبار "أسلوب 311 لوكالة حماية البيئة الأمريكية" (تم إجراء الاختبار عام 2013) ولم يتم الكشف عن أي ملوثات.

٨ يعتمد ECOLOGO® HP 8329 / HP 8729 / HP 8739 و F550F و S28L للطابعات التي تعتبر الصادرة المتعلقة بصفة الإنسان والبيئة. للحصول على الشهادات، راجع <http://www.ul.com/gg> أو <http://www.ul.com/EL>.

٩ ينطق على أحيار HP Latex. رجع اعتماد UL GREENGUARD وفق مواصفات 2818 إلى أن المنتجات تعتمد فاعلياً GREENGUARD ولصحتهم مؤسسة UL والحصول على الشهادات المتعلقة في الهواء في الأماكن المغلقة أثناء استخدام المنتج. حجم غرفة غير محدود ومزينة بالكامل: 33.4 أمترًا² (360 قدمًا²) في بيئة مكتبية: 94.6 (1,018 ft2) m2 في بيئة الفصل الدراسي. للحصول على مزيد من المعلومات، فضل زيارة <http://www.ul.com/gg> أو <http://www.greenguard.org> للحصول على الشهادات.

١٠ راجع <http://www.greenguard.org>.

١١ فضل تصديق <http://www.hp.com/recycle> على النطاقات على كيفية المشاركة وتأكد من توفير برنامج شركاء الكمبيوتر HP Planet Partners ومع ذلك، قد لا يتوفر هذا البرنامج في منطقتك. أما في المناطق التي لا يتوفر بها هذا البرنامج وفيما يتعلق بالمواد البلاستيكية الأخرى غير الخاضعة لهذا البرنامج، راجع سلطات التخلص من النفايات المحلية لتدقيق لمعرفة طرق التخلص من النفايات بطريقة سليمة.

١٢ تمام إدارة تطبيقات HP بتقييم كفاءة الوسائط المدرجة في HP Media Locater. استناداً إلى معايير داخلية للتقيد على تلك الوسائط التي تفرق حلاً بدلاً ذات فوائد بيئية معينة مقارنة بالوسائل التقليدية داخل نفس نوع التطبيق. يتم توفير المعلومات الموجودة في جميع مصادر البيانات على ما، فقط، مع مادة الطباعة، لتحسين ١٠٠٪ مستدامة. للحصول على معلومات أكثر، يرجى الاتصال بـ HP، عبر البريد الإلكتروني، أو بمرافق الإزالة، بمرافق إعادة التدوير، بمرافق معالجة النفايات البيئية.

١٣ موقع www.ul.com/aa/mediaoptionsolutionslocator للحصول على معلومات إضافية.

لمزيد من المعلومات، تفضل زيارة <http://www.hp.com/go/latex-fs60-series> انضم إل المجتمع واعثر على الأدوات وتحديث مع الخبراء. تفضل زيارة مركز معرفة HP Latex على موقع <https://lkc.hp.com>

المواصفات الفنية

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
المنتج	167 × 138 × 574 سم;
الشحن	191 × 181 × 586 سم (الطابعة); 65 × 79 × 57 سم (طقم وحدات تجميع الحبر); 380 × 94 × 49 سم (طقم لفافات مزدوجة كبيرة);
الوزن	
المنتج	1323 كجم;
الشحن	2110 كجم;
مضّمّن	
محتويات صندوق المنتج	طابعة HP Latex FS60 W، رؤوس طباعة، محور دوران 126 بوصة (اثنان)،، خادم طباعة داخلي من HP، طقم لفافات مزدوجة كبيرة لسلسلة طابعات HP Latex 2700، قفصات مدمجة HP Latex، شاشة تعمل باللمس، برنامج الوثائق، دليل المستخدم، حوامل لحواف الوسائط، نماذج مواد طباعة أصلية من HP، مستلزمات تنظيف، مسدس هواء مضغوط، طقم أدوات صيانة بواسطة المستخدم
الأنطاقات البيئية	
درجة الحرارة عند التشغيل	15 إلى 30 درجة مئوية ;
درجة الرطوبة أثناء التشغيل	من 20 إلى 70% رطوبة نسبية (بدون تكثف)
صوتيات	
ضغط الصوت	الطابعة: 71 ديسيبل (A) (وضع التشغيل)، 58 ديسيبل (A) (وضع السكون)
إطاقة	
الاستهلاك	13-12 كيلوواط (أثناء الطباعة)، 510 واط (بوضع الاستعداد)، 110 واط (بوضع انخفاض الطاقة)، 100 واط (عند إيقاف التشغيل)
المتطلبات	الجهد الكهربائي للإدخال 200-240/380-415 فولت مع اتصال كهربائي من نوع دلتا/واي ثلاثي الأطوار مع حماية التاررض؛ 50/60 هرتز؛ 56/35 أمبير
الاعتماد	
السلامة	متوافقة مع IEC 62368-1؛ الولايات المتحدة وكندا (مدرجة في CSA)؛ الاتحاد الأوروبي (متوافقة مع EN12100، EN13849-1، MD، EN60204-1، EN1010-1)؛ أوكرانيا (UA)
التوافق الكهرومغناطيسي	متوافقة مع متطلبات الفئة A، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية (قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)) وكندا (ICES) والاتحاد الأوروبي (توجيه التوافق الكهرومغناطيسي) وأستراليا (ACMA) ونيوزيلندا (RSM) وكوريا (KCC)
المواصفات البيئية	متوافقة مع WEEE وRoHS (الاتحاد الأوروبي والصين وأوكرانيا) وREACH وعلامة CE
الضمان	ضمان محدود على الأجهزة لمدة سنتين

طابعة	
سرعة الطباعة	121 متر ² /الساعة (مروان); 89 متر ² /الساعة (3 مرات مروان); 69 متر ² /الساعة (4 مرات مروان); 49 متر ² /الساعة (6 مرات مروان); 38 متر ² /الساعة (8 مرات مروان); 29 متر ² /الساعة (10 مرات مروان); 54 متر ² /الساعة - نقطة بضاء (60%) 17 متر ² /الساعة - طباعة الأبيض فوق الألوان (بنسبة 100%); 10 متر ² /الساعة - 3 طبقات (بنسبة 60%) 3.3 متر ² /الساعة - 5 طبقات;
دقة الطباعة	حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة
التقنية	تقنيات HP Latex Printing Technologies
أنواع الحبر	أحبار HP Latex المعتمدة على الماء
خرائطيش الحبر	9 (أسود، سماوي، سماوي فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني، أصفر، محبسن HP Latex، طبقة إضافية HP Latex، أبيض)
حجم الخرطوشة	10 لترات (الألوان); 3 لترات (أبيض)
رؤوس الطباعة	6 (HP Latex Universal، HP Latex، وحدها تحسين HP Latex، أبيض HP Latex واحد)
اعتمادية الطباعة على المدى الطويل	أقصى تفاوت للألوان (95% من الألوان) = dE2000 2
وسائط الطباعة	
التطبيقات	رسومات المعارض والفعاليات؛ الديكورات؛ لوحات العرض؛ لافتات العرض الخارجي؛ الملصقات الداخلية؛ اللافتات؛ صناديق الإعلانات المضادة - شرائح الفيلم؛ نقاط الشراء/البيع؛ المنسوجات؛ ملصقات وسائل النقل؛ ورق الجدران
المتنولة	Roll-to-roll، double-sided blackout، dual roll، roll-to-freefall (optional)، ink collector (optional)
لفات الوسائط	1 (with dual roll kit 2)
حجم اللفة	Up to 3.2 m (single roll); 2 x up to 1.53 m (dual roll)
الحد الأقصى لوزن البكرة	حتى 300 كجم (لفة واحدة)؛ حتى 200 × 2 كجم (لفتان)؛
الحد الأقصى لقطر البكرة	Up to 40 cm
أقصى عرض لمواد الطباعة	m (single roll); 2 x 1.60 m (dual roll); 2 x 1.53 m (jumbo dual 3.2 roll)
الشمك	حتى 0.4 مم (افتراضي)؛ حتى 2.0 مم (مع ضبط الإعداد الخاص لارتفاع آلية تغذية الورق)؛
أنواع مواد الطباعة	لافتات، لوحات فينيل ذاتية اللصق، شرائح فيلم، ورق، أغشية جدران، ألواح كانفاس، مواد صناعية، أقمشة، أنسجة شبكية، منسوجات ¹
إمكانيات الأنصال	
الواجهات	Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)

معلومات الطالب

المنتج	طابعة HP Latex FS60 W
الملحقات	طقم وحدة تجميع الحبر HP Latex 2700/FS Ink Collector Foams Kit طقم اسطوانة مزدوجة بحجم 126" من HP عمود دوران 126" من HP HP Latex 126-in Roll Freefall Kit HP Latex 2700/FS Edge Holder Kit HP 126-in Dual Roll Spindle HP Latex Jumbo Dual Roll Split Spindles طقم خادم لمواد الطباعة HP Latex
8G4G4A 9J0R1A 9J0R2A 9J0R3A 9J0R4A 9J0R5A 9J0R6A 9J0R7A 9J0R8A 9J0R9A G0Z21A G0Z22A G0Z24A G0Z28A G0Z29A G0Z30A G0Z31A G0Z32A G0Z33A G0Z34A G0Z35A G0Z44A G0Z45A	خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 883 Latex سعة 5 لترات خرطوشة حبر HP 893 لون سماوي Latex سعة 10 لترات خرطوشة حبر HP 893 لون أرجواني Latex سعة 10 لترات خرطوشة حبر HP 893 لون أصفر Latex سعة 10 لترات خرطوشة حبر HP 893 لون أسمر Latex سعة 10 لترات خرطوشة حبر HP 893 لون سماوي فاتح Latex سعة 10 لترات خرطوشة حبر HP 893 لون أرجواني فاتح Latex سعة 10 لترات خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 893 Latex سعة 10 لترات خرطوشة حبر محبسن HP 893 Latex سعة 10 لترات خرطوشة حبر الطبقة الإضافية ب HP 893 Latex سعة 10 لترات رأس طباعة اللون الأبيض HP 886 Latex رأس طباعة محبسن HP 886 Latex رأس الطباعة HP 886 Latex خرطوشة الحبر السماوي HP 883 Latex سعة 5 لترات خرطوشة الحبر الأرجواني HP 883 Latex سعة 5 لترات خرطوشة الحبر الأصفر HP 883 Latex سعة 5 لترات خرطوشة الحبر الأسود HP 883 Latex سعة 5 لترات خرطوشة الحبر السماوي الفاتح HP 883 Latex سعة 5 لترات خرطوشة الحبر الأرجواني الفاتح HP 883 Latex سعة 5 لترات خرطوشة حبر محبسن HP 883 Latex سعة 5 لترات خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 883 Latex سعة 5 لترات خرطوشة الحبر الأبيض HP 883 Latex سعة 3 لترات مجموعة تنظيف رؤوس الطباعة HP 883 Latex

الحواشي السفلية للمواصفات

قد يختلف الأداء تبعًا لمواد ووسائط الطباعة المستخدمة – للمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator> للحصول على أفضل النتائج. استخدم منسوجات لا تتمدد، لروم وجود وحدة تجميع حبر اختيارية عند الطباعة على المنسوجات المسامية.

² هذا المنتج لا يحتوي على مواد مدرجة على أنها من المواد المثيرة للقلق الشديد (155) وفقًا للملحق الرابع عشر بتوجيه EU REACH المنشور في 16 يونيو 2014 بتشريعات تتجاوز 0.1%. لمعرفة حالة المواد المثيرة للقلق الشديد في منتجات HP، راجع إعلان HP REACH المنشور على موقع المنتجات والمستلزمات الاستهلاكية للطباعة من HP.

© Copyright 2025 HP Development Company, LP. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP عن مسؤوليتها عن أي أخطاء قبية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإهمال وردت في هذا المستند.

أبريل 2025
oe-or

ورقة البيانات
طابعة HP Latex FS60 W

