


شاشة HP Series 5 Pro مقاس 27 بوصة بدقة QHD وإتصال USB-C - 527pu

مزودة بإمكانات اتصال قوية

استمتع بإمكانات أكبر مع شاشة HP Series 5 Pro بدقة عالية رباعية QHD مقاس 27 بوصة والمزودة بمنفذ USB-C. يمنحك تصميمها العصري والأنيق مرئيات واضحة ومذهلة، فضلاً عن التزويد بالطاقة المحسنة بقدرة 100 واط باستخدام كابل توصيل واحد يمكن توصيله بسلسلة بأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية في المنزل أو المكتب.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي



انعم بالراحة كما تريد

اعثر على طريقة تمنحك شعوراً أفضل طوال اليوم من خلال إمكانية الضبط في 4 اتجاهات المحسنة من خلال دليل إعداد الاستخدام المريح المفصل بالخطوات⁶ في برنامج HP Display Center⁷. حافظ على راحة عينيك بفضل ميزة HP Eye Ease التي تقلل الضوء الأزرق دون التأثير على الألوان.



صُممت للعمل معاً بأناقة

حوّل مساحة عملك إلى مساحة عمل سلسلة. يتيح لك التصميم بإطار دقيق الحواف بدون حواف من 3 جوانب رؤية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. بادِر بتوصيل⁴ وشاشة HP Series 5 Pro أخرى⁵ بأسلوب تعاقبي للحصول على إعداد مثالي لشاشتين مع إنتاجية من المستوى المتقدم.



مركزك لتحقيق الإنتاجية

أنجز المزيد من المهام باستخدام موزعك الفريد لتحقيق إنتاجية لا يمكن إيقافها. يمكنك توصيل أي جهاز³ باستخدام كابل USB-C[®] واحد لتوصيل الطاقة بقوة 100 واط. شاهد عملك وهو يرتقي بتفاصيل سلسلة واضحة بفضل معدل التحديث البالغ 100 هرتز¹، بينما تستمتع أيضاً بألوان نابضة بالحياة ومتسقة بفضل نطاق ألوان sRGB بنسبة 100%¹ وميزة توازن اللون الأبيض المتقدم من HP².

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

مواد ذات تأثير إيجابي

صُممت هذه الشاشة الموفرة للطاقة بعناية مدروسة بمحتوى بلاستيكي مُعاد تدويره بنسبة 90% على الأقل⁸ وزجاج مُعاد تدويره بنسبة 20% في لوحة الشاشة¹⁰ و90% من الألومنيوم المُعاد تدويره في الحامل⁹. بالإضافة إلى ذلك، فإن 100% من مواد التغليف الورقية مستمدة من مصادر مستدامة¹¹.



شاشة HP Series 5 Pro مقاس 27 بوصة بدقة QHD وإتصال USB-C

527pu - C



الميزة

دقة QHD

عائش مستويات دقة تأسر عقلك وتفاصيل فائقة الوضوح تبلغ 3.7 مليون بكسل. تعمل درجة الوضوح ذات الدقة العالية الرباعية التي تبلغ 2560 × 1440 على الارتقاء بكل المحتوى للحصول على تجربة مشاهدة مذهلة على هذه الشاشة بمقاس 27 بوصة.¹

تقنية IPS

بفض النظر عن المكان الذي تشاهد منه أو تجلس به، تضمن تقنية IPS دقة الصورة وانساقها عبر زوايا عرض أفقية ورأسية واسعة تبلغ 178 درجة.¹

معدل تحديث 100 هرتز

بفضل معدل التحديث البالغ 100 هرتز يمكن من خلال هذه الشاشة عرض تفاصيل واضحة مع الانتقال من إطار إلى آخر بمنتهى السلاسة، مما يوفر وقت تفاعل سريعاً يمكن قياسه بأجزاء من الثانية.¹

المزيد من التباين

شاهد الاختلافات الدقيقة في اللون والظل والعناصر المميزة بفضل نسبة التباين المحسنة التي تبلغ 1:1500.¹

درجة سطوع عالية

350 شمعة في المتر المربع من السطوع تتيح لك الرؤية بوضوح. عزز أدائك البصري للعمل أو لمجرد الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.¹

نطاق ألوان sRGB بنسبة 100%

استمتع بألوان عالية الدقة على الشاشة بفضل نطاق ألوان sRGB بنسبة 100%. تعرض لك هذه الشاشة من HP ألواناً ممتازة بأقل جهد.¹

التوازن المتقدم للون الأبيض

مارس عملك بشكل أفضل عند معالجة المحتوى الذي يبدو متطابقاً على كلا الشاشتين. يمثل التوازن المتقدم للون الأبيض إحدى تقنيات HP التي توفر تطابقاً متسقاً للنقطة البيضاء من شاشة إلى أخرى.²

إتصال USB-C*

حافظ على إعداد مساحة عملك بسيطاً وسلساً باستخدام شاشة تحتوي على كل الإمكانيات. وصل لوحة مفاتيح وماوس بالمنافذ الموجودة في الجزء الخلفي من هذه الشاشة وكابل USB-C* واحد فقط بالكمبيوتر المحمول لنقل البيانات والفيديو والشحن بقدرة تصل إلى 100 واط.

توصيل شاشة HP Series 5 Pro أخرى تعاقباً

تمتع بعرض المزيد من خلال منفذ DisplayPort™ الذي يتيح التوصيل المتعاقب لشاشة HP Series 5 Pro ثانية للحصول على إعداد مثالي لشاشتين.^{4,5}

منافذ أكثر. طاقة أكبر. وصول سهل.

مزودة بمنافذ تشمل USB-C* كامل الوظائف و HDMI 2.0 و DisplayPort™ 1.4 و USB-C* للتوصيل بالأجهزة، بالإضافة إلى 3 منافذ USB-A 3.2.¹²

تصميم أنيق ومساحة منظمة

تمتع بمشاهدة مساحة أكبر وإنجاز مهام أكثر على شاشتك من خلال إطار دقيق الحواف بدون إطار من 3 جوانب يعمل على زيادة مساحة منطقة العرض لديك إلى أقصى حد للحصول على تصميم أنيق وإعدادات توصيل شاشتين بسلاسة.

إمكانية ضبط في جميع الاتجاهات

بفضل إمكانية الضبط في 4 اتجاهات، يمكنك تخصيص إعدادات الإمالة وضبط الارتفاع والتدوير أفقياً لتناسب استخدامك الشخصي وتلائم تصميم المكتب.

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت

HP Eye Ease عبارة عن فلتر ضوء أزرق خافت يعمل دائماً ويساعد في الحفاظ على راحة عينيك طوال اليوم عن طريق تقليل الضوء الأزرق دون التأثير على دقة الألوان أو إضافة لمسة من اللون الأصفر.

دليل إعداد الاستخدام المريح

يمكنك الآن التعرف على المعلومات اللازمة لضبط شاشتك في 4 اتجاهات للحصول على أفضل وضعية ممكنة لتحقيق أقصى درجات الراحة بمساعدة دليل إعداد الاستخدام المريح المفضل بالخطوات والمتوفر في برنامج HP Display Center، حيث يضع ممارسات الاستخدام العملي عالمية المستوى في متناول يدك.^{6,7}

HP Display Center

خصص إمكانيات شاشتك من خلال برنامج HP Display Center المميز بسهولة الاستخدام، الذي يتيح لك تعديل الإعدادات وتقسيم الشاشات وغيرها الكثير من الإمكانيات - كل ذلك عن طريق الكمبيوتر المضيف. بالإضافة إلى ذلك، تعرف على كيفية إيجاد الوضعية المثالية لك من خلال تصفح دليل إعداد الاستخدام المريح من HP المرفق.^{6,7}

مفهوم جديد للإدارة عن بعد

بوفر Client Management Script Library (CMSL) من HP سهولة استخدام إمكانيات الإدارة عن بعد. يعمل هذا الحل القوي بسلاسة مع خدمة Intune/SCCM لإدارة أسطول شاشات العرض لديك باستخدام PowerShell.¹³

تشغيل الأجهزة بزر واحد

اعتمد على ميزة تشغيل شاشتك والكمبيوتر الشخصي في الوقت نفسه على الفور، حتى عندما يكون الغطاء مغلقاً، من خلال الضغط على زر الطاقة الموجود أسفل الشاشة.¹⁴

زيادة كفاءة استهلاك الطاقة

تلتزم HP بالمساعدة في حماية مستقبل كوكبنا من خلال تقليل الطاقة التي تستهلكها شاشاتها للمساعدة في تقليل الطلب على الطاقة. تخضع هذه الشاشة لأعلى معايير توفير الطاقة بفضل تصنيفها وفقاً لمعيار ENERGY STAR® وتسجيلها وفقاً لمواصفات EPEAT® Gold.¹⁵

شاشة HP Series 5 Pro مقاس 27 بوصة بدقة QHD وإتصال USB- 527pu - C

المواصفات

مواصفات الشاشة		
حجم الشاشة	68.6 سم (27") ¹	
الحجم القطري القابل للعرض	27 بوصة (68.47 سم)	
نسبة العرض إلى الارتفاع	19:16	
انحناء	مسطحة	
الدقة الأصلية	دقة عالية رباعية QHD (تبلغ 1440 × 2560) ^{1,2}	
الدقة (الحد الأقصى)	دقة عالية رباعية (QHD) (1440 × 2560) عند معدل تحديث 100 هرتز ¹	
الدقات المدعومة	640 × 640 بمعدل تحديث 60 هرتز; 640 × 480 بمعدل تحديث 75 هرتز; 720 × 400 بمعدل تحديث 70 هرتز; 800 × 600 بمعدل تحديث 60 هرتز; 800 × 600 بمعدل تحديث 75 هرتز; 1024 × 768 بمعدل تحديث 60 هرتز; 1280 × 720 بمعدل تحديث 60 هرتز; 1280 × 1024 بمعدل تحديث 60 هرتز; 1440 × 900 بمعدل تحديث 60 هرتز; 1440 × 900 بمعدل تحديث 60 هرتز; 1600 × 900 بمعدل تحديث 60 هرتز; 1680 × 1050 بمعدل تحديث 60 هرتز; 1920 × 1080 بمعدل تحديث 60 هرتز; 1920 × 1080 بمعدل تحديث 60 هرتز; 1920 × 1080 بمعدل تحديث 60 هرتز; 2560 × 1440 بمعدل تحديث 75 هرتز; 2560 × 1440 بمعدل تحديث 75 هرتز; 2560 × 1440 بمعدل تحديث 100 هرتز; 2560 × 1440 بمعدل تحديث 1024 هرتز; 2560 × 1440 بمعدل تحديث 75 هرتز	
	نوع اللوحة	IPS ¹ ; LCD
	الإطار	دقيقة الحواف من 3 جوانب
	المنطقة النشطة للوحة	33.57 x 59.67 سم
	عمق البت للوحة	حقيقي 8 بت ¹
ألوان العرض	دعم حتى 16.7 مليون لون ¹	
نطاق ألوان الشاشة	sRGB 100%	
معدل التحديث (الحد الأقصى)	100 هرتز ¹	
تردد مسح العرض	50 إلى 75 هرتز (عمودي) ¹ ; 30 إلى 155 كيلوهرتز (أفقي) ¹	
وقت الاستجابة	وقت استجابة 5 مللي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة)	
السطوع	350 شمعة ¹	
نسبة التباين	1500:1 (ثابت) ¹ ; 1000000:1 (ديناميكي) ¹	
مقدار بركسل	0.23 x 0.23 مم ¹	
زاوية العرض	178° (عمودي) 178 درجة (أفقي)	
نوع الإضاءة الخلفية	مضاءة الحافة: WLED	
عمر مصباح الإضاءة الخلفية	30,000 hours	
مميزات شاشة العرض	تشغيل الأجهزة بزر واحد: مضادة للوهج; ضبط الارتفاع/الإمالة/التدوير أفقيًا/التدوير رأسيًا؛ ميزة HP Eye Ease: التوصيل المتعاقب ¹³	
عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم	السطوع+; الألوان; الصورة; الإدخال; الطاقة; القائمة; الإدارة; المعلومات; خروج	
برنامج الإدارة	HP Display Center ⁵ ; HP Client Management Script Library	
الإدارة عن بعد	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library ¹²	
أوضاع الضوء الأزرق الخافت	نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة ضوء أزرق خافت معتمد من TÜV) ¹	
خالية من التذبذب	نعم	
معالجة الشاشة	مضادة للوهج	
الصلابة	3H ¹	
ضباب	25%	
واجهة تركيب VESA	100 × 100 مم	
إمكانية الضبط	نطاق ضبط الارتفاع: 150 مم	
	الإمالة: 5- إلى 20+ درجة	
	التدوير أفقيًا: ±45° التدوير رأسيًا: ±90°	

التوصيل ووسائل الاتصال

منفذ HDMI 2.0 واحد	
منفذ DisplayPort™ 1.4 واحد	
مخرج DisplayPort™ 1.4 واحد	
منفذ USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/الثانية (التزويد بالطاقة عبر USB بقدرة تصل إلى 15 واط)	الأطراف والموصلات
منفذ USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر منفذ USB بقدرة تصل إلى 100 واط، و DisplayPort™ 1.4 للوضع المتكيف)؛	
3 منافذ USB Type-A بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/ثانية (واحد للشحن)	
منفذ RJ-45 واحد (10/100/1000 ميجابت في الثانية)	
نعم، DisplayPort™ و HDMI و USB Type-C®	HDCP
100 إلى 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز (داخلي)	وحدة التزويد بالطاقة



شاشة HP Series 5 Pro مقاس 27 بوصة بدقة QHD وإتصال USB- 527pu - C

المواصفات

المظهر	
لون المنتج	أسود لامع
لون الحامل	أسود لامع؛ فضي طبيعي
حامل قابل للفك	Yes
الأمان المادي	مجهاز بقل الأمان ⁴
بصمة مساحة القاعدة	25.6 x 20.7 cm
الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)	61.34 × 4.73 × 35.67 مم (دون الحامل)
الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)	61.34 × 20.7 × 54.38 سم
الوزن	7.2 كجم (مع الحامل)
أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع)	69.9 × 16 × 44.6 سم
الوزن المعبأ	10.43 كجم

شهادة الاعتماد والتوافق

فئة كفاءة استهلاك الطاقة	 E
متطلبات الطاقة في وضع الاستعداد	0.5 واط
كفاءة استهلاك الطاقة	اعتماد ENERGY STAR®
علامات إيكولوجية	حائزة على اعتماد TCO Certified Edge؛ منتج مسجل في EPEAT® Gold فئة + Climate ⁶
مواصفات الأثر المستدام	نسبة هالوجين منخفضة؛ بطانة الورق المُعاد تدويره داخل الصندوق مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ الصندوق الخارجي والبطانات المموجة مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ بلاستيك مغلق الحلقة مشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 85%؛ تحتوي على مواد بلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات؛ تحتوي على 20% من الزجاج المُعاد تدويره في لوحة الشاشة؛ 40% على الأقل من المعادن المُعاد تدويرها بما في ذلك 90% من الألومنيوم المُعاد تدويره في الحامل ^{7,8,9,10,11}
الاعتمادات	BIS؛ BSMI؛ CB؛ CCC؛ CE؛ CECP؛ CEL؛ من درجة 1؛ TÜVus؛ EAC؛ FCC؛ CES؛ ISO 9241-307؛ KC؛ KCC؛ NOM؛ PSB؛ RCM؛ اعتماد إدارة حماية البيئة بالولاية (SEPA)؛ TÜV-S؛ VCCI؛ توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)؛ SC؛ لجنة الطاقة في كاليفورنيا (CEC)؛ الإمارات العربية المتحدة؛ TGM؛ شهادات أوكرانيا؛ اعتماد الخلو من التذبذب وفقاً لمعايير TÜV؛ NRCS؛ PSE؛ GS؛ EE في أوكرانيا؛ حائزة على اعتماد TÜV Low Blue Light Hardware Solution؛ MEPS في كوريا؛ DoC في أستراليا - نيوزيلندا؛ EMF
شهادة Microsoft WHQL	نظام التشغيل Windows 10؛ Windows 11
المواصفات البيئية	نطاق درجة حرارة التشغيل: 5 إلى 35 درجة مئوية درجة الرطوبة أثناء التشغيل: 20 إلى 80% RH (بدون تكثف) رطوبة عدم التشغيل: 5 إلى 95%
معلومات إضافية	
أرقام المنتجات	9E0G5AA - 527pu (مع الحامل)؛ 9E0G5E9 - 527pu (ضمان لمدة 5 سنوات)؛ 9E0G5A5 - 527pu (بدون PVC)
ضمان الشركة المصنعة	ضمان HP المحدود لمدة ثلاث سنوات.
محتويات صندوق المنتج	الشاشة؛ بطاقة الضمان؛ كابل تيار كهربائي متناوب؛ ملصق الإعداد السريع؛ كابل USB Type-C® إلى Type-A ³
بلد المنشأ	صُنِعَ في الصين

شاشة HP Series 5 Pro مقاس 27 بوصة بدقة QHD وإتصال USB-C 527pu -

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

- ¹ تمثل جميع مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من قبل الشركات المصنّعة لمكونات HP؛ وقد يختلف الأداء الفعلي بدرجات أعلى أو أقل.
- ² ابتكرت HP ميزة التوازن المتقدم للون الأبيض لمعايرة اللون الأبيض بالكامل بنسبة 100% على شاشات HP Series 5 Pro. وتهدف عملية الضبط هذه إلى محاذاة النقطة البيضاء بشكل أقرب على مختلف شاشات HP Series 5 Pro. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة الشاشات، قد يستمر ظهور اختلافات ملحوظة في اللون الأبيض عند مشاهدة الشاشات من زوايا مختلفة.
- ³ يعمل عبر أي نظام تشغيل. يحافظ على نفس الإمداد بالطاقة عند توصيل أجهزة متعددة.
- ⁴ معدل تحديث 100 هرتز مدعوم على أجهزة الكمبيوتر المضيفة المزودة بمنفذ 12 DisplayPort أو أحدث. قد يؤثر الكمبيوتر المضيف على معدلات التحديث المجمعة للشاشة 1 والشاشة 2. ويمكن تفعيل معدل التحديث بواسطة المستخدم في إعدادات جهاز الكمبيوتر.
- ⁵ يُباع شاشة HP Series 5 Pro أو الشاشة الإضافية بشكل منفصل.
- ⁶ يتوفر دليل إعداد الاستخدام المريح من خلال HP Display Center. ويتطلب الكمبيوتر المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على HP Display Center على Microsoft Store.
- ⁷ يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. يتوفر برنامج HP Display Center للتنزيل من على Microsoft Store لنظام التشغيل Windows أو من على support.hp.com لنظام التشغيل Windows ونظام التشغيل MacOS.
- ⁸ يتم التعبير عن البلاستيك المُعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن البلاستيك. تعتمد إعادة التدوير بعد الاستهلاك على التعريف المنصوص عليه في معيار EPEAT® لأجهزة الكمبيوتر، ومعيار IEEE 1680.1-2018.
- ⁹ يتم التعبير عن المعدن المُعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن المعدن وفقًا لتعريفات معيار ISO 14021 الخاص بالأجزاء المعدنية التي يزيد وزنها عن 25 جرامًا.
- ¹⁰ تختلف النسبة المئوية للزجاج المُعاد تدويره في لوحة الشاشة حسب المنتج. يتم التعبير عن الزجاج المُعاد تدويره كنسبة مئوية من إجمالي وزن الزجاج.
- ¹¹ 100٪ من مواد التغليف الورقية مصنوعة من ألياف مُعاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.
- ¹² الشاشة تتضمن كابل طاقة التيار المتردد وكابل USB-C 3.2 Gen 1. ولبيع جميع الكابلات الأخرى على حدة.
- ¹³ تشير التقديرات إلى أن HP CMSL سيكُون متاحًا بين نوفمبر 2024 وحتى أبريل 2025. ولا يتم دعم برنامج HP CMSL إلا في الإصدار 64 بت من 5.1 PowerShell أو أحدث فقط. يدعم CMSL نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1809 والإصدارات الأحدث.
- ¹⁴ Windows 11. قد تنطبق بعض القيود على شاشات العرض القديمة. تفضل زيارة support.hp.com لتنزيل HP CMSL.
- ¹⁵ تتوافق إمكانية "تشغيل الأجهزة بزر واحد" مع أجهزة الكمبيوتر من HP التي تعمل بنظام Windows 10 أو أحدث فقط.
- ¹⁶ استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير EPEAT® IEEE 1680.1-2018. وتختلف الحالة من بلد لآخر. تفضل زيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات. علامة EPEAT® هي علامة اعتماد بيئي عالمية للمنتجات الإلكترونية والتكنولوجية. لقد استوفت المنتجات التي تحمل تسجيل EPEAT® Gold من فئة Climate+ المعايير الصارمة وتم التحقق منها بشكل مستقل لضمان تصميمها بما يراعي الحفاظ على بيئة كوكبنا. في ظل وجود تسجيل EPEAT® Gold من فئة Climate+، فانت لا تختار منتجات فقط. بل تختار أيضًا المضي قدمًا نحو المشاركة في المسؤولية المؤسسية والعمل المناخي. تم التحقق من استيفاء هذا المنتج لمتطلبات اعتماد ENERGY STAR.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

- ¹ تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP. وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.
- ² يلزم منفذ DisplayPort™ 1.4 أو HDMI 2.0 لاستخدام اللوحة بدقتها الأصلية. يجب أن تكون بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر الشخصي المتصل قادرة على دعم دقة 2560 × 1440 بمعدل تحديث 60 هرتز مع ألوان 8 بت باستخدام منفذ واحد DisplayPort™ أو HDMI. يجب أن تكون بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 2560 × 1440 وأن تتضمن منفذ DisplayPort™ واحدًا أو مخرج HDMI واحدًا لتشغيل الشاشة في الوضع المفضل.
- ³ قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.
- ⁴ يُباع القفل بشكل منفصل.
- ⁵ يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
- ⁶ يحمل الجهاز تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT® حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net للاستناد إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير IEEE 1680.1-2018. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. تفضل زيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
- ⁷ تختلف نسبة الزجاج المُعاد تدويره في لوحة الشاشة حسب المنتج. يتم التعبير عن الزجاج المُعاد تدويره كنسبة مئوية من إجمالي وزن الزجاج.
- ⁸ يتم التعبير عن المواد البلاستيكية التي تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات كنسبة مئوية من إجمالي وزن البلاستيك. تستند المواد البلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات إلى التعريف المحدد في معيار UL2809.
- ⁹ تستثني وحدات التزويد بالطاقة الخارجية ووحدات WWAN وأسلاك الكهرباء والكابلات والأجهزة الطرفية. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير "منخفضة من الهالوجين".
- ¹⁰ صندوق التغليف الخارجي والبطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف مُعاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.
- ¹¹ يتم التعبير عن المعدن المُعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن المعدن وفقًا لتعريفات معيار ISO 14021 الخاص بالأجزاء المعدنية التي يزيد وزنها عن 25 جرامًا.
- ¹² يجب تنزيل Client Management Script Library على الكمبيوتر المتصل لتشغيل أوامر CMSL. قد تُطبق بعض القيود على الشاشات القديمة. تفضل زيارة support.hp.com لتنزيل HP CMSL.

