



سلسلة طابعات HP DesignJet Z6 PostScript®

احصل على مطبوعات عالية الدقة بسرعة وأمان. جودة أعلى بأحبار أقل.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

الأمان – حماية عملك ومعلوماتك

- تمكن من حماية الطابعات/البيانات من الوصول غير المصرح به باستخدام HP Secure Boot والإدراج في القائمة البيضاء والقرص الثابت المشفر.
- تتمتع بحماية المستندات والاحتفاظ بالسرية باستخدام حلول المصادقة، مثل الطباعة عن طريق رقم التعريف الشخصي PIN ووحدة قراءة البطاقات⁵.
- تمكن من تأمين الطابعات باستخدام HP JetAdvantage Security Manager؛ وأدر أسطولك عن بُعد باستخدام برنامج HP Web Jetadmin.

سرعة – مارس عملك دون حدوث تأخيرات

- تعامل حتى مع أكثر الملفات تعقيداً باستخدام بنية معالجة قوية و Adobe PDF Print Engine².
- تمكن قصي الخرائط إلى أحجام مختلفة بخطوات أقل باستخدام أول طباعة تحتوي على مقص رأسي مدمج³.
- احصلي على سرعة طباعة أعلى تصل إلى 20%⁴ باستخدام رؤوس طباعة من HP عالية الدقة تبلغ 2400 فوهة في البوصة.
- اقض وقتاً أقل في استبدال مواد الطباعة والتعديلات من خلال دعمي بكرتين والتبديل الآلي بين البكرات.

دقيقة – تميز التفاصيل الدقيقة بوضوح

- اقرأ التفاصيل بوضوح أكبر وشاهد ألواناً عالية التباين باستخدام رؤوس طباعة من HP جديدة عالية الدقة.
- ليست هناك حاجة إلى الأحبار الخفيفة بفضل تقنية القطرات المزدوجة من HP.
- احصل على تدرجات سلسلة حتى لتراكيب الألوان الصعبة باستخدام HP Pixel Control.
- احصل على مطبوعات مقاومة للماء والذبول للأماكن الداخلية والخارجية باستخدام أحبار الصور الزاهية من HP¹.

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقاً. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستخدام الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيداً من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

الحواشي السفلية للمراسلة

- 1 قد يختلف الأداء تبعاً لاختلافات نظام الكتابة. تم تحديد تقديرات ثبات الطباعة عن طريق مختبر HP Image Permanence Lab استناداً إلى محاكاة أحبار الصور الزاهية من HP نفسها المستخدمة مع طباعة إنتاج الصور HP DesignJet Z6200 باستخدام 6 أحبار. ويختلف أداء مقاومة الماء استناداً إلى الطباعة وملف تعريف الطباعة. أجرت شركة HP Image Permanence Lab اختباراً لمقاومة الماء على مجموعة كبيرة من مواد الطباعة من HP متبعة أسلوب ISO 18935. تم تقدير ثبات العرض للمطبوعات التي تمت طباعتها على مجموعة متنوعة من مواد الطباعة من HP المستخدمة في الأماكن الداخلية/غير المعرضة لضوء الشمس المباشر من قبل مختبر HP Image Permanence Lab. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>
- 2 Adobe PDF Print Engine (APPE) هو نظام أساسي للطباعة من Adobe يتميز بالسرعة العالية ودقة المعالجة. يتبع الإصدار 4 من نظام APPE المتطور إعادة إنتاج الطباعة بمستويات كفاءة جديدة في الأداء وميزات معالجة فائقة. يتبع APPE 4 للطابعات زيادة كفاءة سير العمل، كما يزيد الأرباح المحتملة من ابتكارات تقنية الطباعة بنفث الحبر. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة موقع <https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html>
- 3 يتم تضمين مقص رأسي وكرتين مع طباعة HP DesignJet Z6dr PostScript® بمقاس 44 بوصة المزودة بمقص رأسي فقط.
- 4 استناداً إلى اختبارات HP الداخلية. طباعة أسرع بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بطابعة HP DesignJet Z2600 PostScript® وطابعة HP DesignJet Z5600 PostScript®. وقد تختلف تبعاً لوضع الطباعة ونوع مواد الطباعة.
- 5 يتم تمكين وظيفة قارئ البطاقات من خلال حلول الجهات الخارجية الاختيارية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/designjetz6>

ورقة البيانات



POWERED BY
Adobe PDF Print Engine

المواصفات الفنية

طباعة	الإضافي HP Print Service Plugin لنظام Android، تطبيق HP Smart لنظام iOS و HP SmartStream و Android
سرعة الطباعة	ميزات الطباعة المحمولة
دقة الطباعة	برامج تشغيل الرسومات النقطية وPostScript لنظامي التشغيل Windows وmacOS: برنامج تشغيل PDF لنظام التشغيل Windows 8 والأحدث
التقنية	ميزات الأمان
الهوامش (ثقة)	الإنهاء (العرض * العمق * الارتفاع)
الهوامش (ورقة)	المنتج
أنواع الحبر	الشحن
عمود/خراطيش الطباعة، الرقم	الوزن
حجم عمود/خرطوشة الطباعة التي تم تسليحها	المنتج
قطرة الحبر	مضد
رؤوس الطباعة	محتويات صندوق المنتج
قوّهات رأس الطباعة	برامج وحلول HP
دقة الخط	الأنطاقات البيئية
الحد الأدنى لعرض الخط	درجة الحرارة عند التشغيل
الحد الأدنى المعتمد لعرض الخط	درجة الرطوبة أثناء التشغيل
ثبات اللون على المدى القصير	درجة حرارة التخزين
امتدادية الطباعة على المدى الطويل	ضغوط الصوت
أقصى كثافة بصرية	طاقة الصوت
وسائط الطباعة	الطاقة
التطبيقات	الاستهلاك
المناولة	المتطلبات
حجم الورق	الاعتماد
الورق القياسي	مواصفات الأثر المستدام
عدد الصفحات وزن الورق	
أنواع مواد الطباعة	
وحدة تحكم مضمنة	
الذاكرة	
القرص الثابت	
لغات الطباعة الأصلية	
إمكانات الاتصال	
الأوجهات	
مسارات الطباعة	

معلومات الطلاب

المنتج	
T8W15A	سلسلة طابعات HP DesignJet Z6 PostScript 26 بمقاس 42 بوصة
T8W16A	طابعة HP DesignJet Z6 PostScript 26 بمقاس 44 بوصة
T8W18A	طابعة HP DesignJet Z6dR PostScript 26 بمقاس 44 بوصة بمقص رأسي
الملحقات	
10F38A	بكرة سحب DesignJet 26 مقاس 44 بوصة
5EK00A	الماسحة الضوئية HP HD Pro 2 مقاس 42 بوصة
5EK01A	الماسحة الضوئية HP SD Pro 2 مقاس 44 بوصة
8SW00A	HP SmartStream USB Preflight Manager
8SW00AAE	HP SmartStream Preflight Manager
8SW01A	وحدة تحكم في الطباعة USB HP SmartStream
8SW01AA	وحدة تحكم في الطباعة HP SmartStream سلسلة طابعات HP DesignJet
8SW11A	برنامج HP SmartTracker لطابعات DesignJet
8SW11AAE	برنامج HP SmartTracker لطابعات DesignJet
CN538A	محلول أساسي HP DesignJet بحجم 3 بوصة
CQ783A	عمود دوران طباعة HP DesignJet مقاس 24 بوصة
CQ709A	عمود دوران طباعة HP DesignJet مقاس 44 بوصة
مستلزمات الطباعة الأصلية من HP	
P2V25A	رأس طباعة DesignJet 746 HP
P2V78A	خرطوشة الحبر الأرجواني HP 746 DesignJet سعة 300 مل
P2V79A	خرطوشة الحبر الأصفر HP 746 DesignJet سعة 300 مل
P2V80A	خرطوشة الحبر السماوي HP 746 DesignJet سعة 300 مل
P2V81A	خرطوشة حبر أحمر لوني HP 746 DesignJet سعة 300 مل
P2V82A	خرطوشة الحبر الأسود للصور HP 746 DesignJet سعة 300 مل
P2V83A	خرطوشة الحبر الأسود غير اللامع HP 746 DesignJet سعة 300 مل

الحواشي السفلية للمواصفات

¹ الحد الأدنى لمعدل إنتاج الصور بالألوان مع نقطة لونية بنسبة 100% تمت الطباعة على أقصى حجم للبكرة باستخدام أحبار الصور الزاهية الأصلية من HP.

² وقت الطباعة الميكانيكي باستخدام أحبار الصور الزاهية الأصلية من HP. تم القياس باستخدام طباعة مقاس 44 بوصة.

³ توفر الطباعة دون أطر على ورق الصور اللامع وورق الصور الساتان والبولي بروبيلين ومواد الطباعة بالثقة بإضاءة خلفية.

⁴ باستثناء القبيل ذاتي التصق ومواد الطباعة غير القابلة للتصق.

⁵ 10% ± من طول المنح المدد أو 0.24 سم (بهما أكبر) عند 23 درجة مئوية ورطوبة نسبية تتراوح من 50 إلى 60% والطباعة على شرائح فيلم غير لامعة من HP بمقاس A0 في الوضع "الأفضل" أو "العادي" باستخدام أحبار الصور الزاهية من HP.

⁶ تم القياس باستخدام غشاء غير لامع من HP.

⁷ باستخدام ورق صور ساتان سريع الجفاف فاائق HP Premium ومع استخدام أحبار الصور الزاهية من HP.

⁸ استنادًا إلى ذاكرة RAM سعة 4 جيجابايت.

⁹ غير مرفقة بالصور لطول بمقاس 24 بوصة.

¹⁰ تحمل رمز الترخيص C115319-FSC® علامة BMG التجارية. راجع <http://www.fsc.org> أو FSC® C017543-FSC® علامة HP التجارية. راجع <http://www.fsc.org> لتوفر بعض المنتجات المعتمدة من FSC® في مناطق محدودة فقط.

¹¹ يمكن إعادة تدوير ورق HP القابل لإعادة التدوير من خلال برنامج إعادة التدوير المتوفر للجمهور أو وفقًا للممارسات الخاصة بالمنطقة، أو يمكن إرجاعه من خلال برنامج إرجاع مواد طباعة التصميمات العريضة من HP. وقد لا تتوفر برنامج إعادة التدوير في منطقتك. راجع موقع <http://www.HPLFMedia.com/tp/ecosolutions> لمنتجات HP.

LP, L.P. Copyright 2025 HP Development Company, ©. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

2025

sa-or

ورقة البيانات

HP DesignJet Z6 PostScript سلسلة طابعات