شاشة الاجتماعات HP Series 5 Pro مقاس 34 بوصة بدقة WQHD واتصال USB-C - 534pm

اجتماعات غامرة للحواس، مميزة المستوى، تعتمد على الذكاء الاصطناعي

تعاون بقمة الثقة والسهولة باستخدام شاشة الاجتماعات HP Series 5 Pro مقاس 34 بوصة عالية الدقة بالكامل (WQHD) المزودة بمنفذ USB-C. اعقد اجتماعات بدون تشتيت الانتباه أينما كنت تعمل باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تمتع براحة تامة بفضل الإعداد القابل للتخصيص على شاشة فائقة الاتساع.

*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

عقد الاجتماعات بمنتهى الثقة

تمتع بالظهور في أبهى صورة وتوصيل صوتك بقمة النقاء دون عناء باستخدام كاميرا الويب Poly Studio القابلة للإمالة المنبثقة بدقة 5 ميجابكسل وميزة تقليل الضوضاء القائم على الذكاء الاصطناعي - كل ذلك على شاشة فائقة الاتساع مزودة بتقنية القفل والتنبيه التلقائي لتواصل عملك بالطريقة التي تناسبك. ما عليك سوى إدخال كاميرا الويب في مكانها المخصص بعد إجراء المكالمة لتحقيق الخصوصية التي تريدها.

مركز فعال للإنتاجية

حوّل هذه الشاشة المنحنية فائقة الاتساع إلى جهاز توزيع لإنجاز العمل مع الحفاظ في نفس الوقت على ترتيب مكان الاستخدام. مارس عملك بسلاسة بين جهازي كمبيوتر[1]، وتمكن من إدارة جميع ملحقاتك، بينما يساعد كابل USB-C® واحد على التزويد بالطاقة بقدرة 100 واط.

مصممة لراحتك

اشعر بأفضل مستوى من الراحة طوال اليوم بفضل إمكانية الضبط في 3 اتجاهات، فضلاً عن التصميم العصري بدون إطار من 3 جوانب. حافظ على راحة عينيك بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة وتقنية HP Eye Ease لتقليل الضوء الأزرق دون التأثير على الألوان، كل ذلك على شاشة فائقة الاتساع.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

مواد ذات تأثير إيجابي

صُنعت هذه الشاشة الموفرة للطاقة بعناية مدروسة باستخدام محتوى بلاستيكي معاد تدويره بنسبة 85٪ على الأقل،[3] وزجاج معاد تدويره بنسبة 20٪ في لوحة الشاشة،[5] و90٪ من الألومنيوم المعاد تدويره في الحامل.[4] بالإضافة إلى ذلك، فإن 100٪ من مواد التعبئة والتغليف الورقية مستمدة من مصادر مستدامة.[6]

شاشة الاجتماعات HP Series 5 Pro مقاس 34 بوصة بدقة WQHD واتصال USB-C - 534pm

الميزة

كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل تدعم الوضوح والخصوصية
توفر كاميرا الويب المنبثقة القابلة للإمالة Poly Studio بدقة 5 ميجابكسل جودة كاميرا فائقة كما أنها مزودة بأدوات تعاون متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح مستشعر قياس المسافة بسرعة الضوء ميزة القفل التلقائي والتنشيط للخصوصية عند الطلب.

تقليل الضوضاء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي
انتقل بتجربة مكالمة الاجتماعات إلى مستوى متقدم بفضل فلاتر تقليل الضوضاء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. قلل من عوامل التشتيت مثل نباح الكلاب وأصوات صفارات الإنذار وأصوات أعمال البناء والاجتماعات الأخرى حتى يظهر صوتك عاليًا وواضحًا بصرف النظر عما يحدث من حولك.

أساليب قمة في السهولة لعقد الاجتماعات
تمكن من التعاون والتواصل مع الآخرين بكل ثقة بفضل مجموعة كبيرة من ميزات برامج الكاميرا المحسنة. تحافظ الإطارات التلقائية على إبقائك في المقدمة والمنتصف كما تقلل ميزة تشويش صورة الخلفية من عوامل التشتيت.

مكبرات صوت مدمجة ذات خرج صوت من أسفل بقدرة 3 × 4 واط
توفر مكبرات الصوت المدمجة بقدرة 3 × 4 واط صوتًا في منتهى الوضوح بدون الحاجة إلى إضافة كابلات أخرى أو وضع مكبرات صوت خارجية على مكتبك. لا تفوت أي كلمة مع حل المكتب المنظم هذا.

عقد الاجتماعات بسهولة
تعاون بسلاسة من خلال شاشة متوافقة مع Microsoft Teams ومعتمدة من Zoom. استفد من الوصول إلى عناصر التحكم في الاجتماعات بسرعة من خلال أزرار التحكم الموجودة على الشاشة.

شاشة فائقة الاتساع بدقة WQHD
بادر بتعزيز إنتاجيتك بفضل الشاشة المنحنية فائقة الاتساع مقاس 34 بوصة وبدقة WQHD (تبلغ 3440 x 1440)، وشاهد كل مشاريعك بتفاصيل نابضة بالحياة على شاشة واحدة واسعة الرؤية.[6]

شاشة منحنية 1500R
من خلال تقريب جوانب الشاشة أكثر، تقدم الشاشة المنحنية 1500R تجربة مشاهدة واقعية وغامرة على نحو لا يصدق.

المزيد من التباين
شاهد الاختلافات الدقيقة في اللون والظل والعناصر المميزة بفضل نسبة التباين المحسنة التي تبلغ 1:4000.[6]

درجة سطوع عالية
400 شمعة في المتر المربع من السطوع تتيح لك الرؤية بوضوح. عزز أداءك البصري للعمل أو لمجرد الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.[6]

نطاق ألوان sRGB بنسبة 99%
استمتع بألوان عالية الدقة على الشاشة بفضل نطاق ألوان sRGB بنسبة 99%. تعرض لك هذه الشاشة من HP ألوانًا ممتازة بأقل جهد.[6]

التوازن المتقدم للون الأبيض
مارس عملك بشكل أفضل عند معالجة المحتوى الذي يبدو متطابقًا على كلا الشاشتين. يمثل التوازن المتقدم للون الأبيض إحدى تقنيات HP التي توفر تطابقًا متسقًا للنقطة البيضاء من شاشة إلى أخرى.[7]

التزويد بالطاقة عن طريق USB-C®
حافظ على إعداد مساحة عملك بسيطًا وسلسًا باستخدام شاشة تحتوي على كل الإمكانات. وصل لوحة مفاتيح وماوس بالمنافذ الموجودة في الجزء الخلفي من هذه الشاشة وكابل USB-C® واحد فقط بالكمبيوتر المحمول لنقل البيانات والفيديو والشحن بقدرة تصل إلى 100 واط.

مفتاح Smart KVM وصورة بجوار صورة (PbP) وصورة داخل صورة (PiP)
أنجز المهام المتعددة بمنتهى الاحترافية بفضل مفتاح Smart KVM الذي يكتشف جهازي كمبيوتر مختلفين ويتنقل بسلاسة بينهما. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة كلا الجهازين جنبًا إلى جنب على الشاشة باستخدام ميزة صورة بجوار صورة أو صورة داخل صورة.[1]

منافذ أكثر، طاقة أكبر، وصول سهل.
المزيد من المنافذ يعني المزيد من الإمكانات. يمكنك توصيل أجهزة متعددة باستخدام منفذ HDMI 2.0 ومدخل DisplayPort™ 1.4 وUSB-C® 3.2 (للتوصيل بجهاز الكمبيوتر) ومنفذ RJ-45 ومقبس صوت ومنفذ USB-B (للتوصيل بجهاز الكمبيوتر) و3 منافذ USB-A 3.2. يعمل التصميم الخلفي للمنافذ على تسهيل عملية التوصيل للغاية.[8]

تصميم أنيق ومساحة منظمة
تمتع بمشاهدة مساحة أكبر وإنجاز مهام أكثر على شاشتك من خلال تصميم بدون إطار من 3 جوانب يعمل على زيادة مساحة منطقة العرض لديك إلى أقصى حد للحصول على تصميم عصري وإعدادات توصيل شاشتين بسلاسة.

مستشعر الضوء المحيط
حافظ على راحة عينيك ليلاً أو نهارًا بدون أدنى مجهود. يعمل مستشعر الإضاءة المحيطة تلقائيًا على ضبط سطوع الشاشة وفقًا لإضاءة بيئتك، بحيث تكون الشاشة ساطعة أثناء النهار وتكون معتمة في المساء.

دليل إعداد الاستخدام المريح
يمكنك الآن التعرف على المعلومات اللازمة لضبط شاشتك في 3 اتجاهات للحصول على أفضل وضعية ممكنة لتحقيق أقصى درجات الراحة بمساعدة دليل إعداد الاستخدام المريح المفصّل بالخطوات والمتوفر في برنامج HP Display Center، حيث يضع ممارسات الاستخدام العملي عالمية المستوى في متناول يدك.[9,10]

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت
HP Eye Ease عبارة عن فلتر ضوء أزرق خافت يعمل دائمًا ويساعد في الحفاظ على راحة عينيك طوال اليوم عن طريق تقليل الضوء الأزرق دون التأثير على دقة الألوان أو إضافة لمسة من اللون الأصفر.

مفهوم جديد للإدارة عن بعد
يوفر Client Management Script Library (CMSL) من HP سهولة استخدام إمكانية الإدارة عن بُعد. يعمل هذا الحل القوي بسلاسة مع خدمة Intune/SCCM لإدارة أسطول شاشات العرض لديك باستخدام PowerShell.[11]

زيادة كفاءة استهلاك الطاقة
تلتزم HP بالمساعدة في حماية مستقبل كوكبنا من خلال تقليل الطاقة التي تستهلكها شاشاتها للمساعدة في تقليل الطلب على الطاقة. تخضع هذه الشاشة لأعلى معايير توفير الطاقة بفضل تصنيفها وفقًا لمعيار ENERGY STAR® وتسجيلها وفقًا لمواصفات EPEAT® Gold.[12]

شاشة الاجتماعات HP Series 5 Pro مقاس 34 بوصة بدقة WQHD واتصال USB-C - 534pm

المواصفات

مواصفات الشاشة

حجم الشاشة
"34

حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)
86.4 سم (34 بوصة)

الحجم القطري القابل للعرض
34 بوصة (86.4 سم)

نسبة العرض إلى الارتفاع
9:21[1]

انحناء
1500R

الدقة الأصلية
WQHD (3440 × 1440)[1,2]

الدقة (الحد الأقصى)
WQHD (3440 × 1440 بتردد 100 هرتز)[1]

الدقات المدعومة
640 × 480 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 640 × 480 بمعدل تحديث 75 هرتز؛ 720 × 400 بمعدل تحديث 70 هرتز؛ 800 × 600 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 800 × 600 بمعدل تحديث 75 هرتز؛ 1024 × 768 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1280 × 720 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1280 × 1024 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1440 × 900 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1600 × 900 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1680 × 1050 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1920 × 1080 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1920 × 1200 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 2560 × 1440 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 2560 × 1440 بمعدل تحديث 75 هرتز؛ 2560 × 1440 بمعدل تحديث 100 هرتز؛ 1280 × 1024 بمعدل تحديث 75 هرتز؛ 3440 × 1440 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 3440 × 1440 بمعدل تحديث 75 هرتز؛ 3440 × 1440 بمعدل تحديث 100 هرتز؛ 1024 × 768 بمعدل تحديث 75 هرتز؛ 1280 × 800 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1920 × 1080 بمعدل تحديث 75 هرتز

نوع اللوحة
صور/صورة؛ LCD

الإطار
بدون إطار من 3 جوانب

المنطقة النشطة للوحة
79.72 × 33.37 سم

عمق البت للوحة
حقيقي 8 بت[1]

ألوان العرض
دعم حتى 16.7 مليون لون[1]

نطاق ألوان الشاشة
sRGB 99%

معدل التحديث (الحد الأقصى)
100 هرتز[1]

تردد مسح العرض
من 50 إلى 100 هرتز (عمودي)[1] 30 إلى 155 كيلوهرتز (أفقي)[1]

وقت الاستجابة
وقت استجابة 5 ملي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة)[1]

السطوع
400 نت[1]

نسبة التباين
1:4000 (ثابت)[1] 10000000:1 (ديناميكي)[1]

مقدار بكسل
0.23 x 0.23 مم[1]

بكسل لكل بوصة (ppi)
110 بكسل في البوصة[1]

زاوية العرض
178° (عمودي) 178 درجة (أفقي)

نوع الإضاءة الخلفية
مضاءة الحافة؛ WLED

عمر مصباح الإضاءة الخلفية
30,000 hours

ميزات شاشة العرض
تشغيل الأجهزة بزر واحد؛ مضادة للتوهج؛ مكبرات صوت مدمجة؛ ميزة HP Eye Ease؛ ميكروفون مدمج؛ مستشعر الإضاءة المحيطة؛ مفتاح KVM؛ صورة داخل صورة؛ صورة بجوار صورة؛ إمكانية ضبط الارتفاع؛ الإمالة؛ التدوير أفقيًا

عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم
اللون؛ الصورة؛ الإدخال؛ الصوت؛ الطاقة؛ القائمة؛ الإدارة؛ المعلومات؛ الخروج؛ تقسيم الشاشة

برنامج الإدارة
HP Display Center؛ HP Client Management Script Library[9,10]

الإدارة عن بعد
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library

أوضاع الضوء الأزرق الخافت
نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة بضوء أزرق خافت معتمد من TÜV)

خالية من التذبذب
نعم (معتمدة من TÜV)

معالجة الشاشة
مضادة للتوهج

الصلابة
3H[1]

ضباب
25%

واجهة تركيب VESA
100 × 100 مم

نطاق ضبط الارتفاع
150 مم

الإمالة
-5 إلى +20 درجة

التدوير أفقيًا
±30°

الكاميرا
نعم، 5 ميجابكسل

ميزات الكاميرا
إمالة مستقلة من -20 درجة إلى 5 درجات؛ دعم Windows Hello (مستشعر الأشعة تحت الحمراء)؛ كاميرا الخصوصية المنبثقة؛ القفل والتنشيط التلقائي

الحد الأقصى لدقة الفيديو
2592 × 1944 بمعدل 30 إطارًا في الثانية

مجال الرؤية القطري (dFoV)
80 درجة (RGB)

ميكروفون
نعم (ميكروفونان مزودان بخاصية تقليل الضوضاء المعتمد على الشبكات العصبية العميقة (DNN))

قوة خرج مكبر الصوت
4 × 3 واط مكبرات صوت مُدمجة تصدر الأصوات من أسفل

التوصيل ووسائل الاتصال

الأطراف والموصلات
منفذ HDMI 2.0 واحد
منفذ DisplayPort™ 1.4 واحد
مقبس صوت 1 × 3.5 مم (مقبس مشترك لمدخل/مخرج الصوت)
منفذ USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/الثانية (التزويد بالطاقة عبر USB بقدرة تصل إلى 15 واط)
منفذ USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر منفذ USB بقدرة تصل إلى 100 واط، 1.4 DisplayPort™ للوضع المتكيف)؛
3 منافذ USB Type-A بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/ثانية (واحد للشحن)
منفذ واحد USB-B
منفذ RJ-45 واحد (10/100/1000 ميجابت في الثانية)

HDCP
نعم، DisplayPort™ وHDMI وUSB Type-C®

وحدة التزويد بالطاقة
100 إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز (داخلي)

متطلبات الطاقة في وضع الاستعداد
0.5 واط

الخدمات اللوجستية والمادية

لون المنتج
أسود لامع

لون الحامل
أسود لامع؛ فضي طبيعي

حامل قابل للفك
Yes

الأمان المادي
مجهز بقفل الأمان[11]

بصمة مساحة القاعدة
25.6 x 25.35 cm

الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)
31.81 × 4.59 × 14.52 مم (دون الحامل)

الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)
80.79 × 26.96 × 54.71 سم

الوزن
11.46 كجم (مع الحامل)؛ 8.68 كجم (دون حامل)

أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع)
91.1 × 22.5 × 46.5 سم

الوزن المعبأ
17.6 كجم

المنتجات لكل طبقة
5

شهادة الاعتماد والتوافق

كفاءة استهلاك الطاقة
اعتماد ENERGY STAR® F

علامات إيكولوجية
حائزة على اعتماد TCO: TCO Certified Edge؛ منتج مسجل في EPEAT® Gold فئة Climate+[12]

المواصفات البيئية
نسبة هالوجين منخفضة؛ الصندوق الخارجي والبطانات المموجة مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ بلاستيك مغلق الحلقة مشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 85%؛ تحتوي على مواد بلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات؛ تحتوي على 20٪ من الزجاج المُعاد تدويره في لوحة الشاشة؛ 20٪ على الأقل من المعادن المعاد تدويرها بما في ذلك 90٪ من الألومنيوم المعاد تدويره في الحامل[4,5,6,7,8]

الاعتمادات
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; UAE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australian-New Zealand DoC; EMF

شهادة Microsoft WHQL
نظام التشغيل Windows 11؛ Windows 10

برامج التعاون المعتمدة
Zoom

متوافق مع Windows Hello
Yes

نطاق درجة حرارة التشغيل
41 to 95°F

نطاق رطوبة التشغيل
20 إلى 80% RH (بدون تكثف)

نسبة الرطوبة في حالة عدم التشغيل
5 إلى 95%

معلومات إضافية

أرقام المنتجات
9E0Z2UT - طراز 534pm (مع الحامل)؛ 9E0Z2E9 - طراز 534pm (ضمان 5 سنوات) ؛ 9E0Z2A5 - طراز 534pm (خالية من البولي فينيل كلوريد)

ضمان الشركة المصنعة
ضمان HP المحدود لمدة ثلاث سنوات.

محتويات صندوق المنتج
الشاشة؛ كابل DisplayPort™؛ بطاقة الضمان؛ كابل USB Type-A إلى B؛ ملصق الإعداد السريع؛ كابل USB Type-C® إلى Type-C واحد؛ سلك طاقة تيار متناوب؛ محول VESA للتركيب[3]

بلد المنشأ
صُنع في الصين

شاشة الاجتماعات HP Series 5 Pro مقاس 34 بوصة بدقة WQHD واتصال USB-C - 534pm

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

[1] لتحقيق التوافق مع محول KVM، إذا كانت أجهزة الكمبيوتر المتصلة لا تحتوي على منفذ USB-C®، فسيحتاج المستخدم إلى كابل USB-B إلى A.
[2] يتم التعبير عن البلاستيك المعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن البلاستيك. تعتمد إعادة التدوير بعد الاستهلاك على التعريف المنصوص عليه في معيار EPEAT® لأجهزة الكمبيوتر، ومعيار IEEE 1680.1-2018.
[3] يتم التعبير عن المعدن المُعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن المعدن وفقًا لتعريفات معيار ISO 14021 الخاص بالأجزاء المعدنية التي يزيد وزنها عن 25 جم.
[4] تختلف النسبة المئوية للزجاج المعاد تدويره في لوحة الشاشة باختلاف المنتج. يتم التعبير عن الزجاج المُعاد تدويره كنسبة مئوية من إجمالي وزن الزجاج.
[5] مواد التغليف الورقية مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.
[6] تمثل جميع مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من قبل الشركات المصنِّعة لمكونات HP؛ وقد يختلف الأداء الفعلي بدرجات أعلى أو أقل.
[7] ابتكرت HP ميزة التوازن المتقدم للون الأبيض لمعايرة اللون الأبيض بالكامل بنسبة 100% على شاشات HP Series 5 Pro. وتهدف عملية الضبط هذه إلى محاذاة النقطة البيضاء بشكل أقرب على مختلف شاشات HP Series 5 Pro. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة الشاشات، قد يستمر ظهور اختلافات ملحوظة في اللون الأبيض عند مشاهدة الشاشات من زوايا مختلفة.
[8] الشاشة تتضمن كابل طاقة تيار متناوب وكابل DisplayPort™ 1.4 وكابل USB 3.0 A-B وكابل USB 3.1 C-C. وتُباع جميع الكابلات الأخرى على حدة.
[9] يتوفّر دليل إعداد الاستخدام المريح من خلال HP Display Center. ويتطلب الكمبيوتر المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
[10] يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. يتوفر برنامج HP Display Center للتنزيل من على Microsoft Store لنظام التشغيل Windows أو من على support.hp.com لنظام التشغيل Windows ونظام التشغيل MacOS.
[11] تشير التقديرات إلى أن مكتبة HP CMSL ستكون متاحة بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025. وتدعم مكتبة HP CMSL في الإصدار 64 بت من PowerShell 5.1 أو الإصدارات الأحدث فقط. تدعم مكتبة CMSL نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1809 والإصدارات الأحدث، وWindows 11. وقد تنطبق بعض القيود على الشاشات القديمة. تفضل بزيارة support.hp.com لتنزيل HP CMSL.
[12] استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. وتختلف الحالة من بلد لآخر. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات. علامة EPEAT® هي علامة اعتماد بيئي عالمية للمنتجات الإلكترونية والتكنولوجية. لقد استوفت المنتجات التي تحمل تسجيل EPEAT® Gold من فئة +Climate المعايير الصارمة وتم التحقق منها بشكل مستقل لضمان تصميمها بما يراعي الحفاظ على بيئة كوكبنا. في ظل وجود تسجيل EPEAT® Gold من فئة +Climate، فأنت لا تختار منتجات فقط بل تختار أيضًا المضي قُدمًا نحو المشاركة في المسؤولية المؤسسية والعمل المناخي. تم التحقق من استيفاء هذا المنتج لمتطلبات اعتماد ENERGY STAR®.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

[1] تمثل جميع مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من قبل الشركات المصنّعة لمكونات HP، وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.
[2] يلزم منفذ DisplayPort™ 1.4 أو HDMI 2.0 لاستخدام اللوحة بدقتها الأصلية. يجب أن تكون بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 2560 × 1440 بمعدل تحديث 60 هرتز مع ألوان 8 بت باستخدام منفذ واحد DisplayPort™ أو HDMI. يجب أن تكون بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 2560 × 1440 وأن تتضمن مخرج DisplayPort™ أو مخرج HDMI لتشغيل الشاشة في الوضع المفضل.
[3] قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.
[4] صندوق التغليف الخارجي والبطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.
[5] تعتمد النسبة المئوية للبلاستيك مغلق الحلقة المشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018.
[6] تعتمد المواد البلاستيكية المستخرجة من الأماكن القريبة من المحيطات على التعريف المنصوص عليه في معيار UL2809.
[7] يتم التعبير عن المعدن المُعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن المعدن وفقًا لتعريفات معيار ISO 14021 الخاص بالأجزاء المعدنية التي يزيد وزنها عن 25 جرامًا.
[8] تختلف نسبة الزجاج المُعاد تدويره في لوحة الشاشة حسب المنتج. يتم التعبير عن الزجاج المعاد تدويره كنسبة مئوية من إجمالي وزن الزجاج.
[9] يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
[10] يجب تنزيل Client Management Script Library على الكمبيوتر المتصل لتشغيل أوامر CMSL. قد تُطبق بعض القيود على الشاشات القديمة. تفضل بزيارة support.hp.com لتنزيل HP CMSL.
[11] يُباع القفل بشكل منفصل.
[12] يحمل الجهاز تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT® حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد. استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير EPEAT® IEEE 1680.1-2018. وتختلف الحالة من بلد لآخر. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند. DisplayPort™ وشعار DisplayPort™ علامتان تجاريتان مملوكتان لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA®) في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. USB Type-C® وUSB-C® علامتان تجاريتان مسجلتان لمنتدى USB Implementers Forum. حقوق الطبع والنشر © لعام 2017 محفوظة لشركة Google LLC. جميع الحقوق محفوظة. Google وشعار Google علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Google LLC. ENERGY STAR® علامة مسجلة مملوكة لحكومة الولايات المتحدة. EPEAT® علامة تجارية مسجلة لصالح Green Electronics Council.

فبراير 2025