شاشة الاجتماعات HP Series 5 Pro مقاس 23.8 بوصة بدقة FHD واتصال USB-C - 524pm

أصبحت الاجتماعات في أرقى مستوى لها بفضل الذكاء الاصطناعي

تعاون بقمة الثقة والسهولة باستخدام شاشة الاجتماعات HP Series 5 Pro مقاس 23.8 بوصة عالية الدقة بالكامل (FHD) المزودة بمنفذ USB-C. اعقد اجتماعات بدون تشتيت الانتباه أينما كنت تعمل باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تمتع براحة تامة بفضل الإعداد القابل للتخصيص.

*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

عقد الاجتماعات بمنتهى الثقة

تمتع بالظهور في أبهى صورة وتوصيل صوتك بقمة النقاء دون عناء باستخدام كاميرا الويب Poly Studio القابلة للإمالة المنبثقة بدقة 5 ميجابكسل وميزة تقليل الضوضاء القائم على الذكاء الاصطناعي - كل ذلك على شاشة مزودة بتقنية القفل والتنبيه التلقائي لتواصل عملك بالطريقة التي تناسبك. ما عليك سوى إدخال كاميرا الويب في مكانها المخصص بعد إجراء المكالمة لتحقيق الخصوصية التي تريدها.

مركزك لتحقيق الإنتاجية

حوّل هذه الشاشة إلى جهاز توزيع لإنجاز العمل مع الحفاظ في نفس الوقت على ترتيب مكان الاستخدام. مارس عملك بسلاسة بين جهازي كمبيوتر[2] بينما يساعد كابل USB-C® واحد على التزويد بالطاقة بقدرة 100 واط. أنجز مهامًا أكثر مع شاشات مزدوجة وذلك عن طريق توصيل شاشة HP Series 5 Pro أخرى بطريقة متسلسلة.[1]

انعم بالراحة كما تريد

اشعر بأفضل مستوى من الراحة طوال اليوم بفضل إمكانية الضبط في 4 اتجاهات، فضلاً عن التصميم العصري بدون إطار من 3 جوانب. حافظ على راحة عينيك بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة وتقنية HP Eye Ease لتقليل الضوء الأزرق دون التأثير على اللون.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

مواد ذات تأثير إيجابي

صُنعت هذه الشاشة الموفرة للطاقة بعناية مدروسة باستخدام محتوى بلاستيكي معاد تدويره بنسبة 85٪ على الأقل،[3] وزجاج معاد تدويره بنسبة 20٪ في لوحة الشاشة،[5] و90٪ من الألومنيوم المعاد تدويره في الحامل.[4] بالإضافة إلى ذلك، فإن 100٪ من مواد التعبئة والتغليف الورقية مستمدة من مصادر مستدامة.[6]

شاشة الاجتماعات HP Series 5 Pro مقاس 23.8 بوصة بدقة FHD واتصال USB-C - 524pm

الميزة

كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل تدعم الوضوح والخصوصية
توفر كاميرا الويب المنبثقة القابلة للإمالة Poly Studio بدقة 5 ميجابكسل جودة كاميرا فائقة كما أنها مزودة بأدوات تعاون متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح مستشعر قياس المسافة بسرعة الضوء ميزة القفل التلقائي والتنشيط للخصوصية عند الطلب.

تقليل الضوضاء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي
انتقل بتجربة مكالمة الاجتماعات إلى مستوى متقدم بفضل فلاتر تقليل الضوضاء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. قلل من عوامل التشتيت مثل نباح الكلاب وأصوات صفارات الإنذار وأصوات أعمال البناء والاجتماعات الأخرى حتى يظهر صوتك عاليًا وواضحًا بصرف النظر عما يحدث من حولك.

أساليب قمة في السهولة لعقد الاجتماعات
تمكن من التعاون والتواصل مع الآخرين بكل ثقة بفضل مجموعة كبيرة من ميزات برامج الكاميرا المحسنة. تحافظ الإطارات التلقائية على إبقائك في المقدمة والمنتصف كما تقلل ميزة تشويش صورة الخلفية من عوامل التشتيت.

مكبرات صوت مدمجة ذات خرج صوت من أسفل بقدرة 3 × 4 واط
توفر مكبرات الصوت المدمجة بقدرة 3 × 4 واط صوتًا في منتهى الوضوح بدون الحاجة إلى إضافة كابلات أخرى أو وضع مكبرات صوت خارجية على مكتبك. لا تفوت أي كلمة مع حل المكتب المنظم هذا.

عقد الاجتماعات بسهولة
تعاون بسلاسة من خلال شاشة متوافقة مع Microsoft Teams ومعتمدة من Zoom. استفد من الوصول إلى عناصر التحكم في الاجتماعات بسرعة من خلال أزرار التحكم الموجودة على الشاشة.

دقة عالية بالكامل (FHD)
ركز على التفاصيل الدقيقة، واستمتع بمواد مرئية دقيقة وصور شديدة الوضوح بدقة عالية بالكامل (FHD) تبلغ 1920 × 1080 على هذه الشاشة ذات مقاس قطري 23.8 بوصة.[7]

تقنية IPS
بغض النظر عن المكان الذي تشاهد منه أو تجلس به، تضمن تقنية IPS دقة الصورة وانساقها عبر زوايا عرض أفقية ورأسية واسعة تبلغ 178 درجة.[7]

أداء مرئي متطور
شاهد الاختلافات الدقيقة في اللون والظل والعناصر المميزة بفضل نسبة التباين المحسنة التي تبلغ 1:1500 والمحتوى الواضح بفضل درجة السطوع التي تبلغ 350 شمعة.[7]

نطاق ألوان sRGB بنسبة 100%
استمتع بألوان عالية الدقة على الشاشة بفضل نطاق ألوان sRGB بنسبة 100%. تعرض لك هذه الشاشة من HP ألوانًا ممتازة بأقل جهد.[7]

التوازن المتقدم للون الأبيض
مارس عملك بشكل أفضل عند معالجة المحتوى الذي يبدو متطابقًا على كلا الشاشتين. يمثل التوازن المتقدم للون الأبيض إحدى تقنيات HP التي توفر تطابقًا متسقًا للنقطة البيضاء من شاشة إلى أخرى.[8]

التزويد بالطاقة عن طريق USB-C®
حافظ على إعداد مساحة عملك بسيطًا وسلسًا باستخدام شاشة تحتوي على كل الإمكانات. وصل لوحة مفاتيح وماوس بالمنافذ الموجودة في الجزء الخلفي من هذه الشاشة وكابل USB-C® واحد فقط بالكمبيوتر المحمول لنقل البيانات والفيديو والشحن بقدرة تصل إلى 100 واط.

توصيل شاشة HP Series 5 Pro ثانية بطريقة متسلسلة
تمتع بمساحة عرض أوسع من خلال منفذ DisplayPort™ الذي يتيح التوصيل المتسلسل لشاشة HP Series 5 Pro ثانية للحصول على إعداد متطور لشاشات متعددة.[1,9]

محول KVM الذكي
عزز من إنتاجيتك بفضل مفتاح Smart KVM الذي يكتشف وينتقل بسلاسة بين جهازي كمبيوتر مختلفين، حتى تتمكن من تنفيذ مهام متعددة باستخدام لوحة مفاتيح واحدة وماوس واحد.[2]

منافذ أكثر طاقة أكبر وصول سهل.
المزيد من المنافذ يعني المزيد من الإمكانات. يمكنك توصيل أجهزة متعددة باستخدام منفذ HDMI 2.0 ومدخل/مخرج DisplayPort™ 1.4 وUSB-C® 3.2 (للتوصيل بجهاز الكمبيوتر) ومنفذ RJ-45 ومقبس صوت ومنفذ USB-B (للتوصيل بجهاز الكمبيوتر) و3 منافذ USB-A 3.2. يعمل التصميم الخلفي للمنافذ على تسهيل عملية التوصيل للغاية.[10]

تصميم أنيق ومساحة منظمة
تمتع بمشاهدة مساحة أكبر وإنجاز مهام أكثر على شاشتك من خلال إطار دقيق الحواف بدون إطار من 3 جوانب يعمل على زيادة مساحة منطقة العرض لديك إلى أقصى حد للحصول على تصميم أنيق وإعدادات توصيل شاشتين بسلاسة.

مستشعر الضوء المحيط
حافظ على راحة عينيك ليلاً أو نهارًا بدون أدنى مجهود. يعمل مستشعر الإضاءة المحيطة تلقائيًا على ضبط سطوع الشاشة وفقًا لإضاءة بيئتك، بحيث تكون الشاشة ساطعة أثناء النهار وتكون معتمة في المساء.

دليل إعداد الاستخدام المريح
يمكنك الآن التعرف على المعلومات اللازمة لضبط شاشتك في 4 اتجاهات للحصول على أفضل وضعية ممكنة لتحقيق أقصى درجات الراحة بمساعدة دليل إعداد الاستخدام المريح المفصّل بالخطوات والمتوفر في برنامج HP Display Center، حيث يضع ممارسات الاستخدام العملي عالمية المستوى في متناول يدك.[11,12]

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت
HP Eye Ease عبارة عن فلتر ضوء أزرق خافت يعمل دائمًا ويساعد في الحفاظ على راحة عينيك طوال اليوم عن طريق تقليل الضوء الأزرق دون التأثير على دقة الألوان أو إضافة لمسة من اللون الأصفر.

مفهوم جديد للإدارة عن بعد
يوفر Client Management Script Library (CMSL) من HP سهولة استخدام إمكانية الإدارة عن بُعد. يعمل هذا الحل القوي بسلاسة مع خدمة Intune/SCCM لإدارة أسطول شاشات العرض لديك باستخدام PowerShell.

زيادة كفاءة استهلاك الطاقة
تلتزم HP بالمساعدة في حماية مستقبل كوكبنا من خلال تقليل الطاقة التي تستهلكها شاشاتها للمساعدة في تقليل الطلب على الطاقة. تخضع هذه الشاشة لأعلى معايير توفير الطاقة بفضل تصنيفها وفقًا لمعيار ENERGY STAR® وتسجيلها وفقًا لمواصفات EPEAT® Gold.[14]

شاشة الاجتماعات HP Series 5 Pro مقاس 23.8 بوصة بدقة FHD واتصال USB-C - 524pm

المواصفات

مواصفات الشاشة

حجم الشاشة
"23.8

حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)
60,5 سم (23.8 بوصة)

الحجم القطري القابل للعرض
23.8 بوصة (60.47 سم)

نسبة العرض إلى الارتفاع
9:16[1]

انحناء
مسطحة

الدقة الأصلية
عالية الدقة بالكامل (1920 × 1080)[1,2]

الدقة (الحد الأقصى)
دقة عالية بالكامل FHD (1080 × 1920 بمعدل تحديث 100 هرتز)[1]

الدقات المدعومة
640 × 480 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 640 × 480 بمعدل تحديث 75 هرتز؛ 720 × 400 بمعدل تحديث 70 هرتز؛ 800 × 600 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 800 × 600 بمعدل تحديث 75 هرتز؛ 1024 × 768 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1280 × 720 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1280 × 1024 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1440 × 900 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1600 × 900 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1680 × 1050 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1920 × 1080 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1920 × 1080 بمعدل تحديث 100 هرتز؛ 1280 × 1024 بمعدل تحديث 75 هرتز؛ 1024 × 768 بمعدل تحديث 75 هرتز؛ 1280 × 800 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1920 × 1080 بمعدل تحديث 75 هرتز

نوع اللوحة
IPS: LCD

الإطار
تصميم دقيق الحواف بدون إطار من 3 جوانب

المنطقة النشطة للوحة
52.7 × 29.65 سم

عمق البت للوحة
8 بت (6 بت + التحكم بمعدل الإطارات)[1]

ألوان العرض
دعم حتى 16.7 مليون لون[1,3]

نطاق ألوان الشاشة
sRGB 100%

معدل التحديث (الحد الأقصى)
100 هرتز[1]

تردد مسح العرض
من 50 إلى 100 هرتز (عمودي)[1] 30-115 كيلوهرتز (أفقي)[1]

وقت الاستجابة
وقت استجابة 5 ملي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة)[1]

السطوع
350 شمعة[1]

نسبة التباين
1500:1 (ثابت)[1] 10000000:1 (ديناميكي)[1]

مقدار بكسل
0.27 × 0.27 مم[1]

بكسل لكل بوصة (ppi)
93 بكسل في البوصة[1]

زاوية العرض
178° (عمودي) 178 درجة (أفقي)

نوع الإضاءة الخلفية
مضاءة الحافة: WLED

عمر مصباح الإضاءة الخلفية
30,000 hours

ميزات شاشة العرض
تشغيل الأجهزة بزر واحد؛ مضادة للتوهج؛ ضبط الارتفاع/الإمالة/التدوير أفقيًا/التدوير رأسيًا؛ مكبرات صوت مدمجة؛ ميزة HP Eye Ease؛ ميكروفون مدمج؛ مستشعر الإضاءة المحيطة؛ مفتاح KVM؛ التوصيل المتعاقب

عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم
السطوع+؛ اللون؛ الصورة؛ الإدخال؛ الصوت؛ الطاقة؛ القائمة؛ الإدارة؛ المعلومات؛ خروج

برنامج الإدارة
HP Display Center؛ HP Client Management Script Library[10,11]

الإدارة عن بعد
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library

أوضاع الضوء الأزرق الخافت
نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة بضوء أزرق خافت معتمد من TÜV)

خالية من التذبذب
نعم (معتمدة من TÜV)

معالجة الشاشة
مضادة للتوهج

الصلابة
3H[1]

ضباب
25%

واجهة تركيب VESA
100 × 100 مم

نطاق ضبط الارتفاع
150 مم

الإمالة
-5 إلى +23 درجة مئوية

التدوير أفقيًا
±45°

التدوير رأسيًا
±90°

الكاميرا
نعم، 5 ميجابكسل

ميزات الكاميرا
إمالة مستقلة من -20 درجة إلى 5 درجات؛ دعم Windows Hello (مستشعر الأشعة تحت الحمراء)؛ كاميرا الخصوصية المنبثقة؛ القفل والتنشيط التلقائي

الحد الأقصى لدقة الفيديو
2592 × 1944 بمعدل 30 إطارًا في الثانية

مجال الرؤية القطري (dFoV)
80 درجة (RGB)

ميكروفون
نعم (ميكروفونان مزودان بخاصية تقليل الضوضاء المعتمد على الشبكات العصبية العميقة (DNN))

قوة خرج مكبر الصوت
4 × 3 واط مكبرات صوت مُدمجة تصدر الأصوات من أسفل

التوصيل ووسائل الاتصال

الأطراف والموصلات
منفذ HDMI 2.0 واحد
منفذ DisplayPort™ 1.4 واحد
مخرج DisplayPort™ 1.4 واحد
مقبس صوت 1 × 3.5 مم (مقبس مشترك لمدخل/مخرج الصوت)
منفذ USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/الثانية (التزويد بالطاقة عبر USB بقدرة تصل إلى 15 واط)
منفذ USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر منفذ USB بقدرة تصل إلى 100 واط، 1.4 DisplayPort™ للوضع المتكيف)؛
3 منافذ USB Type-A بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابت/ثانية (واحد للشحن)
منفذ واحد USB-B
منفذ RJ-45 واحد (10/100/1000 ميجابت في الثانية)

HDCP
نعم، DisplayPort™ وHDMI وUSB Type-C®

وحدة التزويد بالطاقة
100 إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز (داخلي)

متطلبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR)
14 واط

متطلبات الطاقة في وضع الاستعداد
0.5 واط

الخدمات اللوجستية والمادية

لون المنتج
أسود لامع

لون الحامل
أسود لامع؛ فضي طبيعي

حامل قابل للفك
Yes

الأمان المادي
مجهز بقفل الأمان[12]

الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)
21.24 × 1.86 × 12.37 مم (دون الحامل)

الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)
53.94 × 18.95 × 50.32 سم

الوزن
9.5 كجم (مع الحامل)؛ 4.99 كجم (دون حامل)

أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع)
62.1 × 14 × 39.3 سم

الوزن المعبأ
9.5 كجم

المنتجات لكل طبقة
8

شهادة الاعتماد والتوافق

كفاءة استهلاك الطاقة
اعتماد ENERGY STAR® D

علامات إيكولوجية
حائزة على اعتماد TCO Certified Edge؛ منتج مسجل في EPEAT® Gold فئة Climate+[13]

المواصفات البيئية
نسبة هالوجين منخفضة؛ الصندوق الخارجي والبطانات المموجة مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ بلاستيك مغلق الحلقة مشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 85%؛ تحتوي على مواد بلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات؛ تحتوي على 20٪ من الزجاج المُعاد تدويره في لوحة الشاشة؛ 35٪ على الأقل من المعادن المعاد تدويرها بما في ذلك 90٪ من الألومنيوم المعاد تدويره في الحامل[5,6,7,8,9]

الاعتمادات
معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في أستراليا - نيوزيلندا؛ BIS؛ BSMI؛ CB؛ اعتماد الصين الإلزامي (CCC)؛ المطابقة الأوروبية (CE)؛ برنامج الصين للحفاظ على الطاقة (CECP)؛ CEL؛ CEL من درجة 1؛ cTUVus؛ المطابقة الأوروبية الآسيوية (EAC)؛ FCC؛ ICES؛ ISO 9241-307؛ KC؛ KCC؛ NOM؛ PSB؛ RCM؛ اعتماد إدارة حماية البيئة بالولاية (SEPA)؛ TUV-S؛ VCCI؛ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة (MEPS) في فيتنام؛ توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)؛ ISC؛ لجنة الطاقة في كاليفورنيا (CEC)؛ الإمارات العربية المتحدة؛ TGM؛ شهادات أوكرانيا؛ اعتماد الخلو من التذبذب وفقًا لمعايير TÜV؛ NRCS؛ PSE؛ GS؛ EE في أوكرانيا؛ حائزة على اعتماد TÜV Low Blue Light Hardware Solution؛ MEPS في كوريا؛ DoC في أستراليا - نيوزيلندا؛ EMF

شهادة Microsoft WHQL
نظام التشغيل Windows 10؛ Windows 11

برامج التعاون المعتمدة
Zoom

متوافق مع Windows Hello
Yes

نطاق درجة حرارة التشغيل
41 to 95°F

نطاق رطوبة التشغيل
20 إلى 80% RH (بدون تكثف)

نسبة الرطوبة في حالة عدم التشغيل
5 إلى 95%

معلومات إضافية

أرقام المنتجات
9E0G9UT - 524pm (with stand); 9E0G9E9 - 524pm (5 years warranty); 9E0G9A5 - 524pm (PVC free)

ضمان الشركة المصنعة
ضمان HP المحدود لمدة ثلاث سنوات.

محتويات صندوق المنتج
الشاشة؛ كابل DisplayPort™؛ بطاقة الضمان؛ كابل USB Type-A إلى B؛ ملصق الإعداد السريع؛ كابل USB Type-C® إلى Type-C واحد؛ سلك طاقة تيار متناوب[4]

بلد المنشأ
صنع في الصين وتايلاند

شاشة الاجتماعات HP Series 5 Pro مقاس 23.8 بوصة بدقة FHD واتصال USB-C - 524pm

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

[1] شاشة HP Series 5 Pro أو الشاشة الإضافية تُباع بشكل منفصل.
[2] لتحقيق التوافق مع محول KVM، إذا كانت أجهزة الكمبيوتر المتصلة لا تحتوي على منفذ USB-C®، فسيحتاج المستخدم إلى كابل USB-B إلى A.
[3] يتم التعبير عن البلاستيك المعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن البلاستك. تعتمد إعادة التدوير بعد الاستهلاك على التعريف المنصوص عليه في معيار EPEAT® لأجهزة الكمبيوتر، ومعيار IEEE 1680.1-2018.
[4] يتم التعبير عن المعدن المُعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن المعدن وفقًا لتعريفات معيار ISO 14021 الخاص بالأجزاء المعدنية التي يزيد وزنها عن 25 جرامًا.
[5] تختلف النسبة المئوية للزجاج المعاد تدويره في لوحة الشاشة باختلاف المنتج. يتم التعبير عن الزجاج المُعاد تدويره كنسبة مئوية من إجمالي وزن الزجاج.
[6] مواد التغليف الورقية مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.
[7] تمثل جميع مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من قبل الشركات المصنّعة لمكونات HP؛ وقد يختلف الأداء الفعلي بدرجات أعلى أو أقل.
[8] ابتكرت HP ميزة التوازن المتقدم للون الأبيض لمعايرة اللون الأبيض بالكامل بنسبة 100% على شاشات HP Series 5 Pro. وتهدف عملية الضبط هذه إلى محاذاة النقطة البيضاء بشكل أقرب على مختلف شاشات HP Series 5 Pro. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة الشاشات، قد يستمر ظهور اختلافات ملحوظة في اللون الأبيض عند مشاهدة الشاشات من زوايا مختلفة.
[9] يتم دعم معدل التحديث الذي يبلغ 100 هرتز على أجهزة الكمبيوتر المضيفة التي تتضمن منفذ DisplayPort™ 1.2 أو أعلى. قد يؤثر الكمبيوتر المضيف على معدلات التحديث المجمعة للشاشة 1 والشاشة 2. ويمكن تفعيل معدل التحديث بواسطة المستخدم في إعدادات جهاز الكمبيوتر.
[10] الشاشة تتضمن كابل طاقة تيار متناوب وكابل DisplayPort™ 1.4 وكابل USB 3.0 A-B وكابل USB 3.1 C-C. وتُباع جميع الكابلات الأخرى على حدة.
[11] يتوفّر دليل إعداد الاستخدام المريح من خلال HP Display Center. ويتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
[12] يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. يتوفر برنامج HP Display Center للتنزيل من على Microsoft Store لنظام التشغيل Windows أو من على support.hp.com لنظام التشغيل Windows ونظام التشغيل MacOS.
[13] تشير التقديرات إلى أن HP CMSL سيكون متاحًا بين نوفمبر 2024 وحتى أبريل 2025. ولا يتم دعم برنامج HP CMSL إلا في الإصدار 64 بت من PowerShell 5.1 أو أحدث فقط. يدعم CMSL نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1809 والإصدارات الأحدث، وWindows 11. قد تنطبق بعض القيود على شاشات العرض القديمة. تفضل بزيارة support.hp.com لتنزيل HP CMSL.
[14] استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير EPEAT® IEEE 1680.1-2018. وتختلف الحالة من بلد لآخر. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات. علامة EPEAT® هي علامة اعتماد بيئي عالمية للمنتجات الإلكترونية والتكنولوجية. لقد استوفت المنتجات التي تحمل تسجيل EPEAT® Gold من فئة +Climate المعايير الصارمة وتم التحقق منها بشكل مستقل لضمان تصميمها بما يراعي الحفاظ على بيئة كوكبنا. في ظل وجود تسجيل EPEAT® Gold من فئة +Climate، فأنت لا تختار منتجات فقط. بل تختار أيضًا المضي قُدمًا نحو المشاركة في المسؤولية المؤسسية والعمل المناخي. تم التحقق من استيفاء هذا المنتج لمتطلبات اعتماد ENERGY STAR®.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

[1] تمثل جميع مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من قبل الشركات المصنّعة لمكونات HP، وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.
[2] يلزم منفذ DisplayPort™ 1.4 أو HDMI 2.0 لاستخدام اللوحة بدقتها الأصلية. يجب أن تكون بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 1920 × 1080 بمعدل تحديث 60 هرتز مع ألوان 8 بت باستخدام منفذ واحد DisplayPort™ أو HDMI. يجب أن تكون بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 1920 × 1080 وأن تتضمن مخرج DisplayPort™ أو مخرج HDMI لتشغيل الشاشة في الوضع المفضل.
[3] عدد الألوان من خلال تقنية A-FRC.
[4] قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.
[5] صندوق التغليف الخارجي والبطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.
[6] تعتمد النسبة المئوية للبلاستيك مغلق الحلقة المشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018.
[7] تستند المواد البلاستيكية التي تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات إلى التعريف المحدد في معيار UL2809.
[8] يتم التعبير عن المعدن المُعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن المعدن وفقًا لتعريفات معيار ISO 14021 الخاص بالأجزاء المعدنية التي يزيد وزنها عن 25 جرامًا.
[9] تختلف النسبة المئوية للزجاج المعاد تدويره في لوحة الشاشة باختلاف المنتج. يتم التعبير عن الزجاج المعاد تدويره كنسبة مئوية من إجمالي وزن الزجاج.
[10] يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
[11] يجب تنزيل Client Management Script Library على الكمبيوتر المتصل لتشغيل أوامر CMSL. قد تُطبق بعض القيود على الشاشات القديمة. تفضل بزيارة support.hp.com لتنزيل HP CMSL.
[12] يُباع القفل بشكل منفصل.
[13] يحمل الجهاز تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك، ويختلف تسجيل EPEAT® حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد. استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير EPEAT® IEEE 1680.1-2018. وتختلف الحالة من بلد لآخر. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. DisplayPort™ وشعار DisplayPort™ علامتان تجاريتان مملوكتان لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA®) في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. USB Type-C® وUSB-C® علامتان تجاريتان مسجلتان لمنتدى USB Implementers Forum. حقوق الطبع والنشر © لعام 2017 محفوظة لشركة Google LLC. جميع الحقوق محفوظة. Google وشعار Google علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Google LLC. ENERGY STAR® علامة مسجلة مملوكة لحكومة الولايات المتحدة. EPEAT® علامة تجارية مسجلة لصالح Green Electronics Council.

يناير 2025