

# HP Series 5 Pro 27 hüvelykes QHD USB-C konferenciamonitor – 527pm

Figyelemre méltó konferenciaélmény MI-vel

Magabiztosan és könnyedén működhet együtt másokkal a HP Series 5 Pro 27 hüvelykes QHD USB-C-konferenciamonitorral. A fejlett MI segítségével zavartalanul értekezleteket tarthat, bárhol is dolgozzon. A testreszabható beállításnak köszönhetően teljes kényelemben lehet része.



\*A termék képe eltérhet a tényleges terméktől




## Megbízható konferenciák

A Poly Studio 5 MP-es, előugró, dönthető webkamerája és mesterséges intelligencián alapuló zajcsökkentése gondoskodik a tökéletes megjelenítésről és hangzásról – mindezt az automatikus zárolás és ébresztés funkcióval ellátott kijelzőn, hogy vállalkozását biztonságban tudhassa. Hívás után egyszerűen lezárhatja a webkamerát az igény szerinti adatvédelem érdekében.



## Az Ön produktivitásának központja

Tökéletes hatékonyságot biztosító monitor, rendtelenség nélkül. Zökkenőmentesen dolgozhat két számítógépen,<sup>2</sup> miközben egyetlen USB-C®-kábel biztosítja a 100 W-os tápellátást. A két kijelzővel még hatékonyabban dolgozhat, és egy másik HP Series 5 Pro monitort is láncba kapcsolhat.<sup>1</sup>



## Tartsa kézben saját kényelmét

Egész nap a legjobb formáját hozhatja a 4 irányú állíthatósággal és a karcsú, három oldalon szegély nélküli kialakítással. A termékvilágítás-érzékelő és a HP Eye Ease a színpontosság megőrzése mellett csökkenti a kékfény-kibocsátást, így kíméli a szemet.

## Fenntarthatóság a gyakorlatban

Felelősségteljes anyaghasználat

Ez a felelősségteljesen tervezett energiahatékony monitor legalább 85%-ban újrahasznosított műanyagot tartalmaz,<sup>3</sup> a monitor panelje 20%-ban újrahasznosított üvegből,<sup>5</sup> az állvány pedig 90%-ban újrahasznosított alumíniumból készült.<sup>4</sup> Emellett a papíralapú csomagolás 100%-ban fenntartható forrásból származik.<sup>6</sup>



# HP Series 5 Pro 27 hüvelykes QHD USB-C konferenciámonitor – 527pm



## Szolgáltatások

### Éles és biztonságos 5 MP-es webkamera

Az 5 MP-es, előugró, dönthető Poly Studio webkamera kiváló kameraminőséget és fejlett együttműködési eszközöket biztosít. A Time of Flight közelségérzékelő pedig lehetővé teszi az automatikus zárolást és ébresztést az igény szerinti adatvédelem érdekében.

### Mesterséges intelligenciával támogatott zajcsökkentés

Emelje magasabb szintre konferenciahívásai élményét a HP mesterséges intelligenciára alapuló zajcsökkentő szűrőivel. Csökkentse a zavaró tényezőket, például a hívásba beszűrődő kutyaugatás, szirénák, építkezések és más értekezletek zajait, és legyen mindig tisztán hallható, bármi is történjen Ön körül.

### Intuitív konferenciaélmény

A számos fejlett kameraszoftver-funkció megkönnyíti a másokkal folytatott együttműködést. Az automatikus keretezés révén mindig a középpontban maradhat, a háttérrelmosás pedig minimalizálja a zavaró tényezőket.

### Beépített 4 x 3 W-os lefelé sugárzó hangszórók

A beépített, lefelé sugárzó 4 x 3 W-os hangszórók kristálytiszt hangzást biztosítanak anélkül, hogy további kábeleket vagy külső hangszórókat kellene az asztalhoz csatlakoztatni. Ezzel a rendezett irodai megoldással semmiről sem fog lemaradni.

### Értekezletek könnyedén

A Microsoft Teams-kompatibilis és Zoom-tanúsítvánnyal rendelkező monitor megkönnyíti az együttműködést. A kijelzőn található vezérlőgombokkal gyorsan hozzáférhet a konferenciavezérlőkhöz.

### QHD felbontás

Merüljön el a 3,7 millió képpontos kijelző magával ragadó és éles részleteiben. A 2560 x 1440 képpontos Quad HD felbontás minden tartalmát lenyűgöző vizuális élménnyé teszi ezen a 27 hüvelykes képátlójú monitoron.<sup>7</sup>

### IPS-technológia

Mindegy hol van vagy hol ül, az IPS technológia gondoskodik a pontos és egységes képmegjelenítésről a széles 178 fokos vízszintes és függőleges betekintési szögeknek köszönhetően.<sup>7</sup>

### Jobb vizuális teljesítmény

A továbbfejlesztett 1500:1 kontrasztarányának és a 350 nit fényerőnek köszönhetően a legapróbb részletek is érvényesülnek a színekben, árnyékokban és kiemelésekben.<sup>7</sup>

### 100% sRGB színskála

Élvezze a kiemelkedő színpontosságot a 100% sRGB segítségével. Ez a HP monitor könnyedén biztosít ideális színvisszaadást.<sup>7</sup>

### Progresszív fehéregyensúly

Dolgozzon hatékonyabban olyan tartalmakkal, melyek mindkét képernyőn egyformán jelennek meg. A progresszív fehéregyensúly a HP technológiája, mely állandó fehérpont-egyeztést a képernyők között.<sup>8</sup>

### USB-C® Power Delivery

Egyszerű, letisztult munkaterületen dolgozhat egy olyan kijelzővel, amelybe minden be van építve. A monitor hátoldalán található portokhoz csatlakoztathatja a billentyűzetet és az egeret, a noteszgépéhez pedig mindössze egyetlen USB-C-kábelt® kell csatlakoztatnia az adatok és videók átviteléhez és az akár 100 W-os töltéshez.

### Egy második HP Series 5 Pro monitort is láncba kapcsolhat

A DisplayPort™ segítségével megnövelheti a képernyőfelületet, mivel egy második HP Series 5 Pro monitort is láncba kapcsolhat a tökéletes többképernyős összeállításhoz.<sup>1,9</sup>

### Intelligens KVM

Fokozza tovább hatékonyságát a Smart KVM kapcsolóval, amely zökkenőmentes váltást biztosít két számítógép között, így egyetlen billentyűzettel és egérrel végezhet egyszerre több feladatot.<sup>2</sup>

### Több port. Nagyobb teljesítmény. Könnyű hozzáférhetőség.

A több port több lehetőséget biztosít. A HDMI 2.0, a DisplayPort™ 1.4 be- és kimeneti, az USB-C® 3.2 (feltöltési), az RJ-45, az audiocsatlakozó, az USB-B (feltöltési) és a 3 USB-A 3.2 porttal több eszközt is csatlakoztathat. A könnyen hozzáférhető hátsó kamerával könnyedén alakíthat ki és ápolhat kapcsolatokat.<sup>10</sup>

### Elegáns dizájn, letisztult tér

Lásson és tegyen többet a képernyőjén a 3 oldalon keret nélküli, hajszálvékony keretes kialakítással, mely maximalizálja a megtekintési területet az elegáns dizájn és a tökéletesen passzoló kétmonitoros konfigurációk érdekében.

### Térmegvilágítás-érzékelő

Kímélje a szemét nappal és éjjel, a legkisebb erőfeszítés nélkül. A térmegvilágítás-érzékelő automatikusan beállítja a képernyő fényerejét a környezeti fényviszonyoknak megfelelően, így a képernyő nappal világos, esténként pedig elhalványul.

### Ergonómiai üzembehelyezési útmutató

A karnyújtásra lévő világszínvonalú ergonómiai gyakorlatokkal meglesz a tudása, mellyel egész nap finomhangolhatja négy irányban állítható monitorát az optimális kényelem érdekében a HP Display Centerből elérhető részletes Ergonómiai beállítási útmutatóval.<sup>11,12</sup>

### Folyamatos, valóságghú színeket biztosító kékfényszűrés

A HP Eye Ease egy folyamatosan működő kékfény-szűrő, amely a színpontosság megtartásával, sárga színeltolás nélkül csökkenti a kékfény-kibocsátást a szem egész napos kényelméért.

### Újragondolt távoli felügyelet

A HP Client Management Script Library (CMSL) révén a távoli felügyelet könnyen használható. Ez a hatékony megoldás zökkenőmentes együttműködést biztosít az Intune-nal/SCCM-mel a kijelzőflotta PowerShell használatával történő kezeléséhez.

### Megnövelt energiahatékonyság

A HP elkötelezetten segít megvédeni közös jövőnket a monitoraink energiafogyasztásának minimalizálásával, csökkentve az energiaigényt. Ez a monitor a legmagasabb energiatakarékossági normát teljesíti az ENERGY STAR® besorolással és az EPEAT® Gold regisztrációval.<sup>14</sup>



# HP Series 5 Pro 27 hüvelykes QHD USB-C konferenciamonitor – 527pm

## Specifikációk

| A kijelző műszaki adatai                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kijelzőméret                                    | 68,6 cm (27 hüvelyk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Megtekinthető képátló                           | 27 hüvelyk (68,47 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oldalarány                                      | 16:9 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Görbület                                        | Síkképernyős                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Natív felbontás                                 | QHD (2560 x 1440) <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Felbontás (maximum)                             | QHD (2560 x 1440, 100 Hz-en) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Támogatott felbontások                          | 640 x 480 (60 Hz-en); 640 x 480 (75 Hz-en); 720 x 400 (70 Hz-en); 800 x 600 (60 Hz-en); 800 x 600 (75 Hz-en); 1024 x 768 (60 Hz-en); 1280 x 720 (60 Hz-en); 1280 x 1024 (60 Hz-en); 1440 x 900 (60 Hz-en); 1600 x 900 (60 Hz-en); 1680 x 1050 (60 Hz-en); 1920 x 1080 (60 Hz-en); 1920 x 1080 (100 Hz-en); 1920 x 1200 (60 Hz-en); 2560 x 1440 (60 Hz-en); 2560 x 1440 (75 Hz-en); 2560 x 1440 (100 Hz-en); 1280 x 1024 (75 Hz-en); 1024 x 768 (75 Hz-en); 1280 x 800 (60 Hz-en); 1920 x 1080 (75 Hz-en) |
| Paneltípus                                      | IPS; LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keret                                           | Három oldalon szegély nélküli, hajszálvékony kerettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Panel aktív területe                            | 59,67 x 33,57 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Panel bitmélysége                               | True 8 bit <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Megjelenítési színek                            | Akár 16,7 millió szín támogatott <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kijelző színskálája                             | 100% sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frissítési gyakoriság (maximális)               | 100 Hz <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Képernyő-frekvencia kijelzése                   | 50-100 Hz (Függőleges) <sup>1</sup> ; 30-155 kHz (Vízszintes) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Válaszidő                                       | 5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fényerő                                         | 350 nit <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontrasztarány                                  | 1500:1 (Statikus) <sup>1</sup> 10 000 000:1 (Dinamikus) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Képponttávolság                                 | 0,23 x 0,23 mm <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Képpont/hüvelyk (PPI)                           | 109 ppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Betekintési szög                                | 178° (Függőleges) 178° (Vízszintes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Háttérvilágítás típusa                          | Szélről megvilágított; WLED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Háttérvilágítás lámpáinak élettartama           | 30,000 hours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Megjelenítési jellemzők                         | Egyszeri bekapcsolás; Csillógasmentes; Magasság/dőlésszög/forgatás beállítása; Beépített hangszórók; HP Eye Ease; Beépített mikrofon; Környezetifény-érzékelő; KVM-kapcsoló; Láncba kapcsolás                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Felhasználói vezérlői lehetőségek megjelenítése | Fényerő+; Színes; Kép; Bemenet; Hang; Be-/kikapcsolás; Menü; Kezelés; Információk; Kilépés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kezelőszoftver                                  | HP Display Center; HP Client Management Script Library <sup>9,10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Távoli felügyelhetőség                          | In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alacsony kéfénykibocsátási módok                | Igen, HP Eye Ease (a TÜV alacsony kéfény-kibocsátású hardvermegoldásoknak adott tanúsítványával)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Villódzásmentes                                 | Igen (TÜV-tanúsítvány)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A képernyő kezelése                             | Csillógasmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Keménység                                       | 3H <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fátyolosodás                                    | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VESA-rögzítő                                    | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Állíthatóság                                    | Magasságállítási tartomány: 150 mm<br>Döntés: -5 és +20° között<br>Forgathatóság: ±45°<br>Forgatható: ±90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kamera                                          | Igen, 5 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kamera jellemzői                                | Külön dönthető -20° és 5° között; Windows Hello-támogatás (infravörös érzékelő); Felnyitható kamera az adatvédelemért; Automatikus zárolás és ébresztés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximális videofelbontás                        | 2592 x 1944 30 képkocka/s sebességgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Átlós betekintési szög (dFoV)                   | 80° (RGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mikrofon                                        | Igen (kettős mikrofon DNN zajcsökkentéssel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hangszóró kimeneti teljesítménye                | 4 x 3 W; Beépített, lefelé sugárzó hangszórók                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Csatlakozási lehetőségek és kommunikáció

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portok és csatlakozók | 1 HDMI 2.0                                                                                                                |
|                       | 1 DisplayPort™ 1.4                                                                                                        |
|                       | 1 DisplayPort™ 1.4-kimenet                                                                                                |
|                       | 1 x 3,5 mm-es audiocsatlakozó (kombinált hangbemenet/hangkimenet)                                                         |
|                       | 1 db USB Type-C® 5 Gb/s jelátviteli sebesség (USB Power Delivery legfeljebb 15 W-ig)                                      |
| HDCP                  | 1 USB Type-C®, 5 Gb/s jelátviteli sebesség (USB Power Delivery legfeljebb 100 W-ig, alternatív üzemmódú DisplayPort™ 1.4) |
|                       | 3 USB Type-A, 5 Gb/s jelátviteli sebesség (1 töltéshez)                                                                   |
|                       | 1 USB-B                                                                                                                   |
|                       | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)                                                                                                |
|                       |                                                                                                                           |
| Tápfeszültség         | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz (Belső)                                                                                     |



# HP Series 5 Pro 27 hüvelykes QHD USB-C konferenciamonitor – 527pm

## Specifikációk

### Megjelenés

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Termékszín                          | Koromfekete                                      |
| Állvány, színes                     | Koromfekete; Természetes ezüst                   |
| Levehető állvány                    | Yes                                              |
| Fizikai biztonság                   | Biztonsági zár fogadására alkalmas <sup>11</sup> |
| Alapterület                         | 25,6 x 20,7 cm                                   |
| Méreték állvány nélkül (sz x h x m) | 24,15 x 1,86 x 14,04 cm (állvány nélkül)         |
| Méreték állvánnyal (sz x h x m)     | 61,34 x 20,7 x 54,38 cm                          |
| Tömeg                               | 7,88 kg (állvánnyal); 6,18 kg (állvány nélkül)   |
| Csomag méretei (sz x h x m)         | 69,9 x 16 x 44,6 cm                              |
| Csomag tömege                       | 11,27 kg                                         |

### Tanúsítvány és megfelelés

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energhatékonyasági osztály                   | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Készletli üzemmód energiaigénye              | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Energhatékonyaság                            | ENERGY STAR® tanúsítvány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ökocímkek                                    | TCO-tanúsítvány; TCO Edge-tanúsítvány; EPEAT® Gold és Climate+ tanúsítvány <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | Alacsony halogéntartalom; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 85% IT-berendezésekből származó zárt láncú műanyag; Óceánok felé tartó műanyagot tartalmaz; A monitor panelje 20% újrahasznosított üveget tartalmaz; Legalább 35%-ban újrahasznosított fém, beleértve az állványban lévő 90% újrahasznosított alumíniumot <sup>4,5,6,7,8</sup>                                                              |
| Tanúsítványok                                | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL 1. osztály; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW alkalmazás; Egyesült Arab Emírségek; TGM; Ukrajna tanúsítványok; A TÜV villódzásmentes kijelzőknek adott tanúsítvány; NRCS; PSE; GS; Ukrajna, EE; A TÜV alacsony kékfény-kibocsátású hardvermegoldásoknak adott tanúsítványával rendelkeznek; Korea MEPS; Ausztrália/Új-Zéland – DoC; EMF |
| Microsoft WHQL-tanúsítvány                   | Windows 11; Windows 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tanúsított együttműködési szoftver           | Zoom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Környezeti                                   | Működési hőmérséklet-tartomány: 5–35°C<br>Üzemi páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)<br>A működési tartományon kívül eső páratartalom: 5–95%<br>Üzemeltetési magasság: Legfeljebb 5000 m<br>Nem üzemeltetési magasság: Legfeljebb 12,192 m                                                                                                                                                                                                                 |

### További információ

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszámok        | 9E0Y9UT – 527pm (állvánnyal); 9E0Y9E9 – 527pm (5 év garancia); 9E0Y9A5 – 527pm (PVC-mentes)                                                             |
| Gyártói jótállás  | HP hároméves korlátozott jótállás                                                                                                                       |
| A doboz tartalma  | Monitor; DisplayPort™-kábel; Jótállási jegy; USB Type-A-B kábel; Gyors üzembehelyezési útmutató; 1 db USB Type-C® – Type-C kábel; Tápkábel <sup>3</sup> |
| Származási ország | Készült Kínában                                                                                                                                         |

### Logisztikai információk

|                      |   |
|----------------------|---|
| Termékek rétegenként | 7 |
|----------------------|---|



# HP Series 5 Pro 27 hüvelykes QHD USB-C konferenciamonitor – 527pm

## Lábjegyzetek

## Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup> A HP Series 5 Pro monitor vagy kiegészítő monitor külön vásárolható meg.

<sup>2</sup> Ha a felhasználó USB-C<sup>®</sup> porttal nem rendelkező számítógéphez csatlakoztatja, a KVM-kompatibilitáshoz USB-B-USB-A kábel szükséges.

<sup>3</sup> Az újrahasznosított műanyag a műanyag teljes tömegének arányában értendő. A felhasználás után újrahasznosított anyag a számítógépekre vonatkozó EPEAT<sup>™</sup>-szabványban, az IEEE 1680:1-2018 szabványban szereplő meghatározáson alapul.

<sup>4</sup> Az újrahasznosítottfém-tartalom a fém teljes súlyának arányában értendő az ISO 14021 szabvány 25 grammot meghaladó fémelemekre vonatkozó meghatározása szerint.

<sup>5</sup> A monitor paneljében lévő újrahasznosított üveg százalékos aránya termékenként változó. Az újrahasznosított üveg az üveg teljes tömegének arányában értendő.

<sup>6</sup> A papíralapú csomagolás 100%-ban fenntartható forrásból származó, tanúsított és újrahasznosított rostokból készül.

<sup>7</sup> Minden működési adat a HP-összetevők gyártói által megadott általános adat; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.

<sup>8</sup> A HP progresszív fehéregyensúly funkciója úgy van kialakítva, hogy a HP Series 5 Pro monitorokon 100%-ban teljes fehéret kalibráljon. E beállítás célja az, hogy a fehér pont a lehető legjobban egyezzen a különféle HP Series 5 Pro monitorokon. A monitorok jellegénél fogva azonban ettől függetlenül felmerülhetnek észrevehető különbségek a fehér színben, amikor a monitorokat különféle szögekből nézik.

<sup>9</sup> A 100 Hz-es frissítési gyakoriság a DisplayPort<sup>™</sup> 1.2 vagy újabb porttal rendelkező gazdaszámítógépeken támogatott. A gazdaszámítógép hatással lehet az 1. és a 2. monitor képfrissítési gyakoriságára. A képfrissítés gyakoriságát a felhasználók állíthatják be a számítógép beállításában.

<sup>10</sup> A tápkábel, a DisplayPort<sup>™</sup> 1.4-kábel, az USB 3.0 A-B kábel és az USB 3.1 C-C kábel az alapfelszereltség része. Az egyéb kábelek külön vásárolhatók meg.

<sup>11</sup> Az Ergonómiai üzembehelyezési útmutató a HP Display Centerből érhető el. A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center a Microsoft Store-ból érhető el.

<sup>12</sup> A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center letölthető a Microsoft Store áruházi oldaláról Windows esetén, valamint Windows és MacOS operációs rendszerekre is a support.hp.com oldalról.

<sup>13</sup> A HP CMSL a becslések szerint 2024 novembere és 2025 áprilisa között lesz elérhető. A HP CMSL csak a 64 bites PowerShell 5.1-es és újabb verzióiban támogatott. A CMSL a Windows 10 1809-es vagy újabb verzióját, valamint a Windows 11-et támogatja. A régebbi kijelzőkre korlátozások vonatkozhatnak. A HP CMSL a support.hp.com webhelyről tölthető le.

<sup>14</sup> Az egyesült államokbeli EPEAT<sup>™</sup> regisztráció alapján az IEEE 1680:1-2018 EPEAT<sup>™</sup> szabványnak megfelelően. A minősítés országonként eltér. További információért látogasson el a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyre. Az EPEAT<sup>™</sup> egy világszínvonalú öko-címke elektronikai és technológiai termékekhez. Az EPEAT<sup>™</sup> Gold with Climate+ nyilvántartásában szereplő termékek szigorú követelményeknek felelnek meg és független hitelesítésen estek át annak biztosítása érdekében, hogy átgondoltan, a bolygót szem előtt tartva tervezték őket. Az EPEAT Climate+ tanúsítvánnyal Ön nem csak termékeket választ, hanem egyúttal a vállalati fenntarthatóság és az éghajlatvédelem felé is lépéseket tesz. Ez a termék igazoltan megfelel az ENERGY STAR<sup>®</sup> követelményeinek.

## Műszaki specifikációkra vonatkozó lábjegyzetek

<sup>1</sup> A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

<sup>2</sup> DisplayPort<sup>™</sup> 1.4 vagy HDMI 2.0 szükséges a panel natív felbontáson való használatához. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell a 2560 × 1440 felbontást, 60 Hz frekvencián, 8 bites színnel, a DisplayPort<sup>™</sup> vagy HDMI használatával. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell a 2560 × 1440-es felbontást, és egy DisplayPort<sup>™</sup> vagy egy HDMI-kimenet szükséges ahhoz, hogy a kijelző a preferált módban működjön.

<sup>3</sup> A mellékelt kábelek országonként eltérőek lehetnek.

<sup>4</sup> A külső doboz és a hullámkarton töltőanyag 100%-ban fenntartható forrásból származó, tanúsított és újrahasznosított rostokból készül.

<sup>5</sup> Az ITE-ből származó zárt láncú műanyagok százalékos aránya az IEEE 1680:1-2018 szabványban szereplő meghatározáson alapul.

<sup>6</sup> Az óceánok felé tartó műanyag a szabványban UL2809 szereplő meghatározáson alapul.

<sup>7</sup> Az újrahasznosítottfém-tartalom a fém teljes súlyának arányában értendő az ISO 14021 szabvány 25 grammot meghaladó fémelemekre vonatkozó meghatározása szerint.

<sup>8</sup> A monitor paneljében lévő újrahasznosított üveg százalékos aránya termékenként változó. Az újrahasznosított üveg az üveg teljes tömegének arányában értendő.

<sup>9</sup> A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center a Microsoft Store-ból érhető el.

<sup>10</sup> A CMSL-parancsok futtatásához le kell tölteni a csatlakoztatott számítógépre a Client Management Script Library szoftvert. A régebbi kijelzőkre korlátozások vonatkozhatnak. A HP CMSL letöltéséhez látogasson el a support.hp.com webhelyre.

<sup>11</sup> A zár külön vásárolható meg.

<sup>12</sup> EPEAT<sup>™</sup>-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT<sup>™</sup>-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekinthető meg. Az egyesült államokbeli EPEAT<sup>™</sup> regisztráció alapján az IEEE 1680:1-2018 EPEAT<sup>™</sup> szabványnak megfelelően. A minősítés országonként eltér. További információért látogasson el a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyre.

