

Adaptateur HDMI vers VGA, Convertisseur Vidéo Actif pour Ordinateur Portable/Bureau, 1920x1080 (1080p), Source HDMI vers Moniteur/Affichage/Projecteur VGA

N° de produit: HD2VGAE3




Cet adaptateur actif HDMI vers VGA convertit une source vidéo HDMI en sortie VGA, permettant la connexion à des moniteurs, écrans et projecteurs VGA anciens.

Ce convertisseur vidéo universel ne nécessite aucun pilote ni logiciel et est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, ChromeOS et Linux. Il fonctionne avec des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des tablettes et des Chromebooks compatibles HDMI de toutes les plateformes matérielles, telles qu'Intel, Nvidia et AMD. Il prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200 ou 1920x1080 à 60Hz, utilisant le GPU intégré ou dédié pour minimiser l'utilisation du CPU.

L'adaptateur réduit l'encombrement et simplifie l'installation en éliminant le besoin d'un adaptateur d'alimentation externe ou d'une connexion USB. L'adaptateur a un design compact et léger, ce qui le rend idéal pour les voyages ou une utilisation en déplacement. Cet adaptateur vidéo noir possède un diamètre extérieur de câble de 5 mm et une longueur de câble de 14,7 cm.

Connectez un moniteur VGA principal à l'hôte, ou ajoutez un affichage étendu ou miroir secondaire à une station de travail. Il prend en charge les câbles VGA à verrouillage à vis pour empêcher le câble de se déconnecter ou de se desserrer accidentellement.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Connectez des appareils compatibles HDMI, tels qu'un ordinateur portable, un ultrabook ou un ordinateur de bureau, à un projecteur ou à un écran VGA
- Se range facilement dans un sac de voyage pour garantir une connectivité sans faille avec les appareils VGA lors des déplacements

Spécifications techniques

- **CONVERSION HDMI VGA** : L'adaptateur convertit une source vidéo HDMI en une sortie VGA pour la connexion aux écrans VGA; Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200/1920x1080 60Hz; Utilise le GPU intégré ou dédié pour une utilisation minimale de l'UC
- **PAS DE DRIVERS NI DE LOGICIEL** : Universal Video Converter est compatible avec tous les OS et fonctionne avec les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les tablettes et les Chromebooks compatibles HDMI, quelle que soit la plate-forme matérielle
- **AUCUNE ALIMENTATION EXTERNE N'EST NÉCESSAIRE** : Réduit l'encombrement et simplifie l'installation en éliminant le besoin d'un adaptateur d'alimentation; L'adaptateur a un design compact, ce qui le rend idéal pour les voyages ou l'utilisation en déplacement
- **CONNEXION D'UN ÉCRAN PRIMAIRE OU SECONDAIRE** : Connectez un moniteur VGA, ou ajoutez un écran secondaire étendu ou en miroir à un poste de travail; Prend en charge les câbles VGA à verrouillage par vis pour éviter que le câble ne se détache
- **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES** : L'adaptateur vidéo est unidirectionnel et ne convertit qu'une source HDMI vers un moniteur/affichage VGA; Couleur de l'adaptateur : Noir; Diamètre extérieur du câble : 5mm; Longueur du câble : 18,9cm

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Nombre d'écrans pris en charge	1
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	VGA

Prise en charge audio Non

Type de gaine de câble PVC

ID du chipset AG6203

Performance

Résolutions analogiques max. 1920 x 1200 60Hz

Résolutions prises en charge 1920 x 1200 @ 60hz (8-bit RGB)

1920 x 1080 @ 60hz (8-bit RGB)

1680 x 1050 @ 60hz (8-bit RGB)

1600 x 1200 @ 60hz (8-bit RGB)

1600 x 1000 @ 60hz (8-bit RGB)

1280 x 1024 @ 60hz (8-bit RGB)

1280 x 800 @ 60hz (8-bit RGB)

1280 x 720 @ 60hz (8-bit RGB)

1152 x 864 @ 60hz (8-bit RGB)

1152 x 864 @ 75hz (8-bit RGB)

1024 x 768 @ 75hz (8-bit RGB)

1024 x 768 @ 60hz (8-bit RGB)

800 x 600 @ 75hz (8-bit RGB)

800 x 600 @ 60hz (8-bit RGB)

Other lower resolution and refresh rates may be supported

Prise en charge grand écran Oui

Connecteur(s)

Connecteur(s) d'entrée 1 - HDMI

Connecteurs de sortie 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Aucun Pilote ou Logiciel n'est Nécessaire

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par bus

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité 0% ~ 75% RH (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 7.5 in [189.5 mm]

Longueur du produit 9.2 in [23.4 cm]

Largeur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 1.2 oz [33.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 5.4 in [13.8 cm]

Largeur du Colis 5.0 in [12.6 cm]

Hauteur du Paquet 0.8 in [2.0 cm]

Poids brut 1.3 oz [38.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur HDMI vers VGA

Informations de
garantie

Warranty

3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis