

RF 70-200mm F2.8L IS USM Z

# REACH BOTH SIDES OF YOUR STORY

Dieses 70-200mm-Telezoomobjektiv, das für Video- und Fotoaufnahmen entwickelt wurde, bietet zusätzliche Flexibilität und Reichweite. Mit außergewöhnlicher Qualität und Vielseitigkeit ist es der ideale Begleiter für Fotografie und Video.

70-200mm F2.8 Telezoom

Kompatibel mit optionalen RF  
1.4x und RF 2x Extendern

Leichtgängiger, manueller  
Blendenring mit 1/32 Stufen

11-Lamellen-Irisblende

Optischer 5,5-Stufen-  
Bildstabilisator<sup>1, 2</sup>

Optionale Power Zoom  
Adapter



Canon

<sup>1</sup> CIPA-2024 Standard: optischer Bildstabilisator: 5,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte, in Gier-/Neigungsrichtung, bei einer Brennweite von 200mm, mit einer EOS R8.

<sup>2</sup> CIPA-2024 Standard: optischer Bildstabilisator plus IBIS: 7,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte, 7,0 Stufen in den Bildecken, in Gier-/Neigungs-/Rollrichtung, bei einer Brennweite von 200mm, mit einer EOS R1)



### Mehr Reichweite mit klaren und präzisen Bildern

Mit dem vielseitigen Brennweitenbereich von 70-200mm lassen sich beeindruckende Foto- und ruhige Videoaufnahmen machen, wobei die hohe Lichtstärke von 1:2,8 für eine attraktive Hintergrundunschärfe sorgt. Der optische Bildstabilisator für bis zu 5,5 Belichtungsstufen<sup>1</sup> sorgt für scharfe Ergebnisse – mit einer Kamera mit interner Bildstabilisierung (IBIS)<sup>2</sup> sind sogar noch mehr Stufen möglich.



### Scharfe und kontrastreiche Aufnahmen

Zwei Super-UD-Linsen, eine UD-Linse, drei asphärische Linsen sowie ASC- und Super-Spectra-Vergütungen verhindern Abbildungsfehler, Geisterbilder und Streulicht. Außerdem schützt eine Fluorbeschichtung die Frontlinse vor Schmutz.



### Schnell, agil und intuitiv

Mit dem speziellen Blendenring lässt sich die Blende gleichmäßig verändern. Im Videomodus ist das mit 1/32 Blendenstufen möglich. Ein Entriegelungsschalter für die „Auto“-Position ermöglicht eine bessere Kontrolle und die 11-Lamellen-Irisblende sorgt für ein attraktives kreisförmiges Bokeh.



### Präziser Autofokus für Fotos und Videos

Für den gleichmäßigen Autofokus sorgt der Dual Nano USM. Professionelle Videofunktionen wie ein elektronisch gestützter parfokaler Zoom für eine hohe Fokusstabilität beim Zoomen<sup>3</sup> und die Unterdrückung von Fokus-Breathing sorgen für scharfe und stabile Aufnahmen.




### Noch gleichmäßiger zoomen – auch fernbedient

Die optionalen Power Zoom Adapter PZ-E2 und PZ-E2B lassen sich manuell oder über die Canon Camera Connect App, EOS Utility, Browser Remote oder über IP mit dem Canon XC-Protokoll kompatibler Kameras bedienen. Die 20-polige Schnittstelle des PZ-E2B unterstützt auch Zoom-/Fokuseinrichtungen und Zoomwippen.


## PRODUKT-SORTIMENT



RF 70-200mm F2.8L  
IS USM Z



RF 24-105mm F2.8L  
IS USM Z



RF 50mm F1.4L  
VCM



RF 35mm F1.4L  
VCM

<sup>1</sup> CIPA-2024 Standard: optischer Bildstabilisator: 5,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte, in Gier-/Neigungsrichtung, bei einer Brennweite von 200mm, mit einer EOS R8.

<sup>2</sup> CIPA-2024 Standard: optischer Bildstabilisator plus IBIS: 7,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte, 7,0 Stufen in den Bildecken, in Gier-/Neigungs-/Rollrichtung, bei einer Brennweite von 200mm, mit einer EOS R1).

<sup>3</sup> Kompatibilität der Kamera mit eventuellen Einschränkungen möglich.

|                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPTIK / TECHNISCHE DATEN</b>               |                                                                                                 |
| Bildgröße                                     | Vollformat                                                                                      |
| Bildwinkel<br>(hor., vert., diag.)            | 29° - 10°,<br>19° 30' - 7°,<br>34° - 12°                                                        |
| Optischer Aufbau<br>(Linsen/Gruppen)          | 18/15                                                                                           |
| Speziallinsen                                 | 3x asphärisch (davon 2x GMo und 1x Replica), 2x Super UD,<br>1x UD (davon 1x UD GMo asphärisch) |
| Spezielle Features                            | Blendenring                                                                                     |
| Anzahl der Blendenlamellen                    | 11                                                                                              |
| Kleinste Blende                               | 22                                                                                              |
| Naheinstellgrenze<br>(ca. m)                  | 0,49 m (bei 70mm)<br>0,68 m (bei 200mm)                                                         |
| Größter Abbildungsmaßstab                     | 0,3x (bei 200mm)                                                                                |
| Steuerring                                    | Ja                                                                                              |
| Optischer Bildstabilisator (OIS) <sup>1</sup> | EOS R8: 5,5 Belichtungsstufen (Bildmitte)                                                       |
| Bildstabilisator IBIS x OIS <sup>1</sup>      | EOS R1: 7,5 Belichtungsstufen (Bildmitte) / 7,0 (Bildecken)                                     |
| AF-Motor                                      | Dual Nano USM                                                                                   |
| Vergütungen                                   | ASC, Super Spectra                                                                              |
| Fluor                                         | Frontlinse                                                                                      |
| <b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>                     |                                                                                                 |
| Staub-/Spritzwasserschutz <sup>3</sup>        | Ja                                                                                              |
| Außenbeschichtung                             | Weißes Modell: Hitzeschutz<br>Schwarzes Modell: Standard                                        |
| Filterdurchmesser (mm)                        | 82                                                                                              |
| Durchmesser x Länge (ca. mm) <sup>2</sup>     | 88,5 x 199                                                                                      |
| Gewicht (ca. g)                               | Weißes Modell: 1.115 (ohne Stativgewinde)<br>Schwarzes Modell: 1.110 (ohne Stativgewinde)       |
| <b>ZUBEHÖR</b>                                |                                                                                                 |
| Objektivdeckel                                | E-82 II                                                                                         |
| Streulichtblende                              | Weißes Modell: ET-88C (WIII)<br>Schwarzes Modell: ET-88C (B)                                    |
| Objektivtasche                                | LZ1328                                                                                          |
| Rückdeckel                                    | Objektivdeckel RF                                                                               |
| Kompatibilität mit Extender                   | Ja, mit RF Extendern kompatibel                                                                 |
| Sonstiges Zubehör                             | Objektivhalter LH-E1,<br>Power Zoom Adapter PZ-E2 / PZ-E2B                                      |
| <b>SPEZIFIKATIONEN MIT 1.4X<br/>EXTENDER</b>  |                                                                                                 |
| Brennweite                                    | 98-280mm                                                                                        |
| Lichtstärke                                   | 1:4                                                                                             |
| Maximale Vergrößerung                         | 0,42                                                                                            |
| AF möglich                                    | Ja                                                                                              |
| IS                                            | Ja                                                                                              |
| <b>SPEZIFIKATIONEN MIT 2X<br/>EXTENDER</b>    |                                                                                                 |
| Brennweite                                    | 140-400mm                                                                                       |
| Lichtstärke                                   | 1:5,6                                                                                           |
| Maximale Vergrößerung                         | 0,6                                                                                             |
| AF möglich                                    | Ja                                                                                              |
| IS                                            | Ja                                                                                              |

**Fußnoten:**

- Testmethoden gemäß CIPA-Standards / CIPA-2024 Standard (in Gier-/Neigungsrichtung bei maximaler Brennweite mit einer bestimmten Kamera).
- Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand
- Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

REACH BOTH SIDES  
OF YOUR STORY

## RF 70-200mm F2.8L IS USM Z

Dieses 70-200mm-Telezoomobjektiv, das für Video- und Fotoaufnahmen entwickelt wurde, bietet zusätzliche Flexibilität und Reichweite. Mit außergewöhnlicher Qualität und Vielseitigkeit ist es der ideale Begleiter für Fotografie und Video.

Verkaufsbeginn: 14. November 2024



### Details zum Produkt

| Produktname                                    | Mercury Code | EAN Code      |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Schwarzes Modell] | 6593C005AA   | 4549292240603 |
| RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Weißes Modell]    | 6594C005AA   | 4549292240597 |

### Kompatibles Zubehör

| Zubehörbezeichnung                             | Mercury Code | EAN Code      |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Streulichtblende ET-88C (B) [Schwarzes Modell] | 6869C001AA   | 4549292239447 |
| Streulichtblende ET-88C (WIII) [Weißes Modell] | 6868C001AA   | 4549292239430 |
| OBJEKTIVDECKEL E-82II                          | 5672B001AA   | 4960999795898 |
| Objektivdeckel RF                              | 2962C001AA   | 4549292115604 |
| Objektivtasche LZ1328                          | 3990C001AA   | 4549292168730 |
| Objektivhalter LH-E1                           | 6587C001AA   | 4549292230819 |
| Power Zoom Adapter PZ-E2                       | 6348C005AA   | 454929223163  |
| Power Zoom Adapter PZ-E2B                      | 6349C005AA   | 454929223170  |
| Extender RF 1.4x                               | 4113C005AA   | 4549292168044 |
| Extender RF 2x                                 | 4114C005BA   | 4549292168051 |

**REACH BOTH SIDES  
OF YOUR STORY**

## RF 70-200mm F2.8L IS USM Z

Dieses 70-200mm-Telezoomobjektiv, das für Video- und Fotoaufnahmen entwickelt wurde, bietet zusätzliche Flexibilität und Reichweite. Mit außergewöhnlicher Qualität und Vielseitigkeit ist es der ideale Begleiter für Fotografie und Video.



### Abmessungen / Logistikinformationen

| Produktname                                       | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. cm) | Breite (ca. cm) | Höhe (ca. cm) | Nettogewicht (ca. kg) | Bruttogewicht (ca. kg) |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z<br>[Schwarzes Modell] | 6593C005AA   | EA      | Einzel            | 1     | 18,4           | 18,4            | 33,2          | 1,726                 | 2,0987                 |
|                                                   |              | CT      | Karton            | 6     | 57,1           | 38,6            | 38,7          | 10,36                 | 14,076                 |
|                                                   |              | EP      | Europalette       | 72    | 120            | 80              | 129,1         | 124,32                | 183,12                 |
|                                                   |              |         | Lagen pro Palette | 3     |                |                 |               |                       |                        |
|                                                   |              |         | Kartons pro Lage  | 4     |                |                 |               |                       |                        |
|                                                   |              |         | Produkte pro Lage | 24    |                |                 |               |                       |                        |
| RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z<br>[Weißes Modell]    | 6594C005AA   | EA      | Einzel            | 1     | 18,4           | 18,4            | 33,2          | TBC                   | 2,1077                 |
|                                                   |              | CT      | Karton            | 6     | 57,1           | 38,6            | 38,7          | TBC                   | 14,13                  |
|                                                   |              | EP      | Europalette       | 72    | 120            | 80              | 129,1         | TBC                   | 184,56                 |
|                                                   |              |         | Lagen pro Palette | 3     |                |                 |               |                       |                        |
|                                                   |              |         | Kartons pro Lage  | 4     |                |                 |               |                       |                        |
|                                                   |              |         | Produkte pro Lage | 24    |                |                 |               |                       |                        |

| Produktname                                       | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. cm) | Breite (ca. cm) | Höhe (ca. cm) | Nettogewicht (ca. kg) | Bruttogewicht (ca. kg) |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Streulichtblende ET-88C (B)<br>[Schwarzes Modell] | 6869C001AA   | EA      | Einzel            | 1     | 11,8           | 7,7             | 11,85         | 0,093                 | 0,1333                 |
|                                                   |              | CT      | Karton            | 12    | 43             | 29,2            | 21,9          | 1,116                 | 2,2921                 |
|                                                   |              | EP      | Europalette       | 360   | 120            | 80              | 122,5         | 33,48                 | 83,763                 |
|                                                   |              |         | Lagen pro Palette | 5     |                |                 |               |                       |                        |
|                                                   |              |         | Kartons pro Lage  | 6     |                |                 |               |                       |                        |
|                                                   |              |         | Produkte pro Lage | 72    |                |                 |               |                       |                        |
| Streulichtblende ET-88C (WIII)<br>[Weißes Modell] | 6868C001AA   | EA      | Einzel            | 1     | 11,8           | 7,7             | 11,85         | 0,096                 | 0,1363                 |
|                                                   |              | CT      | Karton            | 12    | 43             | 29,2            | 21,9          | 1,152                 | 2,3281                 |
|                                                   |              | EP      | Europalette       | 360   | 120            | 80              | 122,5         | 34,56                 | 84,843                 |
|                                                   |              |         | Lagen pro Palette | 5     |                |                 |               |                       |                        |
|                                                   |              |         | Kartons pro Lage  | 6     |                |                 |               |                       |                        |
|                                                   |              |         | Produkte pro Lage | 72    |                |                 |               |                       |                        |

## REACH BOTH SIDES OF YOUR STORY

Dieses 70-200mm-Telezoomobjektiv, das für Video- und Fotoaufnahmen entwickelt wurde, bietet zusätzliche Flexibilität und Reichweite. Mit außergewöhnlicher Qualität und Vielseitigkeit ist es der ideale Begleiter für Fotografie und Video.

## RF 70-200mm F2.8L IS USM Z



### Lieferumfang

#### RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Schwarzes Modell]

- RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Schwarzes Modell]
- Objektivdeckel E-82II
- Objektivrückdeckel RF
- Streulichtblende ET-88C (B) [Schwarzes Modell]
- Objektivasche LZ1328
- Bedienungsanleitung
- Display-Schachtel

#### RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Weißes Modell]

- RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Weißes Modell]
- Objektivdeckel E-82II
- Objektivrückdeckel RF
- Streulichtblende ET-88C (WIII) [Weißes Modell]
- Objektivasche LZ1328
- Bedienungsanleitung
- Display-Schachtel