

**Laissez votre table s'occuper de votre hotte.**

La hotte série 700 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages de la hotte. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone. Vous pouvez donc vous concentrer davantage sur la création de plats

Bénéfices et Caractéristiques**Hob2Hood® pour un confort absolu**

La hotte Série 700 Hob2Hood se connecte sans fil à votre plaque pour un confort absolu. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone.

**Gardez l'air de votre cuisine propre grâce à son puissant moteur**


Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.

**Longue durée et excellente luminosité**

Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.

**Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine**

Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.



- Série 700
- Hotte décorative murale
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Spécifications techniques

Couleur	Noir et inox	Connection H ² H : Hotte pilotée par la plaque	Oui
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	Classe d'efficacité fluidodynamique	D
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Classe d'efficacité lumineuse	A
Type d'éclairage	LED	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse mini	225
Classe d'efficacité énergétique*	C	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse maxi	320
Débit d'air (m3/h) vitesses mini/maxi/intensive	285/460/600	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse intensive	365
Niveaux sonores (dB) qmini/maxi/intensif	50/62/68	Recirc. sound power min, dB(A)	60
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	Recirc. sound power max, dB(A)	69
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	PNC	942 051 411
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	Code EAN	7332543796526
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	103.8	Poids net/appareil (kg)	17
Dimensions	90	Poids appareil brut (Kg)	23.02
Recyclage sans conduit (kit inclus)	Oui	Dimensions (HxLxP) en mm	1260x898x400
Evacuation (kit optionnel)	Oui	Installation	Hotte décorative murale
Température d'éclairage (K)	3000	Nombre de filtre(s) à graisse	2
Nombre de lampes	2	Central_Techspec_Hoods_GreaseFilterType	Aluminium mesh
		Longueur du câble (m)	1
		Diamètre de la buse (mm)	150
		Volts	220-240
		Amperage (A)	-

