

EcoTank Pro ET-5885



Incontournable pour les entreprises, cette solution d'impression A4 EcoTank rapide est dotée de deux bacs papier de 250 feuilles à chargement frontal, d'une alimentation arrière de 50 feuilles, d'un chargeur automatique de documents de 50 feuilles et d'un fax.

Imprimez, numérisez, copiez et faxez grâce à ce modèle EcoTank Wi-Fi, simple d'utilisation, qui vous permet à la fois d'obtenir un coût à la page exceptionnellement bas et de réduire votre consommation d'énergie grâce à la technologie Zéro Chaleur PrecisionCore. Les tâches A4 peuvent être accomplies rapidement grâce à des vitesses d'impression et de numérisation rapides, tandis que deux bacs avant de 250 pages A4, un chargeur de papier arrière de 50 feuilles et un chargeur automatique de documents de 50 feuilles A4 garantissent une grande capacité papier.

Économies à long terme

Réalisez des économies lors de chaque impression avec ce modèle EcoTank. Il est équipé de réservoirs d'encre économiques, offrant un coût d'impression par page incroyablement bas. Grâce à la technologie Zéro Chaleur PrecisionCore, ce modèle peu énergivore vous permet de réaliser des économies sur vos factures d'électricité

Économies de temps

Notre modèle A4 le plus rapide de sa catégorie, l'imprimante ET-5885 offre un temps de sortie de la première page de seulement 5,5 secondes* et des vitesses d'impression pouvant atteindre 25 pages par minute. Le chargeur automatique de documents peut numériser jusqu'à 27,5 images par minute.

Moins d'interventions des utilisateurs

Puisqu'il doit être rarement rechargé en encre, ce multifonction EcoTank peut imprimer des milliers de pages avant de manquer d'encre, tandis que les deux magasins papier offrent une capacité totale de 500 feuilles. Libérez-vous des contraintes liées au chargement manuel des feuilles avec un magasin papier arrière de grande capacité (50 feuilles) ainsi qu'un chargeur automatique de documents A4.

Simplicité d'utilisation et fiabilité

L'écran LCD tactile couleur vous permet de sélectionner facilement les fonctionnalités. Recharger les réservoirs d'encre en façade est d'une grande simplicité avec les bouteilles d'encre anti-gouttes intuitives et leur bouchon refermable.

Imprimez où que vous soyez

Avec le modèle ET-5885, imprimez directement depuis votre appareil mobile, tablette et ordinateur portable. Avec le Wi-Fi et Wi-Fi Direct, imprimez vos documents à partir d'appareils mobiles à l'aide de l'application Smart Panel*. Prend également en charge Ethernet et PCL.

Impression de qualité professionnelle

L'encre EcoTank série 113 est composée exclusivement d'encres pigmentaires pour des impressions résistantes au maculage, à l'eau et aux surligneurs. Un jeu de bouteilles d'encre de rechange vous permet d'imprimer jusqu'à 7 500 pages en monochrome et 6 000 pages en couleur*

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression rapide pour gagner du temps**
Profitez de vitesses d'impression jusqu'à 25 ppm* en monochrome et en couleur
- **Imprimante multifonction A4 avec fax, écran tactile et chargeur de documents**
Impression, copie et numérisation haute qualité dans un seul appareil, de grands bacs papier pour vous faire gagner du temps et compatibilité PCL
- **Les multiples options de connectivité vous permettent d'imprimer facilement**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et applications d'impression mobiles gratuites*
- **Un jeu de bouteilles d'encre de rechange vous permet d'imprimer jusqu'à 7 500 pages en monochrome et 6 000 pages en couleur***
Il suffit d'ajouter du papier pour une impression avec intervention minimale !
- **1^{ère} marque d'imprimantes à réservoirs vendue au monde***
Plus de 100 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde*
- **Le système simple de réservoir d'encre vous permet de recharger à partir de bouteilles**
De plus, les détrompeurs sur les bouteilles EcoTank garantissent un rechargement sans difficultés

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ ET
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Catégorie	Groupe de travail
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 25 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	32 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 32 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	21 pages A4/min. Monochrome, 21 pages A4/min. Couleur
Temps de sortie de première page	Monochrome 5,5 Secondes, Couleur 5,5 Secondes
Cycle d'utilisation recommandé	3.300 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

NUMÉRISATION

Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	27,5 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique 10 sec. avec scan à plat
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	11 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	9 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique 10 sec. avec scan à plat
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	6 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Résolution de la numérisation	2.400 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	100 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 180 pages (ITU-T Tableau No.1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage

EcoTank Pro ET-5885

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 kit complet de bouteilles d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ)
- Câble électrique
- Manuel d'installation / de sécurité
- Pilote et programmes d'aide
- Document de garantie
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GESTION DU PAPIER	
Nombre de bacs papier	3
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe), Letter, Letter Legal
Recto/verso	Oui (A4, papier ordinaire)
Chargeur automatique de documents	50 pages
Capacité du bac de sortie papier	125 Feuilles
Capacité des magasins papier	250 Feuilles Standard, 550 Feuilles maximale
Chemin papier arrière (médiasspéciaux)	Oui
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m²
Gestion des médias	Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper
	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Fax Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire)

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	19 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,8 W (mode veille), 9,7 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,14 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	425 x 500 x 350 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	17,8 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure, Windows XP Professionnel Édition x64
Connexions	USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, Port USB, Fonctionnalité NFC (« Near Field Communication »), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,6 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :51 dB(A)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Application Epson Smart Panel
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES PARAMÈTRES :	
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm
Caractéristiques Emulations	Ecran tactile, Impression directe en USB PCL3, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6

CONNECTIVITÉ	
Protocole réseau	IPv4, IPv6

AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site, 200.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	
C11CJ28405	644
Pays d'origine	EPSON
Taille de palette	2 Pièces

Epson France S.A.S. Immeuble Harmony 22 rue Dora Maar 93400 Saint Ouen sur Seine Information : 09 74 75 04 04	Support technique Chat en ligne sur www.epson.fr Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)
---	---

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr
Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2025-10-14

EcoTank Pro ET-5885

COMPATIBILITÉ DES BOUTEILLES D'ENCRE

● 113

● 113

● 113

● 113

● 113



1. Pour plus de détails, voir epson.fr/ecotankfootnotes

