



Maîtrisez l'eau. D'un seul geste

Il y a plus intéressant que de regarder l'eau bouillir. La table à induction SenseBoil® 7000 détecte la formation de bulles et ramène automatiquement l'eau à un état de faible frémissement. Vous pouvez alors vous consacrer à affiner les saveurs et à maîtriser votre menu.

Avantages et spécifications

Faire bouillir de l'eau sous contrôle avec Boil Sensor

Le Boil Sensor détecte la formation de bulles et ajuste automatiquement le réglage de la température pour que l'ébullition soit réduite à un frémissement sous contrôle. Plus besoin de surveiller. Gagnez du temps et économisez de l'énergie.



Hob2Hood® : La hotte mains libres

La fonction Hob2Hood® : une connexion sans fil entre votre table de cuisson et votre hotte. La hotte ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur. Pour une extraction puissante lors des cuissons à températures élevées. Une extraction plus douce pour




Commandes individuelles par zone de cuisson pour une totale flexibilité

Bénéficiez d'une flexibilité totale lorsque vous cuisinez votre plat préféré. Les commandes individuelles faciles à utiliser vous permettent de contrôler intuitivement chaque zone de cuisson de votre table de cuisson. Augmentez la puissance, réglez des minuteurs individuels et



Chauffe plus rapide avec PowerBoost

Plus besoin d'attendre à côté de vos casseroles que l'eau bout. La fonction PowerBoost délivre un pic de chaleur qui fait bouillir l'eau en moins de 90 secondes. Elle est parfaite pour, par exemple, faire bouillir une grande casserole d'eau rapidement.



Minuteur de table de cuisson. Conçu pour la précision

Le minuteur intégré à la table de cuisson, qui peut être réglé sur une heure, éteindra automatiquement la table de cuisson à la fin du temps imparti. Des résultats précis et sans effort.

- Table de cuisson à induction
- Bords biseautés
- SenseBoil® avec capteur de débordement
- MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité
- Commandes TouchControl
- Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- Zone avant gauche: 2300/3200W/210mm
- Zone arrière gauche: 2300/3200W/210mm
- Zone centrale avant: 1400/2500W/145mm
- Zone arrière droite: 2300/3600W/240mm
- Zones à induction avec fonction booster
- Fonction Bridge – transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Contrôle OptiHeat
- Fonction Pause pour de courtes interruptions
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur Ôko
- FlexPower Management : raccordement monophasé ou triphasé possible
- OptiFix™: concept installation ultra-rapide
- Position commandes: Avant droite
- Touche de verrouillage
- Couleur: Noir

Caractéristiques techniques

Table de cuisson	induction
Dimensions (LxP) en mm	780x520
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	44x750x490
Couleur	Noir
Cadre	2 bords biseautés
Installation possible au-dessus du lave-vaisselle	Non
Installation above Under-Counter	No
Longueur de cordon (m)	1.5
Valeur de raccordement (W)	7350
Voltage (V)	220-240/400V2N
Poids net appareil avec accessoires (kg)	11.6
Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	12.6
Code produit (PNC)	949 598 426
Connectivité	Non

