



### Maîtrisez l'ébullition de l'eau grâce à SenseBoil

La table de cuisson à induction série 7000 SenseBoil® détecte l'ébullition de l'eau et réduit automatiquement la température au niveau de frémissement. Vous pouvez donc vous concentrer sur les saveurs de vos plats.

## Bénéfices et Caractéristiques

### Avec SenseBoil, maîtrisez la température d'ébullition de l'eau



Le capteur d'ébullition détecte la formation des bulles et ajuste automatiquement les paramètres de température, ramenant l'eau à un frémissement contrôlé. Plus besoin de surveiller l'eau. Un gain de temps et d'énergie.

### Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.



Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficiez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

### PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement



Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

### Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons



Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.

### Commandes individuelles par zone de cuisson pour une totale flexibilité



Bénéficiez d'une flexibilité totale lorsque vous cuisinez votre plat préféré. Les commandes individuelles faciles à utiliser vous permettent de contrôler intuitivement chaque zone de cuisson de votre plaque de cuisson. Augmentez la puissance, réglez des minuteurs individuels et

- Plaque de cuisson Induction SenseBoil®
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction SenseBoil®
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3600W/240mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connexion possible en 16, 20 ou 32 A

#### Spécifications techniques

Produit EcoLine	Oui	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	183.5
Nombre de zones de cuisson	4	Couleur	Noir
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Design	2 bords biseautés
Niveaux de puissance	9	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Dimensions LxP (mm)	780x520
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Cordon fourni (en m):	1.5
Diamètre foyer avant gauche	21	Volts	220-240/400V2N
Diamètre foyer arrière gauche	21	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre foyer arrière droit	24	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Diamètre foyer avant centre	14.5	Poids brut/net (kg)	12.6 / 11.6
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	Pays de fabrication	Allemagne
Consommation foyer avant gauche	179.6	PNC	949 598 160
Consommation énergétique foyer arrière gauche	189.1	Code EAN	7333394032481
Consommation énergétique foyer arrière droit	185.2	Installation plan de travail	Traditionnelle
Consommation énergétique foyer avant centre	180.2		

