



Πολυλειτουργικοί εκτυπωτές HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801

Η απόλυτη εμπειρία ροής εργασιών

Ενισχύστε την παραγωγικότητα του γραφείου με πολύ μεγάλες ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης και εύκολη διαχείριση.¹



Βασιστείτε στην εξαιρετική απόδοση

- Η επεξεργασία κειμένου δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Σαρώστε και μετατρέψτε γρήγορα έγγραφα σε μορφές Office με επεξεργασίμο OCR.²
- Παραμείνετε παραγωγικοί και πάντα έτοιμοι για ό,τι ακολουθήσει με τις αναβαθμισμένες λειτουργίες HP FutureSmart.³
- Εξοικονομήστε χρόνο με πολύ μεγάλες ταχύτητες σάρωσης έως 300 εικόνες/λεπτό⁴ και απολαύστε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας σε ταχύτητες έως 60 σελ./λεπτό.⁵

Ασφαλίστε ό,τι έχει σημασία

- Η εργασία σας είναι ασφαλής με το HP Wolf Security, το οποίο ανιχνεύει και επισκευάζει αθόρυβα τον εκτυπωτή σας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.⁶
- Προστατέψτε το δίκτυό σας με τους πρώτους κβαντικούς επαγγελματικούς εκτυπωτές στον κόσμο.⁶
- Διατηρήστε τα δεδομένα σας ασφαλή με το ενσωματωμένο HP Trusted Platform Module⁷. Ασφαλείς κωδικοί πρόσβασης, κλειδιά και πολλά άλλα.

Απλοποιήστε τη διαχείριση εκτύπωσης

- Αποκτήστε έναν εκτυπωτή εύκολο στην εγκατάσταση στο γραφείο σας. Δεν απαιτείται τεχνικός τρίτου κατασκευαστή.
- Συντηρηθείτε εύκολα μόνοι σας ή λάβετε βοήθεια από τις Υπηρεσίες HP όταν τη χρειάζεστε.
- Απλοποιήστε τη διαχείριση με αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας και εξαρτήματα που ελαχιστοποιούν την ανάγκη παρέμβασης.

Επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας

- Τα ενεργειακά αποδοτικά σχέδιά μας πληρούν τα αυστηρά κριτήρια Energy Star και Blue Angel.⁸
- Με το πρόγραμμα HP Planet Partners προσφέρουμε έναν βολικό τρόπο ανακύκλωσης των αναλωσίμων HP μετά τη χρήση τους.⁹
- Με κάθε σελίδα που εκτυπώνετε, η HP επενδύει στην προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των δασών.¹⁰

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>

Περιγραφή προϊόντος

- 1. ADF 300 φύλλων (μόνο σε μοντέλα Flow)
- 2. Ο σαρωτής επίπεδης επιφάνειας χειρίζεται φύλλα έως 11x17-inch (297x432 mm)
- 3. Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ
- 4. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
- 5. Έως 60 σελ./λεπτό
- 6. Αυτόματη έγχρωμη εκτύπωση διπλής όψης
- 7. Ασφάλεια HP Wolf Enterprise
- 8. Έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών (25,65 cm)
- 9. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 10. Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους (μόνο σε μοντέλα Flow)
- 11. Δεξιά θύρα πρόσβασης στη διαδρομή εκτύπωσης
- 12. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (για σύνδεση εξαρτημάτων και συσκευών τρίτων κατασκευαστών)
- 13. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
- 14. Είσοδος 2,180 φύλλων



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Σειρά πολυλειτουργικών έγχρωμων εκτυπωτών ροής LaserJet HP	Σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP Color LaserJet Enterprise	Σειρά πολυλειτουργικών έγχρωμων εκτυπωτών ροής LaserJet HP
Αριθμός προϊόντος	95183A	95184A	AQ1E2A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ (ο dn είναι προαιρετικός)	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Ταχύτητα εκτ.	60 σελ./λεπτό		
Ταχύτητα σάρωσης	Έως 150 σελ./λεπτό / 300 εικόνες ανά λεπτό	Έως 90 σελ./λεπτό / 180 εικόνες ανά λεπτό	Έως 150 σελ./λεπτό / 300 εικόνες ανά λεπτό
Χωρητικότητα ADF	Έως 300 φύλλα	Έως 200 φύλλα	Έως 300 φύλλα
Χωρητικότητα εισόδου	Μέγιστος: 2.180 φύλλα		
Προηγμένες λειτουργίες ροής εργασιών	Προηγμένη τεχνολογία ροής	Δεν ισχύει	Προηγμένη τεχνολογία ροής
Τελειωτής	Δεν ισχύει		Περιλαμβάνεται μονάδα συρραφής/στοίβαξης

Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	A9124A Μονάδα συλλογής γραφίτη HP LaserJet (Average cartridge yields 130,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISP/IEC 19798.) W2250A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 225A (Μέσος όρος απόδοσης δοχείου 45.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISP/IEC 19798.) W2251A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 225A (40.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798) W2252A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 225A (40.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798) W2253A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 225A (40.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798) W2256A Τύμπανο απεικόνισης HP 225A Black LaserJet Original, μαύρο (Μέση απόδοση δοχείου 300.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISP/IEC 19798.) W2257A Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης HP 225A LaserJet CYM (240.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.)
Βοηθητικός εξοπλισμός	2NR12A Περιβλήμα αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου HP 3JN69A Αξεσουάρ ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A Φωνητικός βοηθός εκτύπωσης HP 4QL32A Ασφαλής συσκευή ανάγνωσης USB HP Legic 7ZA08A HP MFP 800 Analog Single Fax 7ZA09A Αναλογικό μονό φαξ HP MFP 801 8FP31A Εξάρτημα LAN για HP Jetdirect 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory B5L31A Δέσμη καλωδίων για θύρα διασύνδεσης με συσκευές τρίτων κατασκευαστών HP Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker – Συνδετήρες μονάδας φινιρίσματος Y7C05A Συσκευή παρακολούθησης ηλεκτρολόγησης HP HIP2
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	UF8G0E Υποστήριξη HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον χώρο του πελάτη και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet Enterprise 8801 UF8G1E Υποστήριξη HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον χώρο του πελάτη και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet Enterprise 8801 UF8G2E Υποστήριξη HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον χώρο του πελάτη και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet Enterprise 8801 UF8G3PE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά την εγγύηση, απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο χώρο του πελάτη με δυνατότητα διατήρησης ελαττωματικών μερών, για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Enterprise 8801 UF8G4E Υπηρεσία HP για 3 έτη με αντικατάσταση εξαρτημάτων και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet Enterprise 8801 UF8G5E Υπηρεσία HP για 4 έτη με αντικατάσταση εξαρτημάτων και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet Enterprise 8801 UF8G6E Υπηρεσία HP για 5 έτη με αντικατάσταση εξαρτημάτων και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet Enterprise 8801, UF8G7PE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με αντικατάσταση εξαρτημάτων και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet Enterprise 8801 Υπηρεσία εγκατάστασης U9JT3E HP με διαμόρφωση δικτύου για εκτυπωτή τμήματος (1 μονάδα) UF8H2E Kit αντικατάστασης kit συντήρησης HP για ColorLaserJetEnterpriseMFP8801 Kit μονάδας προγραμματιστή (CMYK) UF8H4E Υπηρεσία αντικατάστασης kit συντήρησης HP για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές ColorLaserJetEnterpriseMFP8801 Kit σύντηξης 110 V, UF8H5E Υπηρεσία αντικατάστασης kit συντήρησης HP για ColorLaserJetEnterpriseMFP8801 Kit σύντηξης 220v
Λύσεις	Ροή εργασιών: HP Capture &; Route, Upland Intelligent Capture Upland Filebound Ασφάλεια: HP Access Control· HP Security Manager· HP Advance Ασφαλής εκτύπωση και τεχνολογία HP Εκτύπωση από κινητές συσκευές και καθολικής εφαρμογής: HP Universal Print Driver (UPD) Διαχείριση: Ενσωματωμένος Web Server

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Σειρά πολυλειτουργικών έγχρωμων εκτυπωτών ροής LaserJet HP		Σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP Color LaserJet Enterprise	Σειρά πολυλειτουργικών έγχρωμων εκτυπωτών ροής LaserJet HP
Αριθμός προϊόντος	95183A		95184A	AQ1E2A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ		Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ (προαιρετικά)	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 10,1 ιντσών (25,65 cm)· Περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία)· Ηχεία			
Εκτύπωση				
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης ⁵	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 60 σελ/λεπτό Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 60 σελ/λεπτό Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεις): Έως 60 εικόνες/λεπτό Έγχρωμη (A4, δύο όψεις): Έως 60 εικόνες/λεπτό Ασπρόμαυρη (A3, κανονική): Έως 30 σελ/λεπτό Έγχρωμη (A3, κανονική): Έως 30 σελ/λεπτό			
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ⁶	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα Έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 6,5 δευτερόλεπτα Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 13,0 δευτερόλεπτα (15 λεπτά) Έγχρωμη (A4, αναστολή): Σε μόλις 13,1 δευτερόλεπτα (15 λεπτά)			
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 600 x 600 dpi; Ασπρόμαυρη (λεπτές γραμμές): Έως 1.200 x 1.200 dpi; Έγχρωμη (κανονική): Έως 600 x 600 dpi; Έγχρωμη (λεπτές γραμμές): Έως 1.200 x 1.200 dpi;			
Τεχνολογία εκτύπωσης	Τεχνολογία: 1.200 x 1.200 dpi (λεπτές γραμμές); 600 x 600 dpi (κανονική), 300 x 300 dpi (γρήγορη αντιγραφή)			
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 250.000 σελίδες (εκτυπωτής); έως 250.000 σελίδες (αντιγραφικό) A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: Έως 60.000			
Εξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Προεπισκόπηση εκτύπωσης, εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση πολλών σελίδων/φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), συγκόλληση, υδατογράφηματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, USB εκτυπωτή			
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	Συμβατότητα με HP PCL 5c, HP PCL 6, προσαρμοίωση HP Postscript επιπέδου 3, PDF (v 1.7), AirPrint™			
Γραμματοσειρές και τυπογραφικοί χαρακτήρες	84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType			
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 4,23 mm, Κάτω: 4,23 mm, αριστερά: 4,23 mm, δεξιά: 4,23 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 311,5 x 448,7 mm			
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματα			
Αντιγραφή				
Ταχύτητα αντιγραφής ²	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 60 αντίγραφα/λεπτό ; Έγχρωμη (A4): Έως 60 αντίγραφα/λεπτό ; Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεις): Έως 60 εικόνες/λεπτό ; Έγχρωμη (A4, δύο όψεις): Έως 60 εικόνες/λεπτό			
Εξοδος πρώτης σελίδας ⁶	Ασπρόμαυρη (A4): Σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα Έγχρωμη (A4): Σε μόλις 4,2 δευτερόλεπτα			
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Αντιγραφή διπλής όψης: Αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας; σμίκρυνση/μεγέθυνση· Ρυθμίσεις εικόνας (σκοτεινότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια)· Βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία)· N-up· Ταξινόμηση N ή Z· Προσαρμοζόμενος περιεχόμενου· Αντιπαραβολή· Φυλλάδιο· λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα 2 όψεων)· υδατογράφημα· σφραγίδες· επικάλυψη εικόνας· διαγραφή άκρων· δημιουργία εργασιών· Προεπισκόπηση εικόνας· μετατόπιση εικόνας· επιλογή χαρτίου· παράλειψη κενών σελίδων· αυτόματο ίσιωμα· σάρωση σε αποθήκευση εργασιών· βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (αυτόματα): αυτόματος τόνος· εντοπισμός πολλαπλής τροφοδότησης· επεξεργασία εγγράφων· αυτόματη αφαίρεση χρωμάτων χαρτίου Μείγματος αριθμός αντιγράφων: Έως 9.999 αντίγραφα; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%; Ανάλυση αντιγράφου, έγχρωμο κείμενο και γραφικά: Έως 600 x 600 dpi; Ανάλυση αντιγράφου, ασπρόμαυρο κείμενο: Έως 600 x 600 dpi			
Σάρωση				
Ταχύτητα σάρωσης ¹	Κανονική (A4): Έως 150 ασπρόμαυρες και 150 έγχρωμες εικόνες/λεπτό; Δύο όψεις (A4): Έως 300 εικ./λεπτό		Κανονική (A4): Έως 90 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρες), έως 90 εικόνες/λεπτό (έγχρωμες); Δύο όψεις (A4): Έως 180 εικ./λεπτό	Κανονική (A4): Έως 150 ασπρόμαυρες και 150 έγχρωμες εικόνες/λεπτό; Δύο όψεις (A4): Έως 300 εικ./λεπτό
Μορφή αρχείου σάρωσης ⁴	JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF, PDF/A, PDF υψηλής συμπίεσης, PDF/A υψηλής συμπίεσης, PDF (OCR), PDF/A (OCR), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR); PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF υψηλής συμπίεσης (OCR), PDF/A υψηλής συμπίεσης (OCR), PDF υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), CSV (OCR), HTML (OCR), Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx), RTF (OCR), KEIMENO (OCR); KEIMENO Unicode (OCR)		JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF, PDF/A, PDF υψηλής συμπίεσης, PDF/A υψηλής συμπίεσης, PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR); PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF υψηλής συμπίεσης (OCR), PDF/A υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR)	JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF, PDF/A, PDF υψηλής συμπίεσης, PDF/A υψηλής συμπίεσης, PDF (OCR), PDF/A (OCR), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR); PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR); PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF υψηλής συμπίεσης (OCR), PDF/A υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), CSV (OCR), HTML (OCR), Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx), RTF (OCR), KEIMENO (OCR); KEIMENO Unicode (OCR)
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Σαρωτής με πλάκα CCD Digital-CIS; Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Εφαρμογές που ανοίγουν από τον μπροστινό πίνακα· Αντίγραφο: Φαξ; Σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε χώρο αποθήκευσης εργασιών· Αναγνιτή παθογόνων επεκτασιμότητας (OPR); Έκδοση Twain: Έκδοση 2.4; Σάρωση δύο όψεων από αυτόματο τροφοδότη εγγράφων: Ναι, σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 600 x 600 dpi			
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή	Ενοσωματωμένο OCR: αυτόματο ίσιωμα; Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας (αυτόματη); σάρωση σε πολλαπλούς προορισμούς; αυτόματος τόνος; αυτόματος προσαρμοστικός, ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης; αντιστροφή και επανάληψη, επεξεργασία εγγράφων; αυτόματη αφαίρεση χρωμάτων χαρτίου, διαχωρισμός εργασιών (κενή σελίδα, barcode); υδατογράφημα; Γραμμάτισημα		Ενοσωματωμένο OCR; Αυτόματο ίσιωμα	Ενοσωματωμένο OCR; αυτόματο ίσιωμα; βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας (αυτόματη); σάρωση σε πολλαπλούς προορισμούς; αυτόματος τόνος; αυτόματος προσαρμοστικός, ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης; αντιστροφή και επανάληψη, επεξεργασία εγγράφων; αυτόματη αφαίρεση χρωμάτων χαρτίου, διαχωρισμός εργασιών (κενή σελίδα, barcode); υδατογράφημα; Γραμμάτισημα
Περιοχή με δυνατότητα σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 297 x 432 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 68 x 127 mm Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 297 x 420 mm			
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256			
Ψηφιακή αποστολή	Τυπική: Σάρωση σε email· σάρωση σε φάκελο δικτύου· Σάρωση σε μονάδα USB· σάρωση στο SharePoint· Σάρωση σε FTP· σάρωση σε sFTP· Αποστολή σε φαξ μέσω LAN· Αποστολή σε φαξ μέσω Internet· Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων· SMTP μέσω SSL· Αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας· PDF υψηλής συμπίεσης· Ρυθμίσεις εικόνας (σκοτεινότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια)· Βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία)· προσαρμοστικός περιεχόμενου· λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα 2 όψεων)· διαγραφή άκρων· αυτόματη φερόμενη σελίδας· δημιουργία εργασιών· Προεπισκόπηση εικόνας· παράλειψη κενών σελίδων· αυτόματο ίσιωμα· ενοσωματωμένο OCR· βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας (αυτόματη)· σάρωση σε προορισμούς πολλών προορισμών· αυτόματος τόνος· αυτόματος προσαρμοστικός· εντοπισμός πολλαπλής τροφοδότησης· αναστροφή και επανάληψη· επεξεργασία εγγράφων· αυτόματη αφαίρεση χρωμάτων χαρτίου· Διαχωρισμός εγγράφων (κενή σελίδα, ραβδωτός κωδικός)· υδατογράφημα· σφραγίδες·		Τυπική: Σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε μονάδα USB; σάρωση στο SharePoint, σάρωση σε FTP; σάρωση σε sFTP; σάρωση σε φαξ μέσω LAN; σάρωση σε φαξ μέσω Internet; τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL, αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας; PDF υψηλής συμπίεσης, ρυθμίσεις εικόνας (σκοτεινότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια); Βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία); προσαρμοστικός περιεχόμενου, λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα διπλής όψης); διαγραφή άκρων, δημιουργία εργασιών, Προεπισκόπηση εικόνας, εξέλιψη κενών σελίδων, αυτόματο ίσιωμα; ενοσωματωμένο OCR	Τυπική: Σάρωση σε email· σάρωση σε φάκελο δικτύου· Σάρωση σε μονάδα USB· σάρωση στο SharePoint· Σάρωση σε FTP· σάρωση σε sFTP· Αποστολή σε φαξ μέσω LAN· Αποστολή σε φαξ μέσω Internet· Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων· SMTP μέσω SSL· Αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας· PDF υψηλής συμπίεσης· Ρυθμίσεις εικόνας (σκοτεινότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια)· Βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία)· προσαρμοστικός περιεχόμενου· λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα 2 όψεων)· διαγραφή άκρων· αυτόματη περικοπή σελίδας· δημιουργία εργασιών· Προεπισκόπηση εικόνας· παράλειψη κενών σελίδων· αυτόματο ίσιωμα· ενοσωματωμένο OCR· βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας (αυτόματη)· σάρωση σε προορισμούς πολλών προορισμών· αυτόματος τόνος· αυτόματος προσαρμοστικός· εντοπισμός πολλαπλής τροφοδότησης· αναστροφή και επανάληψη· επεξεργασία εγγράφων· αυτόματη αφαίρεση χρωμάτων χαρτίου· Διαχωρισμός εγγράφων (κενή σελίδα, ραβδωτός κωδικός)· υδατογράφημα· σφραγίδες·
Φαξ				
Φαξ	Ναι, 33,6 kbps (μέγιστη ταχύτητα φαξ, μόντεμ)		Προαιρετικά, 33,6 kbps (μέγιστη ταχύτητα φαξ, μόντεμ)	Ναι, 33,6 kbps (μέγιστη ταχύτητα φαξ, μόντεμ)
Προδιαγραφές φαξ	Μνήμη φαξ: Έως 500 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Τυπική: 203 x 98 dpi; Υψηλή: 203 x 196 dpi; πολύ υψηλή: Έως 300 x 300 dpi; Γρήγορη κλήση: Έως 1.000 αριθμοί (με 210 προορισμούς ο καθένας); Συμμόρφωση τηλεπικοινωνιών: Προαιρετικό kit τηλεπικοινωνιών (B05B-1814-00 / B05B-1814-01); TIA-968-B-3; FCC Μέρος 68 (ΗΠΑ), IC CS-03 Μέρος 1 Τεύχος 9, Προσποίηση 5, Μέρος 2016 (ΚΑΝΑΔΑΣ); ETSI ES 203 021-1 V2.1.1; ETSI ES 203 021-2 V2.1.2; ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (ΕΕ); TE-001 Τεύχος 5 (Νότια Αφρική); AS/CA S002 '2010 (Αυστραλία); PTC 20C2006 (Νέα Ζηλανδία); Άλλες εγκρίσεις περί τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής			
Ταχύτητα επεξεργαστή	1,6 GHz (τετραπλά πυρήνα), 1,4 GHz (διπλά πυρήνα)			
Αποθήκευση τυπική	256 GB SSD			

Μοντέλο	Σειρά πολυλειτουργικών έγχρωμων εκτυπωτών ροής LaserJet HP		Σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP Color LaserJet Enterprise	Σειρά πολυλειτουργικών έγχρωμων εκτυπωτών ροής LaserJet HP
Αριθμός προϊόντος	95183A		95184A	AQ1E2A
Συνδεσιμότητα				
Τυπική	1 θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000Τ· 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού 2ης γενιάς (HIP2)· 1 Hi-Speed USB 2.0 Host· 1 θύρα SuperSpeed USB 3.0· 1 θύρα SuperSpeed USB 3.0·			
Προαιρετικά	Εξάρτημα ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A			
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά βοηθητικού εξοπλισμού			
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Apple AirPrint™, Πιστοποίηση Mopria™; Εκτύπωση Wi-Fi® Direct; Εκτύπωση PrinterOn			
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6: Συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS 10.2,4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print· Υψηλές Web HP			
Σκληρός δίσκος	Καμία			
Μνήμη	Τυπική: 6 GB; Μέγιστη: 6 GB			
Χειρισμός μέσων				
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 5 ; Μέγιστη: 5			
Τύποι μέσων	Απλό, HP EcoEFICIENT, ματ HP 90 g, ελαφρύ 60-74 g, bond, ανακυκλωμένο, ματ HP 105 g, ματ HP 120 g, ελαφρώς γυαλιστερό HP 120 g, γυαλιστερό HP 120 g, γυαλιστερό μεσαίου βάρους 96-110 g, βαρύ 111-130 g, βαρύ 111-130 g, γυαλιστερό 96-110 g, γυαλιστερό μεγάλο βάρους 111-130 g, ματ HP 150 g, γυαλιστερό HP 150 g, πολύ βαρύ 131-175 g, XHyvGlossy 131-175 g, Ματ HP 200 g, γυαλιστερό ψηφιοποίηση HP 200 g, χαρτόνι 176-220 g, γυαλιστερό χαρτόνι 176-220 g, ελαφρύ χαρτόνι 221-255 g, χαρτόνι 256-300 g, βαρύ χαρτόνι, έγχρωμες διαφάνειες, ετικέτες, επιστολόχαρτο, φάκελος, βαρύς φάκελος, προεκτυπωμένο, διάτρητο, χρωματιστό			
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 98 x 139,7 έως 320 x 457,2 mm· Δίσκος 2: 98 x 139,7 έως 297 x 241,5 mm· Δίσκος 3: 140 x 182 έως 320 x 457,2 mm; Δίσκος 4: 140 x 182 έως 320 x 457,2 mm; Δίσκος 5: 140 x 182 έως 320 x 457,2 mm· Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1: A3, A4, , A4R, A5RA6A5RA35RA3, RA4, 5RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), (JIS), B6 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, καρτ ποστάλ (JIS), καρτ ποστάλ (JIS), φάκελος B5, φάκελος C5, φάκελος C6, φάκελος DL; Δίσκος 2: A4, A4R, A5, A5R, A6RA4B4, (JIS), B5 (JIS), (JIS), B6Oficio, 8K, 16k, φάκελος B5C5C6DL, Δίσκος 3: A3, A4, A4R, A5, , RA3, RA4 (B4 JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Δίσκος 4: A3, A4, A4R, A5, , RA3, RA4 (B4 JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Δίσκος 5: A3, A4, A4R, A5, RA3, , RA4 (B4 JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k ; Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): Legal, Oficio, Executive, Δήλωση, Καθολικό, A3, A4, A4R, B6A5A6B4B516K, Dpostcard (JIS)			
Χειρισμός μέσων ³	Τυπική είσοδος: Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος εισόδου 4 520 φύλλων Τυπική έξοδος: Έως 500 φύλλα Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): Βασική, 300 φύλλα	Τυπική είσοδος: Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος εισόδου 4 520 φύλλων Τυπική έξοδος: Έως 500 φύλλα Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): Βασική, 200 φύλλα	Τυπική είσοδος: Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος εισόδου 4 520 φύλλων Τυπική έξοδος: Έως 3.250 φύλλα Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): Βασική, 300 φύλλα	Τυπική είσοδος: Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος εισόδου 4 520 φύλλων Τυπική έξοδος: Έως 3.250 φύλλα Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): Βασική, 300 φύλλα
Βάρος μέσων	Δίσκος 1, 2, 3: 60 έως 325 g/m ² ; Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): 45 έως 255 g/m ²	Δίσκος 1, 2, 3: 60 έως 325 g/m ² ; Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): 45 έως 199 g/m ²	Δίσκος 1, 2, 3: 60 έως 325 g/m ² ; Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): 45 έως 255 g/m ²	Δίσκος 1, 2, 3: 60 έως 325 g/m ² ; Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): 45 έως 255 g/m ²
Χωρητικότητα εισόδου	Τυπική: Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος εισόδου 4 520 φύλλων Έως 2.180 φύλλα (Δίσκος 1: έως 100 φύλλα, Δίσκος 2: έως 520 φύλλα Δίσκος 3: έως 520 φύλλα; Δίσκος 4: έως 520 φύλλα; Δίσκος 5: έως 520 φύλλα) Έως 50 φάκελοι ; Μέγιστη: Έως 2.180 φύλλα			
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 500 φύλλα Φάκελοι: Έως 40 φάκελοι Διαφάνειες: Έως 100 φύλλα Μέγιστη: Έως 500 φύλλα		Τυπική: Έως 3.250 φύλλα Φάκελοι: Έως 40 φάκελοι Διαφάνειες: Έως 100 φύλλα Μέγιστη: Έως 3.250 φύλλα	
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11, Windows 10, Λειτουργικό σύστημα προγραμμάτων-πελατών των Windows; Ανδροειδές; iOS, Λειτουργικό σύστημα για φορητές συσκευές, macOS 13 Ventura, MacOS v14 Sonoma, macOS 12 Monterey, Windows 8.1			
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server, Linux, Κιτρίξ			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: microsoft.com; Mac: 2 GB διαθέσιμος χώρος στη μονάδα σκληρού δίσκου, Σύνδεση στο Internet ή θύρα USB; Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: apple.com			
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία. Διατίθενται μόνο http://hp.com https://support.hp.com/			
Διαχείριση ασφάλειας	Διαχείριση ταυτότητας: Έλεγχος ταυτότητας Kerberos, έλεγχος ταυτότητας LDAP, κωδικό PIN για 1.000 χρήστες, προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας της HP και άλλων κατασκευαστών (π.χ. συσκευές ανάγνωσης αναγνωριστικών καρτών)· Δίκτυο: IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό, προ-κοινόχρηστο κλειδί, έλεγχος ταυτότητας Kerberos, υποστήριξη προθήκης διαμόρφωσης WJA-10 IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP-PEAP- EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS- Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης, κρυπτογραφημένα PDF & email, SSL/TLS (HTTPS), κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια. Συσκευή: HP Sure Start Secure Boot (έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτοεπιδιδόρωσης), ανίχνευση εισβολών (σταθερή παρακολούθηση εντός συσκευής για επιθέσεις), δημιουργία λευκής λίστας (φορτώνει μόνο κώδικα που είναι γνωστό ότι είναι καλός), HP Memory Shield™, ενσωματωμένη Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, απενεργοποίηση θυρών USB· Διαχείριση ασφαλείας: Συμβατότητα με το HP JetAdvantage Security Manager, μηνύματα syslog ασφαλείας συσκευής που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα ArcSight και Splunk SIEMs			
Διαχείριση εκτυπωτή	Λογισμικό HP Web JetAdmin, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Μέρος του HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Μέρος του HP WebJetAdmin), Κιτ εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτών για HP Universal Print Driver (Driver Configuration, Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator)			
Διαστάσεις και βάρος				
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστες 585 x 695 x 1189 mm; Μέγιστη: 1083,5 x 1308,1 x 1500,5 mm	Ελάχιστες 585 x 695 x 1158 mm; Μέγιστη: 1083,5 x 1308,1 x 1486,7 mm	Ελάχιστες 1293 x 695 x 1189 mm; Μέγιστη: 1677,2 x 1308,1 x 1500,5 mm	
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	890 x 972 x 1.394 mm	890 x 972 x 1.364 mm	1.565 x 972 x 1.418 mm	
Βάρος εκτυπωτή ⁹	131,41 kg	127,61 κιλά	171,63 κιλά	
Βάρος συσκευασίας	170,91 kg	167,11 κιλά	237,73 κιλά	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 30°C; Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία			
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -10 έως 40°C			
Ακουστική ⁸	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,9 B(A) (έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 60 σελ/λεπτό); Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 54 dB(A) (έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 60 σελ/λεπτό)		Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 7,2 B(A) (έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 60 σελ/λεπτό); Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 57 dB(A) (έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 60 σελ/λεπτό)	
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 110 έως 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7,0 A 100 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), (απλής τάσης, η παροχή ρεύματος διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικού εξαρτήματος #) ; Κατανάλωση: 1.013,14 Watt (εκτύπωση), 36,29 Watt (ετοιμότητα), 0,74 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,12 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,12 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,12 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση) ; Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 0,901 kWh/εβδομάδα ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό			
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Εξοικονόμηση ισχύος			
Πιστοποιήσεις	CISPR 22:2008 (Διεθνές) - Κλάση A, CISPR 32:2015 (Διεθνές) - Κλάση A, EN 55032: 2015 (EE) - Κλάση A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Οδηγία 2014/30/EE, FCC CFR 47 Μέρος 15 Κλάση A / ICES-003, Τεύχος 7:2020 Κλάση A, άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής. Δήλωση IT ECO, Blue Angel, Εγγραφή EPEAT®, Πιστοποίηση ENERGY STAR® Συμβατό με Blue Angel Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies			
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Συσκευασία με πιστοποίηση FSC, 10% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωσή του			
Δοχεία αντικατάστασης ⁷	Δοχείο μαύρου γραφίτη W2250A HP 225A LJ (απόδοση ISO 45.000); Δοχείο κυανού γραφίτη W2251A HP 225A LJ (απόδοση ISO 40.000); Δοχείο κίτρινου γραφίτη W2252A HP 225A LJ (απόδοση ISO 40.000); Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 225A W2253A LJ (απόδοση ISO 40.000)			
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; καλώδια τροφοδοσίας, Πληκτρολόγιο/επικάλυψη για Z/Z+; εγχειρίδιο			
Απόδοση σελίδων (ρύθμιση/αρχικά δοχεία)	Αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP 225A LJ (απόδοση ISO 10.000) W2250AS, αρχικό δοχείο κυανού γραφίτη HP 225A LJ (απόδοση ISO 9.000) W2251AS, αρχικό δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 225A LJ (απόδοση ISO 9.000) W2252AS, αρχικό δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 225A LJ (απόδοση ISO 9.000) W2253AS			
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επιτόπια απόκριση. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.			

Υποσημειώσεις

- ¹ Ο εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501 series είναι το κορυφαίο μοντέλο της σειράς HP Enterprise με τις υψηλότερες ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης, καθώς και προηγμένες λύσεις εκτύπωσης για εύκολη διαχείριση εκτύπωσης.
- ² Διαθέσιμο μόνο σε Z, Z+ και Zb+.
- ³ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν μετρηθεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.
- ⁴ Μέτρηση με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ⁵ Ορισμένες δυνατότητες που θα γίνουν διαθέσιμες σε μελλοντικές αναβαθμίσεις του υλικολογισμικού HP FutureSmart μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε παλιότερες συσκευές αν, για παράδειγμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος περιορίζουν τη λειτουργικότητα της νέας δυνατότητας.
- ⁶ Το HP Security μετονομάστηκε σε HP Wolf Security. Τα στοιχεία ασφαλείας διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα. Ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες. Τα πιο προηγμένα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας της HP διατίθενται στις συσκευές HP Managed και Enterprise με υλικολογισμικό HP FutureSmart 4.5 ή νεότερο. Ισχυρισμός με βάση μελέτη της HP για τις λειτουργίες ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας που δημοσιεύτηκαν το 2024. Μόνο η HP προσφέρει πολλαπλές λειτουργίες ασφαλείας που ανιχνεύουν, αποτρέπουν και αποκαθιστούν αυτόματα επιθέσεις μέσω αυτοεπιδιόρθωσης κατά την επανεκκίνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου NIST SP 800-193 σχετικά με την προσαρμοστικότητα των συσκευών στον κυβερνοχώρο. Για να ανατρέξετε στη λίστα με τα συμβατά προϊόντα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/PrintersThatProtect. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. Το HP Security Manager πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε hp.com/go/securitymanager. Μετακβαντική κρυπτογραφία (PQC): Με βάση εσωτερική ανάλυση της HP σε επαγγελματικούς εκτυπωτές με προεγκατεστημένη κρυπτογράφηση, έλεγχο ταυτότητας, προστασία από κακόβουλο λογισμικό και προστασία σε επίπεδο BIOS με αυτόματη αποκατάσταση αυτοεπιδιόρθωσης, διαπιστώνοντας ότι κανένας άλλος εκτυπωτής της κατηγορίας δεν εφαρμόζει κβαντικό κρυπτογραφικό σχήμα για την προστασία της ακεραιότητας του BIOS από το 2025. Το PQC θα είναι διαθέσιμο το φθινόπωρο του '25 με υλικολογισμικό 25.9.2.2+.
- ⁷ Για τη χρήση του HP Trusted Platform Module ίσως απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού.
- ⁸ Η HP σχεδιάζει και ελέγχει εκούσια τα συστήματα εκτύπωσης ώστε να αποτρέψει τις εκπομπές που υπερβαίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές των οικολογικών σημάτων Blue Angel και EPEAT. Με βάση την εγγραφή EPEAT® στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ινδία και την Αυστραλία σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Η κατάσταση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net. Το ENERGY STAR και το λογότυπο ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Εκτυπωτής HP, χαρτί HP και αυθεντικά αναλώσιμα HP - Κριτήρια εκπομπών Blue Angel DE-UZ 219.
- ⁹ Η διαθεσιμότητα του προγράμματος ποικίλλει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/hprecycle.
- ¹⁰ Η HP εργάζεται συλλογικά με τους συνεργάτες μας που περιλαμβάνουν την WWF και την Conservation International για τη διαχείριση, αποκατάσταση και προστασία των δασών σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Με την HP, κάθε εκτύπωση, ανεξάρτητα από τη марка χαρτιού, αντιμετωπίζεται μέσω του Forest Positive Framework της HP για την αντιστάθμιση των κινδύνων της αποψίλωσης. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/forestfirst.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

- ¹ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν μετρηθεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.
- ² Βάσει εσωτερικής αξιολόγησης της HP που μετρά το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σάρωσης έως την έξοδο της σελίδας εκτύπωσης. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. Επιπλέον, για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση πρώτου αντιγράφου που υπολογίζεται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 29183, ανατρέξτε στην ενότητα <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ Η χωρητικότητα του ADF ορίζεται με βάση το χαρτί 75 g/m².
- ⁴ Για λογισμικό σάρωσης υποστηρίζουμε PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, κείμενο (.txt), εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf), PDF/A (.pdf), Word (*.doc), Word (*.docx), Excel (.xls), Excel (.xlsx), CSV (.csv), XML (.xml).
- ⁵ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ⁶ Με βάση εσωτερική αξιολόγηση της HP που μετρά το χρόνο από την έναρξη της εκτύπωσης έως την έξοδο από τη σελίδα. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. Επιπλέον, για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση πρώτης σελίδας που υπολογίζεται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629, ανατρέξτε hp.com/go/printer ισχυρισμούς.
- ⁷ Προσεγγιστική μέση απόδοση με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες, βλέπε <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁸ Οι τιμές ακουστικής μπορεί να αλλάξουν. Για τρέχουσες πληροφορίες: <http://www.hp.com/support>
- ⁹ Συμπεριλαμβανομένου του αρχικού βάρους του δοχείου γραφίτη



www.blauer-engel.de/uz219

