



אופציוני
405 + אפשריות



דגם מוצג: AL-C9300N

תכונות עיקריות

- סדרת מדפסות לייזר צבעוניות קטנות בגודל A3
- רזולוציה של 4800RIT באמצעות טכנולוגיית Colour-RI Tech של Epson
- טכנולוגיית הצגים החדשה של Epson, AAM
- מהירות הדפסה של עד 30 דפים לדקה בשחור-לבן ובצבע, בגודל A4
- מחזור עבודה של עד 100,000 דפים

AcuLaser C9300N, סדרת מדפסות לייזר הצבעוניות בגודל A3 הטובה מסוגה, מציעה לקבוצות עבודה קטנות ובינוניות תדפיסים מעולים, הודות לאיכות ההדפסה הטובה ביותר בקטגוריה שלה.

חברות הזקוקות לתדפיסים מקצועיים יודעות להעריך את AcuLaser Colour-RI Tech, הטכנולוגיה של Epson לשיפור הרזולוציה, המעלימה את השוליים הלא אחידים במסמכי טקסט ומספקת תרשימים, גרפיקה ואף שרטוטי CAD, עם גוונים ברורים וחדים. סדרת C9300N כוללת גם את טכנולוגיית הצגים החדשה של Epson, Advanced Amplitude Modulation (AAM), לניטוח מיקום הנקודות ולהפקת תמונות חדות עם שוליים מוגדרים היטב.

התדפיסים המעולים שלה משתלמים, מכיוון שלסדרה C9300N העלות הנמוכה ביותר לדף מבין מדפסות לייזר בשחור-לבן והצבעוניות של Epson. דבר זה, בנוסף ליחידה הדו-צדדית האופציונלית המסייעת לחסוך עד 50% בשימוש בנייר, יחד עם אישור ENERGY STAR להקטנת צריכת החשמל, מביא לעלות תפעול נמוכה מאוד.

הודות לממדיה הקטנים וליכולת להדפיס עד לגודל A3 בצבע, סדרת C9300N מושלמת לצרכי החברה. מהירות ההדפסה היא עד 30 דפים לדקה בשחור-לבן ובצבע בגודל A4, ומסייעת להגדיל את הפרודוקטיביות של החברה. קיבולת נייר של עד 2055 דפים חוסכת בזמן המילוי של המגש. Gigabit Ethernet ותמיכה ב-PDL באמצעות IPv6, IPSec ו-SSL הופכים את שילובה בסביבות IT מורכבות לקל ביותר.

מחזור העבודה החדשי של סדרת C9300N הוא עד 100,000 דפים, כך שהלקוחות יודעים שההשקעה במוצרי Epson היא השקעה בטוחה.



דגם מוצג: AL-C9300D3TNC עם הדפסה דו-צדדית, 3 מגשי נייר נוספים ומעמד

דגמי המוצר

- AcuLaser C9300N (רשת)
- AcuLaser C9300DN (הדפסה דו-צדדית ועבודה ברשת)
- AcuLaser C9300TN (מגש נייר ורשת)
- AcuLaser C9300DTN (הדפסה דו-צדדית, מגש נייר ורשת)
- AcuLaser C9300D2TN (הדפסה דו-צדדית, 2 מגשי נייר ורשת)
- AcuLaser C9300D3TNC (הדפסה דו-צדדית, 3 מגשי נייר, מעמד ורשת)

תכולת האריזה

- מדפסת
- כבל חשמל
- תקליטור תוכנה
- דפי הוראות והודעות
- תעודת אחריות
- מחסניות טונר התחלתיות

מוצרים מתכלים

- מחסנית טונר שחור (6,500 דפים*)
- מארז כפול של מחסניות טונר שחור (2 × 6,500 דפים*)
- מחסנית טונר ציאן (7,500 דפים*)
- מארז כפול של מחסניות טונר ציאן (2 × 7,500 דפים*)
- מחסנית טונר מג'נטה (7,500 דפים*)
- מארז כפול של מחסניות טונר מג'נטה (2 × 7,500 דפים*)
- מחסנית טונר צהוב (7,500 דפים*)
- מארז כפול של מחסנית טונר צהוב (2 × 7,500 דפים*)
- יחידת פוטו-קונדקטור שחור (24,000 דפים**)
- יחידת פוטו-קונדקטור צבעוני (24,000 דפים*)
- יחידת איסוף עודפי טונר (24,000 דפים)
- מחסנית טונר התחלתית (2,000 דפים*)

* דוחות בדיקת תפוקה ISO/IEC 19798 ו ISO/IEC 24712.
 ** אורך חיי מחסנית התוף מוגדר על בסיס הדפסה רצופה. הוא משתנה בהתאם לתנאי ההדפסה.

אבזרים אופציונליים

- מגש נייר בקיבולת של 550 דפים
- יחידת הדפסה דו-צדדית
- מעמד למדפסת
- כרטיס ממשק מקבילי

מפרט המוצר

טכנולוגיה איכות הדפסה רזולוציית הדפסה	מדפסת ליזר צבענית בגודל A3 4800RIT באמצעות הטכנולוגיה של Epson לשיפור רזולוציית הצבעים עד 1200x1200dpi
הדפסה חד-צדדית דו-צדדית זמן יציאת דף ראשון זמן התחממות מחזור עבודה מרבי	עד 30 דפים לדקה (A4 בשחור-לבן ובצבע) עד 21 דפים לדקה (A4 בשחור-לבן ובצבע) פחות מ-9.9 שניות (A4 בשחור-לבן ובצבע) פחות מ-18 שניות (ממצב מהיר למצב מוקד להדפסה) עד 100,000 דפים
קישוריות ממשק תקני ממשק אופציונלי פרוטוקולי הדפסה ברשת פרוטוקולי ניהול רשת	ממשק Gigabit Ethernet, ממשק USB במהירות גבוהה B, ממשק מקבילי, ממשק Compact Flash WSD, PORT9100, IPP, FTP, LPR, IPsec, IPv6, IPv4, TCP/IP ,mDNS, DDNS, PING, APIPA, BOOTP, DHCP, HTTP, SNMP, IPsec, TCP/IPv6, TCP/IPv4 AppleTalk, LLTD, WSD, SLP, ENPC, SSDP, SNTPT
טיפול בנייר הזנת נייר רגילה גודל נייר	עד 405 דפים (מגש רב-תכליתי של 155 דפים + מגש רגיל של 250 דפים) A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B, מוגדר על ידי המשתמש: רחב 75 עד 297 מ"מ ואורך 98 עד 431.8 מ"מ אופציונלי (כבר זמינה בכמה דגמים) 216-60 גרם/מ"ר עד 150 דפים (כפי מטה) מגש של 550 דפים (כבר זמין בכמה דגמים) עד 2055 דפים עד 293 x 425.8 מ"מ
הדפסה דו-צדדית משקל הנייר תפוקת הנייר טיפול אופציונלי בנייר כמות נייר מרבית להחנה שטח הדפסה	מרבית: 1020W, הדפסה ממוצעת: 458W, מצב מוקד: 56W, מצב שניה: 3.5W, מצב כווי: 0W AC 220-240V ±10% 4.7A לכל היותר 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
מפרט חשמל יציאת חשמל מתח זרם תחום תדרים	החל מ- ק"ג עד ק"ג (ללא מוצרים מתכלים)
ממדיו (ג' x ר' x א')	החל מ- ק"ג עד ק"ג (ללא מוצרים מתכלים)
משקל (ללא מוצרים מתכלים)	החל מ- ק"ג עד ק"ג (ללא מוצרים מתכלים)
כללי עוצמת צליל לחץ צליל טמפרטורת עבודה לחות עבודה תמיכה ב-Windows	מגב הדפסה: 70dB, מצב המתנה: 43dB מגב הדפסה: 53dB, מצב המתנה: 25dB מגב פעולה: 5°C - 32°C / אחסון: 5°C - 32°C מגב פעולה: לחות יחסית 15% - 85% / אחסון: לחות יחסית 15% - 85% Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) / Windows XP (32bit/64bit) / Server 2008 / (32bit/64bit) Server 2003 / (64bit) Server 2008R2 / (32bit/64bit) Mac OS 10.4.11 ~ 10.6.x לינוקס: עייני ב- http://avasy.jp/eng/linux_driver/ - מנהל התקן של Epson, מנהל התקן של PCL, מנהל התקן PostScript
תמיכה ב-Mac משרכות הפעלה מנהלי התקנים	מנהל התקן של Epson, מנהל התקן של PCL, מנהל התקן PostScript
תכונות נוספות פעולות להגנה על הסביבה מעמד מאובזרות שפת בקרה של המדפסת	Energy Star 400MHz Adobe PostScript 3, PCL5c, PCL6 להרחבה: PCL6, PCL5c 5, 7, ESC/Page:Bitmap, 136 PS3, 80 PCL6, 95 PCL5c, 84 ESC/Page, 8 1239X, 8 FX, 10 ESC/P2 צג LCD בעל 5 שורות 22 X תווים
גופנים משולבים צג LCD	שנה אחת באתר הלקוח שלוש שנים באתר הלקוח
אחריות אופציונלית	

1 ה-טכנולוגיה של Epson לשיפור רזולוציית הצבעים