

شاحن كمبيوتر محمول USB-C بقدرة 140 واط من HP

قوة تواكب احتياجاتك

عزز قدرات سير العمل كثيفة المتطلبات لديك بكفاءة وفعالية. أجري تصميم شاحن USB-C[®] بعناية مدروسة، فقد تم اختباره مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP² لضمان قدرته على تلبية متطلبات يومك بأمان، حيث يتميز بخرج طاقة يصل إلى 140 واط¹. مارس عملك أينما كنت بفضل التصميم المحمول.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي



العمل بأمان في أي مكان

اشحن بثقة باستخدام الحماية المضمنة من التغير المفاجئ في التيار والتيار الزائد وارتفاع درجة الحرارة والجهد الزائد. يضمن هذا الشاحن، الذي أجري اختباراه مع أجهزة كمبيوتر محمولة مختارة من HP² والمتوافق مع أحدث معايير السلامة IEC 62368-1، تحقيق الأمان عند التزويد بالطاقة حتى مع الاستخدام الكثيف.



التغذية بالطاقة أثناء التنقل

حافظ على مستوى الطاقة سواء كنت في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل. يأتي هذا الشاحن المحمول مع سلك كهرباء قابل للفصل لسهولة التنقل والوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع معظم أجهزة USB-C[®]، سواء التابعة لشركة HP أو غيرها.



شحن ذكي وقوي

تمكن من تلبية متطلبات أجهزتك عالية الأداء. يوفر هذا الشاحن ما يصل إلى 140 واط من الطاقة¹ مع الشحن السريع للحفاظ على إنتاجيتك. يعمل تصميمه الديناميكي على ضبط الإخراج تلقائيًا لضمان تحسين الطاقة دائمًا وفقًا لاحتياجات جهازك.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

صمم لمستقبل أفضل

الخيار الأفضل لغد أكثر إشراقًا في الحفاظ على البيئة، حيث يحتوي هذا الشاحن على 80٪ على الأقل من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك (PCR).³

شاحن كمبيوتر محمول USB-C بقدرة 140 واط من HP

المواصفات

[illegible]

شاحن كمبيوتر محمول USB-C بقدرة 140 واط من HP

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

¹ متوافق مع معظم الأجهزة التي يتم شحنها باستخدام USB-C®. [2] لا يضمن اختبار HP Total Test Process الأداء في المستقبل في ظل ظروف الاختبار هذه. وتتطلب الأضرار في ظروف اختبار HP Total Test Process أو الأضرار العرضية الأخرى حزمة HP Accidental Damage Protection Care Pack الاختيارية. ³ يتم التعبير عن البلاستيك المعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن البلاستيك. تعتمد إعادة التدوير بعد الاستهلاك على التعريف المنصوص عليه في معيار EPEAT® لأجهزة الكمبيوتر، ومعيار IEEE 1680.1-2018.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

¹ يتم التعبير عن البلاستيك المعاد تدويره كنسبة مئوية من إجمالي وزن البلاستيك. تعتمد إعادة التدوير بعد الاستهلاك على التعريف المنصوص عليه في معيار EPEAT® لأجهزة الكمبيوتر، ومعيار IEEE 1680.1-2018.

