

**Serie 8, 30 cm, Vetroceramica, Nero
PRA3A6I10**



Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

Nome/famiglia prodotto: Vario/Domino piano a gas inter
Design: Da incasso
Alimentazione: A gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 1
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 270-272 x 490-502 mm
Larghezza: 306 mm
Dimensioni (AxLxP): 57x306x527 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 185 x 385 x 578 mm
Peso netto: 7.3 kg
Peso lordo: 8.2 kg
Indicatore di calore residuo: Nessuno
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Materiale principale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero, Alu, brushed
Colore della cornice: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
Codice EAN: 4242005483150
Dati nominali collegamento gas: 6000 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



HEZ233720	Anello per WOK
HEZ298105	Piastra per cotture lente
HEZ298114	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Serie 8, 30 cm, Vetroceramica, Nero PRA3A6I10

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- PRA3A6I10
- Piano cottura a gas, indipendente

Bruciatori e potenza

- 1 pezzo
- Profili laterali ComfortProfil
- Zona centrale: fuoco FastWok fino a 6 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in vetroceramica, Nero
- Griglie d'appoggio singole in ghisa.
- Funzione Dual: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Manopola a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Assorbimento: 6 kW

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 57 x 306 x 527
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Serie 8, 30 cm, Vetroceramica, Nero PRA3A6I10

