



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

حقق الرائدة—حقق نجاحًا كبيرًا من خلال حلول مستدامة

- أنشئ مساحة عمل مربحة⁶ مع مطبوعات عديمة الرائحة⁷ وأحبار HP Latex معتمدة من UL ECOLOGO⁸.
- عزز جهودك في مجال الاستدامة باستخدام برنامجنا الفريد لإعادة التدوير من خلال PrintOS Sustainability Amplifier⁹.
- قلّل من النفايات البلاستيكية باستخدام المستلزمات القابلة لإعادة التدوير من خلال برنامج شركاء الكوكب¹⁰ HP Planet Partners - بما في ذلك خرطوشة الصيانة الجديدة.
- كن متميزًا في مجال الطباعة مع الطابعات الفريدة من نوعها المسجلة في EPEAT من فئة Climate+¹¹ في مجال صناعة الآلات.

إنتاج مبسط—تمكن من تحسين مهام الطباعة

- قلل إدارة المخزون باستخدام رؤوس الطباعة العامة وخرطوشة الصيانة الجديدة ذات العمر المطول بنسبة 50%².
- حمل مواد الطباعة بسرعة وسهولة بواسطة التحميل الأمامي من دون عمود دوران، ووفر في استهلاك مواد الطباعة عن طريق الطباعة من الحافة الأمامية³.
- يمكنك الوصول إلى سرعات إنتاج تصل إلى 334 قدمًا مربعًا (31 م²/ساعة)⁴ وتجنب أوقات الانتظار بفضل المطبوعات التي تجف على الفور.
- قم بتسهيل سير عمل الطباعة من خلال حل البرامج المتكامل سهل الاستخدام لدينا: HP PrintOS Production Hub⁵.

جودة متسقة—احصل على استخدامات عالية القيمة

- احصل على مطبوعات مذهلة بألوان موحدة من خلال تقنية HP Pixel Control الدقيقة لخاط الحبر وتوزيعه.
- احصل على جودة متسقة خلال المهام وأنشئ أنماط ألوان باستخدام مقياس الطيف الضوئي المضمن من HP.
- باستخدام أحبار HP Latex، يمكنك طباعة مجموعة كبيرة من مهام اللافتات والأزياء، الآن بفضل الطباعة التلقائية على الوجهين¹.
- قدم ألوانًا زاهية ونصوصًا واضحة بحجم 4 نقاط باستخدام رؤوس طباعة HP Latex القابلة للاستبدال عن طريق المستخدم.

الحواشي السفلية للمراسلة

¹ يتوافق الطباعة التلقائية على الوجهين مع مواد الطباعة الخالية من البولي فينيل كلوريد.
² يجمع بعض افتراضي أطول بنسبة 50% على الأقل بفضل قماش التنظيف الأطول بنسبة 40% من قماش التنظيف مقارنة بطراز خرطوشة الصيانة السابق.
³ تتوافق الطباعة من الحافة الأمامية مع أنواع مواد الطباعة التالية: الفينيل ذاتي اللصق وقماش الكانفاس، والنقل الحراري، يعتمد التوافق مع أفلام البولستر PET والورق والبولي بروبيلين على خصائص مواد الطباعة.
⁴ وضع المسودة Draft (4 مرات مرور، 4 ألوان، نسبة كثافة الحبر 90%)، استنادًا إلى اختبار HP الداخلي في يناير 2025 على شرائح فيلم Avery 3001. وقد تختلف سرعة الطباعة نظرًا إلى آلية الطباعة التكبيفية لنجيب عيوب جودة الصورة.
⁵ بالنسبة إلى طابعات التصميمات العريضة من HP، يتوافق برنامج HP PrintOS Production Hub مع سلسلة طابعات HP Latex وسلسلة طابعات المسوجات HP Stitch. لا يمكن الوصول إلى الميزات المتقدمة لبرنامج HP PrintOS Production Hub إلا عند شراء خطة Professional Print Service Plus.
⁶ استنادًا إلى التقييم الحسي للرائحة عند الطباعة باستخدام سلسلة طابعات HP Latex 630 وطابعات Mimaki UJV 100-160. وقد أجريت الاختبارات في غرفة بمساحة 57 مترًا مربعًا ومعدل تغير الهواء في الساعة بمقدار 5ACH. أجرت شركة Odournet الاختبارات وفقًا لمعيار VDI3882، حيث حصلت جودة الهواء على التصنيف "حيادي" في ما يتعلق بدرجة تقبل الرائحة في أثناء الطباعة باستخدام سلسلة طابعات HP Latex 630 مقارنة بطابعات UJV 100-160. وتستخدم طابعات HP Latex 730/830 الأحبار نفسها، وهي تنتمي إلى الفئة نفسها التي تنتمي إليها طابعة HP Latex 630.
⁷ ينطبق على أحبار HP Latex. استنادًا إلى تقييمات حسية أجرتها شركة Odournet وفقًا للإرشادات 3882 VDI Guideline، حيث حصل الحبر 832 على تصنيف "ضعيف" من حيث شدة الرائحة والتصنيف "حيادي" من حيث درجة تقبل الرائحة. توجد مجموعة واسعة من مواد الطباعة بأنماط رائحة شديدة الاختلاف. وقد يؤثر بعض مواد الطباعة في مستوى روائح المطبوعات النهائية.
⁸ تلي أحبار HP 832 الحائزة على اعتماد UL ECOLOGO[®] مجموعة من المعايير الصارمة الخاصة بالصحة البشرية والاعتبارات البيئية. للاطلاع على شهادات الاعتماد، راجع موقع www.ul.com/EL وموقع www.ul.com/gg.
⁹ يساعد برنامج HP Sustainability Amplifier العملاء على تقليل تأثيرهم السلبي في البيئة من خلال إجراء التقييم الذاتي وتوفير الموارد والاعتراف بشارة HP وهي ليست علامة بئية رسمية. يخضع الاعتراف للموافقة للتحقق من المصادقية. يتوفر البرنامج باللغة الإنجليزية فقط.
¹⁰ يختلف مدى توافر البرنامج. لمزيد من التفاصيل، راجع موقع hp.com/hpccycle.
¹¹ تحمل سلسلة طابعات HP Latex 730 و830 شهادة EPEAT Gold في الولايات المتحدة وكندا، كما حصلت على اعتماد EPEAT من Climate+، راجع موقع www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل ومستويات الفئات حسب البلد. ابتداءً من يناير 2025، لم يتم تسجيل أي منافس آخر في سوق اللافتات في نظام EPEAT.

المواصفات الفنية

طابعة	المنتج
سرعة الطابعة	261 كجم؛
	362 كجم؛
دقة الطابعة	مضخن
التقنية	طابعة HP Latex 730، رؤوس الطابعة، خرطوشة الصيانة مع وحدة تجميع الحبر، وحدة تجميع الحبر الإضافية، حامل الطابعة، بكرة السحب، أرجل الحامل، طقم وحدة تجميع التكنف، العارضة وقضب الموازنة، أسلاك الطاقة، طقم صيانة للمستخدم، حوامل الحواف، محول عمود الدوران مقاس 2 بوصة، طقم لبادات التشغيل، دليل إرشادي مختصر، برنامج الوثائق ربط مقاس 17، مفك براغي t-25
أنواع الحبر	محتويات صندوق المنتج
حجم الخرطوشة	النطاقات البيئية
خرطائش الحبر	درجة الحرارة عند التشغيل
رؤوس الطابعة	درجة الرطوبة أثناء التشغيل
وسائط الطابعة	صوتيات
التطبيقات	ضغط الصوت
	طاقة الصوت
	الطاقة
	الاستهلاك
	المتطلبات
	الاعتماد
	السلامة
	التوافق الكهرومغناطيسي
	المواصفات البيئية
	الضمان

استخدم أحبار الطابعة ورؤوسها الأصلية من HP ومواد طابعة التصميمات العريضة من HP للاستمتاع بتجربة متسقة عالية الجودة وأداء مرتفع الكفاءة مما يجنبك التعطل عن العمل. تم تصميم هذه المكونات بالغة الأهمية وتصنيعها مغا لتقدم نظام طابعة محسّنًا. كما تم تصميم الأحبار الأصلية من HP لزيادة فترة استخدام رؤوس الطابعة من HP. بادر بحماية استثمارك في طابعة HP عن طريق استخدام الأحبار الأصلية من HP للحصول على الحماية الكاملة لضمان HP. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <https://hp.com/go/OriginalHPInks>

مواد الطابعة الأصلية العريضة التصميم من HP
ورق حائط من HP خالٍ من البولي فينيل كلوريد (متوافق مع معايير REACH ⁶ ، حائز على اعتماد UL GREENGUARD GOLD ⁷ ، ومعتمد من FSC ⁸ ، ومتوافق مع معايير AgBB ⁹ ، وعلامة CE ¹⁰ ، وعلامة UKCA ¹¹ ، وخالٍ من البولي فينيل كلوريد ¹²). فينيل لاصق ثابت لامع من HP (متوافق مع معايير REACH ⁹)؛ قماش لاصق معاد تدويره من HP ¹³ قابل للإزالة (مركز مقاس 3 بوصات (لأنكس/مذيب) للاطلاع على القائمة الشاملة بمواد الطابعة العريضة التصميم من HP، يرجى مراجعة HPLFMedia.com).
الصيانة والدعم
UG9A4E: دعم الأجهزة ضمن خطة الصيانة PLUS لمدة 3 أعوام من HP مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة HP Latex 730-H (داخل الضمان)؛
UG9A5E: دعم الأجهزة ضمن خطة الصيانة PLUS لمدة 4 أعوام من HP مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة HP Latex 730-H (داخل الضمان)؛
UG9A6E: دعم الأجهزة ضمن خطة الصيانة PLUS لمدة 5 أعوام من HP مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة HP Latex 730-H (داخل الضمان)
تقدم خدمات دعم HP خدمات التثبيت والدعم الممتد (على سبيل المثال، لمدة سنتين و3 و4 و5 سنوات). لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة http://www.hp.com/go/cpc

طابعة	سرعة الطابعة
31 مترًا مربعًا / الساعة - وضع المسودة Draft (4 مرات مرور) في اللاقطات؛ 21 مترًا مربعًا / الساعة - سرعة عالية (6 مرات مرور)؛ 17 مترًا مربعًا/الساعة - سرعة قياسية (8 مرات مرور)؛ 16 مترًا مربعًا/الساعة - جودة عالية (12 مرة مرور)؛ 11 مترًا مربعًا/الساعة - جودة عالية (16 مرة مرور)؛	
دقة الطابعة	حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة
التقنية	تقنيات HP Latex Printing Technologies
أنواع الحبر	أحبار HP Latex المعتمدة على الماء
حجم الخرطوشة	8 خرطائش (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وسماوي فاتح وأرجواني فاتح ووحدة تحسين وبطيئة إضافية)
خرطائش الحبر	سعة 1 لتر للخرطوشة الواحدة
رؤوس الطابعة	8 (7 رؤوس طابعة HP Latex، ووحدة تحسين HP Latex واحد)
وسائط الطابعة	
التطبيقات	تغليف المركبات؛ ملصقات البيع بالتجزئة؛ قماش؛ ديكورات البيع بالتجزئة؛ ورق جدران؛ ملصقات وعلامات؛ رسومات اللوحات؛ لافتات خارجية؛ لافتات خلفية؛ لافتات ناعمة؛ جلد صناعي؛ لافتات مرورية؛ تنجيد
المناولة	التغذية بالبكرة، بكرة سحب، بكرة ماسحة ³ ، أداة توفير مواد الطابعة، مقص أفقي إلى (للفينيل، واللافتات ولوحات قماش الكانفا ⁴ ، ومواد الطابعة الورقية، وثرانج القيلم)
أقصى عرض لمواد الطابعة	1625 مم؛
لفات الوسائط	1
حجم الملف	بكر بطول 457 إلى 1625 مم (بكر بطول 580 إلى 1625 مم مع الدعم الكامل)؛
الحد الأقصى لوزن البكرة	55 كجم؛
الحد الأقصى لقطر البكرة	250 مم
السمك	حتى 0.5 مم؛
أنواع مواد الطابعة	لوحات قماش الكانفا؛ شرائح قيلم من البوليستر؛ لافتات مصنوعة من البولي فينيل كلوريد؛ لافتات خالية من البولي فينيل كلوريد، ورق؛ فينيل ذاتي اللصق؛ مواد صناعية من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين؛ المنسوجات ⁴ ؛ ورق الحائط
إمكانات الاتصال	
الواجهات	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
المنتج	1402 x 852 x 2583 مم؛
الشحن	1270 x 1130 x 2800 مم؛
منطقة التشغيل	2100 x 2793 مم؛
الوزن	

معلومات الطلب

المنتج	طابعة HP Latex 730
الملحقات	21V10A 421S3A 7HR18A 7HR19A A14CFA A4AN0A A4AN1A T7U73A
مستلزمات الطابعة الأصلية من HP	رأس طابعة محسّن HP 836 Latex رأس الطابعة HP 836 Universal Latex خرطوشة الحبر الأسود HP 832 Latex سعة لتر واحد خرطوشة الحبر السماوي HP 832 Latex سعة لتر واحد خرطوشة الحبر الأرجواني HP 832 Latex سعة لتر واحد خرطوشة الحبر الأصفر HP 832 Latex سعة لتر واحد HP 832 1-liter Lt Cyan Latex Ink Cartridge HP 832 1-liter Lt Magenta Latex Ink Cartridge خرطوشة حبر محسّن HP 832 Latex سعة لتر واحد خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 832 Latex سعة لتر واحد خرطوشة صيانة HP 838 لانكس وحدة تجميع حبر اللانكس HP 833/838 (عبوة من وحدتين)

الحواشي السفلية للمواصفات

- قد تختلف سرعة الطابعة نظرًا لألية الطابعة التكيفية لتجنب عيوب جودة الصورة.
- تعتمد أسماء أوضاع الطابعة في أنماط الألوان على استخدامات الفينيل ذاتية اللصق. قد تختلف الأسماء وسرعات الطابعة وفقًا لألية الطابعة التكيفية المصممة لتجنب عيوب جودة الصور. وكذلك بناءً على طبيعة الاستخدام الذي تقوم به.
- تعد البكرة الماسحة ملحقة اختياريًا.
- يستخدم المقص الأفقي الآلي مع اللافتات الرقيقة والأواح أقمشة الكانفا فقط، بوصي بإجراء الاختبار.
- يلزم توفر ملحق طقم المنسوجات لمعالجة الكميات الكبيرة من مطبوعات المنسوجات والمنسوجات المسامية.
- راجع إعلان HP REACH المنشور على الموقع <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05996997>.
- مطبوعات معتمدة من UL GREENGUARD Gold - ورق الجدران من HP المطبوع باستخدام أحبار HP Latex الأصلية والخالي من الكلوريد متعدد الفينيل حائز على اعتماد UL GREENGUARD GOLD. يشير اعتماد UL GREENGUARD Gold وفق مواصفات UL 2818 إلى أن المنتجات معتمدة وفقًا لمعايير GREENGUARD التي وضعتها مؤسسة UL والخاصة بالانبعاثات الكيميائية المنخفضة في الهواء في الأماكن المغلقة أثناء استخدام المنتج. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ul.com/gg أو موقع greenguard.org.
- معتمدة من مجلس رعاية الغابات (FSC®) - تتبع HP سياسة تقديم ورق معتمد من (FSC®) Forest Stewardship Council. يتم الحصول عليه من غابات معتمدة من FSC® ومصادر أخرى خاضعة للرقابة. للاطلاع على رمز الترخيص C115319-FSC® للعلامة التجارية BMG، راجع موقع fsc.org. للاطلاع على رمز الترخيص FSC®-C017543 للعلامة التجارية HP، راجع موقع fsc.org. لا تتوفر بعض المنتجات المعتمدة من FSC® في بعض المناطق.
- معايير AgBB - يتوافق ورق الحائط من - HP المطبوع باستخدام أحبار HP Latex والخالي من الكلوريد متعدد الفينيل مع معايير AgBB الخاصة بعمليات التقييم الصحي لانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة لمنتجات البناء الداخلية. راجع موقع umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committeefor-health-related-evaluation-of-building-materials.
- علامة CE - إعلان ذاتي وفقًا للمعيار الأوروبي EN15102.
- معتمدة من علامة UKCA - إعلان ذاتي وفقًا للمعيار الأوروبي EN15102 وعلامة UKCA.
- استنادًا إلى تحاليل كيميائية أجرتها HP داخليًا وأطراف خارجية، التي تثبت أن تركيز الكلور الأساسي يبلغ 200 جزء في المليون أو أقل، يُعزى وجود الكلور إلى الكلور المتبقي المُستخدم في عملية صناعة الورق، وليس بسبب وجود الكلوريد متعدد الفينيل (PVC).
- يتكون المنتج من أللياف وطلاءات البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، إلى جانب البطانة المرفقة، يتكون 69% من وزن المنتج من محتوى مُعاد تدويره. بنية المواد الأساسية مصنوعة من الراتنج المعاد تدويره بنسبة 100%.

© Copyright 2025 HP Development Company, LP. المعلومات الواردة هنا مخصصة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات، ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا، وتجلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء قبية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

أيلول 2025

