


Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce aux SoftGrips, qui maintiennent délicatement vos verres à pied et aux SoftSpikes, qui protègent vos verres des chocs, tous deux présents dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.

Bénéfices et Caractéristiques
Protéger vos verres n'a jamais été aussi facile grâce à SoftGrips et SoftSpikes

Ne vous embêtez plus à laver à la main vos verres délicats grâce à SoftGrips et SoftSpikes. Ils maintiennent et protègent soigneusement vos verres même les plus fragiles.


SatelliteClean®, aspersion maximale pour un lavage parfait

Avec SatelliteClean®, la vaisselle est impeccable : ses performances sont jusqu'à trois fois supérieures à celles d'un lave-vaisselle classique. Grâce au bras à double rotation qui modifie en permanence l'angle du jet de l'eau, même les plats volumineux sont nettoyés en


Éliminez les microbes de votre vaisselle grâce à la fonction ExtraHygiene

La fonction ExtraHygiene vous offre une propreté maximale. La phase finale de rinçage chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes, ce qui assainit votre vaisselle en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et des virus.
*Test externe


Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal. Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur


Avec QuickLift, modifiez la hauteur du panier même à pleine charge

Que ce soit pour charger ou retirer de la vaisselle, faites-le confortablement avec le panier QuickLift. Même lorsque le panier supérieur est entièrement chargé, le système QuickLift vous permet de relever et d'abaisser rapidement votre panier pour l'adapter à la vaisselle et aux



- Série 700 GlassCare
- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Cuve XXL (164L)
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage "Satellite"
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 6 SoftGrips, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

*Testé pour Micrococcus luteus et le bactériophage MS2 dans un test externe effectué par Swisstatet Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212029).

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Poids brut/net (kg)	39 / 37.08
Largeur (cm)	60	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	15-8
Nombre de couverts	13	Fréquence (Hz)	50
Classe énergétique lavage	C	Indice de performance de nettoyage	1.121
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	74	Volts	220-240
Conso.énergétique / cycle	0.735	Longueur du câble (m)	16
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Niveau sonore (dB)	44	Pays de fabrication	Italie
Durée du programme ECO (H)	4:00	PNC	911 424 579
Index d'énergie (E20)	43.9	Code EAN	7333394112084
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvements:FlexiInstall		
Ampérage (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		

PSGBDW200DE00005

