Receptor KVM HDMI por Redes IP - Serie IH2006 - 4K 60Hz - para Teclado/Vídeo/Ratón - Sin Controladores - Incluye Kit de Montaje - Receptor Únicamente

ID del Producto: IH2006-KVM-RX



El receptor KVM AVoIP permite el acceso remoto a ordenadores a través de una red TCP/IP existente utilizando un teclado, un ratón y un monitor HDMI 4K 60Hz cuando se empareja con un transmisor compatible, manteniendo los sistemas a salvo de accesos no autorizados y de daños físicos.

El diseño "plug-and-play" no requiere controladores ni software y es compatible con los principales sistemas operativos, incluidos Windows, macOS y Linux, así como con plataformas de hardware como Intel, AMD, Snapdragon/ARM y Apple Silicon.

Amplíe fácilmente su configuración añadiendo varios receptores para crear una configuración de uno a muchos, lo que facilita la ampliación en función de las necesidades de su empresa para una distribución de vídeo IP o KVM flexible y preparada para el futuro.

El receptor cuenta con una carcasa metálica duradera con kits de montaje para su instalación en la pared o debajo del escritorio, además de pies de goma para mayor estabilidad en el escritorio. Los puertos RS232 y de paso de audio de 3,5 mm permiten la extensión serie y de audio.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Reduce la necesidad de acceso físico a un ordenador o servidor, mejorando la seguridad y la eficiencia

• Permite conexiones seguras y de alto rendimiento entre estaciones de trabajo y equipos de estudio

• Permite a los operadores gestionar los sistemas críticos desde una ubicación segura o más cómoda

Características

• RECEPTOR KVM AVoIP: Cuando se empareja con un transmisor IH2006 (se vende por separado), puede acceder y controlar de forma remota un ordenador con una red TCP/IP con un teclado, un ratón y un monitor HDMI 4K 60Hz, para un funcionamiento remoto seguro

• AMPLIACIÓN ESCALABLE: Amplíe fácilmente su configuración añadiendo varios receptores para crear una configuración de uno a muchos, lo que facilita la ampliación en función de las necesidades de su empresa para obtener una solución flexible

• SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE: No requiere ninguna configuración - Compatible con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, macOS y Linux, así como con todas las plataformas de hardware como Intel, AMD, Snapdragon/ARM y Apple Silicon

• EXTENSIÓN DE AUDIO Y SERIE: Equipado con un puerto RS232 de tres hilos para la extensión en serie y un puerto de paso de audio de 3,5 mm, que garantizan una transmisión perfecta de las señales de audio y control a través de la red

• INSTALACIÓN SEGURA Y FLEXIBLE: Carcasa metálica duradera con kit de montaje incluido para su instalación en la pared o debajo del escritorio - Los pies de goma evitan el deslizamiento para su uso sobre el escritorio

---

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	HDMI
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No

Rendimiento		
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Video Revision	HDMI 2.0
	Control IP KVM	Sí
	Hot-Key Selection	No
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 60Hz
	Especificaciones de Audio	HDMI - 2 Channel Audio
	Soporte para Selección de Puertos	No Aplica
Conector(es)		
	Interfaz(ces) de Consola	2 - USB 2.0 Type-A
		1 - Bloque de Terminales (3 Cables)
		1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
		1 - RJ-45
		1 - HDMI
	Otra(s) Interfaz(ces)	1 - USB Micro B (5 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	No Requiere de Controladores ni Software
Observaciones / Requisitos		
	Nota	- Your router must support IGMP snooping and 9K jumbo frames. Please refer to your network switch or router documentation to ensure that IGMP snooping is supported and enabled. - Each transmitter requires its own dedicated network for itself and all connected receivers; VLANs are insufficient.

Indicadores		
	Indicadores LED	1 - LED de Alimentación: Azul Sólido: Indica que la unidad está recibiendo potencia 1 - LED de Sincronización: Apagado: El Transmisor y el Receptor no han establecido una conexión Naranja Intermitente Lento: El Transmisor y el Receptor están conectados por Ethernet Gigabit pero no hay transmisión de Vídeo Naranja Intermitente Rápido: El Transmisor y el Receptor están conectados por Ethernet de 100Mbps pero no hay transmisión de Vídeo Naranja Sólido: Hay transmisión de Vídeo 1 - LED KVM: Parpadeante: Hay transmisión de datos KVM Sólido: El Puerto de Ordenador y el Puerto USB están conectados
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.3A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	2A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	10W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura de	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)

	Almacenamiento	
	Humedad	HR 0% ~ 90% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	4.2 in [106 mm]
	Ancho del Producto	4.1 in [103 mm]
	Altura del Producto	1.0 in [25 mm]
	Peso del Producto	10.4 oz [294 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	5.9 in [14.9 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
	Altura de la Caja	3.1 in [8.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Receptor KVM IP
		1 - Juego de Patas de Goma
		1 - Cabezal de Terminal RS-232
		1 - Kit de Montaje
		1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/ANZ)
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.