



MULTI-PORT CHARGER

SV - BATERILADDARE MED USB-C-PORT OG UTRAGBAR KABEL / **DA -** BATERIOPLOADER MED USB-C-PORT OG TILBA-GETRÆKKELT KABEL / **NO -** BATERILADER MED USB-PORT OG UTTREKKBAR KABEL / **PT -** CARREGADOR DE BATERIAS COM PORTA USB-C E CABO RETRÁTIL / **CS -** NABÍJEČKA S USB-C PORTEM A VÝSUVNÝM KABLEM / **SL -** POLNILNICA BATERIJ Z VRATNI USB-C IN IZVLOČNIM KABLEM / **HR -** PUNJAČ SA USB-C PRIKLJUČKOM I KABLOM KOJI SE SVLAČI / **BG -** ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО С USB-C ИЗХОД И ПРИКЛЮЧ СЕ КАБЕЛ / **EL -** ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΘΥΡΑ USB-C ΚΑΙ ΞΥΜΝΤΙΣΙΜΟΝ ΚΑΒΛΟΔΙΟ / **RO -** ÎNCĂRCĂTOR CU PORT USB-C ȘI CABLU RETRACTABIL

DA - BETJENINGSVEJLEDNING
Batteriladeren i serien ACHROLLER forsynet med switching-teknologi. Den tilpasser sig automatisk til den type strøm, der anvendes i det land, hvor den anvendes.
Med USB-C-stikket og kablet med USB-C-stik kan enhver enhed, der har et USB-C-stik, oplades.
Batteriladningsstatus vises tydeligt på den tilsluttede enheds display.
Sikkerhedsforskrifter: for at frakoble enheden, skal opladeren tages ud af stikket.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A
Output 1 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output 2 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output USB-C (1+2): 15.0W
Mål: 99 x 49.9 x 29mm (LxHxH)
Vægt: 95g
Gennemsnitlig aktiv ydelse (%): 80.0
Ydelse ved lav opladning (%): 10(%): 73.2
Effektforbrug uden belastning (W): 0.18




SV Beskrivning av produkten: 1 - USB-C-utgång 2 - USB-C-utgång och utdragbar kabel	DA Produktbeskrivelse: 1 - USB-C-udgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang
NO Produktbeskrivelse: 1 - USB-C-utgang 2 - USB-C-utgang uttrekkbar kabel	PT Descrição do produto: 1 - Saída USB-C 2 - Saída USB-C cabo enrolável
CS Popis výrobku: 1 - Výstup USB-C 2 - Výstup USB-C s výsuvným kabelem	SL Opis izdelka: 1 - Izhod USB-C 2 - Izhod USB-C zloziljiv kabelem
HR Opis proizvoda: 1 - Izlaz USB-C 2 - Izlaz USB-C kabea na uvlačenje	BG Описание на продукта: 1 – USB-C изход 2 – USB-C изход с прибиращ се кабел
EL Περιγραφή προϊόντος: 1 - Έξοδος USB-C 2 - Έξοδος USB-C καλώδιου αναδιπλούμενο	RO Descrierea produsului: 1 - Ieșire USB-C 2 - Ieșire USB-C cablu retractabil

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

DA - BETJENINGSVEJLEDNING
Batteriladeren i serien ACHROLLER forsynet med switching-teknologi. Den tilpasser sig automatisk til den type strøm, der anvendes i det land, hvor den anvendes.
Med USB-C-stikket og kablet med USB-C-stik kan enhver enhed, der har et USB-C-stik, oplades.
Batteriladningsstatus vises tydeligt på den tilsluttede enheds display.
Sikkerhedsforskrifter: for at frakoble enheden, skal opladeren tages ud af stikket.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A
Output 1 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output 2 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output USB-C (1+2): 15.0W
Mål: 99 x 49.9 x 29mm (LxHxH)
Vægt: 95g
Gennemsnitlig aktiv ydelse (%): 80.0
Ydelse ved lav opladning (%): 10(%): 73.2
Effektforbrug uden belastning (W): 0.18




NO Beskrivning av produkten: 1 - USB-C-utgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang	DA Produktbeskrivelse: 1 - USB-C-udgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang
PT Descrição do produto: 1 - Saída USB-C 2 - Saída USB-C cabo enrolável	CS Popis výrobku: 1 - Výstup USB-C 2 - Výstup USB-C s výsuvným kabelem
SL Opis izdelka: 1 - Izhod USB-C 2 - Izhod USB-C zloziljiv kabelem	BG Описание на продукта: 1 – USB-C изход 2 – USB-C изход с прибиращ се кабел
EL Περιγραφή προϊόντος: 1 - Έξοδος USB-C 2 - Έξοδος USB-C καλώδιου αναδιπλούμενο	RO Descrierea produsului: 1 - Ieșire USB-C 2 - Ieșire USB-C cablu retractabil

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

~ växelström
= likström
⚡ apparat utan funktionell jordanslutning
⚡ apparat för användning i inomhus
AC = växelström
DC = likström

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switching-teknologi. Den tilpasser sig automatisk til den type strøm, der anvendes i det land, hvor den anvendes.
Med USB-C-stikket og kablet med USB-C-stik kan enhver enhed, der har et USB-C-stik, oplades.
Batteriladningsstatus vises tydeligt på den tilsluttede enheds display.
Sikkerhedsforskrifter: for at frakoble enheden, skal opladeren tages ud af stikket.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A
Output 1 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output 2 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output USB-C (1+2): 15.0W
Mål: 99 x 49.9 x 29mm (LxHxH)
Vægt: 95g
Gennemsnitlig aktiv ydelse (%): 80.0
Ydelse ved lav opladning (%): 10(%): 73.2
Effektforbrug uden belastning (W): 0.18




NO Beskrivning av produkten: 1 - USB-C-utgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang	DA Produktbeskrivelse: 1 - USB-C-udgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang
PT Descrição do produto: 1 - Saída USB-C 2 - Saída USB-C cabo enrolável	CS Popis výrobku: 1 - Výstup USB-C 2 - Výstup USB-C s výsuvným kabelem
SL Opis izdelka: 1 - Izhod USB-C 2 - Izhod USB-C zloziljiv kabelem	BG Описание на продукта: 1 – USB-C изход 2 – USB-C изход с прибиращ се кабел
EL Περιγραφή προϊόντος: 1 - Έξοδος USB-C 2 - Έξοδος USB-C καλώδιου αναδιπλούμενο	RO Descrierea produsului: 1 - Ieșire USB-C 2 - Ieșire USB-C cablu retractabil

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Зарядното устройство от серия ACH, снабдено с технология switching, автоматично се настройва към електрозахранването в страната, където се използва.
USB-C контактите и кабелът с конектор USB-C позволяват зареждане на всякакви устройства, чието захранване се осъществява през USB-C кабел.

Процест на зареждане на батерията може да се проследи на дисплея на смартфона.
Предупреждение за безопасност: за да изключите устройството от мрежовото захранване, извадете зарядното от контакта.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A
Output 1 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output 2 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output USB-C (1+2): 15.0W
Размери: 99 x 49.9 x 29mm (ДxШxВ)
Тегло: 95g
Среден КПД в работен режим (%): 80.0
КПД при малък товар (%) (10%): 73.2
Консумирана мощност на празен ход (W): 0.18




NO Beskrivning av produkten: 1 - USB-C-utgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang	DA Produktbeskrivelse: 1 - USB-C-udgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang
PT Descrição do produto: 1 - Saída USB-C 2 - Saída USB-C cabo enrolável	CS Popis výrobku: 1 - Výstup USB-C 2 - Výstup USB-C s výsuvným kabelem
SL Opis izdelka: 1 - Izhod USB-C 2 - Izhod USB-C zloziljiv kabelem	BG Описание на продукта: 1 – USB-C изход 2 – USB-C изход с прибиращ се кабел
EL Περιγραφή προϊόντος: 1 - Έξοδος USB-C 2 - Έξοδος USB-C καλώδιου αναδιπλούμενο	RO Descrierea produsului: 1 - Ieșire USB-C 2 - Ieșire USB-C cablu retractabil

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Зарядното устройство от серия ACH, снабдено с технология switching, автоматично се настройва към електрозахранването в страната, където се използва.
USB-C контактите и кабелът с конектор USB-C позволяват зареждане на всякакви устройства, чието захранване се осъществява през USB-C кабел.

Процест на зареждане на батерията може да се проследи на дисплея на смартфона.
Предупреждение за безопасност: за да изключите устройството от мрежовото захранване, извадете зарядното от контакта.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A
Output 1 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output 2 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output USB-C (1+2): 15.0W
Размери: 99 x 49.9 x 29mm (ДxШxВ)
Тегло: 95g
Среден КПД в работен режим (%): 80.0
КПД при малък товар (%) (10%): 73.2
Консумирана мощност на празен ход (W): 0.18




NO Beskrivning av produkten: 1 - USB-C-utgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang	DA Produktbeskrivelse: 1 - USB-C-udgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang
PT Descrição do produto: 1 - Saída USB-C 2 - Saída USB-C cabo enrolável	CS Popis výrobku: 1 - Výstup USB-C 2 - Výstup USB-C s výsuvným kabelem
SL Opis izdelka: 1 - Izhod USB-C 2 - Izhod USB-C zloziljiv kabelem	BG Описание на продукта: 1 – USB-C изход 2 – USB-C изход с прибиращ се кабел
EL Περιγραφή προϊόντος: 1 - Έξοδος USB-C 2 - Έξοδος USB-C καλώδιου αναδιπλούμενο	RO Descrierea produsului: 1 - Ieșire USB-C 2 - Ieșire USB-C cablu retractabil

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Зарядното устройство от серия ACH, снабдено с технология switching, автоматично се настройва към електрозахранването в страната, където се използва.
USB-C контактите и кабелът с конектор USB-C позволяват зареждане на всякакви устройства, чието захранване се осъществява през USB-C кабел.

Процест на зареждане на батерията може да се проследи на дисплея на смартфона.
Предупреждение за безопасност: за да изключите устройството от мрежовото захранване, извадете зарядното от контакта.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A
Output 1 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output 2 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output USB-C (1+2): 15.0W
Размери: 99 x 49.9 x 29mm (ДxШxВ)
Тегло: 95g
Среден КПД в работен режим (%): 80.0
КПД при малък товар (%) (10%): 73.2
Консумирана мощност на празен ход (W): 0.18




NO Beskrivning av produkten: 1 - USB-C-utgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang	DA Produktbeskrivelse: 1 - USB-C-udgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang
PT Descrição do produto: 1 - Saída USB-C 2 - Saída USB-C cabo enrolável	CS Popis výrobku: 1 - Výstup USB-C 2 - Výstup USB-C s výsuvným kabelem
SL Opis izdelka: 1 - Izhod USB-C 2 - Izhod USB-C zloziljiv kabelem	BG Описание на продукта: 1 – USB-C изход 2 – USB-C изход с прибиращ се кабел
EL Περιγραφή προϊόντος: 1 - Έξοδος USB-C 2 - Έξοδος USB-C καλώδιου αναδιπλούμενο	RO Descrierea produsului: 1 - Ieșire USB-C 2 - Ieșire USB-C cablu retractabil

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Зарядното устройство от серия ACH, снабдено с технология switching, автоматично се настройва към електрозахранването в страната, където се използва.
USB-C контактите и кабелът с конектор USB-C позволяват зареждане на всякакви устройства, чието захранване се осъществява през USB-C кабел.

Процест на зареждане на батерията може да се проследи на дисплея на смартфона.
Предупреждение за безопасност: за да изключите устройството от мрежовото захранване, извадете зарядното от контакта.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A
Output 1 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output 2 USB-C: DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W, 15.0V/2.0A/30.0W, 20.0V/1.5A/30.0W
PPS: DC 5.0-11.0V/3.0A/33.0W MAX
Output USB-C (1+2): 15.0W
Размери: 99 x 49.9 x 29mm (ДxШxВ)
Тегло: 95g
Среден КПД в работен режим (%): 80.0
КПД при малък товар (%) (10%): 73.2
Консумирана мощност на празен ход (W): 0.18



NO Beskrivning av produkten: 1 - USB-C-utgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang	DA Produktbeskrivelse: 1 - USB-C-udgang 2 - Uprulleligt kabel med USB-C-udgang
PT Descrição do produto: 1 - Saída USB-C 2 - Saída USB-C cabo enrolável	CS Popis výrobku: 1 - Výstup USB-C 2 - Výstup USB-C s výsuvným kabelem
SL Opis izdelka: 1 - Izhod USB-C 2 - Izhod USB-C zloziljiv kabelem	BG Описание на продукта: 1 – USB-C изход 2 – USB-C изход с прибиращ се кабел
EL Περιγραφή προϊόντος: 1 - Έξοδος USB-C 2 - Έξοδος USB-C καλώδιου αναδιπλούμενο	RO Descrierea produsului: 1 - Ieșire USB-C 2 - Ieșire USB-C cablu retractabil

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

SV - BRUKSANVISNING
Batteriladdaren från serien ACHROLLAR försedd med switchingteknik som anpassar sig automatisk till typen av strömförsörjning som används i respektive land.
USB-C-uttaget och kablen med USB-C-kontakt låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel för strömförsörjning. Batteriladningsstatus syns på den anslutna enhetens display.
Säkerhetsvarning: för att frångåppa enheten från strömförsörjningen ta ut laddaren från uttaget.

Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy
www.cellularline.com