



Philips

Multimediehøytalere 2.1

- SPD™-bassport
- 3 tommers satellittdriver
- 5,25 tommers subwoofer
- 130 W

SPA7380/12

Kraftig bass

Ta spillingen opp på et nytt nivå

Fire avanserte integrerte kretser driver subwooferen og de to satellittøytalerne for å gi lyd av høy kvalitet, og Philips SPD-bassportteknologien sørger for ren, dyp bass. Med en effekt på 60 W får spillerne den eksplosive bassen de ønsker seg.

Fordeler

Imponerende lyd

- 60 W utgangseffekt
- Avanserte integrerte kretser
- Nyskapende SPD™-bassportteknologi for dype, avrundede toner
- Basshøytalerdrivermateriale i polypropylen
- Høytalerutforming med bassport med sidekanaler
- Den godt dempede driveren reduserer vibrasjoner og forvrenging av lyd

Moderne design

- Den lange rørdesignen genererer mer bass
- Kurvelineært kabinett for godt avrundet lyd

Enkelhet

- AUX-inngang og hodetelefonutgang på kablet kontroll
- Kompatibel med alle medier
- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter

PHILIPS

Funksjoner

60 W utgangseffekt



60 W utgangseffekt – Wow! Vi som er spillere, ønsker oss sterkere effekt fordi når det gjelder spillhøytalere, gir større lydutgang bedre bass og total lyd kvalitet. Så du kan nyte det neste spillet ditt med denne kraftige, store utgangseffekten på 60 W, noe som gir deg all den eksplorative bassen du vil ha.

Forlenget rørdesign

Alle spillerne vil at høytalere deres skal ha så mye bass som mulig, og disse høytalere er spesielt utformet for å levere bassen du ønsker. Den lange rørdesignen til denne satellithøytaleren gir bedre lyd kvalitet med utvidet bass. Dette skaper mer volum, slik at mer bass genereres, og du får mer underholdning fra spillene.

Avanserte integrerte kretser



De integrerte kretsene fra Philips i denne høytaleren er svært avanserte. Vanlige høytalere har fra én til maksimalt tre kanaler, men med denne høytaleren får du fire kanaler, slik at du får den forbedrede lyd kvaliteten du trenger. Philips bruker fire integrerte forsterkerbrikker til å drive de to kanalene til de to satellithøytalere og de to kanalene til subwooferen. Disse TDA7379-forsterkerbrikkene gir et solid grunnlag for kvalitetslyd og all strøm som kreves for å drive basshøytaleren og satellithøytalere.

SPD™-teknologi



Philips' Sound Purification Duct-bassportteknologi (SPD) gir de dype, rene tonene i den opprinnelige basslyden. Den spesielle akustiske dempingen som Philips har utformet, bruker et SPD-skummateriale for å behandle den indre overflaten til basspipen, og reduserer støyturbulensen og stabiliserer tuningfrekvensen. Philips' tekniske tester og forbrukertester bekrefter at denne bufferen gir mindre farget bass med renere kvalitet.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Audiosystemer

Frekvensområde	20 Hz–20 kHz
Inngangsimpedans	20 Kohm
Total utgangseffekt	60 W
Drift	220 V 50 Hz
Signal-til-støy-forhold	> 75 dB
THD	< 1 %

L/R-kanaler for lydsystemer


Lydeffektforsterker	Klasse AB-forsterker
---------------------	----------------------

Basshøytaledrivermateriale i polypropylen



Polypropylenmaterialet (PP) i driveren, som er tungt, gir bedre bass. Det kan hjelpe lydbølgene med å rulle ut og lager mer bass med bedre klarhet og balanse. Den er enklere å integrere med fulltonedriver og gir mindre vibrasjoner.

AUX-inngang og hodetelefonutgang



Nå er det enda enklere og mer praktisk å nyte favorittmusikken og underholdningen via AUX-inngangen og hodetelefonutgangen på kablet kontroll. Vanligvis må du koble fra 3,5 mm jack-kontakten hvis du vil koble til en annen enhet enn PCen, noe som ikke alltid er hensiktsmessig. Med AUX-inngang og hodetelefonutganger foran får du høre musikk raskt og enkelt rett fra nesten alle enheter.

Kanalseparasjon	> 45 dB
Inngangsfølsomhet	600 mV
Nominell utgangseffekt	14 W x2

Subwoofer-lydsystemer

Lydeffektforsterker	Klasse AB-forsterker (BTL)
Inngangsfølsomhet	130 mV
Nominell utgangseffekt	32 W

Venstre/høyre høyttalere

Strømområde for driver	1–30 W x2
Frekvensområde	80 Hz–18 kHz
Nominell impedans	4 ohm
Følsomhet	86 dB (2,83 V / 1 m)
Høyttalerdriver	3"

Subwooferhøyttaler

Strømområde for driver	2–120 W
Frekvensområde	45–200 Hz
Nominell impedans	4 ohm
Følsomhet	88 dB (2,83 V / 1 m)
Høyttalerdriver	5,25"

Tilkoblingsmuligheter

Kabellengde	Strømledning, lydkabel, satellittkabel: 1,3 m
Kontakt	3,5 mm stereo

Drift

LED-indikator for strøm	Grønn
-------------------------	-------

Anvendelighet

Fjernkontroll	volumkontroll, utgang for hodetelefon, ekstra lydinngang, strømindikator
---------------	--

Innhold i esken

3,5 mm stereolinjekabel	JA
-------------------------	----

Antall satellitter	2
Hurtiginstallasjonsveiledning	JA
Fjernkontroll	Kablet
Subwoofer	JA

Produktmål

Dybde	22,8 cm
Høyde	22,5 cm
Vekt	3,19 kg
Bredde	22,5 cm

Mål, emballasje

Dybde	30,7 cm
EAN	87 12581 64432 1
Bruttovekt	5,125 kg
Høyde	27,9 cm
Nettovekt	4,075 kg
Antallet produkter som følger med	1
Emballasjetype	Kartong
Taravekt	1,05 kg
Type hylleplassering	Liggende
Bredde	42,6 cm

Ytre eske

Bruttovekt	11,2 kg
GTIN	1 87 12581 64432 8
Høyde	57,4 cm
Lengde	43,8 cm
Nettovekt	8,15 kg
Antall kundepakker	2
Taravekt	3,05 kg
Bredde	21,9 cm



data kan endres
2016, Mai 29

Version: 1.0.5
EAN: 8712581644321

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com