




**BSK798E80M**

IT Istruzioni per l'uso | **Forno a vapore**



# INSTALLAZIONE



# Benvenuto in AEG! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)

Con riserva di modifiche.

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....      | 3  |
| 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....        | 5  |
| 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....       | 8  |
| 4. PANNELLO DEI COMANDI.....           | 9  |
| 5. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.....       | 10 |
| 6. UTILIZZO QUOTIDIANO.....            | 11 |
| 7. FUNZIONI AGGIUNTIVE.....            | 16 |
| 8. FUNZIONI DEL TIMER.....             | 17 |
| 9. UTILIZZO DI ACCESSORI.....          | 18 |
| 10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI..... | 20 |
| 11. PULIZIA E CURA.....                | 23 |
| 12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....      | 26 |
| 13. EFFICIENZA ENERGETICA.....         | 29 |
| 14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....  | 30 |

## 1. ⚠ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

### 1.1 Sicurezza di bambini e persone vulnerabili

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti. I bambini che hanno meno di 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani

dall'elettrodomestico, a meno che non vi sia una supervisione continua.

- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura e con i dispositivi mobili con l'app.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- **AVVERTENZA:** L'elettrodomestico e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura durante l'uso e durante il raffreddamento.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

## **1.2 Avvertenze di sicurezza generali**

- L'apparecchiatura è destinata solo alla cottura.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- L'installazione dell'apparecchiatura e la sostituzione dei cavideve essere effettuata unicamente da personale qualificato.
- Non utilizzare l'apparecchiatura prima di installarla nella struttura a incasso.
- Prima di ogni operazione di manutenzione, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.

- **AVVERTENZA:** Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampadina per evitare la possibilità di scosse elettriche.
- **AVVERTENZA:** L'elettrodomestico e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Prestare attenzione a non toccare le resistenze o la superficie della cavità dell'apparecchiatura.
- Utilizzare sempre guanti da forno per rimuovere o inserire accessori o pirofile.
- Usare esclusivamente la termosonda (sensore temperatura al centro) consigliata per questa apparecchiatura.
- Per rimuovere i supporti del ripiano, tirare prima la parte anteriore del supporto del ripiano e poi l'estremità posteriore lontano dalle pareti laterali. Installare i supporti ripiani seguendo al contrario la procedura indicata.
- Non utilizzare vaporelle per pulire l'elettrodomestico.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello per non rigare la superficie e causare la rottura del vetro.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione

#### **AVVERTENZA!**

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Seguire le istruzioni di installazione disponibili sul nostro sito web.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non tirare l'apparecchiatura per la maniglia.
- Installare l'apparecchiatura in un luogo sicuro e idoneo che soddisfi i requisiti di installazione.

- È necessario rispettare la distanza minima dalle altre apparecchiature.
- Prima di montare l'apparecchiatura controllare che la porta dell'apparecchio si apra senza limitazioni.
- L'apparecchiatura è dotata di un sistema di raffreddamento elettrico. Quest'ultimo funziona a corrente elettrica.

### 2.2 Collegamento elettrico

#### **AVVERTENZA!**

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati da un elettricista qualificato.
- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.

- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Evitare che i cavi entrino a contatto o si trovino vicino alla porta dell'apparecchiatura o sulla nicchia sotto all'apparecchiatura, in particolare quando il dispositivo è in funzione o la porta è calda.
- I dispositivi di protezione da scosse elettriche devono essere fissati in modo tale da non poter essere disattivati senza l'uso di attrezzi.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Nel caso in cui la spina di corrente sia allentata, non collegarla alla presa.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Servirsi unicamente di dispositivi di isolamento adeguati: interruttori automatici, fusibili (quelli a tappo devono essere rimossi dal portafusibile), sganciatori per correnti di guasto a terra e relè.
- L'impianto elettrico deve essere dotato di un dispositivo di isolamento che consenta di scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente a tutti i poli. Il dispositivo di isolamento deve avere una larghezza dell'apertura di contatto non inferiore ai 3 mm.
- La dotazione standard dell'apparecchiatura al momento della fornitura prevede una spina e un cavo di rete.
- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano bloccate.
- Non lasciare l'elettrodomestico incustodito durante il funzionamento.
- Spegnerne l'elettrodomestico dopo ogni utilizzo.
- Prestare attenzione in fase di apertura dello sportello dell'elettrodomestico, quando quest'ultimo è in funzione. Può esservi un rilascio di aria calda.
- Non accendere l'elettrodomestico con le mani bagnate o quando è a contatto con l'acqua.
- Non esercitare pressione sullo sportello aperto.
- Non utilizzare l'elettrodomestico come superficie di lavoro o come superficie di deposito.
- Aprire lo sportello dell'elettrodomestico attentamente. L'utilizzo di ingredienti con alcol può provocare una miscela di alcol e aria.
- Non lasciare scintille o fiamme libere a contatto con l'elettrodomestico quando si apre lo sportello.
- Utilizzare sempre recipienti di vetro e barattoli approvati per la conservazione.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non condividere la password della propria rete Wi-Fi.

#### **AVVERTENZA!**

Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

- Per evitare danni o lo scolorimento dello smalto:
  - Non collocare pirofile o altri oggetti all'interno dell'elettrodomestico direttamente sul fondo.
  - Non collocare la pellicola di alluminio direttamente sul fondo della cavità dell'elettrodomestico.
  - Non versare acqua direttamente all'interno dell'elettrodomestico caldo.
  - Non conservare piatti e alimenti umidi all'interno dell'elettrodomestico dopo aver terminato la cottura.

### 2.3 Utilizzo:

#### **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni, ustioni, scosse elettriche o esplosioni.

- Prestare attenzione in fase di rimozione o installazione degli accessori.
- Lo scolorimento dello smalto o dell'acciaio inox non influisce sulle prestazioni dell'elettrodomestico.
- Usare una leccarda per torte umide. I succhi di frutta causano macchie che possono essere permanenti.
- Eseguire sempre la cottura con lo sportello dell'apparecchiatura chiuso.
- Se l'apparecchiatura si trova dietro a un pannello anteriore (ad es. una porta), assicurarsi che questo non sia mai chiuso quando l'apparecchiatura è in funzione. Calore e umidità possono accumularsi sul retro di un pannello chiuso causando danni all'apparecchiatura, all'alloggiamento o al pavimento. Dopo l'uso non chiudere il pannello dell'armadio finché l'apparecchiatura non si è completamente raffreddata.

## 2.4 Cura e pulizia

### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni, di incendio o di danni all'apparecchiatura.

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Assicurarsi che l'elettrodomestico si sia raffreddato. Vi è il rischio che i pannelli in vetro si rompano.
- Sostituire immediatamente i pannelli in vetro dello sportello quando sono danneggiati. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
- Prestare attenzione durante la rimozione dello sportello dall'elettrodomestico. La porta è pesante.
- Pulire regolarmente l'elettrodomestico per evitare il deterioramento dei materiali che compongono la superficie.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Se si utilizza uno spray per il forno, seguire attentamente le istruzioni di sicurezza sulla confezione.

## 2.5 Cottura a vapore

### AVVERTENZA!

Rischio di ustioni e di danni all'apparecchiatura.

- Il vapore che fuoriesce può provocare ustioni:
  - Prestare attenzione in fase di apertura della porta dell'apparecchiatura quando la funzione è attiva. Può fuoriuscire vapore.
  - Dopo aver impiegato la cottura al vapore aprire la porta dell'apparecchiatura con cautela.

## 2.6 Illuminazione interna

### AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica.

- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.
- Servirsi unicamente di lampadine con le stesse specifiche tecniche .

## 2.7 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato.
- Utilizzare solo ricambi originali.

## 2.8 Smaltimento

### AVVERTENZA!


Rischio di lesioni o soffocamento.

- Contattare le autorità locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchiatura.
- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.

- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.

## 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### 3.1 Panoramica generale




- 1 Pannello dei comandi
- 2 Display
- 3 Serbatoio dell'acqua
- 4 Presa per la termosonda
- 5 Resistenza
- 6 Lampadina
- 7 Ventola
- 8 Uscita tubo di decalcificazione
- 9 Supporto ripiano, rimovibile
- 10 Posizioni ripiano

### 3.2 Accessori

- **Ripiano a filo**  
Per stampi per torte, piatti ad alto contenuto alcolico, arrostiti, pentole / pietanze.
- **Lamiera dolci**  
Per torte umide, prodotti da forno, pane, arrostiti grandi, pietanze congelate e per raccogliere liquidi gocciolanti, ad es. grasso quando si arrostitiscono gli alimenti sul ripiano a filo.
- **Leccarda**  
Per cuocere al forno e arrostitire o per raccogliere il grasso.
- **Termosonda**  
Per controllare la cottura in base alla temperatura all'interno del cibo.
- **Guide telescopiche**  
Per inserire e togliere le lamiere e le griglie in modo più facile.
- **Set vapore**  
Un contenitore per alimenti non perforato e uno perforato. Il set vapore scarica l'acqua di condensa dal cibo durante la cottura a vapore. Usarlo per preparare verdure, pesce, petti di pollo. Il set non è adatto ad alimenti che devono assorbire l'acqua ad esempio riso, polenta, pasta.

## 4. PANNELLO DEI COMANDI


### 4.1 Panoramica del pannello di controllo



|          |                        |   |
|----------|------------------------|---|
| <b>1</b> | ON / OFF               | Tenere premuto per accendere e spegnere l'apparecchiatura.            |
| <b>2</b> | Menu                   | Elenca le opzioni dell'apparecchiatura e le funzioni di impostazione. |
| <b>3</b> | Preferiti              | Elenca le impostazioni preferite.                                     |
| <b>4</b> | Display                | Mostra le impostazioni correnti dell'apparecchiatura.                 |
| <b>5</b> | Interruttore lampadina | Per accendere e spegnere la lampadina.                                |
| <b>6</b> | Riscaldamento rapido   | Per accendere e spegnere il forno: Riscaldamento rapido.              |

### 4.2 Display

Display con le funzioni chiave impostate.



- A. Wi-Fi
- B. Imposta ora
- C. START / STOP
- D. Temperatura
- E. Funzioni cottura
- F. Timer
- G. Termosonda (solo modelli selezionati)

#### Spie display

- Per confermare la selezione / l'impostazione.
- Per tornare indietro di un livello nel menu.
- Per annullare l'ultima azione.
- Per attivare o disattivare le opzioni.
- La funzione Suono allarme è attivata.
- La funzione Suono allarme e termine cottura è attivata.
- Solo il messaggio pop-up è attivato.
- La funzione Partenza ritardata è attivata.
- Per annullare l'impostazione.
- Connessione Wi-Fi attivata.
- Operazione da remoto attivata.

## 5. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 5.1 Prima connessione



Il display mostra un messaggio di benvenuto dopo la prima connessione.

È necessario impostare: Lingua, Luminosità, Volume toni, Volume acustico, Durezza dell'acqua, Imposta ora.

### 5.2 Connessione wireless

Per collegare l'apparecchiatura occorre:

- Rete wireless con connessione a Internet.
- Dispositivo mobile connesso alla stessa rete wireless.

1. Per scaricare l'app, scansionare il codice QR che si trova sul retro del manuale d'uso. Puoi scaricare l'app anche direttamente dall'app store.
2. Segui le istruzioni per l'integrazione dell'app.
3. Accendere l'apparecchiatura.
4. Premere . Selezionare: Impostazioni/Connessione.
5.  - scorrere o premere per attivare o disattivare: Wi-Fi.

Il modulo wireless dell'apparecchiatura si avvia entro 90 sec.



Per motivi di sicurezza, l'operazione da remoto si disattiva automaticamente dopo 24 h. Ripetere il processo di integrazione, se necessario.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Frequenza       | 2.4 GHz WLAN<br>2400 - 2483.5 MHz |
| Protocollo      | IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM |
| Potenza massima | EIRP < 20 dBm (100 mW)            |
| Modulo Wi-Fi    | NIUS-50                           |




### 5.3 Licenze software

Il software di questo prodotto contiene componenti basati su software gratuiti e open source. AEG riconosce appieno il contributo delle comunità software e robotiche al progetto di sviluppo.

Per accedere al codice sorgente dei componenti software gratuiti e open source, le cui condizioni di licenza richiedono la pubblicazione, e per visualizzare le informazioni complete sul copyright e i termini di licenza applicabili, visitare: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (cartella NIUS).

### 5.4 Preriscaldamento iniziale e pulizia

Preriscaldare l'apparecchiatura vuota prima di utilizzarla per la prima volta e di metterla a contatto con gli alimenti. L'apparecchiatura può emettere odore sgradevole e fumo. Ventilare la stanza durante il preriscaldamento.

1. Rimuovere gli accessori e i supporti ripiano rimovibili dall'apparecchiatura.
2. Impostare la funzione . Impostare la temperatura massima. Lasciare in funzione l'apparecchiatura per 1 h.
3. Impostare la funzione . Impostare la temperatura massima. Lasciare in funzione l'apparecchiatura per 15 min.
4. Impostare la funzione . Impostare la temperatura massima. Lasciare in funzione l'apparecchiatura per 15 min.
5. Spegnerne l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.
6. Pulire l'apparecchiatura e gli accessori solo con un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato.
7. Riporre gli accessori e i supporti del ripiano rimovibile nella loro posizione iniziale.

## 5.5 Impostazione: Durezza dell'acqua

Quando si collega l'apparecchiatura alla rete elettrica è necessario impostare il livello di durezza dell'acqua.





Utilizzare la carta di prova o contattare il fornitore dell'acqua per controllare il livello di durezza dell'acqua.

1. Immergere la carta di prova nell'acqua di rubinetto per circa 1 sec. Non mettere la carta di prova sotto l'acqua corrente.
2. Agitare la carta di prova per rimuovere l'eventuale acqua residua.
3. Attendere 1 min e controllare la durezza dell'acqua con la seguente tabella.
4. Impostare il livello di durezza dell'acqua: Menu / Impostazioni / Configurazione / Durezza dell'acqua.

I colori della carta di prova continuano a cambiare. Controllare la durezza dell'acqua entro 1 min dopo il test.

È possibile modificare il livello di durezza dell'acqua nel menu: Impostazioni/ Configurazione/Durezza dell'acqua.

La tabella mostra il campo di durezza dell'acqua con il livello corrispondente di deposito di calcio. Regolare il livello di durezza dell'acqua in base alla tabella.

| Livello di durezza dell'acqua | Carta di test   |
|-------------------------------|---|
| 1 - di bassa durezza          |  |
| 2 - moderatamente dura        |  |
| 3 - dura                      |  |
| 4 - molto dura                |  |

## 6. UTILIZZO QUOTIDIANO

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 6.1 Funzioni cottura

#### STANDARD



##### **Grill**

Per grigliare alimenti di ridotto spessore e tostare il pane.



##### **Doppio grill ventilato**

Per arrostitire grandi tagli di carne o pollame con ossa su una posizione della griglia. Per gratinare e dorare.



##### **Cottura ventilata**

Per arrostitire la carne e cuocere le torte. Impostare una temperatura inferiore a quella della Cottura convenzionale, poiché la ventola distribuisce il calore in modo uniforme all'interno del forno.



##### **Cibi congelati**

Perfetto per pasti pronti (ad es. patatine fritte, croquette o rotoli primaverili).



##### **Cottura convenzionale**

Per cuocere e arrostitire alimenti su una sola posizione della griglia.



##### **Funzione Pizza**

Ideale per cuocere pizza e altri piatti che richiedono maggior calore dal basso.












##### **Resistenza inferiore**

Scegli questa funzione dopo un processo di cottura, per rosolare il cibo che si trova più in basso, se necessario. Utilizza il livello di ripiano più basso.












La lampada si potrebbe spegnere automaticamente a temperature inferiori a 80 °C durante alcune funzioni cottura.

## FUNZIONI SPECIALI

|   |  |
|---|--|
|    | <b>Marmellate/Conserve</b><br>Per conservare verdure e frutta, collocare i barattoli in lattina su una lamiera dolci d'acqua, utilizzando barattoli resistenti al calore con baionetta o tappi a vite della stessa dimensione. Usare il primo livello griglia.   |
|    | <b>Essiccazione</b><br>Per essiccare frutta a fettine, verdure e funghi. Per consentire all'aria satura di umidità di fuoriuscire e alla frutta di asciugarsi meglio, si consiglia di aprire occasionalmente la porta del forno durante il processo di asciugatura.  |
|    | <b>Funzione yogurt</b><br>Per preparare lo yogurt. Con questa funzione la luce è spenta.   |
|    | <b>Riscaldamento piatti</b><br>Per preriscaldare i piatti da servire.  |
|    | <b>Scongelamento</b><br>Per scongelare gli alimenti (verdura e frutta). Il tempo di scongelamento dipende dalla quantità e dalle dimensioni del cibo congelato.  |
|    | <b>Gratinato</b><br>Per pietanze come lasagne o patate gratinate. Per gratinare e dorare.  |
|    | <b>Cottura lenta</b><br>Processo di cottura a bassa temperatura. È perfetto per cucinare alimenti delicati (ad es. carne di manzo, vitello o agnello).   |
|    | <b>Mantieni caldo</b><br>Per tenere in caldo le pietanze. Si prega di notare che alcuni piatti possono continuare a cucinare e asciugarsi mentre vengono tenuti al caldo. Coprire i piatti se necessario.  |
|  | <b>Cottura ventilata umida</b><br>Questa funzione è progettata per il risparmio energetico durante la cottura. Quando si utilizza questa funzione, la temperatura all'interno dell'apparecchiatura potrebbe essere diversa rispetto alla temperatura impostata. Viene utilizzato il calore residuo. La potenza riscaldante potrebbe essere ridotta. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Uso quotidiano", Note su: Cottura ventilata umida. |

## VAPORE

|   |  |
|---|--|
|    | <b>Steamify</b><br>Usare la cottura a vapore, stufare, ottenere una gratinatura leggera e arrostito.   |
|    | <b>SousVide</b><br>Il nome della funzione fa riferimento a un metodo di cottura, a basse temperature, all'interno di sacchetti di plastica ermetici sottovuoto. Rimandiamo alla sezione Cottura SousVide qui di seguito, nonché al capitolo "Consigli e suggerimenti utili" con le tabelle di cottura per trovare ulteriori informazioni.  |
|    | <b>Rigenera a vapore</b><br>Il riscaldamento di pietanze con vapore impedisce che la superficie si secchi. Il calore viene distribuito in modo delicato e uniforme, il che consente di recuperare il calore e l'aroma delle pietanze come se fossero state appena preparate. Questa funzione può essere utilizzata per riscaldare il cibo direttamente su un piatto. È possibile riscaldare più piatti contemporaneamente utilizzando diverse posizioni della griglia. |
|    | <b>Cottura Pane</b><br>Utilizzare questa funzione per preparare pane e panini con risultati simili a quelli professionali in termini di croccantezza, calore e brillantezza della crosta.  |
|    | <b>Lievitazione pasta</b><br>Per velocizzare il processo di lievitazione della pasta lievitata. Coprire la superficie dell'impasto per evitare che si secchi.  |
|    | <b>Cottura a vapore</b><br>Per cuocere al vapore verdure, contorni o pesce.  |
|  | <b>Umidità alta</b><br>Questa funzione è ideale per cucinare piatti delicati come creme pasticciere, flan, timballi e pesce.   |
|  | <b>Umidità media</b><br>La funzione è adatta per cuocere carne stufata o brasata, pane e impasti dolci. Grazie alla combinazione di vapore e calore, la carne acquisisce una consistenza succosa e morbida e le creazioni con pasta lievitata diventano croccanti e brillanti.   |
|  | <b>Umidità bassa</b><br>La funzione è adatta per carne, pollame, pietanze al forno e sformati. Grazie alla combinazione di vapore e calore, la carne acquisisce una consistenza succosa e morbida con una superficie croccante.  |

## 6.2 Note su: Cottura ventilata umida


Questa funzione è stata utilizzata per la conformità alla classe energetica e ai requisiti di ecodesign (secondo la normativa EU 65/2014 e EU 66/2014). Test conformemente a: IEC/EN 60350-1.

La porta del forno dovrebbe essere chiusa in fase di cottura, in modo che la funzione non venga interrotta. Ciò garantisce inoltre che il forno funzioni con la più elevata efficienza energetica possibile.


Quando viene usata questa funzione, la lampada si spegne automaticamente dopo 30 secondi.

Per le istruzioni di cottura rimandiamo al capitolo "Consigli e suggerimenti", Cottura ventilata umida. Per indicazioni generali sul risparmio energetico rimandiamo al capitolo "Efficienza energetica", consigli per il risparmio energetico.

## 6.3 Impostazione: Funzioni cottura

1. Accendere l'apparecchiatura. Il display mostra la funzione cottura predefinita e la temperatura.
  2. Premere il simbolo della funzione cottura  per accedere al sottomenu.
  3. Selezionare la funzione cottura e premere OK.
  4. Impostare la temperatura. Premere OK.
  5. Premere START.
- Termosonda - è possibile collegare la termosonda in qualsiasi momento prima o durante la cottura. Rimandiamo al capitolo "Uso degli accessori, Termosonda".
6. STOP - premere per spegnere la funzione cottura.
  7. Spegner l'elettrodomestico.


## 6.4 Serbatoio dell'acqua




- A. Coperchio
- B. Serbatoio
- C. Apertura ingresso acqua
- D. Scala
- E. Coperchio anteriore

## 6.5 Usando: Serbatoio dell'acqua

1. Premere il coperchio del serbatoio dell'acqua.



2. Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello massimo. Esistono due metodi per versare l'acqua:
  - a. Lasciare il serbatoio dell'acqua all'interno del forno e versare l'acqua da un contenitore.
  - b. Togliere il serbatoio dell'acqua dal forno e riempirlo con acqua del rubinetto.
3. Portare il serbatoio dell'acqua in posizione orizzontale per evitare la fuoriuscita di acqua.




4. inserire il serbatoio dell'acqua pieno nella stessa posizione.

 **ATTENZIONE!**

Tenere il serbatoio dell'acqua lontano da superfici calde.

## 6.6 Impostazione: Steamify - Funzione cottura a vapore

1. Accendere l'apparecchiatura. Selezionare e premere il simbolo di funzione cottura per accedere al sottomenu.
2. Premere . Impostare la funzione Riscaldamento a vapore.
3. Premere OK. Il display visualizza le impostazioni di temperatura.
4. Impostare la temperatura. Il tipo di funzione cottura a vapore dipende dalla temperatura impostata:
  - a. **Cottura a vapore** 50 - 100 °C - per cuocere a vapore verdure, cereali, legumi, frutti di mare, terrine e dessert al cucchiaino.
  - b. **Cottura con vapore per stufati e brasati** 105 - 130 °C - per stufati e brasati di carne o pesce, pane e pollame, ma anche torta ai formaggi e sformati.
  - c. **Cottura con vapore per gratinature leggere** 135 - 150 °C - per carne, sformati, verdure ripiene, pesce e gratinati. Con la combinazione di calore e vapore, la carne acquisisce una consistenza succosa e morbida con una superficie croccante. Impostando il timer, la funzione grill si accende automaticamente negli ultimi minuti del processo di cottura conferendo al piatto un delicato gratin.
  - d. **Cottura con vapore per arrostiti e lievitati** 155 - 230 °C - per piatti arrostiti e cotti al forno, carne, pesce, pollame, pasta sfoglia, torte, muffin, gratin, verdure e pietanze da forno. Impostando il timer e mettendo gli alimenti sul primo livello in basso, la funzione di riscaldamento si accende automaticamente negli ultimi minuti del processo di cottura per conferire al piatto un gusto croccante sulla parte inferiore.

5. Premere OK.
6. Premere il coperchio del serbatoio dell'acqua per aprirlo e rimuoverlo.
7. Riempire con acqua calda il serbatoio dell'acqua fino al livello massimo (circa 950 ml). Utilizzare la scala graduata sul serbatoio dell'acqua. La quantità d'acqua è sufficiente per circa 50 min.

 **AVVERTENZA!**

Utilizzare esclusivamente acqua fredda di rubinetto. Non utilizzare acqua filtrata (demineralizzata) o distillata. Non utilizzare altri liquidi. Non versare liquidi infiammabili o alcolici nel serbatoio dell'acqua.



8. Pulire l'esterno del serbatoio dell'acqua con un panno morbido, se necessario. Premere per riportare il serbatoio dell'acqua nella posizione iniziale.
9. Premere START.  
Il vapore compare dopo circa 2 min. Quando l'apparecchiatura raggiunge la temperatura impostata viene emesso un segnale acustico.
10. Quando l'acqua presente nel serbatoio si esaurisce, viene emesso un segnale acustico. Riempire il serbatoio dell'acqua. Al termine della cottura, la ventola di raffreddamento funziona più velocemente per rimuovere il vapore.
11. Spegner l'elettrodomestico.
12. Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni cottura a vapore per prevenire residui di calcare.
13. Dopo la cottura, aprire la porta del forno con cautela. L'acqua residua può formare della condensa all'interno del forno.
14. Quando l'apparecchiatura è fredda, asciugare l'interno del forno con un panno morbido.

 **AVVERTENZA!**

L'apparecchiatura è calda. Rischio di ustioni. Fare attenzione quando si svuota il serbatoio dell'acqua.


## 6.7 Impostazione: SousVide

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Selezionare e premere il simbolo di funzione cottura per accedere al sottomenu.

3. Premere .
4. Premere **OK**. Il display visualizza le impostazioni di temperatura.
5. Impostare la temperatura e premere **OK**.
6. Premere . Il display mostra le impostazioni del timer.
7. Impostare il timer e premere **OK**.
8. Premere **START**.
9. Dopo la cottura, aprire la porta del forno con cautela. L'acqua residua si può accumulare nei sacchetti sottovuoto nella cavità. Utilizzare un piatto e un asciugamano per estrarre i sacchetti sottovuoto.

Quando il forno è freddo, togliere l'acqua dalla parte inferiore della cavità servendosi di una spugna. Asciugare la cavità con un panno morbido.

## 6.8 Menu

Premere  per accedere al menu.

| Voce menu       | Applicazione  |   |
|-----------------|---|---|
| Cottura guidata | Elenca i programmi automatici.                        |   |
| Pulizia         | Elenca i programmi di pulizia.                        |   |
| Preferiti       | Elenca le impostazioni preferite.                     |   |
| Opzioni         | Per impostare la configurazione dell'apparecchiatura. |   |
| Impostazioni    | Connessione   | Per impostare la configurazione di rete.              |
|                 | Configurazione  | Per impostare la configurazione dell'apparecchiatura. |
|                 | Assistenza tecnica                                    | Mostra la configurazione e la versione software.      |

### Sottomenu per: Pulizia

| Sottomenu   | Applicazione   |
|-------------|--|
| Asciugatura | Procedura per asciugare la cavità dalla condensa residua dopo l'uso delle funzioni vapore. |

| Sottomenu             | Applicazione   |
|-----------------------|--|
| Pulizia a vapore      | Pulizia leggera.   |
| Pulizia a vapore plus | Pulizia completa.  |
| Decalcificazione      | Pulizia del circuito di generazione del vapore dal calcare residuo.                                  |
| Risciacquo            | Pulizia del circuito di generazione del vapore. Usare il risciacquo dopo frequenti cotture a vapore. |


### Sottomenu per: Opzioni

| Sottomenu                       | Applicazione  |
|---------------------------------|---|
| Luce forno                      | Accensione e spegnimento della lampada.   |
| Sicurezza bambini               | Previene l'attivazione accidentale dell'apparecchiatura.                                |
| Riscaldamento rapido            | Riduce il tempo di riscaldamento. È disponibile solo per alcune delle funzioni cottura. |
| Promemoria Pulizia              | Accende e spegne il promemoria.   |
| Visualizzazione orario digitale | Cambia il formato dell'indicazione oraria visualizzata.                                 |

### Sottomenu per: Connessione

| Sottomenu                     | Descrizione  |
|-------------------------------|--|
| Wi-Fi                         | Per attivare e disattivare: Wi-Fi.   |
| Operazione da remoto          | Per abilitare e disabilitare l'operazione da remoto. Opzione visibile solo dopo l'attivazione: Wi-Fi.                                |
| Funzionamento con telecomando | Per avviare automaticamente l'operazione da remoto dopo aver premuto <b>START</b> . Opzione visibile solo dopo l'attivazione: Wi-Fi. |
| Rete                          | Per controllare lo stato di rete e la potenza del: Wi-Fi.  |
| Ignorare rete                 | Per disabilitare la connessione automatica dell'apparecchiatura alla rete corrente.  |

## Sottomenu per: Configurazione

| Sottome-<br>nu     | Descrizione  |
|--------------------|--|
| Lingua             | Imposta la lingua dell'apparecchiatura.  |
| Luminosità         | Imposta la luminosità del display.   |
| Volume toni        | Attiva e disattiva il tono dei tasti a sfioramento. Non è possibile disattivare i segnali acustici per  . |
| Volume acustico    | Imposta il volume delle tonalità e dei segnali dei tasti.  |
| Durezza dell'acqua | Imposta la durezza dell'acqua.   |
| Imposta ora        | Imposta l'ora e la data attuali.   |

## Sottomenu per: Assistenza tecnica

| Sottome-<br>nu                               | Descrizione                                |
|--|--|
| Modalità demo                                | Codice di attivazione/disattivazione: 2468 |
| Versione software                            | Informazioni sulla versione software.      |
| Ripristino impostazioni iniziali di fabbrica | Ripristina le impostazioni di fabbrica.    |



## 6.9 Impostazione: Cottura guidata

Il sottomenu Cottura guidata consiste in una serie di funzioni e programmi aggiuntivi progettati per piatti dedicati. Ogni piatto in questo sottomenu è dotato di un'impostazione adeguata. È possibile regolare l'ora e la temperatura in fase di cottura.

Alcune pietanze possono anche essere cucinate usando il Termosonda. Il livello fino al quale viene cucinato un piatto:

- Al Sangue
- Medio
- Ben cotto

Alcune pietanze possono anche essere cucinate usando il Peso automatico.




1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Premere .
3. Premere . Inserire Cottura guidata.
4. Scegliere un piatto o un tipo di alimento.
5. Posizionare all'interno

dell'apparecchiatura e premere **START**. Al termine della funzione, controllare se il cibo è pronto. Prolungare il tempo di cottura, se necessario.

## 7. FUNZIONI AGGIUNTIVE


### 7.1 Preferiti ☆


È possibile salvare fino a 3 delle impostazioni preferite, come la funzione di riscaldamento e il tempo di cottura.

1. Accendere l'apparecchiatura.
  2. Selezionare l'impostazione preferita.
  3. Premere .
  4. Selezionare: Preferiti/Salva impostazioni correnti.
  5. Premere **+** per aggiungere l'impostazione all'elenco di: Preferiti.
  6. Premere **OK**.
-  - premere per ripristinare l'impostazione.
-  - premere per annullare l'impostazione.

### 7.2 Blocco tasti

Questa funzione evita che si cambi per sbaglio la funzione dell'apparecchiatura.


1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Imposta una funzione di cottura.
3. ☆,  - premere contemporaneamente per attivare la funzione.

☆,  - premere contemporaneamente per disattivare la funzione.

### 7.3 Sicurezza bambini

Questa funzione previene l'attivazione accidentale dell'apparecchiatura.

1. Accendere l'apparecchiatura.

2. Premere 
3. Selezionare Opzioni / Sicurezza bambini.
4. Premere le lettere del codice in ordine alfabetico.

Il Sicurezza bambini è attivato.



Quando questa funzione viene attivata, si accede a: Sono disponibili Timer, Wi-Fi e lampadina.

Per abilitare l'uso dell'apparecchiatura, premere le lettere del codice in ordine alfabetico.

## 7.4 Spegnimento automatico

Per motivi di sicurezza, se la funzione cottura è attiva e le impostazioni non vengono modificate, l'apparecchiatura si spegne automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

|  (°C) |  (h) |
|--|---|
| 30 - 115   | 12.5  |

|  (°C) |  (h) |
|--|---|
| 120 - 195  | 8.5   |
| 200 - 230  | 5.5   |

Se si intende utilizzare una funzione cottura per una durata superiore al tempo di spegnimento automatico, impostare il tempo di cottura. Fare riferimento al capitolo "Funzioni orologio".

Lo spegnimento automatico non funziona con le funzioni: Luce forno, Termosonda, Orario fine.

## 7.5 Ventola di raffreddamento

Quando l'apparecchiatura è in funzione, la ventola di raffreddamento si attiva in modo automatico per raffreddare le superfici. Dopo aver spento l'apparecchiatura, la ventola di raffreddamento continua a funzionare finché l'apparecchiatura non si è raffreddata.

# 8. FUNZIONI DEL TIMER

## 8.1 Descrizione funzioni orologio


| Funzione          | Descrizione   |
|-------------------|---|
| Timer             | Per impostare la durata della cottura. Il massimo è 23 h 59 min. È possibile impostare cosa succede quando il tempo è trascorso con l'impostazione preferita per: Operazione finale.  |
| Operazione finale | Suono allarme - quando il tempo è trascorso, viene emesso il segnale acustico. È possibile impostare questa funzione in qualsiasi momento, anche quando l'apparecchiatura è spenta.<br><br>Suono allarme e termine cottura quando il tempo è trascorso, viene emesso un segnale acustico e la funzione cottura si disattiva.<br><br>Informazione display quando il tempo è trascorso, il messaggio viene visualizzato sul display. È possibile impostare questa funzione in qualsiasi momento, anche quando l'apparecchiatura è spenta. |

| Funzione           | Descrizione  |
|--------------------|--|
| Partenza ritardata | Per posticipare l'inizio e/o la fine della cottura.  |
| Prolunga il tempo  | Per prolungare il tempo di cottura.  |
| Timer              | Per mostrare la durata di funzionamento dell'apparecchiatura. Il massimo è 23 h 59 min. È possibile attivare e disattivare la funzione. Questa funzione non ha alcun effetto sul funzionamento dell'apparecchiatura. |

## 8.2 Impostazione: Imposta ora

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Premere: Imposta ora.
3. Impostare l'ora.
4. Premere OK.

## 8.3 Impostazione: Timer

1. Selezionare la funzione cottura e impostare la temperatura.
2. Premere .

### 3. Impostare l'ora.

È possibile selezionare l'operazione finale preferita premendo ● ● ● .


### 4. Premere OK. Ripetere l'azione fino a quando il display non visualizza la schermata principale.

Quando rimane il 10% del tempo di cottura e gli alimenti non sembrano essere cotti sarà possibile aumentare il tempo di cottura. Sarà inoltre possibile modificare la funzione cottura. Premere **+1min** per allungare il tempo di cottura.

## 8.4 Impostazione: Partenza ritardata

1. Impostare la funzione cottura e la temperatura.
2. Premere ☺.
3. Impostare la durata della cottura.
4. Premere ● ● ● .
5. Premere: Partenza ritardata.
6. Scegliere l'ora di inizio desiderata.
7. Premere OK. Ripetere l'azione fino a quando il display non visualizza la schermata principale.

## 8.5 Impostazione: Timer

1. Premere ☺.
2. Premere ● ● ● .
3. Premere: Timer.
4. Far scorrere o premere  per visualizzare il tempo che scorre sulla schermata principale.
5. Premere OK. Ripetere l'azione fino a quando il display non visualizza la schermata principale.

## 8.6 Modifica delle impostazioni timer

Sarà possibile impostare il tempo modificato in fase di cottura, in qualsiasi momento.

1. Premere ☺.
2. Impostare il valore del timer.
3. Premere OK.

# 9. UTILIZZO DI ACCESSORI


## AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

## 9.1 Inserimento di accessori


Un piccolo rientro sulla parte superiore aumenta il livello di sicurezza e offre la protezione anti-ribaltamento. Gli incavi sono anche dispositivi antiribaltamento. Il bordo intorno al ripiano evita che pentole e padelle scivolino dal ripiano.

### Ripiano a filo



Inserire il ripiano fra le guide del supporto. Assicurarsi che il ripiano tocchi la parte posteriore all'interno del forno.

### Lamiera dolci / Teglia profonda



Spingere la lamiera tra le guide del supporto ripiano. Posizionare la lamiera dolci con la pendenza verso la parte posteriore dell'interno del forno.

## 9.2 Termosonda

Misura la temperatura all'interno del cibo. Si può utilizzare con ogni funzione cottura.

Le due temperature da impostare sono:

- °C - la temperatura all'interno dell'apparecchiatura. Deve essere almeno 25 °C superiore alla temperatura interna del cibo.

- : la temperatura interna della pietanza. Consigli:

- Gli ingredienti dovrebbero essere a temperatura ambiente.
- Non usarlo per pietanze liquide.
- Durante la cottura, l'ago del sensore alimenti deve essere completamente inserito nella piastra.

L'apparecchiatura calcola un orario di fine cottura approssimativo. Dipende dalla quantità di cibo, dalla funzione di riscaldamento e dalla temperatura.

Cottura con: Termosonda


### AVVERTENZA!

Vi è il rischio di ustioni, in quanto il sensore alimenti e i supporti ripiani si riscaldano. Non toccare l'impugnatura del sensore alimenti a mani nude. Usare sempre le presine da forno.

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Impostare una funzione cottura e, se necessario, la temperatura del forno.
3. Inserire la Termosonda all'interno della piastra:


### Carne, pollame e pesce

Inserire per intero l'ago della termosonda nella carne o nel pesce, nella sua parte più spessa.



### Sfornato

Inserire la punta della termosonda esattamente al centro dello sfornato. La termosonda dovrebbe essere stabilizzata in un punto durante la cottura. Usare un ingrediente solido per ottenere questo risultato. Usare il bordo del piatto di cottura per supportare l'impugnatura in silicone della termosonda. La punta della termosonda non dovrebbe toccare il fondo del piatto di cottura.



4. Inserire la termosonda nella presa all'interno dell'apparecchiatura. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto".

Sul display appare la temperatura attuale del sensore alimenti.

5. - premere per impostare la temperatura al cuore del sensore.
6. ● ● ● - premere per impostare l'opzione preferita:
  - Suono allarme- quando l'alimento raggiunge la temperatura al centro, viene emesso un segnale acustico.
  - Suono allarme e termine cottura - quando l'alimento raggiunge la temperatura interna, viene emesso un

segnale acustico e la cottura si arresta.

7. Selezionare l'opzione e premere ripetutamente **OK** per passare alla schermata principale.
8. Premere **START**.
9. Quando l'alimento raggiunge la temperatura impostata viene emesso un

segnale acustico. Controllare se il cibo è pronto. Prolungare il tempo di cottura, se necessario.

10. Estrarre la spina del sensore alimenti dalla presa e rimuovere il piatto dall'apparecchiatura.

## 10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

### 10.1 Consigli di cottura

La temperatura e i tempi di cottura specificati nelle tabelle sono solo indicativi. Dipendono dalle ricette, dalla qualità e quantità degli ingredienti utilizzati.

La nuova apparecchiatura può cuocere o arrostitire in modo differente rispetto all'apparecchiatura posseduta in precedenza. I suggerimenti seguenti mostrano le impostazioni consigliate per temperatura, tempo di cottura e posizione ripiano per tipi di alimenti specifici.



Contare le posizioni della griglia dal basso del forno.







Qualora non si trovino le impostazioni per una ricetta specifica, cercarne una simile.

Per suggerimenti sul risparmio energetico, fare riferimento al capitolo "Efficienza energetica".

Per ulteriori informazioni sulla cottura rimandiamo alle tabelle di cottura disponibili sul nostro sito web. Per trovare i Suggerimenti di Cottura, controllare il numero PNC sulla targhetta dei dati sul telaio anteriore all'interno dell'apparecchiatura.

#### Simboli utilizzati nelle tabelle:

|   |                  |
|---|------------------|
|  | Tipo di alimento |
|  | Funzione cottura |

|   |                          |
|---|--------------------------|
|  | Temperatura              |
|  | Accessorio               |
|  | Contenitore (Gastronorm) |
|  | Peso (kg)                |
|  | Posizione ripiano        |
|  | Tempo di cottura (min)   |



### 10.2 Cottura ventilata umida - accessori consigliati





Usare scatole e contenitori scuri e non riflettenti. Assorbono meglio il calore rispetto al colore chiaro e ai piatti riflettenti.

- **Teglia per pizza:** scura, non riflettente, diametro 28cm
- **Piatto di cottura:** scuro, non riflettente, diametro 26cm
- **Pirofile monoporzione:** in ceramica, diametro 8cm, altezza 5 cm
- **Pirottino base soufflé:** scuro, non riflettente, diametro 28cm

### 10.3 Cottura ventilata umida

Per ottenere i risultati migliori, attenersi ai suggerimenti elencati nella tabella sottostante.






|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Roll dolci, 16 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180   | 2   | 25 - 35   |

|  |  | °C  |  |  |
|---|---|-----|---|---|
| Rotolo con marmelata  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 2   | 15 - 25   |
| Pesce intero, 0,2 kg  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 3   | 15 - 25   |
| Dolcetti, 16 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 2   | 20 - 30   |
| Meringhe, 24 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 160 | 2   | 25 - 35   |
| Muffin, 12 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 2   | 20 - 30   |
| Pasta saporita, 20 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 2   | 20 - 30   |
| Biscotti di pasta frolla, 20 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 140 | 2   | 15 - 25   |
| Tartellette, 8 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 2   | 15 - 25   |

## 10.4 Informazioni per gli istituti di test

Test conformemente a: EN 60350-1, IEC 60350-1.

Cottura su un livello






|  |  |  | °C  |  |  |
|---|---|---|-----|---|---|
| Pan di Spagna senza grassi  | Cottura ventilata   | Ripiano a filo  | 160 | 45 - 60   | 2   |
| Pan di Spagna senza grassi  | Cottura convenzionale   | Ripiano a filo  | 160 | 45 - 60   | 2   |
| Torta di mele americana <b>1)</b>   | Cottura ventilata   | Ripiano a filo  | 160 | 55 - 65   | 2   |
| Torta di mele americana <b>1)</b>   | Cottura convenzionale   | Ripiano a filo  | 180 | 55 - 65   | 1   |
| Frollini al burro   | Cottura ventilata   | Lamiera dolci   | 140 | 25 - 35   | 2   |
| Frollini al burro   | Cottura convenzionale   | Lamiera dolci   | 140 | 25 - 35   | 2   |
| Tortine, 20 per teglia <b>2)</b>  | Cottura ventilata   | Lamiera dolci   | 150 | 20 - 30   | 3   |
| Tortine, 20 per teglia <b>2)</b>  | Cottura convenzionale   | Lamiera dolci   | 170 | 20 - 30   | 3   |
| Toast <b>3)</b>   | Grill   | Ripiano a filo  | max | 1 - 2   | 5   |






**1)** 2 stampi posizionati in diagonale (Ø 20 cm). Quello destro va posizionato più in avanti di quello sinistro.

**2)** Preriscaldare l'apparecchiatura vuota.

**3)** Preriscaldare l'apparecchiatura vuota per 5 min.

Cottura multilivello

|  |  |  | °C  |  |  |
|---|---|---|-----|---|---|
| Frollini al burro   | Cottura ventilata   | Lamiera dolci   | 140 | 25 - 45   | 2 e 4   |

|  |  |  | °C  |  |  |
|---|---|---|-----|---|---|
| Tortine, 20 per teglia <b>1)</b>  | Cottura ventilata   | Lamiera dolci   | 150 | 25 - 35   | 2 e 4   |
| Pan di Spagna senza grassi  | Cottura ventilata   | Ripiano a filo  | 160 | 45 - 55   | 2 e 4   |
| Torta di mele americana   | Cottura ventilata   | Ripiano a filo  | 160 | 55 - 65   | 2 e 4   |






**1)** Preriscaldare l'apparecchiatura vuota.

## 10.5 Informazioni per gli istituti di test

Test per la funzione: Cottura a vapore

Test conformi a EN 60350-1, IEC 60350-1.






Impostare la temperatura su 100 °C.

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli <b>1) 2)</b>   | Set vapore 2/3 perforato  | 0.3   | 3   | 8 - 9   |
| Broccoli <b>1) 2)</b>   | Set vapore 2/3 perforato  | max   | 3   | 10 - 11   |
| Piselli, surgelati <b>2)</b>  | 2 x Set vapore 2/3 perforato  | 2 x 1,5   | 2 e 4   | Fino a quando la temperatura nel punto più freddo raggiunge 85°C.                 |

**1)** Preriscaldare l'apparecchiatura fino al raggiungimento della temperatura impostata. Non utilizzare la funzione: Riscaldamento rapido.

**2)** Posizionare la lamiera dolci sulla prima posizione della griglia, con la pendenza verso il retro dell'interno del forno.

## Ricette al vapore aggiuntive

|  |  |  |  | °C  |  |
|---|---|---|---|-----|---|
| Piatto combinato al vapore (2 porzioni) <b>1)</b>                                 | Cottura a vapore  | Gastronorm 1/2 perforata (patate e broccoli) e non perforata (salmone)            | 2 (salmone)<br>4 (broccoli e patate)  | 100 | 40 (patate)<br>18 - 20 (salmone)<br>10 - 12 (broccoli)                            |
| Budino al caramello (6 porzioni)  | Umidità alta  | Piatti rotondi in porcellana sul ripiano a filo                                   | 2   | 90  | 35 - 45   |
| Crema pasticcera cotta  | Cottura a vapore  | Gastronorm 1/2 non perforata  | 2   | 85  | 35 - 45   |
| Vapore Pro, livello: Umidità bassa <b>2)</b>                                      | 40 - 50   |   |   |     |   |
| Pane bianco   | Cottura Pane  | Lamiera dolci <b>3)</b>   | 2   | 180 | 40 - 50   |



Pollo 4)

Umidità bassa

Ripiano a filo

2

200

60 - 70

- 1) Mettere gli ingredienti nel forno uno dopo l'altro nel momento idoneo, in modo che tutti i componenti vengano cotti contemporaneamente. È possibile preparare due porzioni contemporaneamente.
- 2) Utilizzare Vapore Pro solo se la funzione Cottura Pane non è disponibile.
- 3) Usare la lamiera dolci con la pendenza verso la parte posteriore dell'interno del forno.
- 4) Posizionare la lamiera dolci sulla prima posizione della griglia per raccogliere il grasso gocciolante.

## 11. PULIZIA E CURA



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 11.1 Note sulla pulizia

#### Agenti di pulizia

- Pulire la parte anteriore dell'apparecchiatura solo con un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato.
- Pulire il fondo della cavità con qualche goccia di aceto o di acido citrico per rimuovere i residui di calcare.
- Servirsi di una soluzione detergente per pulire le superfici metalliche.
- Pulire le macchie con un detergente delicato.

#### Uso quotidiano

- Pulire l'interno dell'apparecchiatura dopo ogni utilizzo. L'accumulo di grasso o di altri residui potrebbe causare un incendio.
- Non lasciare le vivande nell'apparecchiatura per più di 20 minuti. Dopo ogni utilizzo, asciugare l'interno dell'apparecchiatura solo con un panno in microfibra.


#### Accessori

- Pulire tutti gli accessori dopo ogni utilizzo e lasciarli asciugare. Utilizzare solo un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida e un detergente delicato. Non lavare gli accessori in lavastoviglie.
- Non pulire gli accessori anti-aderenti con agenti abrasivi o oggetti appuntiti.

### 11.2 Rimozione dei supporti ripiano

Rimuovere i supporti ripiano per pulire l'apparecchiatura.

1. Spegner l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.
2. Estrarre il supporto ripiano, tirando con delicatezza verso l'alto.
3. Sfilare dapprima l'estremità anteriore del supporto del ripiano dalla parete laterale.
4. Estrai il supporto per ripiano dal fermo posteriore.



Installare i supporti ripiani seguendo al contrario la procedura indicata.

I perni di fissaggio sulle guide telescopiche devono essere rivolti in avanti.

### 11.3 Pulizia a vapore

1. Spegner l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.
2. Rimuovere tutti gli accessori e i supporti dei ripiani rimovibili.
3. Pulire l'interno del forno e il vetro interno dello sportello con un panno morbido con acqua calda e un detergente delicato.
4. Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello massimo.
5. Selezionare: Menu/Pulizia.

| Opzione               | Descrizione  |
|-----------------------|--|
| Pulizia a vapore      | Pulizia leggera<br><b>Durata:</b> 30 min                                       |
| Pulizia a vapore plus | Pulizia normale<br>Spruzzare detergente nella cavità.<br><b>Durata:</b> 75 min |

6. Premere **START**. Seguire le istruzioni sul display.

Al termine della pulizia viene emesso un segnale acustico.

7. Premere un simbolo per disattivare il segnale.
8. Spegnerne l'elettrodomestico.
9. Quando l'apparecchiatura è fredda, asciugare la cavità con un panno morbido.
10. Rimuovere l'acqua residua dal serbatoio dell'acqua.
11. Lasciare aperta la porta del forno e attendere che l'interno del forno sia asciutto.



Quando questa funzione è attiva, la lampada è spenta.


## 11.4 Promemoria Pulizia

Si consiglia di eseguire la pulizia, quando appare il promemoria.


Utilizzare la funzione: Pulizia a vapore plus.

## 11.5 Pulizia del serbatoio dell'acqua

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua dall'apparecchiatura.
2. Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua. Sollevare il coperchio in corrispondenza della sporgenza posteriore.



3. Lavare le componenti del serbatoio con acqua e sapone. Non usare spugne abrasive e non pulire il serbatoio dell'acqua in lavastoviglie.
4. Rimontare il serbatoio dell'acqua.
5. Montare il coperchio. Inserire prima lo scatto anteriore e poi spingerlo contro il corpo del serbatoio.



6. Inserire il serbatoio dell'acqua.
7. Spingere il serbatoio dell'acqua verso l'apparecchiatura finché non si blocca.

## 11.6 Decalcificazione

Usarlo per decalcificare il sistema a vapore.

1. Spegnerne l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.
2. Rimuovere tutti gli accessori dal forno.
3. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia vuoto.  
**Durata della prima parte:** circa 100 min
4. Selezionare: Menu/Pulizia/Decalcificazione.
5. Posizionare la leccarda nel primo ripiano.
6. Versare 250 ml di agente decalcificante nel serbatoio dell'acqua.
7. Riempire la parte restante del serbatoio dell'acqua fino al livello massimo.
8. Attivare la funzione e seguire le istruzioni sul display. Viene avviata la prima fase della procedura di decalcificazione.  
**Durata della seconda parte:** circa 35 min
9. Riempire il serbatoio dell'acqua con l'acqua. Accertarsi che non sia rimasto del decalcificante nel serbatoio dell'acqua.
10. Al termine della funzione, rimuovere la leccarda.

11. Spegnere l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.
  12. Pulire l'interno del forno con un panno morbido.
  13. Rimuovere l'acqua residua dal serbatoio dell'acqua.
  14. Lasciare aperta la porta del forno e attendere che la cavità sia asciutta.
- Se dopo la decalcificazione rimangono dei residui di calcare nell'apparecchiatura, il display invita a ripetere la procedura.

### 11.7 Promemoria trattamento anticalcare

L'apparecchiatura fornisce due promemoria per la decalcificazione. Il promemoria di decalcificazione non può essere disattivato.

- Promemoria "soft": consiglia di decalcificare l'apparecchiatura.
- Il promemoria "hard": obbliga a eseguire la decalcificazione. Se non si esegue la decalcificazione dell'apparecchiatura quando è attivo il promemoria "hard", le funzioni vapore sono disattivate.

### 11.8 Risciacquo

Utilizzarlo per pulire il sistema a vapore dopo un uso frequente delle funzioni vapore.

1. Spegnere l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.
  2. Rimuovere tutti gli accessori.
  3. Mettere la leccarda nel primo ripiano.
  4. Riempire con acqua il serbatoio dell'acqua.
  5. Selezionare: Menu/Pulizia/Risciacquo.
- Durata:** circa 30 min
6. Attivare la funzione e seguire le istruzioni sul display.
  7. Al termine della funzione, rimuovere la leccarda.



Quando questa funzione è attiva, la lampada è spenta.

### 11.9 Asciugatura

Usala dopo la cottura con una funzione di riscaldamento a vapore o pulizia a vapore per asciugare la cavità.

1. Spegnere l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.

2. Rimuovere tutti gli accessori.
3. Selezionare: Menu / Pulizia / Asciugatura.
4. Seguire le istruzioni sul display.

### 11.10 Pro memoria per l'asciugatura

Dopo aver cucinato con una funzione di cottura a vapore, il display chiede di asciugare l'apparecchiatura.

Premere **Si** per asciugare l'apparecchiatura.

### 11.11 Rimozione e installazione della porta

È possibile rimuovere la porta e i pannelli in vetro interni per procedere alle operazioni di pulizia. Il numero di pannelli di vetro varia a seconda dei modelli.


#### ⚠ AVVERTENZA!

La porta è pesante.

#### ⚠ ATTENZIONE!


Maneggiare con cura il vetro, in particolare intorno ai bordi del pannello frontale. Il vetro può rompersi.

1. Assicurarsi che l'elettrodomestico si sia raffreddato.
2. Aprire completamente la porta.
3. Premere completamente le leve di bloccaggio **A** sulle due cerniere della porta.




4. Chiudere la porta del forno fino alla prima posizione di apertura (un angolo di circa 70°).
5. Afferrare la porta su entrambi i lati con le mani e tirarla fino ad allontanarla dal forno mantenendo un'inclinazione verso l'alto.
6. Poggiare la porta con il lato esterno rivolto verso il basso su un panno morbido su una superficie stabile.

7. Tenere il rivestimento della porta **B** sul bordo superiore della porta da entrambi i lati e spingere verso l'interno per sbloccare la guarnizione a clip.



8. Rimuovere il rivestimento tirandolo in avanti.
9. Afferrare uno ad uno i pannelli di vetro della porta dal bordo superiore e estrarli dalla guida.



10. Pulire il pannello in vetro con acqua e sapone. Asciugare con cura il pannello in vetro. Non pulire i pannelli in vetro in lavastoviglie.

Dopo la pulizia, eseguire i passaggi di cui sopra nella sequenza opposta. Installare per primo il pannello più piccolo, poi quello più grande e la porta.

Assicurarsi che i pannelli in vetro siano inseriti nella posizione corretta, altrimenti la superficie della porta potrebbe surriscaldarsi.

## 11.12 Sostituzione della lampadina


### ⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica.  
La lampadina può essere rovente.

1. Spegnerne l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.
2. Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
3. Posizionare il panno sulla base del forno.

### Lampadina superiore

1. Girare il rivestimento di vetro per rimuoverlo.



2. Rimuovi l'anello metallico e pulisci il coperchio in vetro.
3. Sostituire la lampadina con una resistente al calore fino a 300 °C.
4. Montare l'anello in metallo sulla calotta di vetro e installarlo.

### Lampadina laterale


1. Rimuovere il supporto per il ripiano sinistro per accedere alla lampadina.
2. Utilizzare un cacciavite Torx 20 per rimuovere il coperchio.
3. Pulire il coperchio in vetro.
4. Sostituire la lampadina con una resistente al calore fino a 300 °C.
5. Installare il telaio metallico e la guarnizione. Serrare le viti.
6. Installare il supporto per il ripiano sinistro.

## 12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### ⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

## 12.1 Cosa fare se...

| Descrizione del problema   | Causa e rimedio  |
|--|--|
| Non è possibile attivare o mettere in funzione l'apparecchiatura.  | L'elettrodomestico non è collegato a una fonte di alimentazione elettrica o non è collegato correttamente.   |
| L'elettrodomestico non si riscalda.  | L'orologio non è impostato.<br>Per impostare l'orologio, consultare il capitolo "Funzioni orologio".   |
|  | La porta non è chiusa correttamente.<br>Lampadine / simboli per il piano cottura   |
|  | È saltato il fusibile.<br>Assicurarsi che il fusibile sia la causa del problema. Qualora il problema si ripresenti, contattare un elettricista qualificato.  |
|  | Sicurezza bambini è attivato.  |
| La spia è spenta.  | La lampadina è bruciata. Sostituire la lampadina.<br>Per i dettagli, fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".  |
| L'apparecchiatura non trattiene il serbatoio dell'acqua una volta inserito.  | Il serbatoio dell'acqua non è stato premuto completamente.<br>Inserire completamente il serbatoio dell'acqua nell'apparecchiatura.   |
| L'acqua fuoriesce dal serbatoio.   | Il coperchio del serbatoio dell'acqua non è stato montato correttamente.   |
| Il serbatoio dell'acqua è difficile da pulire.   | Assicurarsi che il coperchio sia stato rimosso prima di iniziare la pulizia.   |
| Non c'è acqua all'interno della lamiera dolci dopo la decalcificazione.  | Il serbatoio dell'acqua non è stato riempito fino al livello massimo.<br>Verificare che il serbatoio dell'acqua contenga il prodotto anticalcare/l'acqua.  |
| Sul fondo della cavità è presente dell'acqua sporca al termine dell'operazione anticalcare.  | La lamiera dolci si trova in una posizione del ripiano errata.<br>Rimuovere l'acqua restante e il prodotto anticalcare dal fondo dell'apparecchiatura. Sistemare la lamiera dolci nella prima posizione della griglia.   |
| Sul fondo della cavità, dopo l'operazione di pulizia, c'è troppa acqua.  | È stato messo troppa detersivo nell'apparecchiatura prima di avviare l'operazione di pulizia.<br>La volta successiva, spargere un sottile strato di detersivo sulle pareti della cavità.   |
| Le performance a livello di pulizia non sono soddisfacenti.  | È stata avviata l'operazione di pulizia quando l'apparecchiatura era troppo calda.<br>Attendere che l'apparecchiatura si raffreddi. Ripetere l'operazione di pulizia.<br>Non sono stati rimossi tutti gli accessori dall'apparecchiatura prima dell'operazione di pulizia.<br>Rimuovere tutti gli accessori e ripetere la pulizia. |
|  Interrompere la pulizia in caso di interruzioni di corrente. Ripetere l'operazione di pulizia se viene interrotta da un guasto di corrente. |  |
| Problemi con segnale di rete wireless.   | Controllare se il dispositivo cellulare è collegato alla rete wireless. Controllare la rete e il router wireless.<br>Riavviare il router.  |
| Nuovo router installato oppure è stata modificata la configurazione del router.  | Per configurare nuovamente l'apparecchiatura e il dispositivo cellulare rimandiamo al capitolo "Prima dell'uso" Collegamento wireless.   |

| Descrizione del problema   | Causa e rimedio   |
|--|---|
| Il segnale della rete wireless è debole.   | Spostare il router il più vicino possibile all'apparecchiatura.   |
| Il segnale wireless è disturbato da un forno a microonde nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura. | Spegnere il forno a microonde. Evitare di usare un altro forno a microonde e l'Operazione da remoto dell'apparecchiatura contemporaneamente. I microonde disturbano il segnale Wi-Fi. |

## 12.2 Codici di errore

Quando si verifica un errore software, il display mostra un messaggio di errore. L'elenco dei problemi è riportato nella tabella sottostante.

| Codice e descrizione  | Soluzione   |
|---|---|
| <b>F111</b> - La Termosonda non è inserita correttamente nella presa.   | Collegare completamente la Termosonda alla presa.   |
| <b>F240, F439</b> - i campi touch sul display non funzionano correttamente.                                     | Pulire la superficie del display. Verificare che non ci sia sporcizia sui campi touch.  |
| <b>F601</b> - Si è verificato un problema con il segnale Wi-Fi.   | Verificare la connessione di rete. Rimandiamo al capitolo "Prima di iniziare a usare l'apparecchiatura", connessione Wireless.                    |
| <b>F604</b> - La prima connessione al Wi-Fi non è andata a buon fine.   | Spegnere e riaccendere l'apparecchiatura e riprovare. Rimandiamo al capitolo "Prima di iniziare a usare l'apparecchiatura", connessione Wireless. |
| <b>F908</b> - il sistema dell'apparecchiatura non si può collegare al pannello di controllo.                    | Accendere e spegnere dell'apparecchiatura.  |
| <b>F131</b> - la temperatura del sensore del dispositivo di produzione vapore è troppo alta. <b>1)</b>          | Spegnere l'apparecchiatura e attendere che si raffreddi. Accendere nuovamente l'apparecchiatura.  |
| <b>F144</b> - Il sensore nella Serbatoio dell'acqua non è in grado di misurare il livello dell'acqua. <b>1)</b> | Svuotare la Serbatoio dell'acqua e riempirla.   |
| <b>F508</b> - la Serbatoio dell'acqua non funziona correttamente. <b>1)</b>                                     | Accendere e spegnere dell'apparecchiatura.  |
| <b>F602, F603</b> - Il Wi-Fi non è disponibile. <b>1)</b>   | Accendere e spegnere dell'apparecchiatura.  |

**1)** Quando il seguente messaggio di errore continua a comparire sul display, significa che un sotto-sistema guasto potrebbe essere stato disattivato. In questo caso invitiamo a contattare il proprio rivenditore o un Centro Assistenza Autorizzato. Qualora si verifichi uno di questi errori, il resto delle funzioni dell'apparecchiatura continuerà a funzionare in modo normale.

## 12.3 Dati dell'Assistenza

Qualora non sia possibile trovare una soluzione al problema, contattare il rivenditore o un Centro di assistenza autorizzato.

Le informazioni necessarie per il Centro Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati. La targhetta si trova sul telaio anteriore

dell'apparecchiatura. È visibile quando si apre lo sportello. Non rimuovere la targhetta dei dati dall'apparecchiatura.

### Consigliamo di annotare i dati qui:

Modello (MOD.):

Codice prodotto (PNC):

Numero di serie (S.N.):

## 13. EFFICIENZA ENERGETICA

### 13.1 Scheda informativa del prodotto e informazioni sul prodotto in conformità alla normativa europea sull'ecodesign e sull'etichettatura energetica

|   |                      |
|---|----------------------|
| Nome del fornitore  | AEG                  |
| Identificazione modello   | BSK798E80M 944188853 |
| Indice di efficienza energetica   | 61.9                 |
| Classe di efficienza energetica   | A++                  |
| Consumo energetico con carico standard, modalità tradizionale                     | 0.99 kWh/ciclo       |
| Consumo di energia con un carico standard, modalità a circolazione d'aria forzata | 0.52 kWh/ciclo       |
| Numero di cavità  | 1                    |
| Fonte di calore   | Elettricità          |
| Volume  | 70 l                 |
| Tipo di forno   | Forno da incasso     |
| Massa   | 39.0 kg              |

IEC/EN 60350-1 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni.

### 13.2 Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità a bassa potenza applicabile

|   |        |
|---|--------|
| Potenza elettrica assorbita in standby  | 0.8 W  |
| Potenza elettrica assorbita in standby di rete  | 2.0 W  |
| Tempo massimo necessario al dispositivo per raggiungere automaticamente la modalità a bassa potenza applicabile | 20 min |

Per indicazioni su come attivare e disattivare la connessione wireless alla rete, consultare il capitolo "Prima del primo utilizzo".

#### 13.3 Consigli per il risparmio energetico

I consigli seguenti vi aiuteranno a risparmiare energia durante l'uso dell'apparecchiatura.

Assicurarsi che la porta dell'apparecchiatura sia chiusa quando l'apparecchiatura è in funzione. Non aprire troppo spesso la porta durante la cottura. Tenere pulita la

guarnizione della porta e assicurarsi che sia ben fissata nella posizione corretta.

Servirsi di pentole in metallo e lattine e contenitori scuri, non riflettenti per migliorare il risparmio energetico.

Non preriscaldare l'apparecchiatura prima della cottura, a meno che non sia consigliato specificamente.

Ridurre quanto più possibile gli intervalli fra le diverse operazioni di cottura quando vengono preparati più piatti contemporaneamente.

### **Cucinare con ventola**

Ove possibile, servirsi delle funzioni di cottura con la ventola per risparmiare energia.

### **Calore residuo**

Quando la durata di cottura è superiore ai 30 minuti, ridurre la temperatura dell'apparecchiatura al minimo 3-10 minuti prima della fine del processo di cottura. La cottura proseguirà grazie al calore residuo all'interno dell'apparecchiatura.

Utilizzare il calore residuo per mantenere caldo il cibo o scaldare altri piatti.

Quando si spegne l'apparecchiatura, il display visualizza il calore residuo o la temperatura.

Se si attiva un programma con la selezione Durata e il tempo di cottura è superiore a 30 minuti, in alcune funzioni dell'apparecchiatura le resistenze si spengono automaticamente in anticipo.

### **Tenere in caldo gli alimenti**

Scegliere l'impostazione di temperatura più bassa possibile per sfruttare il calore residuo

e mantenere caldo il cibo. La spia di calore residuo o la temperatura compaiono sul display.

### **Cottura con lampada spenta**

Spegnere la lampada in fase di cottura. Accenderla solo quando è necessario.

### **Cottura ventilata umida**


Funzione progettata per risparmiare energia in fase di cottura.


Quando si utilizza questa funzione, la lampadina si spegne automaticamente dopo 30 secondi. È possibile riaccendere la lampada, ma questa azione ridurrà i risparmi energetici previsti.

### **Modalità standby**

Dopo 2 minuti il display passa alla modalità standby.

## **14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE**

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano

il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.



