

Fiche technique du produit

Spécifications



Rack NetShelter SX2 52U L750XP1200XH2436mm, blanc, avec panneaux latéraux

AR3358W2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	52U
Équipement fournis	Matériel pour montage en compartiment
Gamme de produit	NetShelter SX Enclosures

Physique

Hauteur	2436 mm
Largeur	750 mm
Profondeur	1200 mm
Poids du produit	200,26 kg
Couleur	Blanc
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	1048 mm
Profondeur de montage minimale	286 mm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Charge permanente admissible	1020,6 kg dynamique 1701,0 kg statique

Conformité

Normes	UL 2416
--------	---------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	256,3 cm
Largeur de l'emballage 1	86,1 cm
Longueur de l'emballage 1	132,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	232,48 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	60
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	1 241 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	69 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	27 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	557 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	97
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Batterie amovible	Non
Reprise	Oui

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative



