Zasilacz sieciowy HP Smart 330 W

Więcej mocy, większa wydajność

Wykorzystaj moc potrzebną do ładowania laptopów, mobilnych stacji roboczych i stacji dokujących[1] w niezawodny i wydajny sposób. Ta starannie zaprojektowana ładowarka 4,5 mm ma moc wyjściową 330 W, aby bezpiecznie napędzać nawet najbardziej wymagające zadania.

*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Wydajność, jakiej potrzebujesz

Zapewnij sobie moc do najbardziej wymagających zadań. Ten zasilacz zapewnia moc wyjściową 330 W, co pozwala na obsługę programów intensywnie wykorzystujących zasoby oraz wielu aplikacji działających jednocześnie na laptopach HP, mobilnych stacjach roboczych i wybranych stacjach dokujących ze złączem 4,5 mm. [1]

Niezawodne ładowanie

Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciwprzepięciowe umożliwia bezproblemową pracę i grę. Ponadto wbudowany rezystor zapewnia odpowiednią ilość energii. Ten inteligentny adapter został przetestowany[2] pod kątem stabilnego połączenia, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Zrównoważony rozwój w akcji

Stworzone dla lepszego jutra

Zasilacz HP Smart 330 W to wybór z myślą o lepszym jutrze – zawiera co najmniej 10% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. [3]

Karta produktu

Zasilacz sieciowy HP Smart 330 W

Obejmuje

Zgodność z szerokim zakresem
Zgodność z laptopami HP, mobilnymi stacjami roboczymi i wybranymi stacjami dokującymi wyposażonymi w gniazdo ładowania 4,5 mm.

Inteligentne ładowanie
Ten inteligentny zasilacz 4,5 mm jest wyposażony w rezystor, który dostarcza energię dokładnie wtedy, gdy ładowane jest urządzenie.

Roczna ograniczona gwarancja
Poznaj jakość i niezawodność HP. Ładowarka do laptopa objęta jest roczną ograniczoną gwarancją.

Karta produktu

Zasilacz sieciowy HP Smart 330 W

Specyfikacje

Numer produktu	BF7C7AA
Obsługiwane platformy	Obsługuje zasilanie o mocy do 330 W.
Numer UPC	199251042478
Rodzaj połączenia	Port zbiornika 4,5 mm
Częstotliwość wejściowa	47-63 Hz
Natężenie wejściowe	Maks. 4,2 A przy 90 V
Sprawność wejściowa	Min. 89% przy 115 V/230 V
Moc wyjściowa	330 W
Napięcia wyjściowe	19,5 V
Czas wstrzymania pracy	5 ms przy 115 V na wejściu
Ograniczenie prądu wyjściowego	maks. 25 A
Długość kabla	100 cm (przewód zasilający); 180 cm (nieodłączany przewód bębna 4,5 mm)
Minimalne wymagania systemowe	Gniazdo 4,5 mm DC
Gwarancja	Roczna, standardowa, ograniczona gwarancja HP
Certyfikaty i normy	Oznaczenie CE; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; FCC, klasa B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; Średni czas pracy pomiędzy awariami
Zawartość opakowania	Zasilacz AC; Przewód zasilający; Karta gwarancyjna
Kraj pochodzenia	China(ABB, ABA, ABT, AB0, AC4, ABY, UUF, ABU, AB1, UUZ, AKL, AC8, ABM, ABZ, ABJ, ACJ, AKH, ACQ, AR6, ABG)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	20 × 9 × 2,5 cm
Waga	900 g
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	13 x 8 x 22 cm
Waga w opakowaniu (brutto)	1080 g
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	10% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego [1]
Zakres temperatur podczas eksploatacji	
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	Do 5000 m;
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	Wilgotność względna od 20 do 95% (bez kondensacji)

Zasilacz sieciowy HP Smart 330 W

Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości

[1] Zgodność z laptopami HP, mobilnymi stacjami roboczymi, platformami do gier i wybranymi stacjami dokującymi z gniazdem ładowania 4,5 mm.
[2] Wyniki testów HP Total Test Process nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach. Uszkodzenie w warunkach testowych HP Total Test Process oraz wszelkie uszkodzenia przypadkowe wymagają wykupienia opcjonalnego pakietu ochrony HP przed przypadkowymi uszkodzeniami.
[3] Ilość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu jest wyrażona jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Definicja pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT® dla komputerów, IEEE 1680.1-2018.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

[1] Ilość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu jest wyrażona jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Definicja pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT® dla komputerów, IEEE 1680.1-2018.

© Prawa autorskie 2025 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w warunkach gwarancji dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pomyłki występujące w niniejszym dokumencie.

Październik 2025
--