

**Cucinare in modo più efficiente e piacevole**

Il piano cottura a induzione Serie 300 riscalda direttamente la pentola, per una risposta rapida e precisa alla temperatura e una cottura più piacevole, più precisa e più efficiente dal punto di vista energetico.

**Product Benefits & Features****La cottura a induzione offre un riscaldamento rapido, efficiente e reattivo**

I piani cottura a induzione riscaldano le pentole direttamente anziché attraverso un bruciatore. In questo modo il riscaldamento è più rapido ed efficiente, con un controllo preciso e immediato della temperatura.

**Controllo con un semplice tocco**

Non ci sono dubbi nell'utilizzo dei comandi TouchControl dei piani ad induzione Electrolux. Accedi alle impostazioni sfiorando la superficie del piano sensibile al tocco per aumentare e diminuire la temperatura e, grazie alla superficie in vetro liscia e all'assenza di manopole o tasti, è facile da

**Calore intenso e istantaneo con Power, la funzione potenza aggiuntiva**

Attiva la funzione Power per irradiare istantaneamente il piano cottura con un'ondata di calore ad alta intensità. È l'ideale per preparare ogni piatto più rapidamente; puoi far bollire l'acqua per la pasta più velocemente rispetto ai metodi tradizionali.

**Controlla facilmente ogni fase della tua ricetta**

Il timer regolabile ti aiuta a seguire facilmente il processo di cottura. Può essere impostato fino a un'ora e fornisce un preciso promemoria dei tempi di cottura. Allo scadere del tempo, spegne la zona di cottura selezionata e, quando non stai usando il piano cottura, funge

**Blocca le impostazioni di cottura**

La funzione blocco tasti del nostro piano cottura mantiene invariate le impostazioni selezionate, anche se il pannello dei comandi viene toccato accidentalmente, ad esempio dai bambini. Ciò consente anche di pulire eventuali schizzi senza interferire col processo di cottura.



- Zone cottura: 2
- Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
- Contaminuti
- Funzione mantenimento in caldo Stop+Go
- Installazione facilitata
- Potenza massima assorbita: 220-240
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Comandi DirectAccess

**Product Specification**

PNC	949 492 563	Segnale acustico	Si
EAN	7332543982882	Blocco	Si
Tipo di piano di cottura	Induzione	Slider Potenza	No
Dimensioni (larghezza in cm)	Domino	Tipologia di Bridge	No
Tipologia interfaccia	Controllo elettronico Direct Touch	Pausa	Si
Cornice	Senza cornice	Timer	No
Dimensioni piano LxP (mm)	290x520	Timer	Si
Watt	270	Booster	Si
Fondo Cavo	490	Reset Calore	Si
Hob2Hood	No	Accensione elettrica Gas	No
Cook Assist	No	Gas propano	Non applicabile
Tensione (V)	220-240	Termocoppia	No
Potenza massima assorbita (W)	3650	Griglie	No
Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale posteriore (W) / Dimensione della zona cottura	1800/2500W/180mm	Colore	nero
Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale frontale (W) / Dimensione della zona cottura	1800/2500W/180mm	Frequenza (Hz)	50-60
Funzioni di controllo	Segnale Acustico, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Indicatore calore residuo, Blocco Suono, Timer, Contaminuti, Funzione Stop&Go, Blocco impostazioni di cottura	Lunghezza cavo (m)	1.1
		Tipo di presa	No
		Consumo energetico da spento W	0.3
		Peso lordo (kg)	6.08
		Peso netto (kg)	5.43
Caratteristiche sicurezza	Spegnimento automatico temporizzato	Profondità imballo (mm)	600
		Altezza imballo (mm)	125
		Volume imballo (l)	29.1
		Larghezza imballo (mm)	388

