

Cable USB4 50cm - Cable USB-C Certificado USB-IF - 80Gbps - Cable USB Tipo C - PD de 240W - 8K120/4K240 - DP 2.1 - DP80 - Recubrimiento de TPE - Compatible con Thunderbolt - Blanco

ID del Producto: CC50CM80GUSB4CABLEW



Conéctese de forma fiable a dispositivos USB Type-C® (USB4), Thunderbolt™ y PCIe, con una velocidad de hasta 80 Gbps, vídeo 8K/4K y 240 W de entrega de alimentación. Cada conector está grabado con láser con las especificaciones USB4, una característica exclusiva que elimina las conjeturas, confirma la compatibilidad y verifica el rendimiento completo de USB4.

Alimente de forma segura ordenadores portátiles de alto rendimiento y dispositivos USB-C con hasta 240 W de rango de alimentación extendido (EPR) Power Delivery 3.1 utilizando una docking station USB-C compatible o un cargador de pared. Un chip E-marker integrado garantiza una negociación precisa de la alimentación para una carga estable y constante. Ideal para portátiles profesionales como los MacBook Pro/Max de la serie M de Apple.

Disfrute de un rendimiento USB4 a toda velocidad y conforme a las especificaciones con un cable certificado por USB-IF diseñado para aplicaciones exigentes de alimentación, datos y visualización. Probado rigurosamente para cumplir con los estándares eléctricos y mecánicos, garantiza una interoperabilidad fiable, la integridad de la señal y un funcionamiento constante en una amplia gama de dispositivos USB-C. El cable USB4 cuenta con un cable coaxial blindado de 30/34 AWG para una protección EMI óptima.

Unidad de vídeo nítido de 8K y 120 Hz o pantallas duales de 4K y 120 Hz a través del modo alternativo DisplayPort 2.1 con compatibilidad con DSC, HBR3 y HDR10+. Adecuado para renderización 3D profesional, vídeo con alta velocidad de fotogramas y flujos de trabajo visuales que requieren un gran ancho de banda. Este cable USB4 se integra perfectamente con las bases USB-C o Thunderbolt 4 y mantiene la retrocompatibilidad con una amplia gama de resoluciones y frecuencias de actualización. La longitud compacta del cable, de 50 cm, es útil para monitores USB-C portátiles y entornos con limitaciones de espacio.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Diseñado para un funcionamiento perfecto con docking stations USB-C o Thunderbolt 4
- Unidad con vídeo nítido de 8K y 120 Hz o compatibilidad con dos pantallas UHD de 4K y 120 Hz
- Transfiere datos a velocidades de 80 Gbps y con una potencia de 240 W a través de una conexión USB4
- Alimente y cargue dispositivos USB4/USB-C y Thunderbolt

Características

- **Rendimiento USB4 Versátil**: Mejore la productividad con todas las capacidades USB4, que incluyen vídeo 8K a 120 Hz, 80 Gbps y carga de 240 W con una sola conexión - Cable corto de 50 centímetros
- **Compatibilidad Segura y Certificada**: Confíe en este cable certificado por USB-IF para garantizar el máximo rendimiento USB4 en flujos de trabajo críticos, con chip E-marker para una entrega de alimentación segura y constante a dispositivos USB-C
- **Identifique las Especificaciones al Instante**: Identifique rápidamente este cable con las marcas Quick ID - La funda de TPE está diseñada para soportar dobleces cerrados y se ajusta a RoHS - Cable coaxial blindado de 30/34 AWG
- **Cable de Acoplamiento Ultrarrápido**: Diseñado para funcionar con bases USB-C o Thunderbolt 4 - Conecta una pantalla 8K a 120 Hz o dos pantallas 4K a 120 Hz a través de DP2.1 (DP80) con DSC para imágenes 3D profesionales
- **La Elección de los Profesionales Informáticos**: Nuestros cables USB-C se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de innovación interno para garantizar un rendimiento fiable y una amplia compatibilidad con una gran variedad de dispositivos

Hardware

| | |
|---------------------------|----------|
| Política de Garantía | Lifetime |
| Active or Passive Adapter | Pasivo |

| | |
|----------------------------|---|
| Revestimiento del Conector | Níquel |
| Cable Tipo Jacket | TPE - Thermoplastic Elastomers |
| Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

Rendimiento

| | |
|---------------------------------------|--|
| Video Revision | DisplayPort 2.1 |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 80 Gbps |
| Resolución Digital Máxima | 8K 120Hz |
| Especificaciones de Audio | DisplayPort - 32 Channel Audio |
| Tipo y Velocidad | USB4 - 80Gbps |
| Protocolos Admitidos | USB4 USB 3.2 DisplayPort 2.1 (DP80) Alt Mode Power Delivery 3.1 EPR , |

Conector(es)

| | |
|------------|-------------------|
| Conector A | 1 - USB4 - 80Gbps |
| Conector B | 1 - USB4 - 80Gbps |

Requisitos de Energía

| | |
|----------------------|------|
| Power Delivery | 240W |
| Corriente de Entrada | 5A |

Requisitos Ambientales

| | |
|-------------------------------|---|
| Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Humedad | HR de 40 - 65% |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|---|
| Color | Negro |
| Estilo de Conector | Recto |
| Calibre del Conductor | 30/34 AWG |
| Tipo de Gabinete | Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE) |
| Longitud del Cable | 1.6 ft [0.5 m] |
| Cable OD | 0.2 in [5.0 mm] |
| Longitud del Producto | 1.7 ft [0.5 m] |
| Ancho del Producto | 0.5 in [12.8 mm] |
| Altura del Producto | 0.3 in [6.9 mm] |
| Peso del Producto | 0.9 oz [26 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja | 3.1 in [8.0 cm] |
| Ancho de la Caja | 9.1 in [23.0 cm] |
| Altura de la Caja | 1.2 in [3.0 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.5 oz [42.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - USB4 80Gbps Cable |
|---------------------|-----------------------|

Información Acerca de la Garantía

| | |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.