Lavavajillas de 60 cm Serie 6000 SatelliteClean para 14 cubiertos

FFB74907ZM






Brazo aspersor satélite, limpieza exhaustiva de esquina a esquina
Incluso los platos más voluminosos o los que se ponen a lavar muy juntos reciben una limpieza intensiva gracias al brazo aspersor satélite SatelliteClean®. Garantiza que el agua alcance todos los rincones del interior del lavavajillas y ofrece una limpieza tres veces más intensa que un sistema convencional.

Lavavajillas de 60 cm Serie 6000 SatelliteClean para 14 cubiertos con sistema de secado Airdry, display digital XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, brazo aspersor satélite, programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, motor Inverter, 44 dB(A), INOX

Ventajas y características




Brazo aspersor satélite, limpieza potente y minuciosa
Experimenta una limpieza impecable con el brazo aspersor satélite de los lavavajillas AEG. Este brazo aspersor tiene un alcance tres veces mayor que un brazo estándar, gracias a su doble rotación. Así, el agua llega hasta el último rincón para una limpieza completa.

Tercera bandeja MaxiFlex, espacio personalizado y fácil limpieza
La tercera bandeja MaxiFlex está diseñada para acomodar herramientas y utensilios de todo tamaño y forma, por raros y extraños que sean. Sus separadores flexibles y su gran profundidad permiten personalizar cada carga dependiendo de los utensilios que tengas que lavar cada vez.



Elimina más del 99,9999 % de las bacterias y los virus
La función ExtraHygiene te ofrece el máximo rendimiento de limpieza con cuidado higiénico. Con la función ExtraHygiene, el aclarado final alcanza los 69 °C y mantiene la temperatura durante un mínimo de 10 minutos para desinfectar tu vajilla y eliminar más del 99,9999 % de las



AirDry, maximiza el secado y reduce el consumo energético
La tecnología AirDry abre la puerta del lavavajillas automáticamente unos 10 cm en la última fase del ciclo, así se crea una corriente natural de aire que maximiza el secado. Ahorra tiempo, reduce el coste energético y ofrece unos resultados implecables incluso en recipientes de

* Testado para Micrococcus luteus y el bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba nº. 20212029).



Espacio donde lo necesitas: cesta superior ajustable en altura
Crea fácilmente más espacio en la parte de arriba o de abajo con la cesta superior ajustable en altura. Solo tienes que agarrar el asa a ambos lados de la cesta superior y tirar ligeramente hacia arriba o abajo para subir o bajar ambos lados o uno.

- Instalación: Libre instalación
- Acero inox antihuellas: panel, puerta, zócalo y laterales.
- Puerta de acero inox antihuellas
- Brazo aspersor satélite
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Desconexión automática AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeficiente
- Opción de inicio diferido de 1 a 24 horas
- Indicación de tiempo restante
- Aqua-Sensor: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con Estantes taza plegable, Tirador de plástico
- Cesto inferior con:
- AQUA-CONTROL
- Medidas hueco altoxanchoxfondo (min/max) (mm): 820/850 x 600 X570

Lavavajillas de 60 cm Serie 6000 SatelliteClean para 14 cubiertos

FFB74907ZM

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Libre instalación
Nº de cubiertos	14
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	C
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44
Nº de programas	8
Nº de temperaturas	4
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Opciones, Selección de programas, Inicio
Sistema QuickSelect	No lleva
Cesto superior	Altura regulable
Cavidad XXL	No
Material de la cuba	Acero inoxidable
Bandeja para cubiertos	Estante para cuchillos, Bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles
Bandejas para tazas	2 de plástico
Luz interior	No
Motor	Inverter
SoftSpikes	No
SoftGrips	No
Apertura automática puerta AirDry	Sí
Apagado automático	Sí

Cesto superior	Estantes taza plegable, Tirador de plástico
Cesto inferior	2 estantes plegables, Tirador de plástico
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Beam-On-Floor	No lleva
Dispositivo antifugas	Flotador
Bisagras	Estándar
Instalación en altura	No
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Medidas (mm)	850x598x622
Longitud del cable (m)	1.5
Potencia (W)	1950
Código de producto	911 514 257
Código EAN	7333394125503
Altura del embalaje	894
Anchura del embalaje	635
Profundidad del embalaje	680
Peso bruto	44

