Switch KVM Seguro de 16 Puertos - DVI - Conmutador KVM de Sobremesa para Teclado/Ratón - NIAP 4.0 - Puerto CAC - Carcasa de Metal - TAA - Fabricado en EE. UU.

ID del Producto: CK4-D116C



Opere múltiples sistemas seguros desde una única estación de trabajo con el conmutador KVM certificado por NIAP, que ofrece una seguridad sin concesiones, un rendimiento de nivel empresarial y un control perfecto sobre hasta 16 ordenadores con una pantalla de 2560x1600.M

Gestione hasta 16 ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo o servidores compatibles con DVI desde un solo ratón, teclado y un monitor de 2560x1600. Los LED de estado de los puertos de la consola, el puerto CAC y los indicadores de selección de puertos proporcionan información visual instantánea, mientras que la certificación NIAP garantiza el aislamiento completo del sistema para evitar cualquier transferencia o fuga de datos entre los sistemas conectados. Los interruptores antimanipulación integrados proporcionan protección desde el momento en que la unidad sale de fábrica, de modo que cualquier intento de intrusión, ya sea durante el almacenamiento, el transporte o el funcionamiento, desactivará permanentemente el KVM y activará alertas visuales y acústicas claras. Esto lo hace ideal para proteger las operaciones en todos los ámbitos de seguridad o garantizar el cumplimiento de estrictos requisitos normativos.

Este KVM seguro cumple con los siguientes perfiles y módulos de protección:

• Perfil de protección para dispositivos de uso compartido de periféricos (PSD), versión 4.0

• Módulo PP para dispositivos de salida de audio analógico, versión 1.0

• Módulo PP para dispositivos de autenticación de usuarios, versión 1.0

• Módulo PP para dispositivos de teclado/ratón, versión 1.0

• Módulo PP para dispositivos de vídeo/visualización, versión 1.0

Un puerto dedicado y configurable para tarjetas de acceso común permite iniciar sesión de forma

segura con tarjetas inteligentes en todos los sistemas conectados sin necesidad de conectar lectores a cada máquina. El avanzado sistema de protección contra manipulaciones utiliza interruptores antimanipulación para detectar intentos de intrusión física, desactivando inmediatamente todas las funciones y activando alertas visuales y acústicas, mientras que un sello a prueba de manipulaciones proporciona una indicación clara de acceso físico no autorizado.

Diseñados para profesionales de informática, nuestros conmutadores KVM seguros se fabrican en EE. UU., cuentan con la certificación NIAP, se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de innovación y cuentan con la confianza de equipos de seguridad gubernamentales, militares y empresariales de todo el mundo. Creados para entornos que manejan datos confidenciales o clasificados, combinan una seguridad de alta garantía con el rendimiento fiable que requieren las operaciones de misión crítica.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

• Switch KVM Seguro: Controle 16 equipos de sobremesa o servidores DVI desde un solo ratón, teclado y un monitor de 2560 x 1600 y 60 Hz - Incluye LED para los puertos de la consola, puerto CAC e indicadores de selección de puerto

• Certificado NIAP PSD 4.0: Evita la transferencia o fuga de datos, aísla los sistemas por completo y no tiene memoria interna ni almacenamiento que retenga o comparta información - Funcionamiento seguro en entornos de alta seguridad

• Puerto Dedicado Configurable para Tarjetas (CAC): Transmite las señales CAC a través del KVM a los sistemas conectados, para un inicio de sesión seguro con tarjeta inteligente y permite gestionar el acceso seguro sin conectar lectores a cada equipo

• Protección contra Manipulaciones: Los interruptores antimanipulación detectan intentos de intrusión física, lo que desactiva las funciones y activa alertas visuales y acústicas - Sello que ofrece una indicación visual si el KVM ha sido abierto

• La Elección de los Profesionales de Informática: Nuestros conmutadores KVM seguros cuentan con la aprobación de la NIAP, se fabrican en EE. UU. y están diseñados para ofrecer seguridad y fiabilidad de nivel empresarial

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	16
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DisplayPort + HDMI
Soporte de Pantalla Doble	2
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
Aprobaciones Reglamentarias	Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0
	PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0
	PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0
	PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0
	PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Longitud Máxima del Cable	19.7 ft [6 m]
Especificaciones de Audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador

Conector(es)		
	Interfaz(ces) de Consola	3 - USB 2.0 Type-A
		1 - DVI-I (23 pines)
		1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Conectores del Host	16 - DVI-I (23 pines)
		16 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
		32 - USB 2.0 Type-B
Software		
	Compatibilidad OS	No Requiere de Controladores ni Software
Observaciones / Requisitos		
	Nota	La herramienta de administración y seguridad CAC solo es compatible con Windows XP, 7, 8, 10 y 11.
		Los puertos para teclado y ratón no son compatibles con teclados inalámbricos, ratones ni ningún otro dispositivo o periférico USB.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - LED de Pantalla:
		Apagado - No hay monitor conectado
		Encendido - Hay un monitor conectado
		Intermitente - Problema de EDID
		1 - LED de CAC:
		Apagado - CAC no está conectado
		Encendido - Un CAC funcional y autorizado está conectado
		Intermitente - Un periférico que no es CAC está conectado
		16 - LED de Selección de Puertos:
		Apagado - No hay puerto seleccionado

		Encendido - Puerto seleccionado Intermitente - La recopilación de datos EDID está en proceso 16 - LED de Selección de CAC: Apagado - El puerto CAC está desactivado o no seleccionado Encendido - El puerto CAC está activado Intermitente - La recopilación de datos EDID está en proceso
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0% ~ 80% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Metal
	Longitud del Producto	17.0 in [431 mm]
	Ancho del Producto	8.7 in [220 mm]
	Altura del Producto	2.7 in [69 mm]
	Peso del Producto	6.9 lb [3.1 kg]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
	Ancho de la Caja	21.5 in [54.6 cm]
	Altura de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	9.0 lb [4.1 kg]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Secure KVM Switch
		1 - Universal Power Adapter
		1 - Product Documentation

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.