


**La cuisson assistée : le sous chef par excellence**

Les capteurs Sense Boil & Fry ajustent intuitivement la chaleur pour prévenir une ébullition excessive. Les capteurs assurent le maintien à la bonne température de votre casserole, garantissant ainsi une cuisson parfaite et des économies d'énergie, quel que soit le plat que vous préparez.

**Bénéfices et Caractéristiques**
**SaphirMatt®, un design mat premium ultra-résistant aux rayures**

Le verre de la plaque SaphirMatt® dispose d'une résistance exceptionnelle aux rayures pour un aspect neuf durable. Les traces de doigts ne marquent pas sur sa surface mate, pour une plaque toujours propre.


**Fonction Bridge, pour une expérience de cuisson plus flexible**

La fonction Bridge permet de combiner deux zones de cuisson pour s'adapter à n'importe quelle taille d'ustensile. Ayant les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, cette grande zone de cuisson sera idéale pour préparer des mets pour les dîners de grandes fêtes.


**Cuisez plus vite grâce à PowerBoost**

La fonction PowerBoost produit une chaleur intense lorsque vous avez besoin de chauffer rapidement vos casseroles et poêles. Elle est parfaite pour faire bouillir les pommes de terre, saisir la viande ou toute autre préparation nécessitant un préchauffage rapide.


**Hob2Hood® : pour une cuisine toujours fraîche sans effort**

La fonction Hob2Hood® permet à votre cuisine de rester fraîche en permanence. Elle connecte automatiquement votre plaque de cuisson à votre hotte et ajuste la vitesse d'aspiration de cette dernière en fonction de ce que vous cuisinez. Pour une expérience culinaire plus intuitive.


**Sense Boil & Fry : votre assistant personnel**

Les capteurs de cuisson Sense Boil & Fry jouent le rôle du parfait assistant. La plaque s'ajuste intuitivement pour éviter que votre casserole ne déborde ou que votre poêle ne brûle, vous assurant des résultats toujours aussi délicieux, quel que soit le plat que vous préparez.



- Plaque de cuisson Induction Série 800
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction SenseFry®
- Fonction SenseBoil®
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

**Spécifications techniques**

Produit EcoLine	Oui
Nombre de zones de cuisson	3
Nombre de zone(s) modulable(s)	1
Technologie de chauffe de la plaque	Induction
Niveaux de puissance	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*
Zone Modulable Gauche (L x l)	22.3x21.8
Arrière gauche (longueur)	22.3
Diamètre foyer avant droit	28
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*
Consommation foyer avant gauche	184.4
Consommation énergétique foyer arrière gauche	184.4
Consommation énergétique foyer avant droit	178.1
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	182.3
Couleur	Noir mat
Design	Bords droits

Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Dimensions LxP (mm)	580x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Cordon fourni (en m):	1.5
Volts	220-240/400V2N
Plaque homologuée Corse :	non
Poids brut/net (kg)	11.8 / 10.9
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Pays de fabrication	Allemagne
PNC	949 599 344
Code EAN	7333394049533
* Conformément au règlement	EU 66/2014

