Caja de 7 Ranuras para Conversores de Medios Serie MCM para Rack de 10" - Chasis para Conversores de Medios - sin Gestionar - Aislamiento de Corriente - Ventilación Activa - TAA

ID del Producto: MCM7-MEDIA-CHASSIS



El chasis para conversores de medios de 7 ranuras ofrece una gestión centralizada de alta densidad para hasta siete conversores de medios en un formato compacto de montaje en rack de 10 pulgadas. Diseñado para redes empresariales, de telecomunicaciones y de centros de datos, optimiza la distribución de energía, reduce el desorden y admite un funcionamiento ininterrumpido con un sistema de alimentación redundante (RPS) intercambiable en caliente opcional. El chasis está diseñado para la serie de conversores de medios MCM.

Aloja conversores Fast, Gigabit y 10 Gigabit Ethernet, VDSL2 y Serial-over-Ethernet en un solo chasis. Cada ranura es intercambiable en caliente y se alimenta de forma independiente, lo que permite realizar actualizaciones o sustituciones sin tiempo de inactividad.

Incluye una fuente de alimentación de CA con una copia de seguridad opcional de CA o -48 V CC para un servicio continuo. El aislamiento eléctrico y la protección contra sobretensiones, sobrecorrientes y cortocircuitos garantizan un rendimiento estable.

Este robusto chasis metálico con dos ventiladores de refrigeración e indicadores LED proporciona una gestión eficiente del calor y una fácil supervisión del estado. Con certificación FCC, CE y UL, el chasis ofrece fiabilidad a largo plazo en entornos de misión crítica.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• Diseño Escalable y de Alta Densidad: Integre hasta 7 conversores de medios en un chasis de 10" para montaje en rack, simplificando la organización de la red ampliando la conectividad - Para la serie de conversores de medios MCM

• Centralización de la Distribución de Energía: Una sola fuente de alimentación alimenta los siete convertidores, reduciendo el desorden de cables y simplificando la configuración del rack - Bahías de convertidores intercambiables en caliente

• Alimentación Independiente para Cambios sin Interrupciones: Las bahías permiten sustituir fácilmente los módulos sin interrupciones, gracias al aislamiento eléctrico, la protección contra sobretensiones y el cumplimiento con FCC, CE y UL

• Diseño Durable y con Refrigeración Inteligente: Chasis metálico resistente con dos ventiladores de refrigeración, monitorización LED en el panel frontal y amplia tolerancia a la temperatura de funcionamiento que proporciona un rendimiento estable

• La elección de los profesionales de Informática: Diseñado para aplicaciones periféricas, locales y aeroespaciales/de defensa que requieren conectividad compatible - Certificado por TAA y probado en laboratorio para garantizar una fiabilidad crítica

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	PoE	No
Rendimiento		
	Capacidad de Administración Remota	No
	MTBF	50.000 horas
Observaciones / Requisitos		
	Nota	No es compatible con conversores de medios PoE
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido
		1 - Ventilador

Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	2.5
	Tensión de Salida	48 DC
	Alimentación de Salida	4.2A
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Metal
	Longitud del Producto	5.5 in [140 mm]
	Ancho del Producto	16.4 in [417 mm]
	Altura del Producto	3.5 in [88.5 mm]
	Peso del Producto	0.0 lb [0.0 kg]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	12.4 in [31.6 cm]
	Ancho de la Caja	8.5 in [21.6 cm]
	Altura de la Caja	6.0 in [15.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.7 lb [2.6 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Chasis para Conversor de Medios

	1 - Juego de Montaje en Rack
	1 - Cable de Alimentación para NA
	1 - Cable de Alimentación EU
	1 - Cable de Alimentación RU
	5 - Cubiertas para Puertos
	1 - Documentación del Producto

Información Acerca de la Garantía	
Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.