

# Écran gamer HyperX OMEN OLED 27 pouces QHD 500 Hz - OMEN OLED 27qs

Plus rapide que leurs excuses

Même dans un univers où tout se joue à la milliseconde, le nouveau HyperX OMEN OLED 27qs se démarque nettement. Avec une dalle OLED 500 Hz conçue pour des vitesses quasi instantanées, c'est le rêve de tout joueur compétitif. Ajoutez à cela le nouvel écran HyperX ProLuma pour une précision colorimétrique de niveau professionnel, une protection contre le marquage de l'écran à la pointe du secteur avec HyperX OLED Core Protect, ainsi que des fonctionnalités premium comme un menu à l'écran entièrement graphique, un crochet pour casque imprimable en 3D et un éclairage aRGB personnalisable : le résultat dépasse largement les excuses de l'adversaire, en vitesse comme en qualité.



\*L'image du produit peut différer du produit réel



**Incroyablement rapide, indéniablement spectaculaire**

Le nouveau casque HyperX OMEN OLED 27qs représente l'avantage compétitif ultime. Avec un flou de mouvement et une latence d'entrée réduits à un niveau quasi nul<sup>1</sup>, seul le jeu fait la différence dans l'issue de chaque partie. Grâce à l'écran HyperX ProLuma aux couleurs calibrées en usine, les jeux gagnent en fluidité tout en offrant un rendu visuel d'un niveau inédit.



**Jouez en toute confiance avec HyperX**

Si de nombreuses marques proposent des écrans OLED à taux de rafraîchissement élevé, l'approche s'arrête souvent à la dalle. Mais chez HyperX, nous savons que les besoins des joueurs ne s'arrêtent pas là. Les préoccupations liées au marquage de l'écran ont conduit à la création de l'offre de protection OLED la plus complète : HyperX OLED Core Protect. Les réglages complexes ne sont plus un obstacle grâce à un menu à l'écran entièrement graphique – avec, en bonus, la possibilité d'imprimer en 3D un crochet pour casque personnalisé.



**Personnalisez votre espace de jeu**

Compte tenu du temps que vous passez probablement sur votre configuration gaming, chaque détail mérite d'être parfaitement ajusté. Avec le HyperX OMEN OLED 27qs, les réglages de rotation, d'inclinaison, de pivot et de hauteur permettent d'obtenir l'angle de vision idéal. Vous pouvez également personnaliser entièrement votre éclairage aRGB pour l'adapter à votre esthétique unique. Nous avons également ajouté un commutateur KVM et une alimentation USB-C de 100 W pour une flexibilité maximale.

## Développement durable en action

Ensemble vers un avenir durable

Une conception qui fait la différence Avec des solutions d'emballage 100 % recyclables<sup>2</sup>, 85 % de plastique recyclé post-consommation dans le boîtier de l'écran, y compris du plastique océanique<sup>3</sup>, au moins 10 % de métal recyclé, dont 10 % d'acier recyclé et 90 % d'aluminium recyclé dans le socle<sup>4</sup>, et 20 % de verre recyclé dans l'écran<sup>5</sup>, nous avons tous un rôle à jouer<sup>6</sup>.



# Écran gamer HyperX OMEN OLED 27 pouces QHD 500 Hz - OMEN OLED 27qs



## Avantages

### QD-OLED

Profitez d'images uniques avec un rapport de contraste exceptionnel et une latence de seulement 0,03 milliseconde, pour des couleurs éclatantes et un flou quasi inexistant.<sup>1</sup>

### Taux de rafraîchissement de 500 Hz

Pour vous, chaque seconde compte. Avec un taux de rafraîchissement ultrarapide de 500 Hz, les artefacts et les mouvements flous ne sont plus qu'un mauvais souvenir et l'expérience de jeu devient incroyablement fluide et réactive.<sup>1</sup>

### Écran HyperX ProLuma

Les écrans ProLuma d'HyperX garantissent une précision des couleurs et des performances de qualité professionnelle sur plusieurs espaces colorimétriques, offrant ainsi les expériences de jeu et de création du plus haut niveau.<sup>1</sup>

### Écran VESA HDR TrueBlack 500

Une qualité et un contraste incomparables avec VESA DisplayHDR™ True Black 500 garantissent des visuels saisissants avec des noirs profonds et des couleurs avancées.<sup>7</sup>

### Compatible NVIDIA G-Sync

Profitez de taux de rafraîchissement variables avec la compatibilité NVIDIA® G-SYNC®, testée et certifiée pour assurer des images nettes et fluides aux joueurs, sans saccade ni retard d'affichage excessif.

### Synchronisation adaptative VESA

La technologie Adaptive Sync certifiée par VESA garantit des taux de rafraîchissement plus élevés et une latence faible, adaptés pour les jeux vidéo, ainsi qu'un taux de rafraîchissement maximal certifié en laboratoire pour connaître le potentiel de votre écran.<sup>8</sup>

### VESA ClearMR 21000

Clear Motion Ratio (CMR) est un indicateur objectif du rapport entre les pixels nets et flous. Il permet de comparer plus facilement le flou de mouvement entre les écrans certifiés VESA ClearMR.<sup>9</sup>

### Affichage à l'écran entièrement graphique

Combinez votre matériel professionnel et de gaming pour une expérience entièrement personnalisable pour le travail et les loisirs.

### Alimentation USB-C 100 W

Un seul câble suffit pour une alimentation USB-C® rapide de 100 W, ainsi que la transmission vidéo, des données et la connexion des périphériques.

### KVM

Passez facilement d'une configuration à l'autre, qu'il s'agisse d'une console avec un PC ou de plusieurs PC, en toute simplicité, sans devoir reconnecter vos périphériques.

### Compatibilité multi-plate-forme

Connectez facilement vos PC et consoles via DisplayPort™, HDMI et ports USB, et gardez vos accessoires bien organisés grâce au hub USB intégré.

### Haute compatibilité avec toutes les consoles

Cet écran gaming a subi plus de 140 tests pour s'assurer qu'il est compatible avec la console de votre choix. Connectez simplement le port HDMI et commencez à jouer.

### OMEN Gaming Hub

OMEN Gaming Hub est votre espace unique pour tout ce qui améliore votre expérience de jeu. Profitez d'améliorations logicielles, d'un contrôle matériel simplifié et de services en ligne.<sup>10</sup>

### Éclairage aRGB

Personnalisez votre expérience de jeu avec des lumières aRGB personnalisables. Ajoutez des effets lumineux et personnalisez vos couleurs directement via OMEN Gaming Hub et Windows Dynamic Lighting.<sup>10,11</sup>

### Crochet pour casque imprimable en 3D

Gardez votre casque à portée de main avec un crochet de casque pratique. Non seulement il est facile à installer, mais vous pouvez également imprimer en 3D vos propres designs pour une personnalisation maximale.<sup>12</sup>

### Socle ergonomique

Aménagez l'espace de travail selon vos préférences grâce à un socle entièrement réglable, avec réglages en hauteur, inclinaison, pivot et rotation. De plus, conservez un espace ordonné grâce au clip de gestion des câbles inclus.

### EyeSafe

La fonction HP Eye Ease avec certification Eyesafe® est intégrée directement dans l'écran ; nul besoin d'ajuster les paramètres ou de vous soucier de la qualité des couleurs. Elle vous offre de magnifiques couleurs tout en réduisant la lumière bleue pour préserver votre confort d'utilisation.

### HyperX OLED Core Protect

Le meilleur avantage d'une garantie est de ne jamais avoir à s'en servir. Avec HyperX OLED Core Protect, nos écrans OLED maintiennent en permanence les pixels actifs et rafraîchis, pour éviter toute inquiétude liée au marquage de l'écran.<sup>13</sup>

### Garantie limitée de 3 ans, incluant le marquage de l'écran

Profitez d'une tranquillité d'esprit totale : l'achat est couvert par une garantie limitée de 3 ans, offrant un niveau de support et de fiabilité élevé, avec une couverture du marquage de l'écran.<sup>14</sup>



# Écran gamer HyperX OMEN OLED 27 pouces QHD 500 Hz - OMEN OLED 27qs

## Spécifications

### Caractéristiques d'affichage

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille de l'écran                                       | 70,5 cm (27 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Taille de diagonale visible                             | 67,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Format de l'image                                       | 16:9 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Courbure                                                | Flat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résolution native                                       | QHD (2560 x 1440) <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Résolution (maximum)                                    | QHD (2 560 x 1 440 à 500 Hz) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résolutions prise en charge                             | 640 x 480 à 60 Hz; 720 x 400 à 70 Hz; 800 x 600 à 60 Hz; 1024 x 768 à 60 Hz; 1280 x 1024 à 60 Hz; 1440 x 900 à 60 Hz; 1600 x 900 à 60 Hz; 1680 x 1050 à 60 Hz; 1920 x 1080 à 60 Hz; 1920 x 1200 à 60 Hz; 2560 x 1440 à 60 Hz; 2560 x 1440 à 120 Hz; 1280 x 800 à 60 Hz; 1920 x 1080 à 240 Hz; 2560 x 1440 à 144 Hz; 2560 x 1440 à 165 Hz; 2560 x 1440 à 240 Hz; 1920 x 1080 à 500 Hz; 2560 x 1440 à 360 Hz; 2560 x 1440 à 500 Hz |
| Type de panneau                                         | QD-OLED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cadre                                                   | Micro-bords sur 3 côtés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zone de panneau active                                  | 59,67 x 33,56 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Résolution du panneau                                   | True 10 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleurs d'affichage                                    | Jusqu'à 1,07 millions de couleurs prises en charge <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gamme de couleurs de l'écran                            | 100% sRGB; 98% Display P3; 96% Adobe RGB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Préréglages de couleurs étalonnées                      | 98% Display P3; 100% sRGB; 96% Adobe RGB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prise en charge HDR                                     | VESA DisplayHDR™ True Black 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fréquence de rafraîchissement (maximum)                 | 500 Hz <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fréquence de balayage de l'écran                        | 48 à 500 Hz (Vertical) <sup>1</sup> ; 30 à 937 kHz (Horizontal) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temps de réponse                                        | 0,03ms GtG <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luminosité                                              | 300 nits <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rapport de contraste                                    | 1 500 000:1 (Statique) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Espacement des pixels                                   | 0,2292 x 0,2292 mm <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pixels par pouce (ppi)                                  | 111 ppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de visualisation                                  | 178° (Vertical) 178° (Horizontal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Options de contrôle utilisateur de l'affichage          | Entrée; Alimentation; Gaming; Éclairage externe; Préréglages d'image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Logiciel d'administration                               | OMEN Gaming Hub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Micrologiciel pouvant être mis à jour par l'utilisateur | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modes faible lumière bleue                              | Eyesafe® et certifié TÜV <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anti-scintillement                                      | Oui (Certifié TÜV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Traitement de l'écran                                   | Antireflet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dureté                                                  | 2H <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brume                                                   | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montage VESA                                            | 100 x 100 mm (support inclus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Possibilités de réglage                                 | Plage de réglage en hauteur: 100 mm<br>Inclinaison: -5° à +20°<br>Rotation: ±45°<br>Pivot: +90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Langues                                                 | 11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonctions spéciales                                     | Réduction d'échelle 4K pour la prise en charge HDR sur console; AMD Freesync™ Premium Pro; Compatible avec les consoles de jeu; Écran AdaptiveSync certifié VESA; Compatible avec NVIDIA® G-SYNC™; Certifié VESA ClearMR 21000                                                                                                                                                                                                   |
| Productivité                                            | Commutateur KVM; Picture-by-picture; incrustation d'image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Connectivité et communications

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ports et connecteurs    | 2 ports HDMI 2.1<br>1 port DisplayPort™ 1.4<br>1 prise audio 3,5 mm (sortie audio)<br>1 port USB Type-C®, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 100 W, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)<br>2 ports USB Type-A vitesse de transfert de 5 Gbit/s<br>1 port USB-B |
| HDCP                    | Oui, DisplayPort™ et HDMI                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Module d'alimentation   | 100 - 240 VAC 50/60 Hz <sup>1</sup> (Externe)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Consommation électrique | 250 W (maximum); 65 W (standard) <sup>1,5</sup>                                                                                                                                                                                                                               |



# Écran gamer HyperX OMEN OLED 27 pouces QHD 500 Hz - OMEN OLED 27qs

## Spécifications

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Apparence                         |                                            |
| Couleur produit                   | Noir                                       |
| Couleur du support                | Noir                                       |
| Pied amovible                     | Yes                                        |
| Sécurité physique                 | Aucune                                     |
| Empreinte de la zone de base      | 28.98 x 21.48 cm                           |
| Dimensions sans socle (L x P x H) | 61,24 x 10,45 x 35,58 cm (sans socle)      |
| Dimensions avec socle (L x P x H) | 61,24 x 22,3 x 51,95 cm                    |
| Poids                             | 5,35 kg (sans socle); 7,97 kg (avec socle) |
| Dimensions du paquet (L x P x H)  | 44,6 x 15,4 x 69,4 cm                      |
| Poids de l'emballage              | 11,96 kg                                   |

## Certification et conformité

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique                                                    | <div><div>A</div><div>t</div><div>G</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Demande d'énergie en mode de fonctionnement pour la gamme dynamique standard (SDR) | 26 W <sup>1,6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Demande d'énergie en mode de fonctionnement pour la gamme dynamique élevée (HDR)   | 34 W <sup>1,6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Demande de puissance en mode veille                                                | 0,5 W <sup>1,6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Labels écologiques                                                                 | CEL niveau 3; EE Ukraine; Biélorussie EE; Corée MEPS; Californie (CEC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable                   | Au moins 10 % de métal recyclé ; Le socle contient au moins 90 % d'aluminium recyclé; Contient du plastique à risque océanique; La dalle de l'écran contient 20 % de verre recyclé; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont recyclables à 100 % de sources certifiées ou recyclées; Au moins 85 % de plastique recyclé post-consommation dans le boîtier de l'écran <sup>8,9,10,11</sup>                                                                                                                                                                            |
| Certifications                                                                     | MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EUP Lot-5; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; S-Mark pour l'Argentine; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; EU RoHS; California Energy Commission (CEC); Demande WW; TUV-GS; NRCS Afrique du Sud; Certifié Eyesafe®; Technologie anti-scintillement certifiée TÜV; Cambodge ISC; Ukraine EE; Solution matérielle Faible lumière bleue certifiée TÜV; Sécurité Émirats arabes unis; RoHS Émirats arabes unis; Corée MEPS; Sécurité Ukraine; DoC Australie-Nouvelle-Zélande; Mexique LTE; RoHS (Royaume-Uni) |
| Certification Microsoft WHQL                                                       | Windows 11; Windows 10 <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Environnementale                                                                   | Plage de températures en fonctionnement: 5 à 35 °C<br>Plage de températures hors fonctionnement -40 à 65 °C<br>Humidité en fonctionnement: 20 to 80% RH (non-condensing)<br>Humidité hors fonctionnement: 5 - 95%<br>Altitude en fonctionnement: Jusqu'à 5 000 m<br>Altitude hors fonctionnement: Jusqu'à 12 192 m                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Informations complémentaires

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence              | P/N: BY8Z1E9#ABB; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ; Code UPC: 199251750540                                                                                                                                                                       |
| Garantie fabricant     | Garantie limitée HP de trois ans <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Contenu de l'emballage | Écran; Câble DisplayPort™; Câble HDMI; Carte de garantie; Câble USB Type-B vers Type-A; Fiche d'installation rapide; 1 câble USB Type-C® vers USB Type-C; Support de câble; Rapport d'étalonnage des couleurs; Crochet pour casque; Base du socle <sup>3</sup> |
| Pays d'origine         | Made in China and Thailand                                                                                                                                                                                                                                     |

## Informations logistiques

|                                      |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions de la palette (L x P x H) | Fiche palette : 120 x 101,2 x 225,5 cm (20 pieds, 40 pieds, 40 HQ)<br>Palette : 120 x 101,2 x 193,1 cm (20 pieds, 40 pieds), 120 x 101,2 x 238 cm (40 HQ) |
| Poids de la palette                  | Fiche palette : 604 kg (20 pieds, 40 pieds, 40 HQ)<br>Palette : 496,3 kg (20 pieds, 40 pieds), 615,9 kg (40 HQ)                                           |
| Palette (couches)                    | Fiche palette : 5 (20 pieds, 40 pieds), 40 (HQ); Palette : 4 (20 pieds, 40 pieds), 5 (40 HQ)                                                              |
| Produits par couche                  | 10                                                                                                                                                        |
| Produits par palette                 | 40 ou 50                                                                                                                                                  |



# Écran gamer HyperX OMEN OLED 27 pouces QHD 500 Hz - OMEN OLED 27qs

## Présentation du produit



1. Voyant LED d'alimentation



2. Bouton d'alimentation

3. Connecteur d'alimentation

4. Port HDMI 2.1

5. Port HDMI 2.1

6. DisplayPort 1.4

7. Port USB Type-C®, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 100 W, Alt Mode

DisplayPort™ 1.4)

8. Port USB-B

9. USB Type-A vitesse de transfert de 5 Gbit/s (charge)

10. USB Type-A vitesse de transfert de 5 Gbit/s (charge)

11. Prise casque de 3,5 mm

# Écran gamer HyperX OMEN OLED 27 pouces QHD 500 Hz - OMEN OLED 27qs

## Notes de bas de page

## Notes sur la description marketing

<sup>1</sup> Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

<sup>2</sup> 100 % de l'emballage extérieur/coussinet en carton ondulé fabriqué à partir de fibres certifiées et recyclées provenant de sources durables. Coussinets composés à 100 % de fibres de bois recyclées et de matériaux organiques. Tous les coussinets en plastique sont composés de plus de 90 % de plastique recyclé. Hors sacs en plastique et les feuilles de mousse en plastique.

<sup>3</sup> La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur les critères de la norme EPEAT pour les ordinateurs, norme IEEE 16801-2018

<sup>4</sup> La part de métal recyclé est exprimée sous forme de pourcentage du poids total du métal selon les définitions de la norme ISO 14021 pour les pièces métalliques de plus de 25 grammes.

<sup>5</sup> Le pourcentage de verre recyclé contenu dans l'écran varie selon le produit.

<sup>6</sup> Les centres de recyclage ne sont pas disponibles dans tous les pays et toutes les régions.

<sup>7</sup> DisplayHDR™ est la spécification relative au test de conformité d'affichage et d'écran hautes performances de VESA donnant la qualité HDR (High Dynamic Range). Voir <http://displayhdr.org> pour de plus amples informations.

<sup>8</sup> VESA Certified Adaptive Sync est la spécification de test de conformité des moniteurs et des écrans de haute performance de VESA, qui spécifie les performances visuelles des écrans à fréquence de rafraîchissement variable. Voir <https://www.adaptivesync.org/> pour plus de détails.

<sup>9</sup> VESA Certified ClearMR est la spécification de test de conformité des écrans et moniteurs hautes performances proposée par l'organisation VESA. Elle fournit une valeur numérique claire basée sur le ratio pixels clairs/pixels flous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.clearmr.org/>.

<sup>10</sup> Compte requis pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités. Consulter les conditions générales d'utilisation de OMEN Gaming Hub. La prise en charge de produits d'autres marques que HP peut être sujette à des changements. Certains effets d'animation peuvent consommer plus de ressources informatiques.

<sup>11</sup> Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows est automatiquement mis à jour et activé. Internet à haut débit et compte Microsoft requis. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Voir <http://www.windows.com>.

<sup>12</sup> HP décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les appareils ou les écrans résultant d'impressions 3D défectueuses, de conceptions générées par l'utilisateur ou d'une utilisation incorrecte du crochet du casque. À utiliser à votre entière discrétion.

<sup>13</sup> HyperX OLED CoreProtect protège votre écran OLED contre le marquage de l'écran et les dérives colorimétriques, sans toutefois garantir que ces phénomènes ne se produiront pas. Le marquage est couvert par la garantie limitée de 3 ans.

<sup>14</sup> Ce produit inclut une garantie limitée de 3 ans qui couvre le marquage lorsque l'écran est utilisé dans des conditions normales et avec les fonctionnalités de protection OLED par défaut activées. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un fonctionnement anormal ou de paramètres de protection désactivés peuvent ne pas être éligibles à la garantie.

## Notes sur les spécifications techniques

<sup>1</sup> Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

<sup>2</sup> Port DisplayPort™ 1.4 ou HDMI 2.1 nécessaire pour utiliser la dalle à sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit être capable de supporter 2560 × 1400 à 500 Hz avec une profondeur de couleur réelle de 10 bits, en utilisant un DisplayPort™, HDMI.

<sup>3</sup> Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.

<sup>4</sup> Veuillez vous reporter à la carte de garantie fournie avec le produit pour plus de détails. La garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales. Consultez le site [hp.com/support](http://hp.com/support) pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.

<sup>5</sup> Réglage de luminosité et de contraste maximum avec chargement d'alimentation maximal sur les ports USB en aval (pour la consommation d'énergie maximale); Réglage de luminosité et de contraste par défaut en usine avec charge d'alimentation de 25 % sur les ports USB en aval (pour la consommation d'énergie typique).

<sup>6</sup> Selon les définitions des normes UE 2019/2021 et UE 2019/2013.

<sup>7</sup> Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows est automatiquement mis à jour et activé. Internet à haut débit et compte Microsoft requis. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site <http://www.windows.com>.

<sup>8</sup> Le pourcentage de verre recyclé contenu dans l'écran varie selon le produit. La quantité de verre recyclé est exprimée en pourcentage du poids total en verre.

<sup>9</sup> Les pièces d'emballage contiennent des fibres certifiées ou recyclées et sont généralement recyclées dans votre bac de recyclage papier/carton. Consultez vos directives locales.

<sup>10</sup> La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition énoncée dans les critères EPEAT.

<sup>11</sup> La part de métal recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du métal selon les critères définis dans les critères EPEAT.

