Fuente de Alimentación Redundante para MCM15-MEDIA-CHASSIS - Intercambiable en Caliente - Sin Herramientas - CA de 130W - Entrada de 100-240V - Enfriamiento sin Ventilador - TAA

ID del Producto: MCM-CHASSIS-PSU



La unidad de alimentación redundante suministra 130 W de CA para mantener un funcionamiento ininterrumpido en las quince ranuras del convertidor de medios. Es ideal para redes empresariales, ISP y metropolitanas, donde es esencial un tiempo de actividad continuo y un rendimiento estable.

La unidad se instala fácilmente en la bahía de alimentación redundante del MCM15-MEDIA-CHASSIS, lo que proporciona protección automática contra fallos durante la sustitución o en caso de avería. El diseño intercambiable en caliente permite una gestión de la alimentación sin tiempo de inactividad para sistemas de misión crítica.

Compatible con entradas de 100-240 V CA, la fuente de alimentación ofrece compatibilidad global con instalación plug-and-play sin herramientas. La refrigeración sin ventilador utiliza el flujo de aire del chasis para un funcionamiento silencioso y fiable en un amplio rango de temperaturas.

Totalmente compatible con la normativa TAA y diseñado para una larga duración, la fuente de alimentación garantiza un rendimiento fiable para sistemas de fibra de alta densidad y conversión de medios en centros de datos, redes troncales metropolitanas y otras redes de misión crítica.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• Alimentación Ininterrumpida para Redes Críticas: El módulo de alimentación redundante de 130 W CA garantiza el funcionamiento continuo del MCM15-MEDIA-CHASSIS (19 pulgadas), lo que ofrece un rendimiento fiable para varios tipos de entornos

• Redundancia Intercambiable en Caliente para un Tiempo de Actividad Máximo: Se instala fácilmente en la ranura redundante del chasis, manteniendo un funcionamiento continuo sin interrupciones durante la sustitución o el fallo de la fuente principal

• Entrada de CA Universal y Fácil Integración: Admite 100-240 V CA para su implementación global y alimenta hasta 15 ranuras de conversores de medios - Utiliza el flujo de aire del chasis para una refrigeración sin ventiladores

• Cumple con la Normativa TAA y Diseñado para Fiabilidad a Largo Plazo: Cumple con TAA y está diseñado para ofrecer estabilidad a largo plazo - Adecuado para sistemas de fibra y conversión de medios de alta disponibilidad en varios entornos

• La Elección de los Profesionales de Informática: Diseñado para aplicaciones periféricas, locales y de defensa que requieren conectividad compatible - Certificado por TAA y probado en laboratorio para garantizar una fiabilidad crítica

Rendimiento		
	Política de Garantía	2 Years
	MTBF	50.000 horas
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	2.5
	Tensión de Salida	48 DC
	Alimentación de Salida	4.2A
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Humedad	10~95%

Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Metal
	Longitud del Producto	4.0 in [101.6 mm]
	Ancho del Producto	2.0 in [50.8 mm]
	Altura del Producto	1.0 in [25.4 mm]
	Peso del Producto	0.0 lb [0.0 kg]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
	Ancho de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
	Altura de la Caja	4.0 in [10.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	10.6 oz [300.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Documentación del Producto
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.