

**BUSINESS SMART
X SERIES**



Imprimante multifonction jet d'encre A3 professionnelle

Business Smart Série X



IMPRESSION



NUMÉRISATION



COPIE



FAX



WI-FI

MFC-J6975DW

Imprimante multifonction Jet d'encre A3 professionnelle

Optimisez la productivité de votre entreprise avec des vitesses d'impression ultra-rapides et une qualité d'impression exceptionnelle. Conçue pour les environnements professionnels intensifs, la MFC-J6975DW offre des capacités de numérisation avancées, des bacs papier haute capacité et une compatibilité étendue avec de nombreux supports.

Grâce à des fonctions de sécurité avancées et à une intégration fluide avec de nombreuses solutions professionnelles, elle s'impose comme un choix fiable et performant pour les bureaux à forte activité.

MFC-J6975DW

BUSINESS SMART
X SERIES



Caractéristiques principales

- Impression, numérisation, copie et télécopie A3.
- Recto-verso automatique intégral sur toutes les fonctions en A3.
- Wi-fi bi-bande (2,4 et 5 GHz) et Gigabit Ethernet.
- 2 bacs à papier de 250 feuilles A3/A4.
- Bac multifonction de 100 feuilles A3/A4.
- Compatible avec les solutions Brother et tierces.
- Livré avec 2 400 pages d'encre noire et 2 000 pages d'encre couleur
- Eligible aux offres de services d'impression gérés Brother (MPS)

Fiabilité avec MAXIDRIVE

La tête d'impression MAXIDRIVE brevetée par Brother est dotée d'une technologie piézoélectrique avancée qui projette l'encre à haute puissance, permettant une impression plus rapide avec une précision accrue. La maintenance automatique, les composants durables et les encres pigmentées de qualité supérieure produisent des couleurs vives et un texte net et précis, de la première à la dernière page.

Durabilité

Nous sommes fiers de prendre des mesures significatives pour réduire notre impact environnemental sans compromettre les performances. Notre nouvelle gamme est dotée d'un emballage sans polystyrène expansé, ce qui facilite le recyclage, et de nouvelles cartouches d'encre conçues dans une optique de reconditionnement. Le MFC-J6975DW émet jusqu'à 4 % de CO₂ en moins que son prédécesseur et a été certifié par Blue Angel.

Productivité

Conçu pour optimiser l'efficacité des environnements professionnels, cet appareil simplifie et fluidifie l'ensemble de vos flux de travail. La numérisation A3 haute vitesse accélère le traitement des documents, tandis que l'outil de gestion réseau BRAdmin permet une supervision et un contrôle centralisés de votre parc Brother, assurant ainsi une continuité optimale des opérations.

Efficacité

Imprimez en toute sérénité grâce aux consommables embarqués offrant jusqu'à 2 400 pages en noir et 2 000 pages en couleur dès la mise en service. Pour répondre aux volumes d'impression les plus élevés, des consommables très haute capacité sont également disponibles, avec des rendements pouvant atteindre 12 000 pages en noir et 10 000 pages en couleur. Son système de maintenance intelligent assure une fiabilité optimale au quotidien, en prévenant efficacement le séchage des buses.

Des solutions clé-en-main :

Simplifiez la gestion de vos impressions

Optimisez l'administration de vos MFC-J6975DW en souscrivant à une offre incluant la livraison automatique des consommables, une garantie sur site en cas de panne, et ce tout en conservant une pleine maîtrise de vos dépenses.

Nous vous permettons également de recycler les cartouches d'encre en toute simplicité, à l'aide des enveloppes T fournies avec chacun de nos consommables.

Sécurisée dès la conception

Imprimante

Protégez votre entreprise grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées qui minimisent les risques d'attaque. Bénéficiez d'un accès utilisateur sécurisé via LDAPS, Active Directory et l'authentification NFC. Des outils tels que Secure Function Lock et Setting Lock permettent de contrôler les droits des utilisateurs. La détection des intrusions, le démarrage sécurisé et le micrologiciel signé numériquement fonctionnent ensemble pour protéger l'intégrité du système.

Réseau

Protégez votre réseau à l'aide d'outils conformes aux normes industrielles, notamment la protection contre les intrusions, la communication cryptée et l'accès sécurisé via IEEE 802.1X. La gestion centralisée et les rapports syslog en temps réel garantissent une intégration transparente avec vos systèmes de sécurité.

Documents

Assurez la sécurité de vos données sensibles grâce au transfert crypté lors de l'impression et de la numérisation, à la mémoire non persistante qui se réinitialise après chaque tâche, et à l'impression sécurisée qui ne libère vos documents que lorsque vous êtes prêt. L'intégration avec Brother Solutions Interface permet d'optimiser et de sécuriser vos flux de travail.



Consommables Cartouches d'encre



LC527

1,300 BK, 900 CMY

LC527XL

3,000 BK, 2,000 CMY

LC528

6,000 BK, 5,000 CMY

LC528XL

12,000 BK, 10,000 CMY

Accessoires

Meuble Support

ZUNTMFCJ6900Z1

Meuble Support

Général

Technologie

Technologie jet d'encre
piézoélectrique MAXIDRIVE qui
maintient automatiquement¹⁰ un
débit d'encre parfait pour des
impressions toujours nettes et
fiables

Mémoire

1GB interne

Processeur

960 MHz

Couleur de la machine

Structure : blanche

Panneau de commande : gris

Panneau de commande

Écran tactile

LCD couleur de 8,8 cm

Interface locale¹⁸

USB 2.0 haut débit, hôte

USB 2.0 (à l'avant)

Réseau câblé

GigE

10Base-T

100Base-TX

1000Base-T

Interface du fax

Port de ligne téléphonique

Port pour répondeur

téléphonique externe (TAD)

Réseau sans fil

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n

5GHz¹⁷: IEEE 802.11a/n

(Mode Infrastructure)

Appairage Vertical

Wi-Fi Direct™

Imprimez sans fil¹⁸ sans

avoir à utiliser un point

d'accès sans fil

Raccourcis configurables

Ajoutez, supprimez ou modifiez

jusqu'à 18 raccourcis

personnalisés pour accéder

rapidement et en toute sécurité

aux fonctions de l'appareil

Impression^{9,22}

Vitesse d'impression (A4)

31 ipm (images par minute)

Vitesse d'impression

recto-verso (A4)

22 ipm (images par minute)

Vitesse d'impression (A3)

Jusqu'à 7 ipm (images par
minute)

Vitesse d'impression

recto-verso (A3)

Jusqu'à 7 ipm
(images par minute)

FPOT

(Temps de première impression)

4.6 secondes en couleur, 4.4
secondes en monochrome, à
partir du mode prêt et du bac
standard

Temps de récupération

Moins de 0,4 seconde à
partir du mode veille

Résolution

Jusqu'à 1,200 x 4,800 dpi
(Horizontal x Vertical, pixels
par pouce)

Fonctions de l'imprimante

Capteur de tête d'impression

Le capteur de la tête d'impression
surveille l'alignement et la
précision d'alimentation du papier
avec 1 680 buses, prenant en
charge un calibrage précis initié
par l'utilisateur²⁴ afin de maintenir
une qualité d'impression nette et
constante.

Impression directe

Imprimez directement à partir du
port hôte USB avant à l'aide
d'une clé USB.

Les formats pris en charge
sont les suivants : PDF 2.0,
JPEG

Impression d'en-tête et de pied de page^{3,23}

Imprimez la date, l'heure, le nom
d'utilisateur connecté ou un texte
personnalisé sur vos documents.

Impression N-up^{3,23}

Réduisez jusqu'à 2, 4, 9
ou 16 pages en une
seule page.

Impression d'affiches^{3,23}

Agrandir 1 page A4 en une
affiche à partir de 4, 9, 16 ou
25 pages A4

Impression de filigranes^{3,23}

Apposez un filigrane sur vos
documents avec du texte
prédéfini ou défini par
l'utilisateur.

Impression sécurisée^{3,23}

Protégez vos travaux
d'impression à l'aide d'un code
de validation à 4 chiffres
requis sur l'appareil pour
pouvoir les imprimer.

Impression inversée^{4,23}

Faire pivoter le contenu d'un
document imprimé de 180°

Impression de brochures^{4,23}

Documents recto-verso au
format A4 sous forme de livret
A5

Impression sans bordure^{4,23}

Éliminez les marges, imprimez
jusqu'aux bords du papier A4.
Idéal pour les photos et les
graphiques pleine page.

Impression sans pilote

Prêt pour la plateforme d'impression moderne Windows

Prend en charge l'impression en continu sans pilote via IPP pour une configuration instantanée sur les appareils Windows 10 (21H2+) et Windows 11.

Mopria™

Imprimez les types de fichiers courants à partir d'appareils mobiles Android et d'ordinateurs Windows pris en charge.

Apple AirPrint

Imprimez les types de fichiers courants à partir de n'importe quelle application compatible AirPrint.

ChromeOS™

Prise en charge de l'impression avec Chromebook

Nos imprimantes prennent en charge l'impression sans pilote sur les appareils Windows, macOS, iOS et Android pour une configuration instantanée, sécurisée et sans tracas.

Gestion du papier

Alimentation Papier²

Bac standard 1, 2

250 Feuilles

Bac multifonction

100 Feuilles

Chargeur automatique de documents (ADF)

50 Feuilles

Sortie papier²

100 Feuilles A4

50 Feuilles A3

Format de supports

Bac standard 1

Portrait

A3, A5, A6, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio, Enveloppes ; C5, Com-10, DL, Monarch, Photo (10 x 15 cm), Fiche (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm)

Bac standard 1 - Paysage

A4, Lettre, Exécutif

Bac standard 2 -

Portrait

A3, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio

Bac standard 2 - Paysage

A4, Lettre

Bac multifonction

Portrait

A3, A5, A6, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio, Enveloppes ; C5, Com-10, DL, Monarch, Photo (10 x 15 cm), Fiche (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), papier long (longueur max. : 1 200 mm)

Bac multifonction - Paysage

A4, Lettre, Exécutif

Chargeur automatique de documents (ADF)

Largeur : 105 - 297 mm

Longueur : 148 - 431,8 mm

Papier long 900 mm

Plateau (vitre du scanner)

Largeur : jusqu'à 297 mm

Longueur : jusqu'à 431,8 mm

Impression recto verso

A3, LGR, LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Copie recto-verso

A3, LGR, LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal

Impression directe

Bac standard 1 | Bac multifonction

JPEG - A3, grand format, photo (10 x 15 cm), photo 2L (13 x 18 cm)

PDF A4, Lettre, A3, A5, A6, Légal, Grand livre, Légal mexicain, Légal indien, Folio

Bac standard 2

PDF - A4, Lettre, A3, Légal, Grand livre, Légal mexicain, Légal indien, Folio

Poids des supports

Bac standard 1

64 - 220gsm

Bac standard 2

64 - 120gsm

Bac multifonction

64 - 220gsm

Impression recto verso automatique

A4 64-90gsm

A4 ou moins 64 - 120gsm

Chargeur automatique de documents (ADF)

64 - 120gsm

Poids des supports

Bac standard 1

Papier ordinaire, papier recyclé, papier jet d'encre, enveloppe, papier glacé

Bac standard 2

Papier ordinaire, papier recyclé

Bac multifonction

Papier ordinaire, papier recyclé, papier jet d'encre, enveloppe, papier glacé

Impression recto-verso automatique

Papier ordinaire, papier recyclé

ADF

Papier ordinaire, papier recyclé

Impression directe

JPEG - Ordinaire, recyclé, jet d'encre, glacé

PDF - Ordinaire, recyclé

Capteurs papier

Capteur de taille de document scanné

Copie¹⁰

Vitesse de copie

Jusqu'à 25 cpm en monochrome, 16 cpm en couleur

Vitesse de copie recto verso

Jusqu'à 18 cpm en monochrome, 13 cpm en couleur

Résolution

Impression jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp
Numérisation jusqu'à 600 x 600 ppp (plat)
300 x 600 ppp (ADF)
(horizontal x vertical, pixels par pouce)

Taille des supports de copie

Largeur : jusqu'à 291 mm

FCOT (Temps de sortie de la première copie)

6 secondes en couleur, 5 secondes en noir et blanc à partir du mode prêt et du bac standard

Fonctions de copie

Copies multiples

Garantit que vos copies sont classées dans le bon ordre, ce qui facilite la gestion des documents volumineux. Permet de réaliser jusqu'à 999 copies de chaque page.

Ratio d'agrandissement/réduction

Réduire ou augmenter la taille des documents de 25 % à 400 % par incréments de 1 %.

Copie N en 1

Permet à l'utilisateur de compresser 2 ou 4 pages sur une seule feuille A3 ou A4.

Ajuster à la page

Redimensionne l'image copiée afin qu'elle s'adapte parfaitement à la taille du papier.

Copie d'affiche

Agrandir un seul document original et l'imprimer sur plusieurs pages
(3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Aperçu de la copie

Le contenu de l'image copiée peut être vérifié avant l'impression.

Amélioration de copie de livre

Réduit les ombres foncées près du dos du livre lors de la copie de documents reliés, produisant des copies plus claires et plus uniformes.

Copie avec filigrane

Imprime un texte semi-transparent sur la page copiée pour marquer ou identifier le statut du document.

Numérisation¹¹

Vitesse de numérisation standard

(Recto-verso, images par minute)
A4 couleur et monochrome - Portrait jusqu'à 30 ipm, Paysage jusqu'à 24 ipm

A3 couleur et monochrome - Jusqu'à 17 ipm

Résolution de balayage optique

(Horizontal x Vertical, pixels par pouce)

ADF

Jusqu'à
600 x 600 ppp (monochrome)
300 x 600 ppp (couleur)

Plateau

Jusqu'à
1 200 x 2 400 ppp (monochrome)
1 200 x 1 200 ppp (couleur)

Résolution de numérisation interpolée²²

Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp (horizontal x vertical, pixels par pouce)

Type de scanner

Double capteur d'image par contact (CIS)

Profondeur de couleur

Traitement couleur 48 bits (entrée)
Traitement couleur 24 bits (sortie)

Niveaux de gris

256 niveaux (8 bits)

Formats de supports numérisables

Chargeur automatique de documents (ADF)

Largeur : 105 à 295 mm
Longueur : 148 à 429,8 mm

Plateau (vitre du scanner)

Largeur : jusqu'à 295 mm
Longueur : jusqu'à 429,8 mm

Fonctions du scanner

Windows⁵
TWAIN & WIA

Macintosh
Numérisation AirPrint macOS 10.14.x ou version ultérieure

Linux⁵
SANE (éditions 32 et 64 bits)

ChromeOS™
Prend en charge la fonctionnalité de numérisation intégrée à Chrome OS.

Formats de fichiers machine
PDF (PDF/A, PDF multipages), JPEG, TIFF noir et blanc

Fonctions standard de la machine⁷
Numérisation vers USB, e-mail, OCR, image et fichier

Analyse du réseau
Numérisation vers un dossier réseau (SMB)⁴, SFTP, serveur de messagerie, SharePoint (sur site)^{4,7}

Fonctions de numérisation automatique
Redressement automatique à partir du chargeur automatique de documents, suppression des couleurs d'arrière-plan, recadrage automatique⁴, suppression des pages vierges

Profil de numérisation
Créez jusqu'à 5 profils réseau prédéfinis pour stocker facilement plusieurs paramètres de numérisation.

Numérisation directe
Numérisation directe vers une clé USB

Aperçu avant impression
Le contenu des fichiers numérisés vers FTP, réseau ou serveur de messagerie peut être vérifié avant d'être envoyé à sa destination.

Marge de numérisation
Le réglage de la marge de numérisation sur 0 mm supprime la marge par défaut de 3 mm, ce qui permet à l'image numérisée de capturer l'intégralité du document sans aucune bordure.

Rappel de document
Avertit l'utilisateur lorsqu'un document numérisé ou copié a pu être oublié sur la vitre du scanner à plat.

Fax

Modem Fax
33,600bps (Super G3)

Vitesse de Transmission
Environ 3 secondes (document ITU-T TestChart n° 1, résolution standard)
Numérisation rapide
Environ 3,37 secondes/page

Fax automatique recto-verso
Numérise et faxe des documents à l'aide du chargeur automatique de documents (ADF)

Résolution d'envoi de fax
Résolution monochrome standard 203 x 98 ppp jusqu'à 203 x 392 ppp
Résolution couleur standard 203 x 196 ppp Horizontal x Vertical, pixels par pouce)

Niveaux de gris
8 bits (256 nuances) disponibles pour le fax monochrome 24 bits (8 bits par couleur/256 nuances) pour le fax en couleur

Transmission par mémoire | Réception en cas d'absence de papier

Jusqu'à 150 pages (tableau de test ITU-T, résolution standard)

Méthodes de compression
Du niveau débutant au niveau avancé monochrome : MH, MR, MMR
Couleur : JPEG

Fonctions Fax

Envoi⁷ et réception^{4,7} de fax via PC
Envoyez et recevez des fax monochromes directement depuis votre PC ou votre réseau.

Fax Internet (I-Fax)
Envoyez des documents par fax via Internet en tant que pièce jointe à un e-mail.

Détection distinctive des anneaux
Un service externe pour le Royaume-Uni et le Danemark qui permet de partager deux numéros de téléphone ou plus sur une seule ligne fixe et d'utiliser différentes sonneries.

Transmission par lots
Stocke les documents monochromes au même emplacement dans la mémoire de la machine pour les transmettre en un seul appel.

Réduction automatique
Lorsqu'il reçoit un document d'une seule page plus long qu'une feuille A4 (297 mm), le fax réduit automatiquement le message pour qu'il tienne sur une seule feuille A4.

Diffusion
Envoyez le même fax à 100 destinations maximum (50 destinations en mode manuel)

Transfert de fax
Envoie un fax monochrome reçu en mémoire vers un autre numéro de fax préprogrammé.

Récupération à distance
Permet aux utilisateurs d'accéder à distance à leur machine et de récupérer les messages fax monochromes stockés.

ID de station
Une pièce d'identité et un numéro de fax seront imprimés en en-tête de chaque fax envoyé.

PBX
Permet un fonctionnement fluide des fax dans les environnements de bureau grâce à la prise en charge des systèmes téléphoniques PBX.

Connectivités

Impression universelle Microsoft

Les organisations peuvent gérer leur infrastructure d'impression via les services cloud de Microsoft.

Brother Mobile Connect⁷

Une application Brother permettant d'imprimer, de copier, de prévisualiser et de numériser vers un appareil mobile fonctionnant sous iOS ou Android.

Brother Connect Advanced^{16,17}

Une amélioration de l'application Brother Mobile Connect qui vous permet d'imprimer, de numériser et de gérer votre imprimante à distance depuis pratiquement n'importe où à l'aide de votre compte Brother.

Plug-in Brother Print Service⁵

Imprimer depuis des appareils Android sans application dédiée

Applications Brother¹²

Impression sécurisée dans le cloud, numérisation vers mobile, PDF consultable, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, numérisation facile vers e-mail et transfert de fax vers le cloud/e-mail

Web Connect^{12,16}

Sans PC, vous pouvez télécharger pour imprimer et télécharger à partir d'un scan et d'un fax pour Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM, OneNote

Impression email^{12,16}

Permet l'impression sans pilote via e-mail

Outils de gestion de parc⁵

BRAdmin⁴

Logiciel de gestion LAN/WAN

Serveur Web intégré

À l'aide de l'adresse IP ou du nom de nœud de votre appareil, accédez via USB ou réseau à l'aide d'un navigateur Web au logiciel de gestion d'impression Web intégré à l'appareil à l'aide d'un mot de passe crypté aléatoirement.

Outil de déploiement en masse⁴

Fournit une interface de configuration pour aider à gérer et déployer les paramètres des appareils.

Logiciel⁵

Brother iPrint&Scan

Imprimer à partir de, numériser vers, envoyer des fax, prévisualiser les fax reçus, prévisualiser les copies et vérifier l'état de l'appareil à partir d'un PC Windows ou macOS à l'aide du logiciel Brother.

Application d'assistance à l'impression⁴

En tant qu'alternative à Windows Modern Print, cette méthode améliore la compatibilité et la facilité d'utilisation en permettant l'impression sans pilotes d'imprimante traditionnels, ce qui en fait une solution polyvalente et efficace pour les besoins d'impression modernes, accessible via le Microsoft Store.

Rendez-vous sur support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et télécharger les derniers logiciels. Toutes les marques commerciales, marques et noms de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Pilotes d'impression traditionnels²²

Pilote PCL⁴
Pilote PCL XL générique

Pilote d'imprimante universel⁴
Pilote BR-Script3 permettant d'imprimer sur n'importe quelle imprimante à jet d'encre Brother connectée au réseau ou localement qui prend en charge PostScript.

Émulations d'impression
PCL6, BR-Script3

Polices intégrées (PCL)
73 polices évolutives, 12 bitmaps stockées dans le micrologiciel et utilisables lors de l'impression via l'émulation d'impression PCL (Printer Command Language)

Polices intégrées (BR-script)
66 polices évolutives stockées dans le micrologiciel et utilisables lors de l'impression via l'émulation d'impression BR-Script.

Codes-barres intégrés (PCL)
16 polices de codes-barres - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (ensembles A, B, C), EAN128 (ensembles A, B, C), Code93, GS1Databar, MSI

Linux
Pilote d'imprimante (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Sécurité réseau

Sécurité des réseaux connectés
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Sécurité des réseaux sans fil
WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec, Wi-Fi Protected Setup (WPS)¹³

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS
résolution de nom, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port brut personnalisé/port 9100, IPP/IPPS, client et serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, client et serveur TFTP, client POP3/IMAP4/SMTP, ICMP, services Web (impression/ numérisation), client CIFS, client SNMP, LDAP/ LDAPS, serveur HTTP/HTTPS, Syslog

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLMNR
Répondeur, résolveur DNS, LPR/LPD, port brut personnalisé/port 9100, IPP/IPPS, client FTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, client et serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), client POP3/ IMAP4/SMTP, client CIFS, client SNMP, LDAP/LDAPS, ICMPv6, serveur HTTP/HTTPS, Syslog

Filtre IP
Limiter les utilisateurs réseau autorisés ou non à accéder à l'appareil via le réseau

Fonctions de sécurité

Notifications par e-mail

Configurez automatiquement l'appareil pour qu'il envoie des alertes par e-mail lorsqu'il nécessite une intervention, par exemple lorsque le niveau d'encre est bas ou qu'il doit être remplacé.

Rapports par e-mail

Recevez régulièrement des rapports d'utilisation par e-mail.

Secure Boot

Tous les périphériques d'impression Brother sont sécurisés dès leur conception. Les périphériques reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris le redémarrage si nécessaire, afin de garantir la sécurité du périphérique.

Logiciel embarqué signé numériquement

Le logiciel embarqué des périphériques Brother Print & Scan est signé numériquement et sécurisé.

Impression sécurisée Cloud¹²

Permet la libération des travaux d'impression sans pilote protégés par mot de passe

Authentification Active Directory/LDAP

Utilisez l'infrastructure existante pour restreindre l'accès aux appareils Brother à l'aide d'AD/LDAP.

Le personnel peut facilement utiliser ses identifiants de connexion réseau existants pour s'authentifier.

Chiffrement du stockage

Protège les données au repos, par exemple les données fax, le carnet d'adresses, les raccourcis utilisateur, la configuration réseau, en cryptant la mémoire interne.

Restreindre les protocoles réseau

La fonctionnalité de contrôle d'accès au réseau permet à un administrateur de restreindre les protocoles de communication (par exemple FTP, Telnet) selon les besoins.

Restriction physique de l'interface

Sécurise l'accès en désactivant certaines interfaces physiques directement depuis le serveur Web intégré (EWS).

Verrouillage sécurisé des fonctions 3.0

Utilisez un code PIN à 4 chiffres ou un mot de passe pour identifier et authentifier un individu ou des groupes d'utilisateurs sur un réseau. Permet le contrôle d'accès avec un nom d'utilisateur pour un maximum de 100 utilisateurs.

Mises à jour du logiciel embarqué¹²

En plus de permettre les mises à jour automatiques vers la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir les anciennes versions du logiciel embarqué afin d'éviter toute rétrogradation par un utilisateur non autorisé.

SysLog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une seule application (outil SIEM) pour obtenir des mises à jour sur l'état des appareils à des fins d'audit via Syslog.

Gestion sécurisée des clés

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR) ou importez un certificat et une clé privée pour sécuriser les communications réseau.

Communication en champ proche

Lecteur de carte NFC

Prend en charge l'authentification sécurisée des utilisateurs via un lecteur de carte NFC pour le contrôle d'accès et permet des flux de travail personnalisés grâce à la configuration des raccourcis NFC. La prise en charge d'un lecteur de carte tiers nécessite un achat supplémentaire et peut être connectée au port USB avant et enregistrée via le serveur web intégré.

Prise en charge intégrée de la technologie NFC

Comprend : (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESfire/ my-d move (ISO15693 Type B) Tag-it

Prise en charge d'un lecteur de carte NFC externe

RFIDeas pcProx Enroll - RDR-6081AKU; RDR-6281AKU; RDR-6381AKU; RDR-6E81AKU; RDR-6H81AKU
RFIDeas AIR ID Enroll - RDR-7081AKU; RDR-7581AKU; RDR-7F81AKU
Elatec - TWN3 MIFARE; TWN3 MIFARE NFC; TWN3 Multi ISO; TWN4 MIFARE NFC

Carnet d'adresses

Numéros rapides

100 emplacements pour les adresses électroniques et les numéros de fax

Appel groupé

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 6 combinaisons de groupes.

LDAP

Possibilité de se connecter à un carnet d'adresses externe compatible LDAP, tel que Microsoft Exchange.

Développeurs

Interface Brother Solutions (BSI)

Créez des solutions cloud et sur site puissantes intégrant directement les fonctionnalités avancées d'impression, de numérisation et de sécurité des appareils Brother.

Consommables, mises à jour et accessoires¹

Cartouches embarquées

1 x 2400 pages (BK)
3 x 2000 pages (CMY)

Encres à rendement standard

LC527
1 x 1300 pages (BK)
3 x 900 pages (CMY)

Encres à haut rendement

LC527XL
1 x 3000 pages (BK)
3 x 2000 pages (CMY)

Encres à très haut rendement

LC528
1 x 6000 pages (BK)
3 x 5000 pages (CMY)

Cartouche à ultra-haut rendement

LC528XL
1 x 12,000 pages (BK)
3 x 10,000 pages (CMY)

Nouvelle cartouche au design simple avec une meilleure recyclabilité

Contenu du carton

Machine, cartouches de réception, cordon d'alimentation, guide d'installation rapide, carte de garantie (câble d'interface PC NON inclus)

Meuble support en option

Meuble support pour imprimante jet d'encre professionnelle Brother sur pied

Jauge de page

Affichage à l'écran qui surveille les cartouches d'encre. Une seule recharge d'encre automatique lors de la configuration initiale prépare la tête d'impression pour une impression fiable et de haute qualité.

Dimensions et poids

Sans carton (L x P x H)

576 x 510,6 x 375 mm - 23,5 kg (encre incluse)

Avec carton (L x P x H)

681 x 616 x 504mm - 28.8kg

Meuble support en option (L x P x H)

572 x 427 x 700mm - 18.8kg

Meuble support en option (avec carton) (L x P x H)

680 x 645 x 187mm - 21.9kg

Cycle de fonctionnement

Recommandé mensuellement

Volume d'impression mensuel de 250 à 3 500 pages

Maximum mensuel⁶

Volume d'impression mensuel pouvant atteindre 40 000 pages

Environnement

Alimentation électrique requise

AC 220-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A

Consommation électrique¹⁴

Impression : 27W
Copie : 31W
Prêt : 5,5W
Veille : 0,9W
Veille réseau: 1,8W
Arrêt¹⁰ : 0,03 W

Pression acoustique¹⁵

Impression 54.5dbA

Puissance acoustique¹⁵

Impression monochrome 6,89 BA
Impression couleur 6,77 BA

Arrêt automatique

Conforme aux normes Ecolabel ; passe en mode veille après 20 minutes (par défaut, réglable via le panneau de commande)

Valeur TEC

0.13 kWh/Semaine

Environnement d'exploitation

Humidité 20 à 80 %
Température 10 à 35 °C
50 à 95 °F

Plateformes informatiques

Windows

Windows 11 (Home | Pro | Education | Enterprise)
Windows 10 (Home | Pro | Education | Enterprise) (éditions 32 ou 64 bits)
Windows Server
2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh¹⁹

macOS 13 ou version ultérieure

Linux

Système de gestion des packages pris en charge²¹: dpkg, rpm

ChromeOS™

Compatible avec les Chromebooks, y compris la prise en charge de l'impression certifiée « Compatible avec Chromebook » et la fonctionnalité de numérisation Chrome OS intégrée.

Espace de stockage requis

80 Mo - Pilotes Windows uniquement

2 Go - Windows 11, 10, applications, pilotes compris

500 Mo - applications macOS

20 Mo - pilotes Linux uniquement

Rendez-vous sur support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et télécharger les derniers logiciels. Toutes les marques commerciales, marques et noms de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Certification

Blue Angel

Oui

Nordic Swan

Oui

GS Mark

Oui

Wi-Fi certifié

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal

Certifié Morpria

Assure une compatibilité universelle pour l'impression sans pilote sous Windows, Android et les systèmes d'exploitation mobiles compatibles.

AirPrint

Oui

1. Valeur approximative du rendement d'encre déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24711
2. Calculé avec des feuilles de papier de 80 g/m²
3. Windows et macOS
4. Windows uniquement
5. Téléchargement gratuit depuis le Centre de solutions Brother <http://solutions.brother.com>
6. Le nombre de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité prévue des produits Brother. Pour une durée de vie maximale de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante dont le cycle d'utilisation recommandé dépasse vos besoins d'impression
7. Nécessite le logiciel Brother
8. Basé sur la norme ISO/IEC 24734
9. Basé sur la norme ISO/IEC 17629
10. La machine s'allume automatiquement pour l'entretien de la tête d'impression, puis s'éteint.
11. Basé sur la norme ISO/IEC 17991.
12. Nécessite une connexion Internet.
13. Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES).
14. Mesuré selon la norme IEC 62301 édition 2.0. Toutes les valeurs sont approximatives ; la consommation d'énergie varie en fonction de l'environnement d'utilisation ou de l'usure des pièces
15. Basé sur la norme ISO 7779
16. Nécessite une activation supplémentaire
17. Peut ne pas être disponible dans votre région
18. Les hubs USB tiers ne sont pas pris en charge
19. Sur macOS AirPrint uniquement
20. Pour WIA, résolution 1200 x 1200. Brother Scanner Utility permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19200 x 19200 ppp
21. 21. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64 bits, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64 bits, Fedora 39 64 bits, Mageia 9 32 bits, Mageia 9 64 bits, openSUSE 15.5 64 bits, SUSE Enterprise15-SP4 64 bits, Debian 12.2.0 32 bits, Debian 12.2.0 64 bits, Ubuntu MATE 18.04 32 bits, Ubuntu 22.04 64 bits, Ubuntu 23.10 64 bits, Linux Mint 21.2 64 bits, Ubuntu 24.04 64 bits
22. Microsoft est en train de passer à l'impression sans pilote comme norme privilégiée. Les installations de pilotes hérités restent prises en charge pour les clients ayant des exigences de déploiement existantes
23. Paramètres avancés via le pilote hérité ou l'application d'assistance à l'impression uniquement
24. Pour plus d'informations, consultez le site d'assistance mondiale de Brother <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport>



Macintosh, macOS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.



Travailler avec vous pour un meilleur environnement

Chez Brother, notre initiative écologique est simple. Nous nous efforçons d'assumer nos responsabilités, d'agir avec respect et d'essayer d'apporter une contribution positive afin de contribuer à bâtir une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche « Brother Earth ».

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées.

Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

brother
at your side