

Juego de Conducto Térmico SmartRack para Gabinetes Smartrack

NÚMERO DE MODELO: SRATHERMDUCT



¿Necesita ayudar a su equipo a rendir su máximo mientras reduce sus costos de enfriamiento y energía de sus instalaciones? El juego de SRATHERMDUCT puede cambiar un gabinete SmartRack de 42-48U estándar de Tripp Lite en una estructura de enfriamiento pasiva sellada que permite que el calor expulsado del equipo sea ventilado hacia arriba hacia el sistema de aire de retorno de CRAC / HVAC de la instalación.

General

El juego de Conducto Térmico SRATHERMDUCT puede cambiar un gabinete SmartRack de 42-48U en una estructura de enfriamiento pasiva sellada que permite que el calor acumulado dentro de un rack sea dirigido hacia arriba hacia el sistema de aire de retorno de CRAC / HVAC de la instalación

Características

- Mejora la eficiencia de enfriamiento de los gabinetes estándar de Tripp Lite
- El conducto térmico ajustable para instalación en techo conecta al sistema de aire de retorno del HVAC
- Las juntas y paneles incluidos ayudan a sellar el gabinete para obtener el flujo de aire adecuado a través del conducto térmico
- Compatible con gabinetes SmartRack estándar de 42-48U

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|----------------------|----------------------|
| Código UPC | 037332154903 |
| Tipo de Accesorio | Juego de Conducto |
| Clase de Accesorios | Accesorios para Rack |
| ENFRIAMIENTO | |
| Tipo de Enfriamiento | Pasivo |

Destacado

- Mejora la eficiencia de enfriamiento en los gabinetes estándar de Tripp Lite
- El conducto térmico ajustable instalado en el techo mueve el aire hacia arriba y afuera del gabinete
- Compatible con gabinetes SmartRack estándar de 42-48U

Requisitos del Sistema

Gabinete estándar de 42-48U

El Paquete Incluye

- Conducto térmico de altura ajustable para instalación en techo
- Panel de acceso de cable para instalación en techo
- Parte inferior del gabinete
- Juntas para sellar la puerta
- (16) Sellos de puerta trasera de laminado magnético de vinilo
- (4) tornillos M8
- (4) Tornillos M4
- (16) tuercas M4
- Manual del Propietario

| FÍSICAS | |
|--|--|
| Color del Gabinete | Negro |
| Techo | Conducto térmico que ajusta entre 20.5-34.5 pulgadas al ensamblarlo. |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 14.57 x 23.62 x 47.64 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 37.01 x 59.99 x 121.01 |
| Peso de Envío (lb) | 67.00 |
| Peso de Envío (kg) | 30.39 |
| CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES | |
| Especificación IP68 | No |
| Especificación IP20 | No |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Product Compliance | RoHS; EIA/ECA-310-E |
| GARANTÍA y SOPORTE | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada por 5 años |