Frigorífico combi de integración Serie 600 de 177,2 cm

LNA6DE18S



Refrigeración que se adapta a ti. Low Frost reduce la formación de hielo.
El frigorífico combi Serie 600 Low Frost con CoolAssist IA se adapta a tu estilo de vida ajustando la refrigeración a tu uso cuando estás guardando la compra y cuando te vas de vacaciones. Low Frost reduce la formación de hielo para facilitar el mantenimiento.

Frigorífico Combi Serie 600 TwinTech® No Frost de 177,2 cm, Low Frost + Ventilador, Display Led interno, 2 cajones, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre

Ventajas y características



AI CoolAssist®, la refrigeración inteligente que se adapta a tus costumbres
AI CoolAssist® adapta intuitivamente los ajustes del frigorífico a tu vida: desde periodos de vacaciones a cuando guardas la compra diaria. AI CoolAssist® aprende de tus costumbres para optimizar la temperatura, y durante las horas de menos uso puede ahorrar hasta un 14 % de

* Ahorro medido en 1780 CB Multichill, 1780 CB Twintech NoFrost y 1225 Freezer NoFrost en modo «Autovacation», comparado con el ajuste de fábrica y con la función AI CoolAssist desactivada, a una temperatura ambiente de 25 °C. El ahorro puede variar en función de los hábitos de uso y la temperatura.



Con DynamicAir, siempre todo bien refrigerado
DynamicAir se asegura de que dentro de tu nevera se mantenga una temperatura estable. Funciona haciendo circular el aire frío por todas partes para que la comida no se caliente ni siquiera al abrir la puerta.



Gracias a LowFrost necesitarás menos mantenimiento
El sistema integrado LowFrost mantiene la temperatura de tu frigorífico evitando la creación de escarcha, ofreciendo un mejor funcionamiento y reduciendo el mantenimiento.



Alarma sonora de la puerta
La alarma de la puerta ayuda a evitar el desperdicio de alimentos y de energía avisándote si la puerta del aparato se queda abierta durante demasiado tiempo.



Un punto de inflexión: un frigorífico combi único a base de plástico reciclado
Estamos orgullosos de presentar nuestro frigorífico combi con revestimiento interior fabricado con un 70 % de plástico reciclado. Se usa plástico de frigoríficos desechados para fabricar otros nuevos, lo que contribuye a reducir los residuos gracias al concepto de circularidad.

*Revestimiento interior hecho con hasta un 70 % de plástico reciclado (HIPS), lo que supone el 13 % del plástico total del frigorífico

- Integrable
- Descongelación automática del compartimento del frigorífico
- Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico.
- Función ActionFreeze que congela los alimentos rápido para conservar todo sus sabor y nutrientes
- Indicador temperatura alta: Light;Sound With Switch Off Function
- Alarma acústica y luminosa de puerta abierta
- Luz: LED integrado en el panel
- Bandejas cooler: 3, No Trims
- Cajones del frigorífico: 2 cajones del 50% de ancho
- Cajones estándar: , 2 cajones del 50% de ancho
- Bandejas de congelador:2, Ancho completo, Cristal
- Cajon/es Congelador: 2 de ancho completo + 1 bandeja de congelador, Plástico transparente.
- Puertas: A derecha reversibles

Frigorífico combi de integración Serie 600 de 177,2 cm

LNA6DE18S

Especificaciones de producto

TIpo	Frigorífico Combi
Color	Blanco
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369)	E
Capacidad total (litros) (EU 2017/1369)	269
Nº de termostatos	1
Clasificación climática (EU 2017/1369)	SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	220
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	3.3
Nº estrellas congelador	4
Autonomía sin corriente (h)	11.5
Capacidad total del congelador (l) (EU 2017/1369)	73
Capacidad total del frigorífico (l) (EU 2017/1369)	196
Tipo frío congelador	LowFrost
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	34
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	100
Tipo instalación	Técnica de arrastre
Panel de control	Control electrónico táctil
Tipo de puerta	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles
Iluminación	LED integrado en el panel
Medidas (mm)	1772x546x549
Medidas hueco (mm)	1780x560x550
Tipo de frío	Ventilación radial
Descongelación automática	No
Seguridad niños	No
Display LED	Sí
Puerta reversible	Sí
Dispensador de bebidas	No
Dispensador de agua y hielo	No
Cajón LongFresh	No
LowFrost	Sí
Puerta sobre Puerta	No
Técnica de arrastre	Sí
Estante lácteos	1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta	1, Ancho total, Transparente
Cajones especiales	Sin perfil embellecedor

