Lavavajillas de 60 cm integrable Serie 600 SmartSelect para 14 cubiertos

E62LB202S



Lavado potente y cestas fáciles de cargar

El brazo aspersor articulado proporciona a la serie 600 una cobertura adicional. Fácil de cargar, con cestas espaciosas e hileras plegables. Selecciona el ciclo por tiempo y listo.

Lavavajillas integrable de 60 cm Serie 600 SmartSelect para 14 cubiertos, sistema QuickSelect 2.0, display digital con Ecometer, 3ª Bandeja FlexiMax, brazo aspersor satélite, Softspikes, Beam-on-Floor, 44 dB(A), puerta deslizante

Ventajas y características



No es necesario seleccionar un programa, solo el tiempo
Una forma más fácil de usar tu lavavajillas. La pantalla QuickSelect muestra cómo cambia el consumo de energía en función de la duración del ciclo. Mueve el control deslizante para seleccionar el tiempo y observa cómo cambia el gráfico de energía.



El doble brazo aspersor giratorio limpia en todas las direcciones
El brazo 360Clean limpia a fondo tus platos gracias a la potente capacidad de aspersión del doble brazo giratorio. Incluso los platos más grandes o colocados muy juntos se limpian en profundidad, independientemente de dónde se coloquen. Y todo ello sin consumir más agua ni



Bandeja versátil con soporte para cuchillos: ideal para cubiertos y utensilios
Bandeja FlexiMax con soporte para cuchillos está diseñado para guardar cubiertos y utensilios de diferentes formas y tamaños. Los separadores personalizables y la profundidad del cajón permiten colocar con facilidad objetos grandes o de formas irregulares.



Varillas de goma blanda antideslizantes para proteger el menaje de cristal
Las varillas antideslizantes de goma SoftSpikes® protegen el menaje de cristal. Sujetan suavemente los artículos en su sitio para reducir el riesgo de golpes y arañazos.



Una luz proyectada en el suelo indica que el lavavajillas está funcionando
LightOnFloor® ilumina el suelo con una luz blanca mientras el lavavajillas está funcionando. La luz se apaga cuando ha finalizado y los platos están listos para ser descargados.

- Instalación: Integrable
- Paneles de texto
- Desconexión automática
- Tecnología bitérmica termoeficiente
- Opción de inicio diferido de 1 a 24 horas
- Indicación de tiempo restante
- Aqua-Sensor: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable Flexilift
- Cesto superior con 2 filas de púas fijas, Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico
- Cesto inferior con:
- FlexiMax, soporte plegable para cuchillos
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco altoxanchoxfondo (min/max) (mm): 820/900 x 600 X550

Lavavajillas de 60 cm integrable Serie 600 SmartSelect para 14 cubiertos

E62LB202S

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable
Nº de cubiertos	14
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44
Nº de programas	8
Nº de temperaturas	3
Programas	120 Minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTOLimpieza, Eco, MachineClean, Limpieza Rápida, Aclarado Rápido
Funciones	Inicio diferido, GlassCare, On/Off, Potencia Intensiva PowerBoost, Selección de programas, Resetear
Sistema QuickSelect	Sí, de dos funciones
Cesto superior	Ajustable para aumentar la capacidad al máximo, estante de marco circular
Material de la cuba	Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex	No
Bandeja para cubiertos	FlexiMax, soporte plegable para cuchillos
Luz interior	No
Motor	Inverter
SoftGrips	No
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes

Apertura automática puerta AirDry	Sí
Apagado automático	Sí
Cesto superior	2 filas de púas fijas, Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico
Cesto inferior	Estante marco bajo circular, 2 bandejas posteriores de pías, asa de plástico
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Beam-On-Floor	LightOnFloor, Luz sobre el suelo
Dispositivo antifugas	Flotador
Bisagras	Deslizantes, soportan hasta 10 kg
Instalación en altura	No
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Medidas (mm)	818x596x550
Longitud del cable (m)	1.5
Potencia (W)	1950
PNC	911 572 140
EAN	7333394147932
Altura del embalaje	864
Profundidad del embalaje	680
Anchura del embalaje	635

