Frigorífico combi de integración Serie 6000 de 177,2 cm

OSC6D181ES



Refrigeración que se adapta a ti. Low Frost reduce la formación de hielo.
El frigorífico combi Serie 6000 Low Frost con AI CoolAssist se adapta a tu estilo de vida, ajustando la refrigeración para adaptarse a tus rutinas. El frigorífico mantiene el rango de temperatura óptimo, mientras que su función Low Frost reduce la acumulación de hielo, para un rendimiento fiable.

Frigorífico combi de integración Serie 6000 Twintech® No Frost de 177,2 cm, Low Frost + Ventilador, Display Led interno, 2 cajones, Compresor Inverter, Instalación rápida, Interiores con material reciclado, Técnica de arrastre

Ventajas y características



IA CoolAssist®: refrigeración avanzada que se adapta a ti
IA CoolAssist® adapta intuitivamente los ajustes del frigorífico a tu vida: desde periodos de vacaciones a cuando guardas la compra diaria. AI CoolAssist® aprende de tus costumbres para optimizar la temperatura, y durante las horas de menos uso puede ahorrar hasta un 14 % de

* Ahorro medido en 1780 CB Multichill, 1780 CB Twintech NoFrost y 1225 Freezer NoFrost en modo «Autovacation», comparado con el ajuste de fábrica y con la función AI CoolAssist desactivada, a una temperatura ambiente de 25 °C. El ahorro puede variar en función de los hábitos de uso y la temperatura.



Con DynamicAir, tus alimentos tendrán la temperatura óptima que necesitan
La tecnología DynamicAir mantiene un constante flujo de aire que garantiza la estabilidad de la temperatura de refrigeración en todo el frigorífico. Cada estante refrigerado de manera constante y uniforme para evitar zonas calientes y evitar la aparición de bacterias y conservar

LowFrost facilita el descongelado y lo requiere menos frecuentemente
Congelación más eficiente con la tecnología avanzada Low Frost que hace más sencillo el trabajo de descongelar, y lo requiere menos frecuentemente, al usar unos circuitos de enfriamiento ocultos que minimizan la creación de escarcha.



Alarma sonora en la puerta
La alarma de la puerta te avisa si la puerta del aparato se deja abierta durante cierto tiempo, para que puedas cerrarla rápidamente.



Una nueva era en materia de innovación. Frigorífico combi único de plástico reciclado
Ha llegado una nueva era de refrigeración. Presentamos nuestro frigorífico combi con revestimiento interior hecho con un 70 % de plástico reciclado. Se usa plástico de frigoríficos desechados para fabricar otros nuevos, lo que contribuye a reducir los residuos mediante la

*Revestimiento interior hecho con hasta un 70 % de plástico reciclado (HIPS), lo que supone el 13 % del plástico total del frigorífico

- Integrable
- Descongelación automática del compartimento del frigorífico
- Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico.
- Frostmatic, congelado rápido de los alimentos
- Indicador temperatura alta: Light;Sound With Switch Off Function
- Alarma acústica y luminosa de puerta abierta
- Luz: LED integrado en el panel
- Bandejas cooler: 3, No Trims
- Cajones del frigorífico: 2 cajones del 50% de ancho
- Cajones estándar: , 2 cajones del 50% de ancho
- Bandejas de congelador:2, Ancho completo, Cristal
- Cajon/es Congelador: 2 de ancho completo + 1 bandeja de congelador, Plástico transparente.
- Puertas: A derecha reversibles

Frigorífico combi de integración Serie 6000 de 177,2 cm

OSC6D181ES

Especificaciones de producto

TIpo	Frigorífico Combi
Color	Blanco
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369)	E
Capacidad total (litros) (EU 2017/1369)	269
Nº de termostatos	1
Clasificación climática (EU 2017/1369)	SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	220
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	3.3
Nº estrellas congelador	4
Autonomía sin corriente (h)	11.5
Capacidad total del congelador (l) (EU 2017/1369)	73
Capacidad total del frigorífico (l) (EU 2017/1369)	196
Tipo frío congelador	LowFrost
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	34
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	100
Tipo instalación	Técnica de arrastre
Panel de control	Control electrónico táctil
Tipo de puerta	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles
Iluminación	LED integrado en el panel
Medidas (mm)	1772x546x549
Medidas hueco (mm)	1780x560x550
Tipo de frío	Ventilación radial
Descongelación automática	No
Seguridad niños	No
Display LED	Sí
Puerta reversible	Sí
Dispensador de bebidas	No
Cajón LongFresh	No
LowFrost	Sí
Puerta sobre Puerta	No
Técnica de arrastre	Sí
Estante lácteos	1 transparente de ancho total
Estante para huevos	No lleva
Estantes de la puerta	1, Ancho total, Transparente
Cajones especiales	Sin perfil embellecedor

