Lavadora de carga superior Serie 6000 ProSense® de 7.0 kg

LTE6K7230E



Limpieza rápida a plena carga. La IA ajusta el ciclo al peso de la ropa
Con la Serie 6000 MaxWash tienes velocidad y flexibilidad: un ciclo rápido para cargas completas. Acorta otros ciclos a placer con TimeSave Plus. La tecnología de detección de carga optimiza el consumo de tiempo, agua y energía. Y el diseño del cajón para detergente facilita su uso y su limpieza.

Lavadora de carga superior Serie 6000 ProSense® de 7 kg a 1.200 rpm, con programa MaxWash 45', certificado Woolmark Blue, apertura suave tambor y tapa y motor Inverter

Ventajas y características




A lo grande y a toda prisa: lava una carga completa en 45 minutos a 30 °C
No renuncies a llenar el tambor por utilizar un ciclo rápido. El programa MaxWash45' lava a 30 °C una carga completa en 45 minutos. Ideal para la típica ropa de diario, poco sucia, de tejido mixto y algodón de color.



El sistema de detección de carga optimiza el tiempo, el agua y la energía
AI WashAssist: Tecnología avanzada de detección de carga que, mediante un algoritmo inteligente y en función del peso de la ropa, ajusta la duración de los ciclos de algodón y sintético, así como el consumo de agua y energía*

* Basado en un algoritmo de detección del peso que ha sido entrenado previamente con una serie de cargas. No se utilizan datos de los usuarios para seguir entrenando la IA.



TimeSave Plus: más flexibilidad en el menor tiempo posible
Simplemente selecciona la opción TimeSave Plus para reducir la duración del ciclo aproximadamente a la mitad, consiguiendo un lavado en menos tiempo.



FlexiDose Plus. Fácil de usar y de limpiar. Para detergente líquido o en polvo
El exclusivo cajón FlexiDose Plus es apto tanto para detergente líquido como en polvo. Situado en la parte trasera de la abertura superior, se extrae fácilmente para una limpieza sin esfuerzo. Dispensa el detergente en el momento óptimo, incluso con inicio diferido, para proteger

Inverter Motor+: diseñado para pesar con precisión
Inverter Motor+ es la evolución avanzada del motor Inverter tradicional. Su rotor de imanes permanentes elimina la necesidad de magnetización y proporciona un control preciso, un funcionamiento constante y permite un reconocimiento exacto de la carga mediante un algoritmo específico.

- Lavadora de Carga Superior
- Programa de seda
- Programas de lavado: Algodón , Delicados, Edredón, Plancha fácil, Eco a 40°-60°, Higiene, Vaqueros, Limpieza de la máquina, MaxWash 45', Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Ropa Deportiva, Sintéticos, Lana\Seda
- Autoposicionamiento de tambor al finalizar el ciclo de lavado
- Numero patas:2 patas regulables en altura y 2 patas fijas
- Protección contra las inundaciones

Lavadora de carga superior Serie 6000 ProSense® de 7.0 kg

LTE6K7230E

Especificaciones de producto

Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369)	7.0
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	A
Certificado Woolmark	Woolmark Blue
Posicionamiento del tambor	Electrónico
Lista de Programas	Algodón , Delicados, Edredón, Plancha fácil, Eco a 40°-60°, Higiene, Vaqueros, Limpieza de la máquina, MaxWash 45', Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Ropa Deportiva, Sintéticos, Lana\Seda
Funciones	Inicio diferido LED, On/Off, Opciones, Centrifugado, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Ahorro de tiempo LED
Motor	Inverter
Aqua Control	No
Color	Blanco
Panel	Display LED Pequeño Negro
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.9
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.447
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	45
Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	78
Instalación	de libre instalación
Alto (mm)	903
Ancho (mm)	397
Fondo (mm)	599
Fondo total (mm)	599
Volumen tambor (L)	42
Voltaje (V):	230
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1.61
Potencia (W)	2100
Código de producto	913 143 552
Código EAN	7333394161747
Altura del embalaje	965
Profundidad del embalaje	690
Anchura del embalaje	435
Peso bruto	57

