

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Easy Rack PDU, Basic, vertikal, 1-phasig, 7,4 kW, 230 V, 32 A, 20 x C13- und 4 x C19-Steckdosen, IEC60309-Stecker

SEP6127G

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Grundlegend
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationshandbuch

Zusatzmerkmale

Höhe	56 mm
Breite	56 mm
Hauptausgangsspannung	230 V
Tiefe	1000 mm
Produktgewicht	2,45 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Aufbau
Rack units	0U
Montageposition	Vertikal
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	24 IEC 60320 C13

Montage

Produktzertifizierungen	CE
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,600 cm
VPE 1 Breite	17,000 cm
VPE 1 Länge	116,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,343 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#)

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	1 729 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	33 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	18 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	1 672 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	6 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	52
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Image of product / Alternate images

Alternative



