

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

**Diseñados
para el trabajo
que no espera.**



Impresora
a color
Xerox® C300



Equipo multifunción
a color **Xerox® C303a**



Equipo multifunción
a color **Xerox® C305ae**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora a color Xerox® C300 y
equipos multifunción a color Xerox® C303a/C305ae*



IMPRESIÓN (MÁXIMA:)			
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Velocidad a una cara¹ – Carta/A4 Color, blanco y negro (máxima:)	32/30 páginas por minuto (ppm)		
Velocidad a doble cara¹ – Carta/A4 Color, blanco y negro (máxima:)	16/15 imágenes por minuto (ipm)		
Ciclo de trabajo mensual² (máximo:) Páginas mensuales	75000		
Volumen de impresión medio mensual recomendado (máximo:) Páginas por mes	5000		
Velocidad del procesador/memoria	1 GHz 1 GB de RAM Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) de 128 GB opcional	1 GHz 1 GB de RAM Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) de 128 GB opcional	1,2 GHz 2 GB de RAM Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) de 128 GB opcional
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad (posterior de tipo B), Gigabit Ethernet, inalámbrico 802.11a/b/g/n/ ac + Apple iBeacon	USB 2.0 de alta velocidad (posterior de tipo B; frontal de tipo A), Gigabit Ethernet, inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB 2.0 de alta velocidad (posterior de tipo B; frontal y posterior de tipo A), Gigabit Ethernet, inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Tecnología de impresión	Láser en color		

IMPRESIÓN Y COPIA			
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Resolución de impresión	Calidad del color 4800 (2400x600 ppp)	Calidad del color 4800 (2400x600 ppp)	Calidad del color 4800 (2400x600 ppp) 1200x1200 ppp (máx.)
Resolución de copia (máxima)	N/D	600x600 ppp	
Salida de la primera impresión (en solo:)	8,3 ByN/8,6 color (segundos)		
Tiempo de salida de la primera copia (en solo:)	N/D	8,1 ByN/8,5 color (segundos)	
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, Emulación PCL® 6, Emulación PCL® 5, PCL® m y PDF		
Funciones de impresión	Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de conjunto de muestra, a doble cara, orientación, clasificación, identificación de trabajos de impresión en los márgenes, modo borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y del tóner, rotación de la imagen 180 grados, configuración guardada, opciones Earth Smart		

CONECTIVIDAD CON LA NUBE Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES			
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Impresión móvil	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Escaneado móvil	Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service		
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Sí		
Conectividad con la nube	Sí (a través de la aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®)		

*La disponibilidad de los productos varía según el país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora a color Xerox® C300 y equipos multifunción a color Xerox® C303a/C305ae*



ESCANEO

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Destinos	N/D	Correo electrónico, unidad USB frontal, Protocolo de transferencia de archivos (FTP), ordenador conectado en red o por USB, carpeta de red de Windows	
Formatos de archivo	N/D	Formatos de escaneo: PDF (PDF con capacidad de búsqueda de texto disponible a través de Experiencia de impresión y escaneo de Xerox®), TIFF, JPEG, PNG	

FAX

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Funciones estándar	N/D	Compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, respuesta automática, rellamada automática, reducción automática, envío de difusión, filtro de faxes basura, libreta de direcciones de fax, reenvío de faxes incluye: fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, número marcado	

DETALLES DE IMPRESIÓN

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Salida de la primera impresión – blanco y negro (velocidad máxima:)	8,3 segundos		
Salida de la primera impresión – color (en solo:)	8,6 segundos		
Calentamiento desde apagado/hibernación	70 segundos	80 segundos	70 segundos
Resolución	Calidad del color 4800 (2400x600 ppp)	Calidad del color 4800 (2400x600 ppp)	Calidad del color 4800 (2400x600 ppp) 1200x1200 ppp (máx.)
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, Emulación PCL® 6, Emulación PCL® 5, PCL® m y PDF		
Margen de página no imprimible	Impresión: 4,2 mm desde cada borde	Impresión: 4,2 mm desde cada borde; Copia: 3 mm desde cada borde	
Impresión desde USB	Formatos de archivo: formatos Microsoft® Office (Word, Excel, PPT), PDF, formatos de imagen (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Opciones disponibles para configurar la impresión desde USB: fuente de papel, impresión de páginas en blanco, intercalar, impresión a doble cara, orientación de páginas por hoja, hojas separadoras, páginas por hoja y orden de páginas por hoja.		
Tipos de controladores de impresión/sistemas operativos	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print con la aplicación de soporte de impresión (PSA). Para obtener la información más reciente sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es .		
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impresión mediante socket RAW/puerto 9100, IPv4/IPv6, Servicios web MS Impresión WSD, 802.1x, Protocolo simple de administración de red (SNMP), ThinPrint, Universal Print, Bonjour		
Fuentes	PCL® 6 94 fuentes escalables, 2 fuentes de mapa de bits; emulación PostScript: 163 fuentes escalables		

*La compatibilidad con controladores solo está disponible a través de los controladores universales de impresión de Lexmark

*La disponibilidad de los productos varía según el país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora a color Xerox® C300 y
equipos multifunción a color Xerox® C303a/C305ae*



DETALLES DE COPIA

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Salida de la primera copia – blanco y negro (en solo:)	N/D	8,1 segundos	
Salida de la primera copia – color (en solo:)	N/D	8,5 segundos	
Velocidad a 1 cara (máxima)	N/D	32/30 ppm Carta/A4 (en color y en blanco y negro)	
Velocidad a doble cara (máxima:)	N/D	16/15 ipm Carta/A4 (en color y en blanco y negro)	
Caras (entrada-salida)	N/D	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Cantidad	N/D	1-9999	
Simultaneidad	N/D	Sí (copia durante la impresión)	
Funciones de copia	N/D	Tamaño de copia (origen); tamaño de copia (destino); escala del 25 % al 400 %; oscuridad/luminosidad; caras 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; a doble cara; intercalar; tipo de contenido (texto, texto/foto, foto, gráficos). Crear acceso directo; color; configuración del papel; imagen avanzada, centrado automático, eliminación de fondo, contraste, escaneo a borde completo, saturación, balance de color, borrado de bordes; encabezado/pie de página; desplazamiento de márgenes; superposición; páginas por hoja (2 páginas por hoja, 4 páginas por hoja); hojas separadoras (entre páginas, entre copias, entre trabajos); origen de hojas separadoras.	

DETALLES DE FAX

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Velocidad del fax	N/D	33,6 Kbps	
Memoria	N/D	18 MB	
Resolución (ppp)	N/D	ByN de estándar: 200x100 envío, 200x100, 204x98 recepción; ByN fino: 200x200 envío, 200x200, 204x196 recepción; ByN superfino: 300x300 envío, 300x300, 204x391 recepción; ByN ultrafino: 600x600 envío, 600x600, 400x400, 408x391 recepción; Color fino: 200x200 envío, 200x200 recepción; Color superfino: 300x300 envío, 300x300, 400x400 recepción	
Funciones de fax	N/D	Respuesta automática, remarcación automática, reducción automática, envío de mensajes de difusión, filtro de faxes basura, libreta de direcciones de fax	
Destinos de reenvío de faxes	N/D	Fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, número marcado	

*La disponibilidad de los productos varía según el país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora a color Xerox® C300 y
equipos multifunción a color Xerox® C303a/C305ae*



DETALLES DE ESCANEADO

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303a	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305ae
Tecnología	N/D	Escáner plano en color con DADF de una pasada, sensor de imagen de contacto (CIS)	
Capacidad	N/D	DADF de una sola pasada, hasta 50 hojas de papel bond de 75 g/m²/20 lb	
Simultaneidad	N/D	Sí (escaneado durante la impresión)	
Velocidad de entrada – Color (máxima:)	N/D	21/20 ipm Carta/A4 a una cara, 42/40 ipm Carta/A4 a doble cara	
Velocidad de entrada – Blanco y negro (máxima:)	N/D	48/46 ipm Carta/A4 a una cara, 96/92 ipm Carta/A4 a doble cara	
Resolución (máxima:)	N/D	600x600 ppp	
Resolución (ppp)	N/D	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600	
Área máxima de escaneado – alimentador de documentos (ADF)	N/D	8,5x14 pulg.	
Área máxima de escaneado (ADF)	N/D	216x356 mm	
Área máxima de escaneado (cristal de exposición)	N/D	8,5x11,7 pulg.	
Área máxima de escaneado (cristal de exposición)	N/D	216x297 mm	
Gramaje del material de impresión (ADF)	N/D	de 60 a 90 g/m²	
Protocolo de archivado en red	N/D	FTP, Protocolo seguro de transferencia de archivos (SFTP), Bloque de mensajes del servidor (SMB), USB, carpeta de red de Windows	
Formatos de archivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponible a través de la aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox® para Windows)	
Compatibilidad del controlador de escaneado	N/D	TWAIN, WIA, ICA	
Opciones de compresión de archivos escaneados	N/D	PDF: 1 bit – CCIT G4, ZLIB (Flate), MRC* 8/24 bits – JPEG, ZLIB (Flate), MRC* TIFF: 1 bit – CCITT G4, LZW, Packbits 8/24 bits – LZW, JPEG, Packbits JPG: 8/24 bit – JPEG *Nota: MRC solo está disponible si ISD está instalado.	
Destinos de escaneado admitidos	N/D	Correo electrónico, unidad USB frontal, FTP, LDSS, ordenador conectado en red o por USB, carpeta de red de Windows	

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Gestión de dispositivos	Aplicación Xerox® Easy Assist, Panel de operador remoto, Servidor web integrado de Xerox®		
Software Xerox® CentreWare® Web	Sí		

ACCESIBILIDAD

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Accesibilidad	N/D	N/D	Guía por voz disponible a través del altavoz o la toma de auriculares

*La disponibilidad de los productos varía según el país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora a color Xerox® C300 y equipos multifunción a color Xerox® C303a/C305ae*



SEGURIDAD

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Protocolos y funciones de seguridad	Criptografía poscuántica basada en hardware, actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0) (únicamente C305ae), WPA3, TLS 1.3, Módulo criptográfico OpenSSL validado conforme a FIPS 140-3, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión, registro de auditoría, registro del sistema		
SEGURIDAD WI-FI			
Métodos de autenticación y cifrado	802.11 b/g/n/ac, modo de infraestructura (BSS), Cifrado WEP (claves de 64 y 128 bits), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPV2/PAP), LEAP, PEAP		

GESTIÓN DEL PAPEL

SELECCIÓN DEL PAPEL			
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS A DOBLE CARA (DADF) DE UNA SOLA PASADA			
Capacidad³	N/D	50 hojas de papel bond de 75 g/m²/20 lb	
Tamaño mínimo del papel	N/D	4,13x5,83 pulg.	
Tamaño mínimo del papel	N/D	105x148 mm	
Tamaño máximo del papel	N/D	8,5x14 pulg.	
Tamaño máximo del papel	N/D	216x356 mm	
Gramaje mínimo y máximo	N/D	de 60 a 90 g/m²	
CRISTAL DE EXPOSICIÓN			
Tamaño máximo del papel	N/D	8,5x11,7 pulg.	
Tamaño máximo del papel	N/D	216x297 mm	
RANURA DE ALIMENTACIÓN MANUAL			
Estándar/opcional	Estándar		
Capacidad	1 hoja		
Tamaño mínimo del papel	3,7x5,83 pulg.		
Tamaño mínimo del papel	94x148 mm		
Tamaño máximo del papel	8,5x14 pulg.		
Tamaño máximo del papel	216x356 mm		
Gramaje mínimo y máximo	de 60 a 200 g/m² a 1 cara/de 60 a 105 g/m² a doble cara		
Tipos de papel compatibles	Papel normal, papel ligero, papel grueso, cartulina, sobres, etiquetas, reciclado, satinado, satinado grueso, bond, sobres rugosos, membrete, preimpreso, papel de color, algodón rugoso, personalizado		
BANDEJA PRINCIPAL			
Capacidad³	250 hojas de papel bond de 75 g/m²/20 lb		
Tamaño mínimo del papel	3,7x5,83 pulg.		
Tamaño mínimo del papel	94x148 mm		
Tamaño máximo del papel	8,5x14 pulg.		

*La disponibilidad de los productos varía según el país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora a color Xerox® C300 y
equipos multifunción a color Xerox® C303a/C305ae*



BANDEJA PRINCIPAL	
Tamaño máximo del papel	216x356 mm
Gramaje mínimo y máximo	de 60 a 162 g/m ² a 1 cara/de 60 a 105 g/m ² a doble cara
Tipos de papel compatibles	Papel normal, papel ligero, papel grueso, cartulina, sobres, etiquetas, reciclado, satinado, satinado grueso, bond, sobres rugosos, membrete, preimpreso, papel de color, algodón rugoso, personalizado
2 BANDEJAS OPCIONALES DE 250 HOJAS	
Capacidad ³	250 hojas de papel bond de 75 g/m ² /20 lb
Tamaño mínimo del papel	3,7x5,83 pulg.
Tamaño mínimo del papel	94x148 mm
Tamaño máximo del papel	8,5x14 pulg.
Tamaño máximo del papel	216x356 mm
Gramaje mínimo y máximo	de 60 a 200 g/m ² a 1 cara/de 60 a 105 g/m ² a doble cara
Tipos de papel compatibles	Papel normal, papel ligero, papel grueso, cartulina, sobres, etiquetas, reciclado, satinado, satinado grueso, bond, sobres rugosos, membrete, preimpreso, papel de color, algodón rugoso, personalizado

CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR/MÁXIMA	
Capacidad de entrada estándar ³	251
Capacidad de entrada máxima ³	751
CAPACIDAD DE SALIDA	
Capacidad de salida	100

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO			
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
REQUISITOS ELÉCTRICOS			
Norteamérica	Tensión: de 110 a 127 V CA +/-10 %; corriente: 10 A. Frecuencia: 57-63 Hz		
Europa	Tensión: de 220 a 240 V CA +/-10 %; corriente: 5 A. Frecuencia: 47-53 Hz		
CONSUMO ELÉCTRICO			
Impresión (promedio)	A una cara: 432 W; a doble cara: 270 W	A una cara: 436 W; a doble cara: 272 W	A una cara: 432 W; a doble cara: 274 W
Consumo eléctrico típico (kWh)	0,34	0,35	
Estado de listo	14,5 W	16,4 W	17,5 W
Modo de reposo	0,8 W	0,8 W	
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO Y ACÚSTICA			
Rango de temperatura válido	De 10 a 32,2 °C/de 50 a 90 °F		
Humedad relativa (HR) requerida	De 15 a 80 % de humedad relativa		
Niveles de potencia acústica en funcionamiento	6,7 belios(A) o menos		
En espera	3,1 belios(A) o menos		
Niveles de presión acústica en funcionamiento	53 dB(A)		
En espera	14 dB(A)		

*La disponibilidad de los productos varía según el país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora a color Xerox® C300 y
equipos multifunción a color Xerox® C303a/C305ae*



DIMENSIONES Y PESO			
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
C300/C303a/C305ae (motores sin embalaje)	Anchura: 411 mm/16,2 pulg. Profundidad: 400 mm/15,7 pulg. Altura: 244 mm/9,6 pulg. Peso: 16,6 kg/36,5 lb	Anchura: 411 mm/16,2 pulg. Profundidad: 400 mm/15,7 pulg. Altura: 345 mm/13,6 pulg. Peso: 19,8 kg/43,6 lb	Anchura: 411 mm/16,2 pulg. Profundidad: 402 mm/15,8 pulg. Altura: 345 mm/13,6 pulg. Peso: 20,2 kg/44,6 lb
Bandeja de 250 hojas (sin embalaje)	Anchura: 411 mm/16,2 pulg. Profundidad: 381 mm/15,0 pulg. Altura: 88 mm/3,4 pulg. Peso: 3,4 kg/7,38 lb		
Soporte de impresora ajustable (sin embalaje)	Anchura: 597 mm/23,5 pulg. Profundidad: 597 mm/23,5 pulg. Altura: 584 mm/23,0 pulg. Peso: 18,4 kg/40,6 lb		
Armario giratorio (sin embalaje)	Anchura: 476 mm/18,7 pulg. Profundidad: 600 mm/23,6 pulg. Altura: 262 mm/10,3 pulg. Peso: 20,0 kg/44,1 lb		
C300/C303a/C305ae (motores sin embalaje)	Anchura: 515 mm/20,3 pulg. Profundidad: 550 mm/21,7 pulg. Altura: 370 mm/14,6 pulg. Peso: 20,5 kg/45,1 lb	Anchura: 515 mm/20,3 pulg. Profundidad: 560 mm/22,0 pulg. Altura: 450 mm/17,7 pulg. Peso: 24,5 kg/53,9 lb	Anchura: 515 mm/20,3 pulg. Profundidad: 560 mm/22,1 pulg. Altura: 450 mm/17,7 pulg. Peso: 25 kg/55 lb
Bandeja de 250 hojas (con embalaje)	Anchura: 440 mm/17,3 pulg. Profundidad: 470 mm/18,5 pulg. Altura: 163 mm/6,4 pulg. Peso: 4,4 kg/9,6 lb		
Soporte de impresora ajustable (con embalaje)	Anchura: 655 mm/25,8 pulg. Profundidad: 655 mm/25,8 pulg. Altura: 650 mm/25,6 pulg. Peso: 22,8 kg/50,3 lb		
Armario giratorio (con embalaje)	Anchura: 700 mm/27,6 pulg. Profundidad: 570 mm/22,4 pulg. Altura: 335 mm/13,2 pulg. Peso: 24,3 kg/53,6 lb		

*La disponibilidad de los productos varía según el país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora a color Xerox® C300 y
equipos multifunción a color Xerox® C303a/C305ae*



ASPECTOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Requisitos de espacio para ventilación. En la tabla a continuación se muestra el área que se necesita en cada lado para que la instalación sea correcta.			
Superior	10,2 cm/4 pulg.	30,5 cm/12 pulg.	
Posterior	10,2 cm/4 pulg.	10,2 cm/4 pulg.	
Izquierda	7,2 cm/3 pulg.	7,2 cm/3 pulg.	
Derecha	7,2 cm/3 pulg.	7,2 cm/3 pulg.	
Frontal	7,2 cm/3 pulg.	7,2 cm/3 pulg.	

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.es/oficina/latest/XOGFS-14S.pdf .		

CONTENIDO DE LA CAJA

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	IMPRESORA A COLOR XEROX® C300	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C303A	EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® C305AE
Todos los elementos contenidos en la caja	Impresora en color Xerox® C300 Cable de alimentación Guía de instalación Ficha de seguridad del producto Un cartucho de impresión de cada color (cian, magenta y amarillo): capacidad para 1200 impresiones ⁴ ; cartucho negro: capacidad para 1300 impresiones ⁴	Equipo multifunción a color Xerox® C303a Cable de alimentación Guía de instalación Ficha de seguridad del producto Un cartucho de impresión de cada color (cian, magenta y amarillo): capacidad para 1200 impresiones ⁴ ; cartucho negro: capacidad para 1300 impresiones ⁴	Equipo multifunción a color Xerox® C305ae Cable de alimentación Guía de instalación Ficha de seguridad del producto Un cartucho de impresión de cada color (cian, magenta y amarillo): capacidad para 1200 impresiones ⁴ ; cartucho negro: capacidad para 2000 impresiones ⁴

*La disponibilidad de los productos varía según el país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora a color Xerox® C300 y
equipos multifunción a color Xerox® C303a/C305ae*



CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	NÚMERO DE PIEZA
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox (1300 páginas) ⁴	006R05055
Cartucho de tóner cian de capacidad estándar original de Xerox (1200 páginas) ⁴	006R05056
Cartucho de tóner magenta de capacidad estándar original de Xerox (1200 páginas) ⁴	006R05057
Cartucho de tóner amarillo de capacidad estándar original de Xerox (1200 páginas) ⁴	006R05058
Cartucho de tóner negro de gran capacidad original de Xerox (3000 páginas) ⁴	006R05075
Cartucho de tóner cian de gran capacidad original de Xerox (2500 páginas) ⁴	006R05076
Cartucho de tóner magenta de gran capacidad original de Xerox (2500 páginas) ⁴	006R05077
Cartucho de tóner amarillo de gran capacidad original de Xerox (2500 páginas) ⁴	006R05078
Cartucho de tóner negro de extra alta capacidad original de Xerox (6200 páginas) ⁴	006R05095
Cartucho de tóner cian de extra alta capacidad original de Xerox (6400 páginas) ⁴	006R05096
Cartucho de tóner magenta de extra alta capacidad original de Xerox (6400 páginas) ⁴	006R05097
Cartucho de tóner amarillo de extra alta capacidad original de Xerox (6400 páginas) ⁴	006R05098
Contenedor de tóner residual original de Xerox, 15000 páginas ⁵	008R08165

ACCESORIOS OPCIONALES	NÚMERO DE PIEZA
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA	
Bandeja de 250 hojas	097S05292
Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)	097S05314
Lector de tarjetas (lector USB frontal sin contacto TWN4 MultiTech-P LEGIC) [#]	497K26210
Lector de tarjetas (lector USB frontal sin contacto TWN MultiTech-PI) [#]	497K25970
Armario giratorio	097S05316
Soporte de impresora ajustable	097S05315

*La disponibilidad de los productos varía según el país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora a color Xerox® C300 y
equipos multifunción a color Xerox® C303a/C305ae*



¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto mensual. No se espera que se mantenga de forma constante.

³ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m²/20 lb; las cifras varían en función del gramaje.

⁴ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento variará en función del tipo de imagen, la cobertura del área y la duración de los trabajos de impresión.

⁵ El rendimiento del contenedor de tóner residual variará en función del tipo de imagen, la cobertura del área y la duración de los trabajos de impresión.

Si desea más información,
visítenos en www.xerox.es/oficina.

*La disponibilidad de los productos varía según el país. Visite www.xerox.es o póngase en contacto con el representante de Xerox en su región para más detalles.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare®, el logotipo de Xerox y el gráfico de destello son marcas comerciales de XRX Brandco LLC en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.

06/26 TSK-7925 BR42608 C30SS-02SA

