EB-L270F

FICHE TECHNIQUE

Projecteur laser HD intégrale lumineux et abordable avec des options d'installation flexibles et un affichage jusqu'à 310 pouces (787 cm) pour l'enseignement et le monde professionnel.

Le EB-L270F est un projecteur laser HD intégrale conçu pour les environnements d'enseignement et d'entreprise nécessitant un grand affichage à un coût abordable. Avec une luminosité de 5 200 lumens, une installation flexible et une taille d'image pouvant atteindre 310 pouces, il projette des visuels clairs et attrayants. Ce projecteur laser portable prend en charge la connectivité sans fil en option et nécessite peu d'entretien, car il n'y a pas de lampe à remplacer.

Des performances lumineuses pour tous les espaces d'enseignement ou de réunion
Avec une luminosité de 5 200 lumens, ce projecteur permet d'obtenir des images claires et éclatantes, même dans les espaces bien éclairés. Il garantit que les présentations restent visibles et percutantes sans nécessiter de conditions d'obscurité, ce qui est idéal pour l'enseignement et les entreprises.

Clarté HD intégrale pour les présentations professionnelles
Projecteur professionnel de 1080p, le EB-L270F affiche des détails précis et un texte clair pour assurer des présentations et une lecture vidéo de haute qualité. Vous pouvez ainsi conserver l'attention du public et communiquer efficacement les informations.

Affichage grand format sans complexité supplémentaire
Profitez d'une surface de projection de 310 pouces (787 cm) à partir d'un seul appareil, sans avoir besoin de plusieurs panneaux ou d'autres installations coûteuses. Ces caractéristiques en font une solution pratique et évolutive pour les grands espaces d'enseignement, les salles de conférence et les espaces partagés.

Des performances laser à long terme nécessitant peu d'entretien
Grâce à la technologie de projection laser qui supprime la nécessité de remplacer la lampe, ce modèle assure jusqu'à 20 000 heures de fonctionnement. Il réduit ainsi les besoins d'entretien et aide les organisations à obtenir un retour sur investissement plus important au fil du temps.

Précision et stabilité des couleurs grâce à la technologie 3LCD
Ce projecteur 3LCD assure une reproduction des couleurs fluide et précise, améliorant la qualité d'image pour la vidéo, les graphiques et le texte, ce qui le rend idéal pour l'enseignement et les présentations professionnelles.

Installation flexible avec connexion sans fil en option
Conçu pour être polyvalent, le EB-L270F offre des options d'installation flexibles pour un déploiement facile dans tout un éventail de salles ou d'environnements. En outre, Epson Creative Projection permet de créer facilement du contenu via des modèles mobiles, tandis qu'Epson Projector Content Manager prend en charge la planification de listes de lecture et la lecture sans câble.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Performances haute luminosité à 5 200 lumens pour des images nettes**
  Projette des images lumineuses et éclatantes dans des conditions d'éclairage variées, ce qui le rend idéal pour les salles de cours, de conférence et de réunion, sans réduction de la netteté.
- **Résolution HD intégrale 1080p pour un contenu de présentation détaillé**
  Solution de projection laser 1080p garantissant un texte net et des images détaillées pour mieux capter l'attention du public dans les environnements professionnels et éducatifs.
- **Affichage évolutif jusqu'à 310 pouces (787 cm)**
  Permet de profiter d'une surface de projection de 310 pouces (787 cm) sans avoir besoin de plusieurs écrans, ce qui en fait une solution de projection rentable pour les grands espaces.
- **Durée de vie de la source lumineuse laser pouvant atteindre 20 000 heures**
  Un projecteur laser d'une durée de vie de 20 000 heures sans remplacement de lampe réduit les besoins d'entretien et garantit une fiabilité à long terme pour un coût total de possession réduit.
- **Technologie 3LCD pour des couleurs précises et aucun effet d'arc-en-ciel**
  La technologie de projection 3LCD, sans effet d'arc-en-ciel, permet d'obtenir un niveau de luminosité constant et des couleurs réalistes pour un confort de visionnage et une précision améliorés.
- **Installation flexible avec connexion sans fil en option**
  Installez-le sur un mur, au plafond ou sur une rampe d'éclairage avec des options flexibles, notamment le HDMI et une connectivité sans fil en option via ELPAP11.

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,62 pouce avec C2 Fine
IMAGE	
Luminosité couleur	5.200 lumen- 3.600 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	5.200 lumen - 3.600 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	1080p
Amélioration de la résolution	Full HD
Rapport hauteur/largeur	16:9
Nombre de pixels à l'écran	2,073,600
Rapport de contraste	5.000.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Grande durabilité, 30.000 Heures Durabilité Éco.
Correction Keystone	Automatique vertical : ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
OBJECTIF	
Rapport de projection	1,32 - 2,12:1
Zoom	Manuel, Facteur :1 - 1,62
Facteur de zoom de l'objectif de projection	1,32 - 2,12 : 1
Objectif	Optique
Taille de l'image	31 pouces - 310 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,9 a - 9,1 a
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,51 - 1,77
Distance focale	18,2 mm - 29,1 mm
Focale	Manuel
Offset	10 : 1
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée composite, Miracast (en option), Prise jack de sortie, Prise jack d'entrée (2x), Câble RCA de sortie audio, entrée micro, HDMI (HDCP 2.2) (2x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (en option)
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
Protocole réseau	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Modes couleur 2D	Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Jeu
Caractéristiques	A/V mute slide, Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, Source lumineuse à longue durée de vie, Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction de planification, Affichage en miroir, Partage d'écran, Fonction « split screen » (écran divisé), Super résolution, Contrôle Web, Wi-Fi en option, Application iProjection
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM, Multi-projection
Contrôle du projecteur	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L270F

CONTENU DE LA BOÎTE

- Télécommande, y compris piles
- Câble électrique
- Appareil principal
- Câble HDMI
- Carte de garantie
- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EB-L270F

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation électrique	222 W (Mode Marche normal), 278 W (Mode Crête normal), 209 W (Mode Crête économique), 0,5 W (Veille d'économie d'énergie)
Dissipation thermique	945,2 BTU/heure (max.)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	325 x 299 x 90 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	4,15 kg
Niveau sonore	Normal :38 dB(A) - Économie :28 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
Logiciels inclus	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Options	Filtre à poussières, Support plafond, Boîtier de contrôle et de connexion, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Jeu de câbles de sécurité, Adaptateur de suspension, WP System - ELPWP10, Support mural, Unité réseau LAN sans fil, Émetteur sans fil - ELPWT01
Haut-parleur	16 W
Type de salle / Application	Grande salle de réunion/du conseil, Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positionnement	Au plafond, Bureau, Sol, Montage mural
Couleur	Blanc
AUTRE	
Garantie	60 Mois retour atelier ou 12.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles

EPSON®

ACCESSOIRES EN OPTION

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
  V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
  V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
  V12H963210
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
  V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14
  V12H003P14
- Haut parleurs actifs - ELPSP02
  V12H467040
- Lighting Track Mount - ELPMB61B
  V12H964140
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
  V12H964240
- Ecran Mobile (80" 16/9e X Type) - ELPSC21
  V12H002S21

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HC68080
Code EAN	8715946749914
Pays d'origine	Philippines

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
  V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
  V12H759040
- ELPDC13
  V12H757040
- ELPDC21
  V12H758040
- ELPDC30
  V12HB09080

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2026-08-21