# EB-L270F

KARTA PRODUKTU

Przystępny cenowo jasny projektor laserowy Full HD z elastycznymi opcjami instalacji i obrazem o przekątnej do 310 cali do zastosowań edukacyjnych i biznesowych.

EB-L270F to projektor laserowy Full HD przeznaczony dla szkół, uczelni i firm poszukujących ekonomicznego rozwiązania z dużym ekranem. Dzięki jasności 5200 lumenów, elastycznym opcjom instalacji i projekcji o przekątnej do 310 cali zapewnia wyraźny, wciągający obraz. Ten przenośny projektor laserowy obsługuje opcjonalną łączność bezprzewodową i wymaga niewielkiego nakładu czynności konserwacyjnych, bez konieczności wymiany lampy.

**Wysoka jasność w każdej przestrzeni do nauki lub spotkań**
Dzięki jasności 5200 lumenów projektor wyświetla wyraźne, żywe obrazy nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Dzięki temu prezentacje pozostają widoczne i efektowne bez konieczności zaciemniania pomieszczenia, co jest idealne zarówno dla środowisk edukacyjnych, jak i biznesowych.

**Wyrazistość Full HD na potrzeby profesjonalnych prezentacji**
Jako projektor biznesowy o rozdzielczości 1080p EB-L270F zapewnia wysoki poziom szczegółowości i czytelny tekst, obsługując wysokiej jakości prezentacje i odtwarzanie wideo. Dzięki temu odbiorcy pozostają zaangażowani, a przekaz dociera bez zakłóceń.

**Duży wyświetlacz bez dodatkowej złożoności**
Wystarczy jeden wyświetlacz projekcyjny o przekątnej 310 cali, aby zmniejszyć potrzebę stosowania wielu paneli lub kosztownych instalacji. Dzięki temu jest to praktyczne i skalowalne rozwiązanie do dużych sal lekcyjnych, wykładowych i wspólnych przestrzeni.

**Długotrwała wydajność lasera, niski koszt utrzymania**
Model ten jest wyposażony w projektor laserowy, który eliminuje konieczność przyszłej wymiany lampy, zapewnia do 20 000 godzin pracy, co zmniejsza wymagania obsługowe i pomaga organizacjom osiągnąć większy zwrot z inwestycji w czasie.

**Niezmienna dokładność kolorów dzięki technologii 3LCD**
Ten projektor 3LCD zapewnia płynne i dokładne odwzorowanie kolorów, poprawiając jakość obrazu w przypadku wideo, grafiki i tekstu, dzięki czemu idealnie nadaje się do nauczania i prezentacji biznesowych.

**Elastyczna konfiguracja dzięki opcjonalnej łączności bezprzewodowej**
Zaprojektowany z myślą o wszechstronności projektor EB-L270F oferuje elastyczne opcje instalacji ułatwiające obsługę w wielu pomieszczeniach lub środowiskach. Ponadto aplikacja Epson Creative Projection umożliwia łatwe tworzenie treści za pomocą szablonów mobilnych, a rozwiązanie Epson Projector Content Manager obsługuje planowanie list odtwarzania i odtwarzanie bez użycia kabli.

KLUCZOWE CECHY

- **Duża jasność 5200 lumenów zapewnia wyraźny obraz**
  Zapewnia jasny, żywy obraz w różnych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu idealnie nadaje się do sal lekcyjnych, sal wykładowych i sal konferencyjnych bez uszczerbku dla wyrazistości obrazu.
- **Rozdzielczość Full HD 1080p zapewnia szczegółową treść prezentacji**
  Projektor laserowy o rozdzielczości 1080p, który wyświetla ostry tekst i szczegółowy obraz, zwiększając zaangażowanie partnerów biznesowych i studentów.
- **Skalowanie obrazu do 310 cali**
  Stwórz projekcję o przekątnej 310 cali bez potrzeby korzystania z wielu ekranów, oferując ekonomiczne rozwiązanie projektora do dużych obiektów.
- **Laserowe źródło światła o czasie wyświetlania do 20 000 godzin**
  Projektor laserowy o czasie wyświetlania 20 000 godzin bez konieczności wymiany lampy zmniejsza potrzeby konserwacji i zapewnia długotrwałą niezawodność oraz niższy całkowity koszt posiadania.
- **Technologia 3LCD zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów i brak efektu tęczy**
  Projektor 3LCD bez efektu tęczy zapewnia stałą jasność i realistyczne kolory, co przekłada się na większy komfort oglądania i dokładność.
- **Elastyczna instalacja z opcjonalną łącznością bezprzewodową**
  Możliwość montażu na ścianach, sufitach lub szynach oświetleniowych dzięki elastycznym opcjom, w tym HDMI i opcjonalnej łączności bezprzewodowej za pośrednictwem ELPAP11.

EPSON®

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

| | |
|---|---|
| **TECHNOLOGIA** | |
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |
| Panel LCD | 0,62 cal z C2 Fine |
| **OBRAZ** | |
| Natężenie światła barwnego | 5.200 lumen- 3.600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 |
| Natężenie światła białego | 5.200 lumen - 3.600 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Rozdzielczość | 1080p |
| Zwiększenie rozdzielczości | Full HD |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| On-Screen Pixel Count | 2,073,600 |
| Stosunek kontrastu | 5.000.000 : 1 |
| Źródło światła | Laser |
| Źródło światła | 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco |
| Korekcja obrazu | Auto pionowo: ±30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±30 ° |
| Przetwarzanie wideo | 10 Bit |
| Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 192 Hz - 240 Hz |
| Odwzorowanie kolorów | do 1,07 mld kolorów |
| **UKŁAD OPTYCZNY** | |
| Współczynnik rzutu | 1,32 - 2,12:1 |
| Zoom | Manual, Factor:1 - 1,62 |
| Współczynnik powiększenia obiektywu projekcyjnego | 1,32 - 2,12 : 1 |
| Obiektyw | Optyczny |
| Rozmiar projekcji | 31 cale - 310 cale |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,9 m - 9,1 m |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | 1,51 - 1,77 |
| Odległość ogniskowa | 18,2 mm - 29,1 mm |
| Fokus | Ręcznie |
| Przesunięcie | 10 : 1 |
| **ZŁĄCZA** | |
| Przyłącza | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście sygnału kompozytowego, Miracast (opcja), Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), Wyjście audio typu cinch, wejście mikrofonu, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcja) |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura |
| Protokół sieciowy | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| **ZAAWANSOWANE FUNKCJE** | |
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem |
| Tryby kolorów 2D | Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Gra |
| Inne funkcje | Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Edge Blending (łączenie projekcji), Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Źródło światła o długiej żywotności, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Udostępnianie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Niezwykła rozdzielczość, Sterowanie przez sieć, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection |
| Tryby kolorów | Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery |

**EB-L270F**

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pilot z bateriami
- Kabel zasilający
- Urządzenie podstawowe
- HDMI Cable
- Warranty card
- Skrócona instrukcja uruchomienia

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

| | |
|---|---|
| **INFORMACJE OGÓLNE** | |
| Power consumption | 222 W (Normal On-Mode), 278 W (Normal Peak-mode), 209 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby) |
| Odprowadzanie ciepła | 945,2 BTU/hour (max) |
| Napięcie zasilania | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | 325 x 299 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 4,15 kg |
| Poziom hałasu | Tryb normalny:38 dB (A) - Tryb ekonomiczny:28 dB (A) |
| Temperatura | Składowanie -10°C - 60°C |
| Wilgotność powietrza | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90% |
| Załączone oprogramowanie | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| Opcje | Air filter, Ceiling mount, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wall mount, Moduł bezprzewodowej sieci LAN, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Głośniki | 16 W |
| Rodzaj pokoju / zastosowanie | Duże sale konferencyjne / sale posiedzeń, Sala wykładowa, Sala konferencyjna/klasa, Mapowanie projekcji, Reklamy wizualne/sprzedaż detaliczna, Atrakcje turystyczne |
| Ustawienie | Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe, Projektory podłogowe, Uchwyt ścienny |
| Kolor | Biały |
| **INNE** | |
| Gwarancja | 60 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 12.000 h |

**EB-L270F**

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pilot z bateriami
- Kabel zasilający
- Urządzenie podstawowe
- HDMI Cable
- Warranty card
- Skrócona instrukcja uruchomienia

EPSON®

## OPCJONALNE AKCESORIA

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
  V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
  V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
  V12H963210
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
  V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
  V12H003P14
- ELPSP02
  V12H467040
- Lighting Track Mount - ELPMB61B
  V12H964140
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
  V12H964240
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
  V12H002S21

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

| | |
|---|---|
| SKU | V11HC68080 |
| Kod kreskowy | 8715946749914 |
| Kraj pochodzenia | Filipiny |

## Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
  V12HA42040

## Visualizers

- ELPDC07
  V12H759040
- ELPDC13
  V12H757040
- ELPDC21
  V12H758040
- ELPDC30
  V12HB09080

Eye Comfort
www.tuv.com
ID 0217010921

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wyodrębnione: 2026-06-03