2 m USB-C till HDMI-kabeladapter, greppbar HDMI-kontakt, 4K 60 Hz, Thunderbolt-kompatibel, HDR, enkelriktad sladd för MacBook, Dell, HP, Lenovo

Produkt ID: 2M-USBC-HDMI-4K60-G

Anslut bärbara datorer med USB-C till 4K 60Hz HDMI-skärmar med en enda 2 m lång aktiv kabeladapter som levererar stabil video och ljud med hög bandbredd för professionella arbetsplatser.

Undvik kostsamma avbrott i styrelserum, kontorslandskap och samarbetsytor. Den greppbara HDMI-kontakten tål vibrationer och påfrestningar, vilket bidrar till att upprätthålla en säker anslutning till skärmen även när kablarna ofta kopplas in och kopplas ur.

Påskynda installationerna med tydliga markeringar på kontakten som gör att du snabbt kan kontrollera HDMI-kablernas kapacitet. Driv HDR-kompatibel 4K 60Hz-video med full 4:4:4/RGB-färg och 7.1-kanals ljud för tydlig text och bild. Den integrerade kabel- och adapterkonstruktionen minskar signalförlusten, minskar kabeltrassel och eliminerar vanliga felkällor.

Kom igång direkt med denna drivrutinlösa kabel som fungerar på alla operativsystem och alla hårdvaruplattformar. Leverera okomprimerad video med hög bandbredd via värdens inbyggda GPU istället för CPU-driven USB-videobearbetning, vilket resulterar i lägre latens, minskad CPU-användning och mer tillförlitlig prestanda, vilket gör den idealisk för snabba installationer, konferensrum och standardiserade distributioner.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

RoHS Compliant

Användning

• Anslut bärbara datorer och surfplattor med USB-C till 4K 60Hz HDMI-skärmar i konferensrum, kontrollcenter och arbetsstationer

• Implementera en USB-C till HDMI-lösning i företagsmiljöer utan behov av ytterligare adaptrar eller drivrutiner

Funktioner

• Högpresterande kabeladapter: Anslut en USB-C-bärbar dator till en HDR-kompatibel 4K 60 Hz HDMI-skärm med denna 2 m långa aktiva kabeladapter som levererar 18 Gbps bandbredd, full 4:4:4/RGB-färg, 7.1-kanals ljud och HDCP 2.3-stöd

• Förhindra kostsamma kabelavbrott: Upprätthåll stabila videolänkar i livliga arbetsmiljöer med en greppande HDMI-kontakt som motstår vibrationer och kabelpåfrestningar, så att kabeln förblir ansluten till skärmen i styrelserum, kontorslandskap och samarbetsytor

• Identifiera HDMI-prestanda direkt: Påskynda installationerna med tydliga markeringar på kontakten som gör att du snabbt kan kontrollera kabelns kapacitet; Den integrerade adapterdesignen minskar antalet anslutningspunkter som kan orsaka avbrott, handskakningsproblem och fel på fältet

• Distribuera direkt på alla plattformar: Eliminera fördröjningar vid installation med denna drivrutinlösa universalkabel som fungerar med alla hårdvaruplattformar och alla operativsystem; Använder GPU (Intel/AMD/Nvidia) för att leverera högpresterande grafik med minimal CPU-belastning.

• IT-proffsens förstahandsval: Våra display- och videoadaptrar genomgår rigorösa tester i vårt innovationslabb för att garantera tillförlitlighet och hållbarhet i företagsklass. De är utformade för storskaliga distributioner och är redo att stödja Windows 11-uppgraderingar och övergången till AI-aktiverade datorer.

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja

	Kontaktplätering	Guld
	Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Busstyp	USB-C
	Chipset-ID	VL600
Prestanda		
	Video Revision	HDMI 2.0
	Maximal dataöverföringshastighet	18 Gbps
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 60 Hz
	Bandbredd	18Gbps
	Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio
Kontakt(er)		
	Inkontakt(er)	1 - USB-C (DP Alt-Mode)
	Utdatakontakter	1 - HDMI
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 154°F)
	Luftfuktighet	10% ~ 90% RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Produktlängd	78.7 in [2000 mm]
	Produktvikt	0.2 lb [0.1 kg]
Förpackning		
	Paketets längd	4.3 in [11.0 cm]

	Paketets bredd	7.5 in [19.0 cm]
	Paketets höjd	0.9 in [2.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.0 oz [112.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB-C till HDMI-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.