

USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Product ID: USB32HDDVII



Der USB32HDDVII USB 3.0-zu-HDMI®- und DVI-I-Dual-Head-Adapter verwandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port in einen DVI-I- oder VGA-Port (DVI-zu-VGA-Adapter enthalten) und einen HDMI®-Ausgang mit Unterstützung für hochauflösende 1080p und 1920 x 1200-Videoauflösung sowie 5.1-Surround-Sound (nur über den HDMI®-Port). Jedes Display kann simultan die maximale Auflösung von 2048 x 1152 bei 60 Hz unterstützen.

Unter Verwendung der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite (5 Gbit/s) dient der USB-Videoadapter als komfortable externe Grafikkarte, dank der Sie das Computergehäuse für die Installation der Videokarte nicht öffnen müssen. Der Adapter bietet klaren HD-Inhalt für mehrere Displays und kann zum Spiegeln des primären Desktops mit demselben Bild auf jedem Display oder zum Erweitern des Desktops auf einen zweiten oder dritten Monitor zum Verdoppeln oder Verdreifachen Ihres Arbeitsbereichs und Erhöhen Ihrer Produktivität verwendet werden.

Der USB 3.0-HDMI und DVI-I-Adapter wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.

Empfohlene Systemanforderungen:

CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (empfohlen i5)

RAM: 4 GB oder höher

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie einen sekundären HDMI- und/oder DVI-Displayadapter hinzu, und erweitern Sie Ihren Desktop ohne den Computer für das Installieren einer neuen Videokarte zu öffnen
- Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen
- Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an Ihr mit HDMI ausgestattetes HDTV-Gerät anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen.
- Hervorragend geeignet für Forscher und Autoren, da Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen angezeigt werden können
- Erhöhen Sie die Produktivität, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen ausführen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.
- Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an
- Eine kompakte, leichte Lösung für Geschäftsreisende mit Laptop-PCs für eine Verbindung mit einem sekundären Display/Projektor

Merkmale

- SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1080p (Full HD) und 2048 x 1152
- Schnelle, einfache Installation
- Dual Head-Design unterstützt sowohl HDMI® als auch DVI-I gleichzeitig (mit DVI-auf-VGA-Adapter für VGA-Monitore)
- Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
- Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen
- Treibersoftware unterstützt Displayrotation
- Unterstützt die Windows® Aero-Schnittstelle
- Unterstützt 5.1 Kanal Surround Sound-Audio (nur HDMI)
- Unterstützt die Verwendung von mehreren USB32HDDVII-Adaptoren an einem einzigen System (bis zu 3), für bis zu 6 weitere Monitore

Hardware	Warranty	2 Years
	Arbeitsspeicher	128MB
	Audio	Ja
	Ausgangssignal	DVI-I (DVI Digital/Analog) HDMI
	Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900
	Industrienormen	Standard HDMI®, DVI-I, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
	USB-Passthrough	Nein
Leistung	Allgemeine Spezifikationen	Bei Verwendung von OS X 10.8 muss das Apple-Update 10.8.3 installiert werden, bevor die DisplayLink-Software installiert werden kann. Durch 10.8.3 werden mehrere ernste OS X-Bugs behoben, die auftreten wenn DisplayLink-Software installiert wird. This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset. Jedes Display kann simultan die maximale Auflösung von 2048 x 1152 bei 60 Hz unterstützen.
	Audiospezifikationen	5.1-Kanal Surround (48 KHz)
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Digitalauflösungen	2048x1152 @ 60Hz
	Unterstützte Auflösungen	Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720x480 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768x567, 640x480
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker Input
	Steckverbinder B	1 - DVI-I (29-polig) Buchse Output 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output

Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 MacOS® 10.6 to 10.13 Ubuntu 14.04, 16.04 Chrome OS v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Schließen Sie maximal drei USB32HDDVII-Adapter an einen einzigen PC an - Systemanforderungen siehe Handbuch
	System- und Kabelanforderungen	1 bis 2 USB-Displays Office-Anwendung: CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz RAM: 2GB oder höher Full HD Video: CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (empfohlen i5) RAM: 4 GB oder höher
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 95°F)
	Feuchtigkeit	20°C bis 80°C
	Lagertemperatur	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	160 mm [6.3 in]
	Produktbreite	50 mm [2 in]
	Produktgewicht	42 g [1.5 oz]
	Produktgröße	19 mm [0.7 in]
	Produktlänge	73 mm [2.9 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	240 g [8.5 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB 3.0-auf-HDMI®/DVI-I-Grafikadapter 1 - DVI-auf-VGA-Adapter 1 - USB 3.0-Kabel (1 m) 1 - Treiber-CD 1 - Installationshandbuch

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.