Cargador USB-C 65W para Ordenador Portátil - Cargador GaN Compacto Tipo C de Pared para Dell, XPS, HP ProBook, MacBook, Microsoft Surface - Negro

ID del Producto: 1065EB-WALL-CHARGER



Este adaptador de corriente USB-C con GaN ofrece hasta 65 W de potencia mediante Power Delivery 3.0/2.0, con un amplio rango de voltajes (5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V) y perfiles PPS de 5,0-16 V4,0 A (60 W máx.) y 5,0-21 V3,25 A (65 W máx.) para una carga rápida y segura de dispositivos USB-C.

Diseñado para su uso con dispositivos USB-C más populares, como Dell Pro/Plus, HP, HP ProBook, MacBook Pro y Microsoft Surface Pro.

Fabricado para proteger tanto a los usuarios como a los dispositivos, cuenta con la certificación cULus y las certificaciones FCC/ICES EMC y PSE de Japón, además de protección contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento. Su diseño eficiente cumple con las normas de eficiencia energética de nivel VI del DOE.

Empaquetado pensando en la sostenibilidad, cuenta con una carcasa fabricada con un 75 % de material reciclado postconsumo (PCR) y un embalaje con certificación FSC-Mix. El embalaje compacto protege el producto durante el transporte y minimiza el impacto medioambiental.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite a los equipos de informática estandarizar el uso de un solo cargador USB-C de 65 W para la

base instalada de portátiles de una empresa, lo que simplifica la implementación y reduce la proliferación de accesorios en entornos Dell, HP, MacBook Pro y Surface

• Ofrece una solución de alimentación certificada y de bajo consumo para entornos de trabajo regulados o corporativos, garantizando una recarga segura y fiable de ordenadores portátiles, conforme a normas de cumplimiento reconocidas a nivel mundial

Características

• Carga Potente, Rápida y Universal: Hasta 65 W en USB-C PD 3.0/2.0 con amplia compatibilidad de voltaje (5V, 9V, 12V, 15V, 20V) para cargar de forma rápida y segura dispositivos como smartphones o portátiles, con un único y versátil cargador de GaN

• Carga Universal USB-C para las Marcas Líderes: : Diseñado para su uso con Dell Pro/Plus, HP ProBook, Apple MacBook Pro y Microsoft Surface Pro - Compatible con los perfiles PPS de 5,0-16 V4,0 A (60 W máx.) y 5,0-21 V3,25 A (65 W máx.)

• Seguro, Fiable y Eficiente: Incorpora protección contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento para garantizar la seguridad de los usuarios y los dispositivos - Cumple con normas Nivel VI del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE)

• Reduce los Residuos de Embalaje: Carcasa fabricada con un 75 % de material reciclado postconsumo (PCR) y un embalaje con certificación FSC-Mix - El embalaje compacto protege el producto durante el transporte y minimiza el impacto ambiental

• La Elección de los Profesionales de Informática: Nuestros adaptadores ofrecen una solución duradera y respetuosa con el medio ambiente, en un momento en el que los fabricantes excluyen cada vez más los cargadores de los dispositivos nuevos

General		
	UPC	065030937719
	Garantía	2 Years
Alimentación		
	Voltaje de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	2.0A
	Tensión de Salida	5V DC
		9V DC
		12V DC
		15V DC

		20V DC
	Corriente de Salida	5.0A (Max)
	Tipo de Conector	CEE 7/16 Power (Europlug)
	Consumo de Energía	65W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Black
	Longitud del Producto	3.4 in [87.2 mm]
	Ancho del Producto	2.2 in [56.2 mm]
	Altura del Producto	1.1 in [28.7 mm]
	Peso del Producto	11.6 oz [329 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 25°C (32°F to 77°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	Operativo 10% a 90% Almacenamiento 30% a 90%
Hardware		
	Número de Puertos	1
	Estándares de la Industria	Registro de Seguridad TUV (IEC 62368-1)
		USB Power Delivery 3.0
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Ancho del Paquete	4.3 in [110 mm]
	Profundidad del Paquete	4.3 in [110 mm]
	Altura del Paquete	1.6 in [40 mm]
	Peso de Envío	5.7 oz [161 g]

	(Paquete)	
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	NEMA 5-15 (125V AC, 15A)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	CEE 7/16 (250V AC, 2.5A)
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	USB-C (100W PD Only)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.