

Câble Adaptateur Série Null Modem USB-C (2m/6,6 Pi), Rétention COM, FTDI, Type-C vers Port Femelle DB9 RS232, LED d'État, Vis et Écrous DB9 Interchangeables

N° de produit: 1P6FFCN-USB-C-SERIAL



Ajoutez la prise en charge des communications série RS-232 à vos ordinateurs portables ou de bureau USB-C grâce à ce câble adaptateur série null modem USB-C vers DB9 de 2m.


Cet adaptateur ajoute un connecteur femelle RS-232 DB9 via un port USB de type C. Le câble améliore la portée vers les équipements série et facilite un câblage plus net derrière les bureaux, postes de travail, kiosques ou bancs d'entretien. Fixez-le à l'aide des vis DB9 amovibles préinstallées ou installez les écrous DB9 fournis pour une compatibilité élargie avec les périphériques série.

Les voyants Transmit, Receive et USB indiquent l'activité et la reconnaissance de l'hôte pour une installation plus rapide et un dépannage en un coup d'œil.

Cet adaptateur basé sur la puce FTDI prend en charge Windows, macOS, ChromeOS et Linux. L'installation automatique du pilote et la conservation du port COM permettent de maintenir l'accès série après un redémarrage ou une reconnexion.

Le boîtier moulé en TPE offre une protection robuste contre la flexion et l'usure, tandis que la protection ESD de niveau 4 (15kV air/8kV contact) contribue à protéger les appareils connectés contre les décharges électrostatiques. Le blindage en cuivre aide à minimiser les interférences pour une transmission de signal plus nette, et les connecteurs plaqués or résistent à la corrosion pour une fiabilité de connexion durable. Conçu pour fonctionner de -40°C à 80°C, ce câble offre des performances fiables dans des environnements industriels et commerciaux exigeants.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez des fonctions null modem RS-232 entre des équipements terminaux de données (DTE) compatibles USB et des périphériques série DTE
- Connecter, surveiller et contrôler les capteurs et équipements industriels
- Connecter des lecteurs de codes-barres, des imprimantes de reçus et d'autres dispositifs de point de vente
- Programmer des panneaux d'affichage LED et numérique avec des ports de communication série

Spécifications techniques

- Adaptez-vous aux Installations Série Existantes: Câble USB-C vers null modem DB9 RS-232 de 2m avec écrous DB9 interchangeables préinstallés et vis, compatible avec divers périphériques et câblages série, portée accrue
- Surveillez l'Activité du Port en un Coup d'œil: Les voyants Transmit, Receive et USB affichent l'activité en direct et la reconnaissance de l'hôte, aidant les équipes IT à confirmer le comportement de connexion plus rapidement
- Uniformisez vos Systèmes d'Exploitation: La puce FTDI prend en charge Windows, macOS, ChromeOS et Linux avec installation automatique du pilote et conservation du port COM, simplifiant déploiements et accès série après redémarrage
- Conçu pour les Environnements Exigeants: Protection ESD niveau 4 (15kV air/8kV contact), boîtier TPE moulé, blindage cuivre, broches plaquées or et plage de -40 à 80 degrés C pour une connectivité fiable en milieu industriel ou commercial
- Le Choix des Pros de l'IT: Accédez à un large portefeuille de solutions de connectivité série d'un

partenaire fiable, testées rigoureusement et soutenues par une assistance technique multilingue gratuite à vie, 24 h/5 j

Général

UPC	065030916141
Warranty	2 Years

Caractéristiques Physiques et Environnementales

Couleur	Black
Cable Length	78.7 in [2000 mm]
Product Length	78.7 in [2000 mm]
Product Width	1.3 in [33.5 mm]
Product Height	0.6 in [16 mm]
Weight of Product	1.8 oz [50 g]
Température de fonctionnement	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Humidité	0% ~ 95% RH (sans condensation)

Performances

Bits de données	7, 8
FIFO	128 Byte RX Buffer 256 Byte TX Buffer
Parité	Even, Odd, None, Space, and Mark
Bits d'arrêt	1, 2
Débit en bauds max.	921.6 Kbps
Serial Protocol	RS-232

Matériel

Nombre de Ports	1
Interface	Serial
Type de bus	USB 2.0
Port Style	Cable Adapters
Normes de l'industrie	USB 2.0/1.1
	RS-232
ID du chipset	FTDI - FT232R
Indicateurs lumineux	1 - LED Réception de données: Clignote en vert pour indiquer l'activité
	1 - LED Transmission de données: Clignote en jaune pour indiquer l'activité
	1 - LED USB : Bleu continu pour indiquer que le pilote a été installé et que la connexion USB a été établie

Emballage et Contenu de la Boîte

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur USB-C série avec vis intégrées
	2 - Écrous DB9
	1 - Documentation Produit
Package Width	4.3 in [110 mm]
Package Depth	7.5 in [190 mm]
Package Height	0.7 in [19 mm]
Shipping (Package) Weight	3.2 oz [92 g]

Connecteur(s)

Connecteur 1 (Quantité)	1
Connecteur 1	USB-C (480Mbps, 2.5W)
Connecteur 2 (Quantité)	1

Connecteur 2

DB-9 Serial

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis